Deskwatch

Informe de transparencia y seguridad

Qué hace Deskwatch, a qué se conecta, qué datos toca y cómo se protege

Versión: 2.10.1 Fecha: 3 de noviembre de 2026 Windows 10 y 11

> Este documento es una **autoevaluación**: lo ha preparado el propio proyecto revisando el código fuente completo de la aplicación, no una empresa de seguridad independiente. Se publica para que cualquiera pueda saber exactamente qué hace el programa. Si encuentras algo que no cuadre, escríbenos y lo revisaremos.

En resumen

Sin telemetría ni analíticas

Deskwatch no recopila datos de uso, no envía informes de errores y no tiene servidores propios a los que mandar nada.

Servidor interno solo local

El servidor interno solo atiende a tu propio ordenador y está protegido con una clave secreta que cambia en cada arranque. Una web abierta en tu navegador no puede controlarlo. Tus conversaciones sí van a Anthropic, como en Claude Code (apartado 2).

No guarda tus credenciales

No lee ni guarda tus credenciales de Claude: solo pregunta a Claude Code si hay sesión y muestra tu email y tu plan. El token de GitHub nunca se guarda ni se registra, y solo se entrega a github.com.

Sin permisos de administrador

Se instala solo para tu usuario y no instala servicios. En el registro solo escribe la entrada de desinstalación y, si lo activas, el inicio con Windows. También lee el PATH para encontrar programas recién instalados.

Instalador sin firma digital

Por ahora el instalador no está firmado con un certificado de editor; por eso Windows puede mostrar «Editor desconocido». Más detalles en el apartado 8.

1. Qué es Deskwatch

Deskwatch es una aplicación de escritorio para Windows que muestra tus sesiones de **Claude Code** (el asistente de programación de Anthropic) como personajes en una oficina 3D. Desde ella puedes lanzar sesiones nuevas, conversar con cada agente, aprobar o rechazar los permisos que piden, controlar el consumo de tu plan y guardar tus proyectos en GitHub.

Deskwatch no es un modelo de IA ni sustituye a Claude Code: usa la herramienta oficial de Anthropic (el `Claude Agent SDK`, incluido en la instalación) con **tu propia cuenta** de Claude. Las conversaciones van de tu equipo a Anthropic exactamente igual que cuando usas Claude Code en una terminal.

2. Conexiones a internet

Estos son los destinos a los que se conecta el código de Deskwatch. Además, los agentes de Claude Code pueden conectarse adonde tú les permitas (herramientas web, servidores MCP, git, npm), y las extensiones del editor adonde decidan sus autores.

DESTINO	PARA QUÉ	CUÁNDO
Anthropic (vía Claude Code)	Las conversaciones con los agentes y la consulta del uso de tu plan. Si activas el Control remoto, la conversación también se publica en claude.ai.	Mientras usas agentes. Con la ventana visible, también cada 5 a 15 minutos para el uso del plan (con la ventana oculta, solo si tienes activado el freno de consumo).
github.com (descargas)	Comprobar si hay versiones nuevas de Deskwatch.	Al arrancar y cada 4 horas. Solo descarga si tú lo aceptas.
GitHub (`github.com`, `api.github.com`) y otros remotos Git	Guardar, subir y traer cambios de tus proyectos; crear repositorios; instalar skills que elijas. Si tu proyecto usa otro servidor Git, se conecta a él (sin enviarle el token de GitHub). La pantalla de Requisitos consulta `api.github.com` para saber con qué cuenta estás conectado.	Cuando tú lo pides y, en Requisitos, mientras esa pantalla está abierta.
YouTube (`youtube.com`, `youtube-nocookie.com`, `i.ytimg.com`)	Las teles y radios de la oficina, si pones un vídeo. La búsqueda envía a YouTube el texto que escribes. El reproductor incrustado carga además recursos de Google.	Solo si usas esa función.
Open VSX (open-vsx.org)	El catálogo de extensiones del editor de código: buscar, instalar y actualizar extensiones.	Solo cuando usas el panel de extensiones del editor. No busca actualizaciones por su cuenta.

Deskwatch no abre ninguna conexión a Discord por internet: la presencia se comunica con la aplicación de Discord de tu equipo, y es esa aplicación la que la publica en tu perfil (apartado 5).

3. Qué lee de tu equipo

- Las conversaciones de Claude Code (`%USERPROFILE%\.claude\projects`), para mostrar el historial, retomar conversaciones y calcular el consumo.
- La configuración de Claude Code (`%USERPROFILE%\.claude\settings.json`), sus skills y plugins.
- Las carpetas de los proyectos que añades, para mostrar su estado de Git. Deskwatch vigila los cambios de esas carpetas y, cuando los hay, consulta Git en tu equipo para mantener el indicador al día; no sube ni envía nada. No vigila tu carpeta de usuario ni discos enteros. La primera vez añade como proyectos las carpetas en las que has usado Claude Code en los últimos 90 días (puedes quitarlas cuando quieras).
- **Activada de forma predeterminada** (se desactiva en Ajustes), la música del PC: el título, el artista y la carátula de lo que suena en Windows (Spotify, el navegador…), mediante un script de PowerShell incluido en la app, que se lanza con `ExecutionPolicy Bypass` . Solo mientras se ve la ventana (o si compartes la música en Discord). Nunca sale del equipo salvo que actives compartirla en Discord.

4. Qué escribe en tu equipo

UBICACIÓN	CONTENIDO
`%USERPROFILE%\.claude\despacho\`	Datos de Deskwatch: proyectos, notas, decoración, ajustes, consumo diario, adjuntos que envías a sesiones de terminal (no se borran solos) y la papelera de skills. También `server.json` , con el puerto y la clave del servidor local de la sesión actual, y los scripts de los hooks.
`%APPDATA%\Deskwatch\`	Ajustes de la ventana (bandeja del sistema, Discord, inicio con Windows) y datos del navegador integrado: caché y almacenamiento local de la oficina, y cookies, base de datos local, pestañas abiertas y carpetas en las que confías del editor.
`%USERPROFILE%\.claude\settings.json`	Solo si lo activas: los hooks del apartado 5, el idioma de las respuestas y las skills que actives o desactives. Antes de cambiarlo se guarda una copia completa (`settings.json.bak-deskwatch`): si tu configuración contiene claves, también estarán en ella, y sigue ahí al desinstalar.
Tus proyectos	Solo cuando usas GitHub desde Deskwatch: un `.gitignore` básico (si no hay ninguno) y los commits que tú decides guardar.
Skills y permisos	Las skills que instalas (`%USERPROFILE%\.claude\skills` o `.claude\skills` del proyecto) y los permisos que apruebas con «siempre» (`.claude\settings.local.json` del proyecto).
Carpeta temporal	Copias de trabajo al instalar skills, que se borran al terminar.

5. Integraciones opcionales

Sesiones de terminal y VS Code (hooks)

Si las activas, Deskwatch añade unos *hooks* a la configuración global de Claude Code. Así ve también las sesiones que abres fuera de la app: cada evento entrega a Deskwatch su contenido completo (mensajes, comandos y datos de las herramientas, carpeta y ruta de la conversación) **solo dentro de tu equipo**, nunca a internet.

Los hooks no solo observan: desde Deskwatch pueden aprobar o denegar permisos, bloquear un mensaje, detener un agente o enviarle texto, por ejemplo con el freno de consumo. Los de permiso y de fin de turno pueden esperar tu respuesta hasta una hora.

Si Deskwatch está cerrado, los hooks no hacen nada más que arrancar y terminar un pequeño proceso `node` en cada evento. Se quitan con un clic en Ajustes → Integraciones.

Editor de código

Desde la versión 2.10.0, Deskwatch incluye un editor de código completo: **Code-OSS**, el código abierto de VS Code (licencia MIT), compilado por el proyecto para Windows. Se abre en su propia ventana y funciona como un servidor dentro de tu equipo: solo escucha en `127.0.0.1`, con una clave secreta propia distinta en cada arranque, y la ventana no puede navegar a otras webs.

Incluye una **terminal** que ejecuta comandos en tu equipo, como cualquier terminal; ella, las extensiones y sus procesos heredan tus variables de entorno, incluidas las claves que tengas en ellas. Viene sin telemetría y sin GitHub Copilot ni otros asistentes de IA ajenos, y sus vistas internas (por ejemplo, la vista previa de Markdown) se sirven desde tu equipo. El código de Code-OSS conserva direcciones de servicios de Microsoft y GitHub para funciones que aquí no están. En una prueba de esta versión (abrir una carpeta, confiar en ella, control de código fuente, terminal, panel de extensiones y un minuto en reposo) las únicas conexiones externas fueron a **Open VSX**; esa prueba no cubre todos los usos posibles. Las extensiones se instalan desde Open VSX y se ejecutan con tus permisos, igual que en VS Code: instala solo las que conozcas, porque pueden conectarse adonde quieran. El editor no busca actualizaciones de extensiones por su cuenta. Sus datos se guardan en `%USERPROFILE%\.claude\despacho\editor` y en `%APPDATA%\Deskwatch\Partitions`.

Para aligerarlo se le han quitado GitHub Copilot y los inicios de sesión de GitHub y Microsoft, que aquí no funcionan. La primera vez que abres una carpeta pregunta si confías en ella y lo recuerda. En una carpeta con varios repositorios dentro, solo abre el de los archivos que abras, y nunca el de una carpeta superior.

Está **en español** si tu Windows está en español (y en inglés en otro caso). La traducción es el paquete de idioma oficial de VS Code (licencia MIT) y va incluida en el editor: no se descarga de ningún sitio al usarlo. Cubre la gran mayoría de la interfaz; algunos textos muy recientes de VS Code aún no tienen traducción y aparecen en inglés.

Presencia en Discord

Activada de forma predeterminada, publica en tu perfil de Discord, visible para otros, el número de agentes y cuántos trabajan o esperan, el estado («trabajando» o «en la oficina»), la hora de apertura y un botón a deskwatch.es. El **nombre del proyecto** y la **música** solo se comparten si los activas en Ajustes (desde la versión 2.9.21). Nunca se comparten nombres de archivo ni el contenido de las conversaciones.

Inicio con Windows

Desactivado de forma predeterminada. Al cerrar la ventana, Deskwatch se queda en la bandeja del sistema (se puede cambiar en Ajustes). Mientras está oculta se para el trabajo de fondo que no hace falta: la música del PC, la lectura de conversaciones anteriores, las consultas del plan y las de Git. Al volver se pone al día. Siguen activas las sesiones en marcha y sus avisos, la presencia en Discord si la usas, y la comprobación de actualizaciones.

6. Credenciales

- **Claude:** Deskwatch no lee ni guarda tus credenciales de Claude. El inicio de sesión lo gestiona Claude Code; Deskwatch solo le pregunta si estás conectado y muestra tu email y tu plan.
- **GitHub:** para subir cambios usa la sesión que ya tengas en la herramienta oficial `gh`. El token se pasa a Git solo en memoria y solo se entrega a github.com (un submódulo en otro servidor no lo recibe): no se escribe en disco, ni en tu repositorio, ni en ningún registro. Las direcciones con usuario y contraseña se rechazan, y los mensajes de error se limpian de credenciales antes de mostrarse.

7. Medidas de seguridad

ÁREA	PROTECCIÓN
Servidor local	Solo escucha en `127.0.0.1` (tu propio equipo). Exige una clave secreta aleatoria, distinta en cada arranque, en cada petición. Rechaza peticiones con otro nombre de host (evita el «DNS rebinding»). No permite peticiones desde otras webs (sin CORS).
Ventana de la aplicación	Aislada (`contextIsolation` , `sandbox` , sin acceso a Node). No puede navegar fuera de la oficina; los enlaces se abren en tu navegador. Cada función del sistema comprueba que la llamada viene de la propia oficina.
Contenido de los agentes	Las respuestas en Markdown se limpian con DOMPurify antes de mostrarse; el resto de textos se escapan. Una política de seguridad de contenidos (CSP) impide ejecutar código que no sea el de la propia aplicación.
Navegador integrado	Solo se conceden pantalla completa, reproducción de vídeo protegido y, a las páginas locales, notificaciones y portapapeles. Se deniegan micrófono, cámara, ubicación y el resto de permisos.
Comandos del sistema	Git, GitHub CLI, Claude Code y PowerShell se ejecutan con los argumentos separados y, salvo las ventanas de consola de los inicios de sesión, sin intérprete de comandos: un nombre de archivo o de rama no puede inyectar órdenes. Los programas no se buscan en la carpeta del proyecto, así que un `git.exe` dentro de ella no se ejecuta.
Permisos de los agentes	Cada agente usa el modo de permisos que tú eliges (preguntar, aceptar ediciones, automático…; un proyecto nuevo empieza en automático). Los valores desconocidos se rechazan. El diálogo de permisos es una ayuda, no una barrera contra el propio agente (apartado 8).
Archivos	El servidor solo entrega los archivos de la propia aplicación; las rutas que intentan salir de esa carpeta se rechazan.

ÁREA	PROTECCIÓN
Editor de código	Servidor propio solo en `127.0.0.1` y con su propia clave, que no aparece en la línea de comandos. El botón de Deskwatch solo abre carpetas de tus proyectos o de tus agentes; dentro del editor puedes abrir cualquier carpeta. Su ventana está aislada (sin Node ni acceso a la oficina) y no sale de su servidor. Cada vista interna se aísla en su propio origen local (`*.localhost`).

8. Hallazgos de esta revisión

Lo encontrado en las revisiones de las versiones 2.9.21, 2.10.0 y 2.10.1, con su estado. En la 2.10.1 (copiar y pegar notas, personalización del puesto) no se encontraron fallos. Los que no indican versión se corrigieron en la 2.9.21.

HALLAZGO	GRAVEDAD	ESTADO
Un `git.exe` o `gh.exe` dentro de una carpeta añadida como proyecto se ejecutaba en lugar del programa real. Afectaba también a versiones anteriores: conviene actualizar	Alta	✓ Corregido en 2.10.0 y comprobado con el ataque real.
El token de GitHub podía entregarse a otro servidor que lo pidiera durante una operación con un repositorio de GitHub (por ejemplo, un submódulo)	Media	✓ Corregido en 2.10.0: solo se entrega a github.com.
Un fallo inesperado en una tarea de fondo podía cerrar la app	Media	✓ Corregido en 2.10.0.
Un corte al guardar podía dejar los ajustes dañados y desactivar el freno de consumo	Media	✓ Corregido en 2.10.0: escritura atómica.
La clave del editor, que da acceso a una terminal, estaba en su línea de comandos	Media	✓ Corregido en 2.10.0: se pasa por un archivo que se borra al arrancar.
La configuración del editor conservaba direcciones de la voz y del agente de chat de Copilot	Media	✓ Corregido en 2.10.0: eliminadas de su configuración. El resto del código de Code-OSS conserva otras direcciones (apartado 5).
Detalles menores: procesos de Git simultáneos sin límite, color del proyecto sin validar, permisos del navegador sin restringir, enlace sin comprobar	Baja	✓ Corregido en 2.10.0.
Una carpeta copiada o un zip con un `.git` preparado puede ejecutar programas al consultar su estado, porque Git aplica la configuración de cada repositorio. Con `git clone` esa configuración no llega	Media	! Reducido, no eliminado. `core.fsmonitor` ya no se ejecuta, pero un filtro de Git sí. Desactivarlos rompería repositorios legítimos: añade solo carpetas en las que confíes.

HALLAZGO	GRAVEDAD	ESTADO
Un agente puede leer `server.json` y usar esa clave para aprobarse sus propios permisos	Media	! Por diseño. El diálogo de permisos no es una barrera de seguridad contra un agente que actúe de forma hostil. El modo de permisos de Claude Code sigue siendo tu control principal.
El editor, las extensiones y los agentes heredan tus variables de entorno, incluidas las claves que tengas en ellas	Media	! Por diseño, como en una terminal. Evita guardar secretos en variables globales.
El editor se compila con una versión fija de Code-OSS. Solo recibe parches de seguridad con una nueva versión de Deskwatch; sus archivos no se verifican al arrancar y el paquete de idioma no se descarga con huella fija	Media	! Pendiente. El paquete de español es de una versión anterior del editor, por lo que algunos textos quedan en inglés.
La copia `settings.json.bak-deskwatch` contiene tu configuración completa, y el desinstalador no quita los hooks	Media	! Pendiente. Sigue los pasos del apartado 10.
Si Deskwatch se cierra de golpe, pueden quedar procesos del editor abiertos	Baja	! Pendiente. Se cierran al reiniciar o desde el Administrador de tareas.
`DESKWATCH_UPDATE_URL` y `DESKWATCH_EDITOR_DIR` cambian de dónde se actualiza la app y qué editor usa	Baja	! Pendiente. Requieren que otro programa ya pueda definir tus variables de entorno.
Biblioteca DOMPurify 3.4.16 con vulnerabilidades conocidas (no explotables con el uso que hacía Deskwatch)	Alta	✓ Corregido en 2.9.21: actualizada a 3.4.17. `npm audit` : 0 vulnerabilidades.
Sin política de seguridad de contenidos (CSP)	Media	✓ Corregido: CSP estricta, además de `nosniff` , `no-referrer` y protección contra incrustación.
Discord compartía por defecto el nombre del proyecto y la música	Media	✓ Corregido: ahora es opcional (desactivado de inicio).
El modo de permisos de un agente no se validaba	Media	✓ Corregido: solo se aceptan los modos de Claude Code.
Quitar una skill aceptaba carpetas `.claude\skills` de cualquier ubicación	Media	✓ Corregido: solo skills globales o de tus proyectos.
Comprobaciones mejorables: identificador de conversación, identificador de plugin, ruta de archivos, tamaño de las peticiones, navegación de la ventana	Baja	✓ Corregido.
Se acumulaba una copia de `settings.json` en cada cambio de los hooks	Baja	✓ Corregido: una sola copia. Las anteriores (`settings.json.bak-despacho-*`) se pueden borrar a mano.

HALLAZGO	GRAVEDAD	ESTADO
El aviso de los hooks no explicaba que afectan a todas las sesiones	Baja	✓ Corregido: el texto ahora lo explica.
Instalador y actualizaciones sin firma de código	Alta	! Pendiente. Las actualizaciones se comprueban con una huella SHA-512, pero esa huella viene de la misma página de GitHub. Si alguien se hiciera con la cuenta del proyecto podría publicar una versión falsa. Está previsto firmar el instalador.
Otro programa que ya se ejecute con tu usuario puede leer la clave del servidor local, o pedirla al propio servidor, y usar su API. Igual ocurre con otros usuarios de Windows del mismo PC que puedan conectarse a él	Media	! Aceptado para tu usuario: un programa malicioso con él ya podría leer tus archivos o ejecutar Claude Code. Si compartes el PC con otros usuarios de Windows, tenlo en cuenta.
Las skills y plugins de terceros se instalan desde los repositorios que tú indicas	Media	! Por diseño. Deskwatch muestra una vista previa antes de instalar; instala solo skills de fuentes en las que confíes, igual que en Claude Code.

9. Recomendaciones para ti

- Descarga Deskwatch solo desde **deskwatch.es** o desde **github.com/davidrfyt/deskwatch/releases**.
- Mantén la aplicación actualizada: te avisa ella misma cuando hay una versión nueva.
- Elige con cuidado el modo de permisos de cada proyecto. El modo «sin preguntar» deja que el agente actúe sin pedirte permiso.
- Instala skills, plugins y extensiones del editor solo de fuentes de confianza.
- Añade como proyectos solo carpetas en las que confíes, sobre todo si vienen de un zip o de otra persona.

10. Desinstalar por completo

- Antes de desinstalar, si activaste las sesiones de terminal: Ajustes → Integraciones → **Quitar** los hooks. El desinstalador no los quita: si no lo haces, `settings.json` seguirá apuntando a un script que ya no estará si borras tus datos.
- Desinstala Deskwatch desde Configuración de Windows → Aplicaciones.
- Si quieres borrar también tus datos: las carpetas `%USERPROFILE%\.claude\despacho` y `%APPDATA%\Deskwatch`, y las copias `settings.json.bak-*` de `%USERPROFILE%\.claude` (la carpeta `despacho` incluye los datos y las extensiones del editor). Tus proyectos y tus conversaciones de Claude Code no se tocan.

11. Cómo se ha hecho esta revisión

El código propio de la versión 2.10.1 se ha revisado por completo (servidor local, interfaz, integración con Claude Code, Git y GitHub, ventana de Electron, editor, actualizaciones e instalador), buscando conexiones de red, acceso a archivos, manejo de credenciales, ejecución de comandos y contenido sin filtrar. Esta revisión la han hecho agentes de IA (Claude) supervisados por el autor; no es una auditoría externa. Se comprobaron las dependencias con `npm audit`. Los fallos importantes se reprodujeron con pruebas reales y las correcciones se volvieron a probar en funcionamiento.

Algunos hallazgos de baja gravedad se valoraron solo leyendo el código. La pausa de la música del PC con la ventana oculta está comprobada solo en el código.

El editor de código (Code-OSS) es software de terceros: lo desarrolla Microsoft como proyecto de código abierto y no se ha auditado línea a línea. Se revisaron su integración en Deskwatch, los cambios que se le aplican (`scripts/editor.mjs` , `scripts/editor-i18n.mjs` , `scripts/editor-sanitize.mjs` , `scripts/after-pack.cjs` y `lib/editor.mjs`) y su comportamiento: solo escucha en tu equipo y exige su clave. Sus conexiones se midieron en una sola prueba, con el editor abierto en Chrome (apartado 5).

Licencias: Deskwatch incluye el `Claude Agent SDK` de Anthropic, con `claude.exe` , que no es software libre y tiene su propia licencia. El tráfico propio de `claude.exe` no se ha analizado en esta revisión.

Este informe se actualizará cuando haya cambios relevantes.

Claude y Claude Code son marcas de Anthropic. Deskwatch es un proyecto independiente, sin afiliación con Anthropic.