

Documentação da API de Trading

API REST para integração de bots e automações com a plataforma de trading.

URL Base

<https://supabase-supabase.oipcsd.easypanel.host/functions/v1/bot-api>

Autenticação

1. Obter Token de Acesso: POST /login com email e senha
2. Usar o Token: Header 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN'
3. Renovar Token: Use /refresh antes do token expirar (1 hora)

Códigos de Status HTTP

200 - Sucesso

400 - Requisição inválida

401 - Não autenticado

403 - Acesso negado

404 - Recurso não encontrado

429 - Rate limit excedido

500 - Erro interno

Rate Limiting

- Máximo de 5 tentativas de login em 5 minutos por IP

- Login bem-sucedido reseta o contador

Endpoints Disponíveis

POST /login

Autentica o usuário e retorna tokens de acesso

Autenticação: Não requerida

Body Parameters:

- email (string, obrigatório): Email do usuário
- password (string, obrigatório): Senha do usuário

Exemplo de Resposta:

```
{
  "success": true,
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refresh_token": "v1.MjAyNS0wMS...",
  "expires_in": 3600,
  "user": {
    "id": "uuid-do-usuario",
    "email": "usuario@email.com"
  }
}
```

POST /refresh

Renova o token de acesso usando o refresh token

Autenticação: Não requerida

Body Parameters:

- refresh_token (string, obrigatório): Refresh token obtido no login

Exemplo de Resposta:

```
{
  "success": true,
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refresh_token": "v1.MjAyNS0wMS...",
  "expires_in": 3600
}
```

GET /profile

Retorna dados completos do perfil do usuário

Autenticação: Obrigatória

Exemplo de Resposta:

```
{
  "user_id": "uuid-do-usuario",
  "email": "usuario@email.com",
  "first_name": "João",
  "last_name": "Silva",
  "full_name": "João Silva",
  "phone": "+5511999999999",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "balance": 1500.5,
  "demo_balance": 10000,
  "bonus": 100,
  "rollover_required": 500,
  "rollover_completed": 250,
  "is_blocked": false,
  "verification_status": "approved",
  "created_at": "2025-01-01T12:00:00Z"
}
```

GET /balance

Retorna saldo e informações de bônus do usuário

Autenticação: Obrigatória

Exemplo de Resposta:

```
{
  "balance": 1500.5,
  "bonus": 100,
  "rollover_required": 500,
  "rollover_completed": 250
}
```

GET /assets

Lista todos os ativos disponíveis para trading

Autenticação: Obrigatória

Exemplo de Resposta:

```
{
  "assets": [
    {
```

```

    "symbol": "EURUSD",
    "name": "EUR/USD",
    "category": "forex",
    "payout": 85,
    "is_active": true
  },
  {
    "symbol": "BTCUSD",
    "name": "BTC/USD",
    "category": "crypto",
    "payout": 90,
    "is_active": true
  }
]
}

```

POST /trade

Abre uma nova operação de trading. O preço de entrada é capturado automaticamente do WebSocket da plataforma.

Autenticação: Obrigatória

Body Parameters:

- symbol (string, obrigatório): Símbolo do ativo (ex: EURUSD)
- direction (string, obrigatório): Direção: 'up' ou 'down'
- stake (number, obrigatório): Valor do investimento
- duration_seconds (number, obrigatório): Duração em segundos

Exemplo de Resposta:

```

{
  "success": true,
  "trade": {
    "id": "uuid-da-operacao",
    "symbol": "EURUSD",
    "direction": "up",
    "stake": 100,
    "entry_price": 1.0856,
    "payout_percentage": 85,
    "expires_at": "2025-01-01T12:05:00Z",
    "created_at": "2025-01-01T12:00:00Z"
  },
  "new_balance": 1400.5
}

```

GET /trades

Lista histórico de operações do usuário

Autenticação: Obrigatória

Query Parameters:

- status (string): Filtro: 'open', 'closed' ou 'all'
- limit (number): Limite de resultados (padrão: 50)
- offset (number): Offset para paginação (padrão: 0)

Exemplo de Resposta:

```
{
  "trades": [
    {
      "id": "uuid-da-operacao",
      "symbol": "EURUSD",
      "direction": "up",
      "stake": 100,
      "entry_price": 1.0856,
      "exit_price": 1.086,
      "payout_percentage": 85,
      "result": "win",
      "profit": 85,
      "created_at": "2025-01-01T12:00:00Z",
      "expires_at": "2025-01-01T12:05:00Z",
      "closed_at": "2025-01-01T12:05:00Z"
    }
  ],
  "count": 1,
  "limit": 50,
  "offset": 0
}
```

GET /{trade_id}

Retorna detalhes de uma operação específica

Autenticação: Obrigatória

Exemplo de Resposta:

```
{
  "id": "uuid-da-operacao",
  "symbol": "EURUSD",
  "direction": "up",
  "stake": 100,
  "entry_price": 1.0856,
  "exit_price": 1.086,
  "payout_percentage": 85,
```

```
"result": "win",  
"profit": 85,  
"created_at": "2025-01-01T12:00:00Z",  
"expires_at": "2025-01-01T12:05:00Z",  
"closed_at": "2025-01-01T12:05:00Z"  
}
```

Fluxo Recomendado para Bots

1. Fazer login e armazenar os tokens
2. Consultar ativos disponíveis (/assets)
3. Verificar saldo (/balance)
4. Consultar limites de trading (/settings)
5. Executar operações (/trade)
6. Monitorar operações abertas (/trades?status=open)
7. Renovar token antes de expirar (/refresh)

Notas Importantes

- O token de acesso expira em 1 hora
- O saldo é deduzido imediatamente ao abrir uma operação
- O lucro é creditado automaticamente ao fechar a operação
- Operações são processadas automaticamente no tempo de expiração
- Respeite os limites mínimo e máximo de trading
- Contas bloqueadas receberão erro 403
- O entry_price é capturado automaticamente do WebSocket se não informado
- O payout inclui bônus de nível do usuário e boosters ativos