

Resumen del workflow generado para GitHub Actions

Proyecto: tfg-cicd-aws-2526

Ramas donde corre la CI: main

¿Ejecuta en pull_request?: sí

¿Proyecto con Node?: no

¿Incluye SonarCloud?: sí

¿Incluye deploy a AWS (ECR + EC2)?: sí

¿Usa base de datos?: sí

Secrets/variables necesarios para SonarCloud

Variables necesarias para que el análisis de SonarCloud funcione dentro de la pipeline.

Nombre del secret/variable: SONAR_HOST_URL

Ejemplo de valor: `https://sonarcloud.io`

¿De dónde saco este valor?: Es la URL base de mi servidor SonarCloud. En la mayoría de casos es `https://sonarcloud.io`.

Nombre del secret/variable: SONAR_PROJECT_KEY

Ejemplo de valor: `mi-proyecto_en_sonar`

¿De dónde saco este valor?: En SonarCloud voy a mi proyecto, pestaña 'Administration' → 'Update key', y copio el valor exacto de 'Project key'. Ese valor es el que pego en este secret/variable.

Nombre del secret/variable: SONAR_ORGANIZATION

Ejemplo de valor: `mi-organizacion`

¿De dónde saco este valor?: En SonarCloud, arriba a la derecha, puedo ver el identificador de mi organización (Organization key). Copio ese valor y lo uso en este secret/variable.

Nombre del secret/variable: SONAR_TOKEN

Ejemplo de valor: Token personal de análisis

¿De dónde saco este valor?: En SonarCloud entro con mi usuario, voy a My Account → Security, creo un token nuevo y copio el valor. Ese valor es el que pego en este secret/variable.

Secrets/variables necesarios para AWS (ECR + EC2)

Secrets/variables necesarios para poder hacer login en ECR, subir imágenes Docker y conectarme por SSH a la instancia EC2 donde despliego.

Nombre del secret/variable: AWS_ACCESS_KEY_ID

Ejemplo de valor: `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`

¿De dónde saco este valor?: En AWS Console entro a IAM → Users, selecciono mi usuario y en la pestaña 'Security credentials' creo una access key. Uso el valor de Access key ID.

Nombre del secret/variable: AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Ejemplo de valor: wJalrXUtnF/.../KEY

¿De dónde saco este valor?: En el mismo sitio donde creo la access key (IAM → Users → Security credentials) copio el Secret access key. Ese valor solo se muestra una vez, así que lo guardo y lo pego en este secret/variable.

Nombre del secret/variable: AWS_REGION

Ejemplo de valor: eu-west-1

¿De dónde saco este valor?: En la esquina superior derecha de AWS Console selecciono la región en la que tengo mis recursos (por ejemplo eu-west-1) y uso ese código.

Nombre del secret/variable: AWS_ECR_URL

Ejemplo de valor: 490145258703.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com

¿De dónde saco este valor?: En AWS Console voy a ECR → Repositories, selecciono mi repositorio y pulso el botón 'Copy URI'. De esa URI me quedo con la parte del registry (por ejemplo 490145258703.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com).

Nombre del secret/variable: ECR_REPOSITORY

Ejemplo de valor: tfg-cicd-aws-2526

¿De dónde saco este valor?: En AWS Console → ECR → Repositories uso el nombre exacto del repositorio Docker donde subo las imágenes (en mi caso tfg-cicd-aws-2526).

Nombre del secret/variable: EC2_HOST

Ejemplo de valor: ec2-11-22-33-44.eu-west-1.compute.amazonaws.com

¿De dónde saco este valor?: En AWS Console voy a EC2 → Instances y copio el valor de 'Public IPv4 DNS' o 'Public IPv4 address' de la instancia donde voy a desplegar.

Nombre del secret/variable: EC2_USUARIO

Ejemplo de valor: ubuntu

¿De dónde saco este valor?: Depende de la AMI de la instancia. Para Ubuntu el usuario por defecto es 'ubuntu' y para Amazon Linux normalmente es 'ec2-user'. Yo utilizo el que corresponde a mi máquina.

Nombre del secret/variable: EC2_LLAVE_SSH

Ejemplo de valor: -----BEGIN PRIVATE KEY----- ... -----END PRIVATE KEY-----

¿De dónde saco este valor?: Cuando creo el par de claves de la instancia EC2, AWS me descarga un fichero .pem. Guardo ese .pem en mi equipo, le doy permisos con 'chmod 400 nombre-clave.pem' y lo abro con un editor de texto. Copio TODO el contenido de la clave privada, incluyendo las líneas '-----BEGIN PRIVATE KEY-----' y '-----END PRIVATE KEY-----', y lo pego tal cual dentro de este secret/variable.

Variables necesarias para Base de Datos

Estas variables permiten conectar la aplicación con cualquier base de datos externa (por

ejemplo RDS en AWS) o interna (un contenedor Docker).

Nombre del secret/variable: DB_ENGINE

Ejemplo de valor: postgresql

¿De dónde saco este valor?: Motor de base de datos. Ejemplos: postgresql, mysql, mariadb, sqlserver, oracle.

Nombre del secret/variable: DB_HOST

Ejemplo de valor: postgres-db

¿De dónde saco este valor?: Host o endpoint de la base de datos. Si usas Docker local: postgres-db. Si usas RDS: copia el endpoint desde AWS RDS.

Nombre del secret/variable: DB_PORT

Ejemplo de valor: 5432

¿De dónde saco este valor?: Puerto de conexión. Depende del motor: PostgreSQL=5432, MySQL/MariaDB=3306, SQL Server=1433, etc.

Nombre del secret/variable: DB_NAME

Ejemplo de valor: tfg

¿De dónde saco este valor?: Nombre de la base de datos. Lo defines al crear tu BD o lo lees del panel de RDS/gestor de BBDD.

Nombre del secret/variable: DB_USER

Ejemplo de valor: tfg

¿De dónde saco este valor?: Usuario con permisos para conectarse a la base de datos. En RDS lo defines al crear la instancia.

Nombre del secret/variable: DB_PASSWORD

Ejemplo de valor: *****

¿De dónde saco este valor?: Password de acceso del usuario de base de datos. No se guarda en código, solo en secrets/variables.

Cómo creo los secrets en GitHub

1. Entro en el repositorio de GitHub del proyecto.
2. Voy a Settings → Secrets and variables → Actions.
3. Pulso el botón 'New repository secret'.
4. En 'Name' escribo exactamente el nombre del secret que aparece en este documento (por ejemplo AWS_ACCESS_KEY_ID, EC2_LLAVE_SSH, SONAR_HOST_URL, SONAR_PROJECT_KEY, SONAR_ORGANIZATION, SONAR_TOKEN, DB_ENGINE, DB_HOST, etc.).
5. En 'Secret' pego el valor real que he obtenido de AWS, SonarCloud o del proveedor de base de datos.
6. Repito estos pasos para cada uno de los secrets hasta tenerlos todos creados.