Klar – gjennomgang før publisering

davidtoska/elm-klar 1.0.0 · 80 eksponerte moduler · oppdatert 22. oktober 2026 (første gjennomgang 21. oktober)

Kort svar: nær, men ikke publisert. De fem API-beslutningene som måtte tas før 1.0.0 er tatt eller bevisst avgjort. `Remote` beholdes etter ditt valg, og biblioteket kjenner fortsatt ikke HTTP. Neste skritt er ditt: ingenting er publisert, tagget eller pushet utover siste commit (`2067891`), og det skjer først når du ber om det.

1. Status nå

Kontroll	Resultat
`npm run check` (tekst, CSS, klasser, ikoner, docs, API, format, tester, eksempel)	Grønn, 4718 tester (kjørt 22. oktober, etter siste endring).
`npm run check:compat` (Elm 0.19.1, eldste tillatte avhengigheter)	Grønn (kjørt 22. oktober): Elm 0.19.1, `elm make --docs` og eldste avhengigheter.
Eksempelappen i ekte nettleser (Chromium)	Alle ti galleri-sider og de tre app-sidene gjennomgått uten synlige feil etter API-endringene. Bestilling opprettet, redigert og massehandling kjørt ende til ende med typede ID-er.
Tilgjengelighet (axe-core 4.10)	Ingen funn på app-sidene. I galleriet: kontrastfunn på deaktiverte demoelementer (glidebryter og filfelt i «disabled»-tilstand), og landemerkefunn der galleriet nøster en AppShell- og en Toast-demo inne i hovedsiden. Ingen av dem gjelder selve komponentene i bruk.

2. Hva som er gjort siden første gjennomgang

#	Funn	Status
1	`Remote` i komponent-API-ene	**Beholdt (din beslutning).** Appen eier HTTP; biblioteket tegner bare tilstanden. `Remote.Problem` og `Remote.Kind` er opaque, og teksten løses ved visning (`Remote.title locale`), så språkbytte oppdaterer en feil som allerede står på skjermen.
2	Unike DOM-id-er	**Uendret, dokumentert.** Unikhet kan ikke håndheves i ren Elm. `Klar`-modulen har en «Ids»-seksjon: navngi id-ene én gang i én modul.
3	`Date` som åpen record	**Gjort.** `Klar.Date` er opaque; `fromParts` og `fromIso` gir `Maybe`, og `year`/`month`/`day` er aksessorer.
4	Åpne records og unioner	**Gjort, med bevisst unntak.** 22 eksponerte aliaser (ikke 98 som første gjennomgang antok). `Select.Option` er bare data, og `Problem`, `Kind`, `Shortcut` og `Rule.Field` er opaque. De 20 eksponerte unionene står igjen med begrunnelse i CONTRIBUTING.md (appene matcher på dem). `Rule.Operator` er fortsatt offentlig fordi apper oversetter regler til backend-spørringer.
5	Strenger som konfigurasjon	**Gjort for de viktigste stedene:** snarveier bygges av taster (`Shortcut.mod (Shortcut.char 'k')`), kolonner er verdier (`Table.ColumnId`), og et regelfelt tilbyr bare operatorene du velger (`Rule.withOperators`). Fane-nøkler, `Form`-feltid og `Layout.gap` er ikke endret.
6	Typede ID-er fra databasen	**Gjort.** `Select.State id` og `MultiSelect` er generiske over appens egen ID-type. **Nytt:** `Table` er det også (se under).
7	Praktisk før publisering	**Delvis.** Git-repo finnes (to commits). `USING.md` og `scripts/check-app.mjs` er på plass. Ikke publisert, ikke tagget. Fortsatt kun Chromium testet, ingen mørk modus, ingen skjermlesertest.

3. Typede rad-ID-er i Table (ny)

Før valgte tabellen rader med tekst (`rowId`, `selectedIds`, `isSelected` …). Nå kan appen bruke sin egen ID-type, for eksempel `OrderId`, uten å konvertere frem og tilbake. Massehandlinger som «tilordne 40 ordre» får typede ID-er.

Appen sier én gang hvordan ID-typen skrives som nøkkel og leses tilbake:

```
orderRows = Table.rowIds { toKey = OrderId.toString, fromKey = OrderId.fromString }
```

- `Table.State id` og `Table.Attribute id row msg` bærer ID-typen, så en tabell med ordre kan ikke spørres om kunde-ID-er. Kompilatoren stopper det.
- `Table.selectedIds orderRows state` gir `List OrderId`; `Selection id` er også typet (`AllMatching { except : List OrderId }`).
- `Msg` er uendret og `State` inneholder ingen funksjoner, så `==` på tilstanden virker som før.
- `Table.stringIds` og `Table.intIds` dekker vanlige tekst- og tall-ID-er uten egen kode.
- Avveining: listene kommer sortert etter nøkkelen som tekst, og en nøkkel `fromKey` ikke kjenner (for eksempel fra et lagret view) droppes.
- Brytende endring i forhold til første utkast, men gjort før 1.0.0. `Tree` er typet på samme måte (`Tree.nodeIds`, `Tree.State id`, noder bygget med `Tree.leaf ids id label`), og `SideNav` er typet av nøklene sine (`SideNav.keys`, `SideNav.State key`). `JsonViewer` beholder tekst: ID-ene er stier i JSON-dokumentet, ikke ID-er i appens data.

4. Eksempelappen

Orders-appen bruker nå egne ID-typer: `OrderId`, `OwnerId`, `WarehouseId` og `CountryCode`, alle opaque, med oppslagslister (`Owner`, `Warehouse`, `Country` og hjelperne `ownerName`, `warehouseName`, `countryName`). Ordrene holder ID-er; navn slås opp ved visning. Skjemaet har `Select.State CountryCode` og tilsvarende for lager og eier, og serveren avviser manglende land eller lager som feltfeil. Galleriet bruker samme typer.

5. Bundle-størrelser (uten minifisering)

Hva	Størrelse	gzip
Bare `Button`	120 KB	28 KB
`Button` med stylesheet	403 KB	67 KB
`Table` (hele)	671 KB	112 KB

Tallene er de du oppga, ikke målt på nytt i dag. Elm fjerner ubrukt kode per modul, så en app betaler for det den importerer.

6. Gjenstår, i anbefalt rekkefølge

#	Tiltak	Når
1	Test i Firefox og Safari, og med skjermleser.	Kan komme i en minor
2	Følg RELEASING.md: tag 1.0.0 og `elm publish`. Versjon 1.0.0 er permanent.	Bare når du sier fra

Jeg har ikke kjørt noe som publiserer, tagger eller pusher. Endringene fra 22. oktober ligger ucommittet i arbeidstreet.