

Railroad Tycoon Prototyp

1.0.0

Erzeugt von Doxygen 1.8.17

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

SWT Praktikum

Hier ist eine kleine Anleitung wie man das Projekt auf seinem eigenen Rechner synchronisiert:

1. git installieren
2. `>> git clone https://github.com/davidtraum/swt/`
3. `>> cd swt`

Wenn man was geändert hat:

(0. Ins Basisverzeichnis vom Projekt gehen)

1. `>> git add *`
1. `>> git commit -m "Kurze Nachricht was man gemacht hat"`
2. `>> git push origin master` (Oder eigenen Branch angeben)

1.1 Changelog

Datum	Funktion
28.10.	Start Changelog
28.10.	Animation beim Klick auf Städte
28.10.	Übersichtskarte mit Taste O
29.10.	Statuspanel hinzugefügt

Kapitel 2

Verzeichnis der Namensbereiche

2.1 Liste aller Namensbereiche

Liste aller Namensbereiche mit Kurzbeschreibung:

Ui ??

Kapitel 3

Hierarchie-Verzeichnis

3.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

City	??
DataModel	??
GraphicsManager	??
MapTile	??
QGraphicsScene	
Scene	??
QGraphicsView	
View	??
QMainWindow	
MainWindow	??
QWidget	
SidePanel	??
River	??

Kapitel 4

Klassen-Verzeichnis

4.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

City	??
DataModel	??
GraphicsManager	??
MainWindow	??
MapTile	??
River	??
Scene	??
SidePanel	??
View	??

Kapitel 5

Datei-Verzeichnis

5.1 Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

src/application/city.cpp	??
src/application/city.h	??
src/application/datamodel.cpp	??
src/application/datamodel.h	??
src/application/graphicsmanager.cpp	??
src/application/graphicsmanager.h	??
src/application/main.cpp	??
src/application/main.h	??
src/application/mainwindow.cpp	??
src/application/mainwindow.h	??
src/application/maptile.cpp	??
src/application/maptile.h	??
src/application/river.cpp	??
src/application/river.h	??
src/application/scene.cpp	??
src/application/scene.h	??
src/application/sidepanel.cpp	??
src/application/sidepanel.h	??
src/application/view.cpp	??
src/application/view.h	??

Kapitel 6

Dokumentation der Namensbereiche

6.1 Ui-Namensbereichsreferenz

Kapitel 7

Klassen-Dokumentation

7.1 City Klassenreferenz

```
#include <city.h>
```

Zusammengehörigkeiten von City:

City
- size - centerX - centerY - name
+ City() + City() + getSize() + getCenterX() + getCenterY() + getName() + setSize() + setCenter() + setName()

Öffentliche Methoden

- `City` (int pX, int pY, int pSize)
`City::City` Erzeugt eine Stadt mit vorgegebenen Parametern.
- `City` ()
`City::City` Erzeugt eine leere Stadt.
- int `getSize` ()

- `City::getSize` Gibt die Anzahl der Felder zurück die zur Stadt gehören.
- int `getCenterX` ()
`City::getCenterX` Gibt den X-Index des Mittelpunktes.
- int `getCenterY` ()
`City::getCenterY` Gibt den Y-Index des Mittelpunktes.
- std::string `getName` ()
`City::getName` Gibt den Namen der Stadt.
- void `setSize` (int pSize)
`City::setSize` Gibt die Größe der Stadt zurück (Anzahl der Gebäude)
- void `setCenter` (int pX, int pY)
`City::setCenter` Setzt den Mittelpunkt der Stadt.
- void `setName` (std::string pName)
`City::setName` Setzt den Namen der Stadt.

Private Attribute

- int `size`
- int `centerX`
- int `centerY`
- std::string `name`

7.1.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.1.1.1 `City()` [1/2]

```
City::City (  
    int pX,  
    int pY,  
    int pSize )
```

`City::City` Erzeugt eine Stadt mit vorgegebenen Parametern.

Parameter

<code>pX</code>	Der X-Index des Mittelpunktes.
<code>pY</code>	Der Y-Index des Mittelpunktes.
<code>pSize</code>	Die gröÙe der Stadt.

7.1.1.2 `City()` [2/2]

```
City::City ( )
```

`City::City` Erzeugt eine leere Stadt.

7.1.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.1.2.1 getCenterX()


```
int City::getCenterX ( )
```

[City::getCenterX](#) Gibt den X-Index des Mittelpunktes.

Rückgabe

Der X-Index des Mittelpunktes der Stadt.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.1.2.2 getCenterY()


```
int City::getCenterY ( )
```

[City::getCenterX](#) Gibt den Y-Index des Mittelpunktes.

Rückgabe

Der Y-Index des Mittelpunktes der Stadt.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.1.2.3 getName()

```
std::string City::getName ( )
```

[City::getName](#) Gibt den Namen der Stadt.

Rückgabe

Der Name der Stadt.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.1.2.4 getSize()

```
int City::getSize ( )
```

[City::getSize](#) Gibt die Anzahl der Felder zurück die zur Stadt gehören.

Rückgabe

Die Größe.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.1.2.5 setCenter()


```
void City::setCenter (
    int pX,
    int pY )
```

[City::setCenter](#) Setzt den Mittelpunkt der Stadt.

Parameter

<i>pX</i>	Der X-Index.
<i>pY</i>	Der Y-Index.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:

**7.1.2.6 setName()**


```
void City::setName (  
    std::string pName )
```

[City::setName](#) Setzt den Namen der Stadt.

Parameter

<i>pName</i>	Der neue Name.
--------------	----------------

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:

**7.1.2.7 setSize()**


```
void City::setSize (  
    int pSize )
```

[City::setSize](#) Gibt die Größe der Stadt zurück (Anzahl der Gebäude)

Parameter

<i>pSize</i>	Die Größe der Stadt
--------------	---------------------

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.1.3 Dokumentation der Datenelemente

7.1.3.1 centerX

```
int City::centerX [private]
```

7.1.3.2 centerY

```
int City::centerY [private]
```

7.1.3.3 name

```
std::string City::name [private]
```

7.1.3.4 size

```
int City::size [private]
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- [src/application/city.h](#)
- [src/application/city.cpp](#)

7.2 DataModel Klassenreferenz

```
#include <datamodel.h>
```

Zusammengehörigkeiten von DataModel:

DataModel
- balance - time - coordinateX - coordinateY - balanceLabel - timeLabel - positionLabel
+ DataModel() + getBalance() + updateBalance() + takeBalance() + timeTick() + getTime() + updateCoordinates() + formatTime() + setGuiBalanceLabel() + setGuiTimeLabel() + setGuiPositionLabel()

Öffentliche Methoden

- [DataModel \(\)](#)
DataModel::DataModel Diese Klasse verwaltet alle globalen Daten rund um den Spielverlauf, z.B. den Kontostand.
- [int getBalance \(\)](#)
DataModel::getBalance Liefert den aktuellen Kontostand zurück.
- [void updateBalance \(int pBalance\)](#)
DataModel::updateBalance Aktualisiert den Kontostand. Auch in Anzeigen etc.
- [bool takeBalance \(int pAmount\)](#)
DataModel::takeBalance Zieht Geld ab falls noch genug da ist.
- [void timeTick \(\)](#)
DataModel::timeTick Wird aufgerufen wenn eine Zeiteinheit verstrichen ist. Erhöht den Timecode.
- [long getTime \(\)](#)
DataModel::getTime Liefert die aktuelle Zeit als Timecode. (Zahl die je nach Geschwindigkeit wächst)
- [void updateCoordinates \(int pX, int pY\)](#)
DataModel::updateCoordinates Aktualisiert die Koordinaten des fokussierten Quadranten.
- [std::string formatTime \(long pTime\)](#)
DataModel::formatTime Formattiert einen Timecode als String.
- [void setGuiBalanceLabel \(QLabel *label\)](#)

- [*DataModel::setGuiBalanceLabel*](#) Setzt das Label in welchem der Kontostand dargestellt wird.
- void [*setGuiTimeLabel*](#) (QLabel *label)
[*DataModel::setGuiTimeLabel*](#) Setzt das Label in welchem die Zeit dargestellt wird.
- void [*setGuiPositionLabel*](#) (QLabel *label)
[*DataModel::setGuiTimeLabel*](#) Setzt das Label in welchem die Koordinate dargestellt wird.

Private Attribute

- int [*balance*](#)
- long [*time*](#)
- int [*coordinateX*](#)
- int [*coordinateY*](#)
- QLabel * [*balanceLabel*](#)
- QLabel * [*timeLabel*](#)
- QLabel * [*positionLabel*](#)

7.2.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.2.1.1 DataModel()

```
DataModel::DataModel ( )
```

[*DataModel::DataModel*](#) Diese Klasse verwaltet alle globalen Daten rund um den Spielverlauf, z.B. den Kontostand.

7.2.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.2.2.1 formatTime()

```
std::string DataModel::formatTime (
    long pTime )
```

[*DataModel::formatTime*](#) Formattiert einen Timecode als String.


Parameter

<i>pTime</i>	Der Timecode.
------------------------------	---------------

Rückgabe

Der Text.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:

**7.2.2.2 getBalance()**

```
int DataModel::getBalance ( )
```

[DataModel::getBalance](#) Liefert den aktuellen Kontostand zurück.

Rückgabe

Der aktuelle Kontostand.

7.2.2.3 getTime()

```
long DataModel::getTime ( )
```

[DataModel::getTime](#) Liefert die aktuelle Zeit als Timecode. (Zahl die je nach Geschwindigkeit wächst)

Rückgabe

Der Timecode.

7.2.2.4 setGuiBalanceLabel()

```
void DataModel::setGuiBalanceLabel (
    QLabel * label )
```

[DataModel::setGuiBalanceLabel](#) Setzt das Label in welchem der Kontostand dargestellt wird.


Parameter

<i>label</i>	Ein Pointer auf ein QLabel Objekt.
--------------	------------------------------------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.2.5 setGuiPositionLabel()


```
void DataModel::setGuiPositionLabel (
    QLabel * label )
```

[DataModel::setGuiTimeLabel](#) Setzt das Label in welchem die Koordinate dargestellt wird.


Parameter

<i>label</i>	Ein Pointer auf ein QLabel Objekt.
--------------	------------------------------------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.2.6 setGuiTimeLabel()


```
void DataModel::setGuiTimeLabel (
    QLabel * label )
```

[DataModel::setGuiTimeLabel](#) Setzt das Label in welchem die Zeit dargestellt wird.


Parameter

<i>label</i>	Ein Pointer auf ein QLabel Objekt.
--------------	------------------------------------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.2.7 takeBalance()

```
bool DataModel::takeBalance (
    int pAmount )
```

[DataModel::takeBalance](#) Zieht Geld ab falls noch genug da ist.

Parameter

<i>pAmount</i>	Die Geldzahl zum Entfernen.
----------------	-----------------------------

Rückgabe

true wenn genug Geld da war und entfernt wurde. false wenn nicht genug Geld da ist.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:

**7.2.2.8 timeTick()**


```
void DataModel::timeTick ( )
```

[DataModel::timeTick](#) Wird aufgerufen wenn eine Zeiteinheit verstrichen ist. Erhöht den Timecode.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.2.9 updateBalance()


```
void DataModel::updateBalance (
    int pBalance )
```

[DataModel::updateBalance](#) Aktualisiert den Kontostand. Auch in Anzeigen etc.

Parameter

<i>pBalance</i>	Der neue Kontostand.
-----------------	----------------------

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.2.10 updateCoordinates()


```
void DataModel::updateCoordinates (
    int pX,
    int pY )
```

[DataModel::updateCoordinates](#) Aktualisiert die Koordinaten des fokussierten Quadranten.

Parameter

<i>pX</i>	Die X Koordinate.
<i>pY</i>	Die Y Koordinate.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.3 Dokumentation der Datenelemente

7.2.3.1 balance

```
int DataModel::balance [private]
```

7.2.3.2 balanceLabel

```
QLabel* DataModel::balanceLabel [private]
```

7.2.3.3 coordinateX

```
int DataModel::coordinateX [private]
```

7.2.3.4 coordinateY

```
int DataModel::coordinateY [private]
```

7.2.3.5 positionLabel

```
QLabel* DataModel::positionLabel [private]
```

7.2.3.6 time

```
long DataModel::time [private]
```

7.2.3.7 timeLabel

```
QLabel* DataModel::timeLabel [private]
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- src/application/[datamodel.h](#)
- src/application/[datamodel.cpp](#)

7.3 GraphicsManager Klassenreferenz

```
#include <graphicsmanager.h>
```

Zusammengehörigkeiten von GraphicsManager:



Öffentliche Methoden

- [GraphicsManager \(\)](#)
[GraphicsManager::GraphicsManager](#) Lädt alle Grafiken. Neue bitte im selben Stil ergänzen.
- QPixmap [get](#) (std::string key)
[GraphicsManager::get](#) Liefert eine Grafik mit einem bestimmten Namen.

Öffentliche Attribute

- std::map< std::string, QPixmap > [GRAPHICS](#)

7.3.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.3.1.1 GraphicsManager()

```
GraphicsManager::GraphicsManager ( )
```

[GraphicsManager::GraphicsManager](#) Lädt alle Grafiken. Neue bitte im selben Stil ergänzen.

7.3.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.3.2.1 get()

```
QPixmap GraphicsManager::get (
    std::string key )
```

[GraphicsManager::get](#) Liefert eine Grafik mit einem bestimmten Namen.

Parameter

<i>key</i>	Name der Grafik.
------------	------------------

Rückgabe

Die Grafik.

7.3.3 Dokumentation der Datenelemente

7.3.3.1 GRAPHICS

```
std::map<std::string, QPixmap> GraphicsManager::GRAPHICS
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- [src/application/graphicsmanager.h](#)
- [src/application/graphicsmanager.cpp](#)


7.4 MainWindow Klassenreferenz

```
#include <mainwindow.h>
```

Klassendiagramm für MainWindow:



Zusammengehörigkeiten von MainWindow:



Öffentliche Methoden

- `MainWindow` (`QWidget *parent=nullptr`)
MainWindow::MainWindow.
- `~MainWindow` ()
MainWindow::~~MainWindow.

Private Attribute

- `Ui::MainWindow` * [ui](#)

7.4.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.4.1.1 MainWindow()

```
MainWindow::MainWindow (
    QWidget * parent = nullptr )
```

[MainWindow::MainWindow.](#)

Parameter

<i>parent</i>	
---------------	--

7.4.1.2 ~MainWindow()

```
MainWindow::~MainWindow ( )
```

[MainWindow::~MainWindow.](#)

7.4.2 Dokumentation der Datenelemente

7.4.2.1 ui

```
Ui::MainWindow* MainWindow::ui [private]
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- `src/application/mainwindow.h`
- `src/application/mainwindow.cpp`

7.5 MapTile Klassenreferenz

```
#include <maptile.h>
```

Zusammengehörigkeiten von MapTile:



Öffentliche Typen

- enum `TYPE` {
`GRASS`, `FORREST`, `CITY`, `CITY_CENTER`,
`RIVER_H`, `RIVER_V`, `RIVER_LB`, `RIVER_LT`,
`RIVER_RT`, `RIVER_RB`, `RAIL_H`, `RAIL_CURVE` }

Öffentliche Methoden

- [MapTile](#) ()
MapTile::MapTile Konstruktor.
- void [setType](#) (TYPE pType)
MapTile::setType Setzt den Typ der Kachel.
- TYPE [getType](#) ()
MapTile::getType Liefert den Typ des Quadranten.
- void [setRotation](#) (int pRotation)
MapTile::setRotation Hilfsfunktion zur Rotation im Quadrat.
- int [getRotation](#) ()
MapTile::getRotation Liefert die aktuelle Rotation. (Himmelsrichtung)
- void [setPosition](#) (int posX, int posY)
MapTile::setPosition Setzt die Position der Kachel. (In Pixeln)
- bool [isRiver](#) ()
MapTile::isRiver Checkt ob die Kachel ein Fluss ist.
- QGraphicsPixmapItem * [getPixmapItem](#) ()
MapTile::getPixmapItem Liefert das QPixmap Item.
- City * [getCity](#) ()
MapTile::getCity Die Informationen. Falls keine Stadt: null.
- void [setCity](#) (City *pCity)
MapTile::setCity.
- int [getX](#) ()
MapTile::getX.
- int [getY](#) ()
MapTile::getY.

Private Attribute

- TYPE type
- QGraphicsPixmapItem * [pixmapItem](#)
- int [currentRotation](#)
- City * [city](#)

7.5.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

7.5.1.1 TYPE

```
enum MapTile::TYPE
```

Aufzählungswerte

GRASS	
FORREST	
CITY	
CITY_CENTER	
RIVER_H	

Aufzählungswerte

RIVER_V	
RIVER_LB	
RIVER_LT	
RIVER_RT	
RIVER_RB	
RAIL_H	
RAIL_CURVE	

7.5.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.5.2.1 MapTile()

```
MapTile::MapTile ( )
```

[MapTile::MapTile](#) Konstruktor.

7.5.3 Dokumentation der Elementfunktionen

7.5.3.1 getCity()


```
City * MapTile::getCity ( )
```

[MapTile::getCity](#) Die Informationen. Falls keine Stadt: null.

Rückgabe

Liefert die Informationen über eine Stadt auf der Kachel.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.3.2 `getPixmapItem()`


```
QGraphicsPixmapItem * MapTile::getPixmapItem ( )
```

[MapTile::getPixmapItem](#) Liefert das Pixmap Item.

Rückgabe

Das Pixmap Item.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.3.3 `getRotation()`

```
int MapTile::getRotation ( )
```

[MapTile::getRotation](#) Liefert die aktuelle Rotation. (Himmelsrichtung)

Rückgabe

Die aktuelle Rotation (0-3)

7.5.3.4 `getType()`


```
MapTile::TYPE MapTile::getType ( )
```

[MapTile::getType](#) Liefert den Typ des Quadranten.

Rückgabe

Den Typ.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.3.5 getX()

```
int MapTile::getX ( )
```

[MapTile::getX.](#)

Rückgabe

Der X Index des Quadranten.

7.5.3.6 getY()

```
int MapTile::getY ( )
```

[MapTile::getY.](#)

Rückgabe

Der Y Index des Quadranten.

7.5.3.7 isRiver()

```
bool MapTile::isRiver ( )
```

[MapTile::isRiver](#) Checkt ob die Kachel ein Fluss ist.

Rückgabe

Ob die Kachel ein Fluss ist.

7.5.3.8 setCity()


```
void MapTile::setCity (
    City * pCity )
```

[MapTile::setCity.](#)

Parameter

<i>pCity</i>	Fügt dem Quadranten Daten über eine Stadt hinzu.
--------------	--

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.3.9 setPosition()


```
void MapTile::setPosition (
    int posX,
    int posY )
```

[MapTile::setPosition](#) Setzt die Position der Kachel. (In Pixeln)

Parameter

<i>posX</i>	Die X Koordinate.
<i>posY</i>	Die Y Koordinate.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.3.10 setRotation()

```
void MapTile::setRotation (
    int pRotation )
```

[MapTile::setRotation](#) Hilfsfunktion zur Rotation im Quadrat.

Parameter

<i>pRotation</i>	0=Ursprung 1=90° Grad 2=180° Grad 3=270°
------------------	--

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.3.11 setType()

```
void MapTile::setType (
    MapTile::TYPE pType )
```

[MapTile::setType](#) Setzt den Typ der Kachel.


Parameter

<i>pType</i>	Der Typ.
--------------	----------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.5.4 Dokumentation der Datenelemente

7.5.4.1 city

```
City* MapTile::city [private]
```

7.5.4.2 currentRotation

```
int MapTile::currentRotation [private]
```

7.5.4.3 pixmapItem

```
QGraphicsPixmapItem* MapTile::pixmapItem [private]
```

7.5.4.4 type

```
TYPE MapTile::type [private]
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- [src/application/maptile.h](#)
- [src/application/maptile.cpp](#)

7.6 River Klassenreferenz

```
#include <river.h>
```

Zusammengehörigkeiten von River:



Öffentliche Methoden

- [River\(\)](#)

7.6.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.6.1.1 River()

```
River::River ( )
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- [src/application/river.h](#)
- [src/application/river.cpp](#)


7.7 Scene Klassenreferenz

```
#include <scene.h>
```

Klassendiagramm für Scene:



Zusammengehörigkeiten von Scene:



Öffentliche Methoden

- [Scene](#) ()
Scene::Scene Konstruktor.
- void [generateWorld](#) ()
Scene::generateWorld Diese Methode generiert eine neue Welt.
- void [setActiveTile](#) (QGraphicsItem *pItem)

[Scene::setActiveTile](#) Setzt den [MapTile](#) über dem die Maus gerade ist. Wird von view aufgerufen.

- [MapTile](#) * [getTileAt](#) (int posX, int posY, bool isPixelCoordinate)

[Scene::getTileAt](#) Liefert ein [MapTile](#) anhand der Pixel-Koordinaten.

Statische öffentliche Attribute

- const static int [MAP_SIZE](#) {300}
- const static int [TILE_SIZE](#) {64}

Private Attribute

- [MapTile](#) data [[Scene::MAP_SIZE](#)][[Scene::MAP_SIZE](#)]
- QGraphicsRectItem * [highlighter](#)
- QGraphicsEllipseItem * [radiusHighlighter](#)
- QGraphicsTextItem * [textHint](#)
- bool [showRadius](#)
- [MapTile](#) * [activeTile](#)

7.7.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.7.1.1 Scene()

```
Scene::Scene ( )
```

[Scene::Scene](#) Konstruktor.


7.7.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.7.2.1 generateWorld()


```
void Scene::generateWorld ( )
```

[Scene::generateWorld](#) Diese Methode generiert eine neue Welt.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.7.2.2 getTileAt()

```


MapTile * Scene::getTileAt (
    int posX,
    int posY,
    bool isPixelCoordinate )
  
```

`Scene::getTileAt` Liefert ein `MapTile` anhand der Pixel-Koordinaten.

Parameter

<code>posX</code>	Die X-Koordinate
<code>posY</code>	Die Y-Koordinate

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.7.2.3 setActiveTile()


```
void Scene::setActiveTile (  
    QGraphicsItem * pItem )
```

[Scene::setActiveTile](#) Setzt den [MapTile](#) über dem die Maus gerade ist. Wird von view aufgerufen.


Parameter

<i>pItem</i>	Ein Grafikitem zu dem die Methode den zugehörigen Maptile bestimmt.
--------------	---

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.7.3 Dokumentation der Datenelemente

7.7.3.1 activeTile

```
MapTile* Scene::activeTile [private]
```

7.7.3.2 data

```
MapTile Scene::data[Scene::MAP_SIZE][Scene::MAP_SIZE] [private]
```

7.7.3.3 highlighter

```
QGraphicsRectItem* Scene::highlighter [private]
```

7.7.3.4 MAP_SIZE

```
const static int Scene::MAP_SIZE {300} [static]
```

7.7.3.5 radiusHighlighter

```
QGraphicsEllipseItem* Scene::radiusHighlighter [private]
```


7.7.3.6 showRadius

```
bool Scene::showRadius [private]
```

7.7.3.7 textHint

```
QGraphicsTextItem* Scene::textHint [private]
```

7.7.3.8 TILE_SIZE

```
const static int Scene::TILE_SIZE {64} [static]
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- [src/application/scene.h](#)
- [src/application/scene.cpp](#)


7.8 SidePanel Klassenreferenz

```
#include <sidepanel.h>
```

Klassendiagramm für SidePanel:



Zusammengehörigkeiten von SidePanel:



Öffentliche Methoden

- [SidePanel \(\)](#)
[SidePanel::SidePanel](#) Erzeugt ein neues Side-Panel (Menü)
- void [hookDataModel \(DataModel *pModel\)](#)
[SidePanel::hookDataModel](#) Verknüpft ein Datenmodell mit der Anzeige. Dadurch können dann Textfelder etc. aktualisiert werden.

Private Attribute

- QGridLayout * [layout](#)
- QLabel * [moneyLabel](#)
- QLabel * [timeLabel](#)
- QLabel * [positionLabel](#)

7.8.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.8.1.1 SidePanel()

```
SidePanel::SidePanel ( )
```

[SidePanel::SidePanel](#) Erzeugt ein neues Side-Panel (Menü)

Parameter

<i>pParent</i>	Das Parent-Element
----------------	--------------------

7.8.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.8.2.1 hookDataModel()


```
void SidePanel::hookDataModel (
    DataModel * pModel )
```

[SidePanel::hookDataModel](#) Verknüpft ein Datenmodell mit der Anzeige. Dadurch können dann Textfelder etc. aktualisiert werden.

Parameter

<i>pModel</i>	Ein Datenmodell.
---------------	------------------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.8.3 Dokumentation der Datenelemente

7.8.3.1 layout

```
QGridLayout* SidePanel::layout [private]
```

7.8.3.2 moneyLabel

```
QLabel* SidePanel::moneyLabel [private]
```

7.8.3.3 positionLabel

```
QLabel* SidePanel::positionLabel [private]
```

7.8.3.4 timeLabel

```
QLabel* SidePanel::timeLabel [private]
```


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- src/application/[sidepanel.h](#)
- src/application/[sidepanel.cpp](#)


7.9 View Klassenreferenz

```
#include <view.h>
```

Klassendiagramm für View:



Zusammengehörigkeiten von View:



Öffentliche Methoden

- **View** (**Scene** *pScene)
View::View Konstruktor. Versteckt u.a. die Scrollbars und aktiviert Mousetracking.
- void **mousePressEvent** (QMouseEvent *event) override
View::mousePressEvent QT Methode. Wird aufgerufen wenn die Maus gedrückt wurde.
- void **mouseReleaseEvent** (QMouseEvent *event) override

- *View::mouseReleaseEvent* QT Methode. Wird aufgerufen wenn die Maus losgelassen wird.
- void *mouseMoveEvent* (QMouseEvent *event) override
 - View::mouseMoveEvent* QT Methode. Wird aufgerufen wenn die Maus bewegt wird.
- void *wheelEvent* (QWheelEvent *event) override
 - View::wheelEvent* QT Methode. Wird aufgerufen wenn das Mousrad gedreht wird.
- void *keyPressEvent* (QKeyEvent *event) override
 - View::keyPressEvent* QT Methode. Wird Aufgerufen wenn eine Taste gedrückt wird.
- void *fluidZoom* (double target, bool in)
 - View::fluidZoom* Startet eine Zoom-Animation. Zuvor muss doAnimations=true gesetzt sein. Bsp: fluidZoom(3, true) zoomt 3x in die Karte hinein.
- void *fluidMove* (int vX, int vY)
 - View::fluidMove* Verschiebt die Karte animiert und relativ zur aktuellen Position.
- void *fluidMovement* (int pX, int pY)
 - View::fluidMovement* Verschiebt die Karte animiert an zu einer absoluten Koordinate.
- void *enableAnimation* ()
 - View::enableAnimation* Aktiviert animationen bis zum nächsten Event.
- void *setDataModel* (DataModel *pModel)
 - View::setDataModel* Setzt das Datenmodell. An dieses wird dann kontinuierlich die aktuelle Position weitergegeben.

Öffentliche Attribute

- Scene * scene
- double currentScale {1.0}

Private Attribute

- DataModel * dataModel
- int dragOriginX
- int dragOriginY
- int dragPosX
- int dragPosY
- bool mouseDown
- bool doAnimations

7.9.1 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

7.9.1.1 View()

```
View::View (
    Scene * pScene )
```

View::View Konstruktor. Versteckt u.a. die Scrollbars und aktiviert Mousetracking.

Parameter

<i>pScene</i>	Das Zugehörige Szenenobjekt.
---------------	------------------------------

7.9.2 Dokumentation der Elementfunktionen

7.9.2.1 enableAnimation()

```
void View::enableAnimation ( )
```

[View::enableAnimation](#) Aktiviert animationen bis zum nächsten Event.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.9.2.2 fluidMove()

```
void View::fluidMove (
    int vX,
    int vY )
```

[View::fluidMove](#) Verschiebt die Karte animiert und relativ zur aktuellen Position.


Parameter

<code>vX</code>	Verschiebung in X-Richtung.
<code>vY</code>	Verschiebung in Y-Richtung.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.9.2.3 fluidMovement()


```
void View::fluidMovement (
    int pX,
    int pY )
```

[View::fluidMovement](#) Verschiebt die Karte animiert an zu einer absoluten Koordinate.

Parameter

<i>pX</i>	Die X-Koordinate.
<i>pY</i>	Die Y-Koordinate.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.9.2.4 fluidZoom()


```
void View::fluidZoom (
    double target,
    bool in )
```

[View::fluidZoom](#) Startet eine Zoom-Animation. Zuvor muss `doAnimations=true` gesetzt sein. Bsp: `fluidZoom(3, true)` zoomt 3x in die Karte hinein.

Parameter

<i>target</i>	Die angestrebte Skalierung.
<i>in</i>	Ob vergrößert oder verkleinert werden soll. (true = reinzoomen, false=rauszoomen).

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.9.2.5 keyPressEvent()


```
void View::keyPressEvent (
    QKeyEvent * event ) [override]
```

[View::keyPressEvent](#) QT Methode. Wird Aufgerufen wenn eine Taste gedrückt wird.

Parameter

<i>event</i>	Event mit Informationen. Wichtig: event->text(): Text der Taste und event->key(): Id der Taste
--------------	--

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



7.9.2.6 mouseMoveEvent()


```
void View::mouseMoveEvent (
    QMouseEvent * event ) [override]
```

[View::mouseMoveEvent](#) QT Methode. Wird aufgerufen wenn die Maus bewegt wird.

Parameter

<i>event</i>	Informationen über Position der Maus
--------------	--------------------------------------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



7.9.2.7 mousePressEvent()

```
void View::mousePressEvent (
    QMouseEvent * event ) [override]
```

[View::mousePressEvent](#) QT Methode. Wird aufgerufen wenn die Maus gedrückt wurde.

Parameter

<i>event</i>	Enthält Informationen über die Taste und Position.
--------------	--

7.9.2.8 mouseReleaseEvent()


```
void View::mouseReleaseEvent (
    QMouseEvent * event ) [override]
```

[View::mouseReleaseEvent](#) QT Methode. Wird aufgerufen wenn die Maus losgelassen wird.

Parameter

<i>event</i>	Informationen über Position und Taste
--------------	---------------------------------------

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



7.9.2.9 setDataModel()

```
void View::setDataModel (
    DataModel * pModel )
```

[View::setDataModel](#) Setzt das Datenmodell. An dieses wird dann kontinuierlich die aktuelle Position weitergegeben.

Parameter

<i>pModel</i>	Ein Datenmodell.
---------------	------------------

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.9.2.10 wheelEvent()

```
void View::wheelEvent (
    QWheelEvent * event ) [override]
```

[View::wheelEvent](#) QT Methode. Wird aufgerufen wenn das Mausexplorer gedreht wird.

Parameter

<i>event</i>	Eventobjekt mit Infos. Wichtig: <code>event->delta()</code> : Positiv oder negativ jenachdem in welche Richtung gedreht wurde.
--------------	---

7.9.3 Dokumentation der Datenelemente

7.9.3.1 currentScale

```
double View::currentScale {1.0}
```

7.9.3.2 dataModel

```
DataModel* View::dataModel [private]
```

7.9.3.3 doAnimations

```
bool View::doAnimations [private]
```

7.9.3.4 dragOriginX

```
int View::dragOriginX [private]
```

7.9.3.5 dragOriginY

```
int View::dragOriginY [private]
```

7.9.3.6 dragPosX

```
int View::dragPosX [private]
```

7.9.3.7 dragPosY

```
int View::dragPosY [private]
```

7.9.3.8 mouseDown

```
bool View::mouseDown [private]
```

7.9.3.9 scene

```
Scene* View::scene
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- [src/application/view.h](#)
- [src/application/view.cpp](#)


Kapitel 8

Datei-Dokumentation

8.1 src/application/city.cpp-Dateireferenz

```
#include "city.h"
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für city.cpp:




8.2 src/application/city.h-Dateireferenz

```
#include <string>
#include <vector>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für city.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:




Klassen

- class [City](#)

8.3 src/application/datamodel.cpp-Dateireferenz

```
#include "datamodel.h"
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für datamodel.cpp:




8.4 src/application/datamodel.h-Dateireferenz


```
#include <string>
```

```
#include <QLabel>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für datamodel.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:




Klassen

- class [DataModel](#)

8.5 src/application/graphicsmanager.cpp-Dateireferenz

```
#include <QDebug>
#include "graphicsmanager.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für graphicsmanager.cpp:
```




8.6 src/application/graphicsmanager.h-Dateireferenz


```
#include <QPixmap>
#include <QImage>
```

```
#include <string>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für graphicsmanager.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



Klassen

- class `GraphicsManager`

8.7 src/application/main.cpp-Dateireferenz


```
#include <QApplication>
#include <QMenuBar>
```

```

#include <QDebug>
#include <QAction>
#include <QTextItem>
#include <QTimer>
#include <QDockWidget>
#include <QWidget>
#include <QGridLayout>
#include "mainwindow.h"
#include "main.h"
#include "view.h"
#include "scene.h"
#include "graphicsmanager.h"
#include "sidepanel.h"

```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für main.cpp:



Funktionen

- void **timeTicker** ()
- int **main** (int argc, char *argv[])
main Startmethode.

Variablen

- **GraphicsManager** * **graphics**
- **MainWindow** * **mainWindow**
- **DataModel** * **dataModel**
- bool **gameRunning** = true
- **View** * **view**
- **Scene** * **scene**
- **SidePanel** * **sidePanel**

8.7.1 Dokumentation der Funktionen

8.7.1.1 main()

```

int main (
    int argc,
    char * argv[] )

```

main Startmethode.


Parameter

<i>argc</i>	Anzahl der Parameter
<i>argv</i>	Startparameter

Rückgabe


Exit-Code (0=Alles gut)

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:


**8.7.1.2 timeTicker()**

```
void timeTicker ( )
```

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.7.2 Variablen-Dokumentation

8.7.2.1 dataModel

```
DataModel* dataModel
```

8.7.2.2 gameRunning

```
bool gameRunning = true
```

8.7.2.3 graphics

```
GraphicsManager* graphics
```

8.7.2.4 mainWindow

```
MainWindow* mainWindow
```

8.7.2.5 scene

```
Scene* scene
```

8.7.2.6 sidePanel


```
SidePanel* sidePanel
```

8.7.2.7 view


```
View* view
```

8.8 src/application/main.h-Dateireferenz

```
#include "graphicsmanager.h"  
#include "mainwindow.h"  
#include "datamodel.h"  
#include <QLabel>  
Include-Abhängigkeitsdiagramm für main.h:
```



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



Variablen

- `GraphicsManager` * `graphics`
- `MainWindow` * `mainWindow`
- `bool` `gameRunning`
- `DataModel` * `dataModel`

8.8.1 Variablen-Dokumentation

8.8.1.1 dataModel

`DataModel`* `dataModel`

8.8.1.2 gameRunning

`bool` `gameRunning`

8.8.1.3 graphics

`GraphicsManager`* `graphics`


8.8.1.4 mainWindow

`MainWindow`* `mainWindow`

8.9 src/application/mainwindow.cpp-Dateireferenz

```
#include "mainwindow.h"  
#include "ui_mainwindow.h"  
#include <QDebug>
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für `mainwindow.cpp`:




8.10 src/application/mainwindow.h-Dateireferenz

```
#include <QMainWindow>  
#include <QKeyEvent>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für mainwindow.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



Klassen

- class [MainWindow](#)


Namensbereiche

- [Ui](#)

8.11 src/application/maptile.cpp-Dateireferenz

```
#include "maptile.h"
#include <QDebug>
#include <QBrush>
#include <QColor>
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für maptile.cpp:




8.12 src/application/maptile.h-Dateireferenz

```
#include <QGraphicsPixmapItem>
#include "main.h"
#include "city.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für maptile.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



Klassen


- class [MapTile](#)

8.13 src/application/README.md-Dateireferenz

8.14 src/application/river.cpp-Dateireferenz


```
#include "river.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für river.cpp:



8.15 src/application/river.h-Dateireferenz

Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



Klassen

- class [River](#)


8.16 src/application/scene.cpp-Dateireferenz

```

#include "scene.h"
#include "maptile.h"
#include <QDebug>
#include <QPen>
#include <QPainter>

```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für scene.cpp:




8.17 src/application/scene.h-Dateireferenz

```


#include <QGraphicsScene>
#include <QGraphicsTextItem>
#include <QGraphicsItem>
#include <QGraphicsRectItem>

```

```
#include <QGraphicsEllipseItem>
#include "maptile.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für scene.h:
```



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:




Klassen

- class [Scene](#)

8.18 src/application/sidepanel.cpp-Dateireferenz

```
#include "sidepanel.h"
#include <QGroupBox>
#include <QVBoxLayout>
#include <QPalette>
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für sidepanel.cpp:




8.19 src/application/sidepanel.h-Dateireferenz

```
#include <QWidget>
#include <QGridLayout>
#include <QLabel>
#include "datamodel.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für sidepanel.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:




Klassen

- class SidePanel

8.20 src/application/view.cpp-Dateireferenz

```
#include "view.h"
#include <QMouseEvent>
#include <QDebug>
#include <QPointF>
#include <QString>
#include <QGraphicsItem>
#include <QTimer>
#include <QMessageBox>
#include <QIcon>
#include <QPalette>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für view.cpp:




8.21 src/application/view.h-Dateireferenz


```
#include <QGraphicsView>
#include "main.h"
#include "scene.h"
```

```
#include "datamodel.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für view.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



Klassen

- class [View](#)