Lead Collector

Istruzioni d'uso e importazione dei lead in LEADREWORKS — YesMobility

1. A cosa serve

Lead Collector riceve le email che contengono un lead (un potenziale cliente), ne ricava da solo **nome, email, telefono, azienda, città e messaggio** e li mette in una **tabella** sul tuo Mac. Da lì li cerchi, li ordini, ne segni lo stato e li passi a **LEADREWORKS**, che li analizza e prepara gli script di primo contatto (telefono, WhatsApp, email).

Pezzo	Cosa fa
Lead Collector	Raccoglie le email e le trasforma in lead in tabella. Gira sul tuo Mac all'indirizzo **http://localhost:3000**.
LEADREWORKS	Console che prende i lead da Lead Collector, fa l'analisi e crea gli script. Si apre con l'icona «Lead Rework».

2. Prima volta: installazione

1. Fai «Fai Sync» (icona Sync sulla scrivania) così hai l'ultima versione della cartella **LEAD-COLLECTOR**.
2. Se non hai ancora l'icona: doppio clic su **crea-app-scrivania.sh** nella cartella LEAD-COLLECTOR. Compare **Lead Collector.app** sulla scrivania. Se il Mac la blocca: tasto destro sul file → **Apri**.
3. Nella cartella LEAD-COLLECTOR copia il file **.env.example** con il nome **.env** e scrivi i tuoi valori (vedi sezione 3). Il file .env resta solo sul tuo Mac e non va mai pubblicato.
4. Serve Node versione 18 o più recente. Per leggere la casella email in automatico, una volta sola, apri il Terminale e scrivi:

```
cd LEAD-COLLECTOR
npm install
```

3. Le impostazioni (file .env)

Voce	Significato
PAGE_PASSWORD	Password per aprire la pagina. L'app la usa da sola, non devi digitarla.
IMAP_HOST / IMAP_USER / IMAP_PASS	La casella email da leggere (es. Gmail). La password è quella «per app» creata nelle impostazioni di sicurezza dell'account, **non** la password normale.
OWN_ADDRESSES	I vostri indirizzi: vengono ignorati quando si cerca l'email del cliente nel testo.
ALLOWED_SENDERS	Se compilato, accetta solo email inviate da questi indirizzi (utile per evitare spam).
INGEST_TOKEN	Parola segreta per il metodo «webhook» (sezione 5, modo B).

4. Avviare e spegnere

1. Doppio clic su **Lead Collector.app**: il programma parte in background (senza Terminale) e si apre la pagina **http://localhost:3000**.
2. Per spegnerlo usa il pulsante **Chiudi Lead Collector** in fondo alla pagina: ferma il programma e chiude la scheda.
3. Se qualcosa non va, gli errori sono scritti nel file **data/server.log**. I lead sono salvati in **data/leads.json**.

> **Importante**
> Lead Collector deve essere **acceso** mentre importi in LEADREWORKS e mentre vuoi che legga le email nuove. Spento non riceve nulla.

5. Come arrivano le email

Modo A — Casella email (consigliato)

Usa una casella dedicata (es. quella dei lead) e fai inoltrare lì le email. Il programma la controlla ogni 60 secondi e segna come lette quelle già prese.

Modo B — Webhook

Per servizi come Zapier, Mailgun o SendGrid: invia la email a **/api/inbound?token=INGEST_TOKEN**. Normalmente non serve.

Modo C — Incolla a mano

Nella pagina apri «Aggiungi a mano una email», incolla il testo (o il sorgente .eml) e conferma. Comodo per provare o per un lead arrivato in altro modo.

Le email già lette non vengono duplicate (si controlla l'identificativo del messaggio).

6. Come si legge la tabella

Colonna	Cosa contiene
Ricevuto / Oggetto	Data di arrivo e oggetto dell'email.
Nome, Email, Telefono, Azienda, Città, Messaggio	Dati ricavati dal testo. Funziona al meglio se l'email ha righe tipo **Nome: Mario Rossi**, **Telefono: 333…**. Altrimenti usa mittente, prima email e primo numero trovati.
Stato	Lo segni tu (es. nuovo, contattato…).
Esportato	Casella spuntata = il lead è già stato passato a LEADREWORKS. Passando il mouse vedi la data. Puoi spuntare o togliere la spunta a mano.

In alto trovi la ricerca, l'ordinamento cliccando sulle colonne, il filtro **Tutti / Non esportati / Esportati** e il pulsante **Esporta CSV** (nel file c'è anche la colonna «exported»).

7. Importare i lead in LEADREWORKS (procedura passo-passo)

LEADREWORKS chiede a Lead Collector i lead **non ancora esportati** e li lavora uno dopo l'altro, senza altri clic. Per ognuno:

1. compila la scheda (nome, telefono, email, città, azienda e messaggio nelle note);
2. fa l'**analisi AI** del lead («Analisi e strategia»);
3. se l'analisi è riuscita, crea gli script di **primo contatto**: con il telefono → script telefono + WhatsApp; con l'email → script email (il canale senza contatto non viene creato);
4. salva il lead nello **Storico** e lo segna come **Esportato** in Lead Collector.

Cosa fare

1. Controlla che **Lead Collector sia acceso** (apri **Lead Collector.app**; la pagina http://localhost:3000 deve aprirsi) e che in tabella ci siano lead con «Esportato» non spuntato (filtro «Non esportati»).
2. Apri LEADREWORKS con l'icona **Lead Rework** sulla scrivania. Serve un'AI collegata (Artifact o chiave API) come per l'uso normale della console.
3. Nella sezione **«1. Import dati lead»** premi **Importa da Lead Collector**.
4. Aspetta: il pulsante diventa «Importazione in corso…» e mostra l'avanzamento lead per lead. Non chiudere né Lead Collector né la console.
5. Alla fine compare il **riepilogo**: quanti lead letti, quanti con script generati, quanti salvati senza script.
6. Vai nello **Storico** di LEADREWORKS: i lead importati sono lì, pronti per telefonare o scrivere. In Lead Collector ora hanno la spunta «Esportato».

Cosa succede se qualcosa va storto
• Se l'analisi o la generazione falliscono (o manca l'AI), il lead viene **comunque salvato** nello Storico, senza script, e compare nel riepilogo finale: potrai generare gli script dopo.
• Un lead già importato non viene duplicato (LEADREWORKS ricorda l'identificativo di Lead Collector).
• La scheda che stavi compilando a mano viene rimessa a posto alla fine.
• Il segno «Esportato» resta anche se poi cancelli il lead dallo Storico: per rifarlo, togli la spunta in Lead Collector e importa di nuovo.

Se la connessione non funziona

Messaggio / sintomo	Cosa fare
«Non riesco a collegarmi a Lead Collector… sembra spento»	Apri **Lead Collector.app** e riprova. Controlla che http://localhost:3000 si apra.
«Lead Collector è acceso ma non risponde alla console… versione vecchia»	Fai «Fai Sync», poi chiudi Lead Collector con **Chiudi Lead Collector** e riaprilo dall'app.
Nessun lead importato	Tutti sono già «Esportati»: togli la spunta ai lead da rifare, oppure aspetta nuove email.
I lead arrivano senza script	Manca l'AI o l'analisi non è riuscita: controlla il collegamento AI di LEADREWORKS e rigenera gli script dallo Storico.

Sicurezza
I due indirizzi usati da LEADREWORKS (**/api/ext/pending** e **/api/ext/exported**) rispondono **solo dal Mac stesso** e senza password. Il resto del sito è protetto dalla password. Anche se Lead Collector viene messo su un server in rete, quei due indirizzi restano chiusi agli altri.

8. Problemi frequenti

Problema	Soluzione
Le email non arrivano in tabella	Controlla che Lead Collector sia acceso, che nel .env nome casella e password «per app» siano giusti e che il mittente sia in ALLOWED_SENDERS (se lo usi). Guarda data/server.log.
Nome o telefono sbagliati o vuoti	Il testo non ha righe «Etichetta: valore». Correggi a mano nello Storico di LEADREWORKS oppure chiedi di migliorare le regole (file extract.js).
La pagina chiede la password	Apri sempre dall'app; se serve usa la password scritta in PAGE_PASSWORD (utente qualsiasi).
Il font sembra diverso	I font arrivano da Google Fonts: senza internet si usa quello di sistema. Nessun problema.

9. Promemoria

- Per le prove automatiche del programma: **npm test** (nella cartella LEAD-COLLECTOR).
- Dopo ogni aggiornamento: «Fai Sync», poi riapri Lead Collector.
- Con **/restore** vedi gli ultimi 20 salvataggi e puoi tornare a una versione precedente.