

Cuarto taller obligatorio – Implementación de diccionario sobre trie

Condiciones de entrega

La primera fecha de entrega del taller es el **domingo 3 de noviembre** inclusive. El taller puede luego entregarse en cualquier entrega de taller siguiente o en las fechas de *checkpoint* definidas en el calendario cerca del final del cuatrimestre.

La entrega es digital: enviar adjuntos los archivos `string_map.h` y `string_map.hpp` por mail a `algo2.dc+taller3@gmail.com`. El subject del mail debe ser: LU 123/45 (poniendo el número de libreta correspondiente).

Consigna

Se pide implementar la clase `string_map` que consiste en un diccionario con claves de tipo `string` y significados de tipo genérico, cuya interfaz será entregada por la cátedra en el archivo `string_map.h` adjunto. Dicha interfaz está basada en la clase `map` de la *Standard Library* de C++.

La estructura de representación interna de la clase `string_map` debe estar basada en la estructura *Trie* vista en la materia.

Interfaz de `string_map<T>`

1. `string_map<T>::string_map()` — Construye un diccionario vacío.
2. `string_map<T>::string_map(const string_map<T>& aCopiar)` — Construye un diccionario por copia.
3. `string_map& string_map<T>::operator=(const string_map& d)` — Operación de asignación.
4. `string_map<T>::~string_map()` — Destructor de la clase.
5. `T& string_map<T>::insert(const pair<string, T>& value_type)` — Definición del par clave/valor.
6. `int string_map<T>::count(const string& key) const` — Devuelve la cantidad de apariciones de la clave (0 o 1). Sirve para identificar si una clave está definida o no.
7. `const T& string_map<T>::at(const string& key) const` — Dada una clave, devuelve una referencia a su significado. Versión no modificable. *Precondición:* La clave está definida.
8. `T& string_map<T>::at(const string& key)` — Dada una clave, devuelve una referencia a su significado. Versión modificable. *Precondición:* La clave está definida.
9. `string_map<T>::erase(const string& key)` — Dada una clave, la borra del diccionario junto a su significado. *Precondición:* La clave está definida.
10. `int string_map<T>::size() const` — Devuelve cantidad de claves definidas.
11. `bool string_map<T>::empty() const` — Devuelve true si no hay ningún elemento en el diccionario.
12. `T& string_map<T>::operator[] (const string& key)` — (Opcional) Acceso o definición de pares clave/valor.

La implementación que realicen **no debe perder memoria**. Recomendamos utilizar **valgrind** para testear si su implementación tiene *leaks* de memoria.

Para ejecutar los tests que incluyen funciones optativas, utilizar el target: `CORRERTESTS_EXT`.