UD2_Ejercicios

Ejercicio01. Añade Scaffold a la aplicación personal desarrollada en el tema anterior.



```kotlin
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            ViewContainer()
        }
    }
}

1 Usage
@Preview(showBackground = true)
@SuppressLint( ...value = "UnusedMaterial3ScaffoldPaddingParameter")
@Composable
fun ViewContainer() {
    PersonalProfileApplicationTheme {
        Scaffold(
            topBar = { Toolbar() },
            content = { Content() },
            floatingActionButton = {FAB()},
            floatingActionButtonPosition = FabPosition.End
        )
    }
}
@OptIn( ...markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun Toolbar() {
    CenterAlignedTopAppBar(
        title = { Text(text = "Gorka Unanue", color = Color.White) },
        colors = topAppBarColors(
            containerColor = paToolbar,
            titleContentColor = paText
        )
    )
}

1 Usage
@Composable
fun FAB(){
    val context = LocalContext.current
    FloatingActionButton(
        onClick = { Toast.makeText(context, text = "Follow me to know a little more about me!",
            duration = Toast.LENGTH_SHORT).show() },
    ){
        Text("See more")
    }
}
```

Ejercicio02. Cambia el ícono del FloatingActionButton por uno de la librería Icons.




```
@Composable
fun FAB(){
    val context = LocalContext.current
    FloatingActionButton(
        onClick = { Toast.makeText(context, text = "Follow me to know a little more about me!",
            duration = Toast.LENGTH_SHORT).show() }, containerColor = paFABBackground
    ){
        Icon(
            painter = painterResource(id = R.drawable.ic_see_more),
            contentDescription = "See more",
            tint = Color.White
        )
    }
}
```

Ejercicio03. Implementa un snackbar que muestre una notificación personal cada que se pulse el botón.




```
@Preview(showBackground = true)
@SuppressLint( ...value = "UnusedMaterial3ScaffoldPaddingParameter")
@Composable
fun ViewContainer() {
    val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
    val scope = rememberCoroutineScope()
    PersonalProfileApplicationTheme {
        Scaffold(
            snackbarHost = {SnackbarHost(snackbarHostState)},
            topBar = { Toolbar() },
            content = { Content() },
            floatingActionButton = {FAB(snackbarHostState = snackbarHostState,
                scope = scope)},
            floatingActionButtonPosition = FabPosition.End
        )
    }
}
```

```kotlin
@Composable
fun FAB(snackbarHostState: SnackbarHostState,
        scope: CoroutineScope){
    val context = LocalContext.current
    FloatingActionButton(
        onClick = { showSnackbar(snackbarHostState, scope)}, containerColor = paFABBackground
    ){
        Icon(
            painter = painterResource(id = R.drawable.ic_see_more),
            contentDescription = "See more",
            tint = Color.White
        )
    }
}

1 Usage
fun showSnackbar(snackbarHostState: SnackbarHostState, scope: CoroutineScope) {
    scope.launch {
        snackbarHostState.showSnackbar(
            message = "Follow me to know a little more about me!",
            duration = SnackbarDuration.Short
        )
    }
}
```

Ejercicio04. Crea una lista dinámica con LazyColum para mostrar un historial de todas las pulsaciones.



```kotlin
@Preview(showBackground = true)
@SuppressLint( ...value = "UnusedMaterial3ScaffoldPaddingParameter")
@Composable
fun ViewContainer() {
    val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
    val scope = rememberCoroutineScope()
    val historial = remember { mutableStateListOf<String>() }
    PersonalProfileApplicationTheme {
        Scaffold(
            snackbarHost = {SnackbarHost(snackbarHostState)},
            topBar = { Toolbar() },
            content = { Content(historial = historial,
                onRegister = { mensaje ->
                    historial.add(mensaje)
                }) },
            floatingActionButton = {
                FAB(
                    snackbarHostState = snackbarHostState,
                    scope = scope,
                    onRegister = { mensaje ->
                        historial.add(mensaje)
                    }
                )
            },
            floatingActionButtonPosition = FabPosition.End
        )
    }
}
```

```kotlin
@Composable
fun FAB(snackbarHostState: SnackbarHostState,
        scope: CoroutineScope,
        onRegister: (String) -> Unit){
    val context = LocalContext.current
    FloatingActionButton(
        onClick = {
            showSnackbar(snackbarHostState, scope)
            onRegister("Pulsación desde FAB: ${System.currentTimeMillis()}")
        },
        containerColor = paFABBackground
    ){
        Icon(
            painter = painterResource(id = R.drawable.ic_see_more),
            contentDescription = "See more",
            tint = Color.White
        )
    }
}
```

```
148  @Composable
149  fun Content(historial: SnapshotStateList<String>,
150              onRegister: (String) -> Unit) {
```

```
360          historial.forEach { item ->
361              Text(
362                  text = item,
363                  color = Color.White,
364                  modifier = Modifier
365                      .fillMaxWidth()
366                      .padding( all = 12.dp)
367                      .clickable {
368                          onRegister("Has pulsado el item: $item")
369                      }
370              )
371          }
```

Ejercicio05. Prepara Git en un proyecto de Android Studio y sincronizalo con GitHub.Añade intents a la aplicación personal desarrollada.



```
397                 val context = LocalContext.current
398
399                 Button(
400                     onClick = {
401                         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SENDTO).apply {
402                             data = Uri.parse( uriString = "mailto:alumno@ejemplo.com")
403                             putExtra( name = Intent.EXTRA_SUBJECT,  value = "Saludos desde Compose")
404                             putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT,  value = "Hola, este es un mensaje de prueba")
405                         }
406                         context.startActivity( intent = intent)
407                     },
408                     colors = ButtonDefaults.buttonColors(
409                         containerColor = paFABBackground,
410                         contentColor = paText
411                     ),
412                     modifier = Modifier
413                         .width(200.dp)
414                 ) {
415                     Text("Enviar correo")
416                 }
417
418                 Button(
419                     onClick = {
420                         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
421                             type = "text/plain"
```

```
422                             putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT,  value = "Mira esta app de Compose genial!")
423                         }
424                         context.startActivity( intent = Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
425                     },
426                     colors = ButtonDefaults.buttonColors(
427                         containerColor = paFABBackground,
428                         contentColor = paText
429                     ),
430                     modifier = Modifier
431                         .width(200.dp)
432                 ) {
433                     Text("Compartir contenido")
434                 }
435
436                 Button(
437                     onClick = {
438                         val url = "https://www.google.es"
439                         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse( uriString = url))
440                         context.startActivity( intent = intent)
441                     },
442                     colors = ButtonDefaults.buttonColors(
443                         containerColor = paFABBackground,
444                         contentColor = paText
445                     ),
```



```
446                 modifier = Modifier
447                     .width(200.dp)
448             ) {
449                 Text("Abrir navegador")
450             }
451
452             Button(
453                 onClick = {
454                     val intent = Intent( packageContext = context,  cls = NextActivity::class.java)
455                     context.startActivity( intent = intent)
456                 },
457                 colors = ButtonDefaults.buttonColors(
458                     containerColor = paFABBackground,
459                     contentColor = paText
460                 ),
461                 modifier = Modifier
462                     .width(200.dp)
463             ) {
464                 Text("Abrir otra actividad")
465
466             }
```

Ejercicio06. Prepara Git en un proyecto de Android Studio y sincronizalo con GitHub.