

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Monitores: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Liberdade

Autor: Gabriel Cordeiro

1 Descrição

O monitor malandro percebeu as falhas no seu plano anterior, então agora infalivelmente fará uma questão onde o uso de arrays é obrigatório. Ao invés de multiplicar os elementos adjacentes, multiplicará os elementos opostos, ou seja, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo... . Por fim, o que a questão pede continua sendo a mesma coisa, a soma de todas as multiplicações.

O outro monitor soube que a greve acabou e deixou essa questão passar, mas não avisou nada para o malandro pois todos precisam de suas pequenas vitórias na vida. S2

2 Instruções Complementares

- A primeira linha será composta por um inteiro $2 \leq n \leq 1000$, a quantidade de elementos na lista.
- Caso exista um elemento sozinho no meio, multiplique ele com ele mesmo.
- A próxima linha será composta de n inteiros separados por espaços $-10000 \leq x \leq 10000$
- Coloque uma quebra de linha no final
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5
2 0 -4 10 1
```

Saída

```
18
```

Entrada

2
4 5

Saída

20