

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Monitores: Arthur Alexandre Santos Santana
Bruno Uhlmann Marcato
Gabriel Cordeiro Correa Silva
João Pedro Conde Gomes Alves

Mensagem (não muito) criptografada

Autor: Arthur Santana

1 Descrição

Durante uma missão de espionagem, o esquadrão rebelde interceptou uma transmissão de texto do império. No entanto, a criptografia imperial é peculiar: a ordem das palavras na frase é mantida, mas **cada palavra é escrita de trás para frente**. (Um vetor de caracteres).

Sua missão é decodificar a mensagem recebida. Para isso, você deve percorrer o vetor de caracteres usando ponteiros para identificar o início e o fim de cada palavra (delimitadas por espaço ou pelo fim da string `'\0'`). Ao encontrar os limites de uma palavra, utilize ponteiros para inverter os caracteres daquela palavra na própria string original (em memória, sem usar um segundo vetor auxiliar).

2 Instruções Complementares

- A entrada será composta por uma única linha contendo a string criptografada S ($1 \leq |S| \leq 200$), contendo letras, números e espaços.
- **Obrigatório:** A inversão deve ocorrer "in-place", manipulando a string original via ponteiros e utilizando uma variável temporária apenas para a troca (swap) dos caracteres.
- A saída deve ser a mensagem decodificada.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

edrociR e ogeiD oatse odnahlo

Saída

Ricardo e Diego estao olhando