**Universidade de São Paulo**
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências de Computação
SCC0222 – Laboratório de Introdução à Ciência da Computação I

**Docentes:** Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

**Monitores:** João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

# Array

Autor: Gabriel Cordeiro

## 1 Descrição

Depois de 3 semanas presos no tópico de estruturas de repetição, os monitores estão começando a ficar sem ideias para as próximas questões, por isso, um monitor malandro resolveu colocar uma questão de arrays no meio da lista da próxima semana. Porém, o outro monitor percebeu que na verdade esse exercício não precisava de arrays, invalidando as más inteções do primeiro monitor.

O exercício era o seguinte: Dada uma lista de n inteiros, retorne o (primeiro elemento * segundo elemento) + (segundo elemento * terceiro elemento) + ... (penúltimo elemento * último elemento) + (último elemento * primeiro elemento). Faça o código da forma que o segundo monitor pensou, ou seja, sem utilizar arrays.

## 2 Instruções Complementares

- A primeira linha será composta por um inteiro $2 \leq n \leq 1000$, a quantidade de elementos na lista.
- A próxima linha será composta de n inteiros separados por espaços $-10000 \leq x \leq 10000$
- Coloque uma quebra de linha no final
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: https://runcodes.icmc.usp.br
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

## 3 Exemplos de Entrada e Saída

**Entrada**

```
5
2 0 -4 10 1
```

**Saída**

```
-28
```

**Entrada**

```
2
4 5
```

**Saída**

```
40
```