

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Monitores: Arthur Alexandre Santos Santana
Bruno Uhlmann Marcato
Gabriel Cordeiro Correa Silva
João Pedro Conde Gomes Alves

Tem trocado não?

Autor: Arthur Santana

1 Descrição

O sistema do supermercado travou, e o caixa precisa devolver o troco de um cliente. Ele possui um rolo de moedas com valores diversos (não necessariamente os valores padrão do Real) que já estão rigorosamente **ordenados em ordem crescente**.

Para agilizar o atendimento, o caixa quer descobrir se consegue dar o troco utilizando **exatamente duas** moedas desse rolo. Como aluno de Computação, você sabe que é possível resolver isso de forma eficiente usando dois ponteiros: um apontando para o início do vetor (menor valor) e outro para o final (maior valor).

Avançando ou recuando esses ponteiros estrategicamente de acordo com a soma atual, você deve encontrar os valores das duas moedas, ou informar caso seja impossível.

2 Instruções Complementares

- A primeira linha da entrada contém dois inteiros: N ($2 \leq N \leq 10^4$), a quantidade de moedas, e C , o valor do troco desejado.
- A segunda linha contém N inteiros ordenados em ordem crescente, representando os valores das moedas disponíveis.
- **Obrigatório:** Utilize a técnica de dois ponteiros sobre o vetor para encontrar a resposta no tempo linear.
- Caso exista um par de moedas que some C , imprima os dois valores separados por espaço (do menor para o maior).
- Caso não exista, imprima a frase: **Sem troco exato**.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5 12  
2 4 5 7 9
```

Saída

```
5 7
```