

Avaliação de Metodologias para Decompor um Monólito em Microsserviços

Definir 3 aplicações diferentes: uma crítica (não pode parar), uma que demanda alta performance, uma simples. Aplicar as 3 diferentes decomposições em cada uma das aplicações.

Padrões de Modelagem:

Mais famosos, referência da AWS ([Patterns for decomposing monoliths - AWS Prescriptive Guidance](#))

Decomposição por Subdomínio (DDD)
Decomposição por Capacidade de Negócio
Decomposição por Transações

Padrão de Migração:

Strangler Fig

Métricas:

Comparar entre 4 snapshots, ou mais (dependendo de como funcionam as metodologias), durante o processo de decomposição

1. Métricas de Agilidade e DevOps

- Tempo de entrega (Build Monólito vs. Micro)
- Tempo de inicialização (Subir um container)

2. Métricas de Custo Operacional e Infraestrutura

- Uso de CPU
- Uso de RAM
- Uso de Armazenamento

3. Métricas de Desempenho (O Gargalo)

- Latência de API
- Vazão Máxima (Apache benchmark/autocannon)

4. Métricas de Manutenibilidade e Complexidade

- Linhas de Código
- Número de artefatos, componentes e arquivos
- *Medir modularização (como?)*

