

# Busca\_de\_indice\_e\_Consulta

April 25, 2024

## 0.0.1 Reconstruir o documento

Para reconstruir o documento usando o índice invertido.

```
[ ]: VOCAB = {  
    'boa': (0),  
    'noite': (1),  
    'pessoal': (2),  
    'ja': (3),  
    'comecem': (4),  
    '0': (5),  
    'projeto': (6),  
    'alguma': (7),  
    'duvida': (8),  
    'isso': (9),  
    'e': (10),  
    'tudo': (11)  
}  
  
[ ]: ii = [  
    (0, 0, [1]), (1, 0, [1]), (2, 0, [2]),  
    (2, 1, [2]), (2, 2, [2]), (2, 3, [3]),  
    (3, 1, [1]), (4, 1, [1]), (5, 1, [2]),  
    (6, 1, [0]), (7, 2, [0]), (8, 2, [1]),  
    (9, 3, [1]), (10, 3, [1]), (11, 3, [2]),  
]  
  
[ ]: def reconstruir_documento(ii, vocab):  
    documento = []  
    for entry in ii:  
        term_index, doc_index, positions = entry  
        term = list(vocab.keys())[list(vocab.values()).index(term_index)]  
        documento.append((term, doc_index, positions))  
    return documento  
  
[ ]: documento_reconstruido = reconstruir_documento(ii, VOCAB)  
    print(documento_reconstruido)
```

```
[('boa', 0, [1]), ('noite', 0, [1]), ('pessoal', 0, [2]), ('pessoal', 1, [2]),
('pessoal', 2, [2]), ('pessoal', 3, [3]), ('ja', 1, [1]), ('comecem', 1, [1]),
('0', 1, [2]), ('projeto', 1, [0]), ('alguma', 2, [0]), ('duvida', 2, [1]),
('isso', 3, [1]), ('e', 3, [1]), ('tudo', 3, [2])]
```

Irei criar uma representação da árvore de sintaxe e atribuir índices a cada nó para a consulta fornecida. Aqui está o código para construir essa árvore e os índices, onde o objetivo é construir a árvore de sintaxe e os índices para a consulta pessoal AND (boa OR tudo).

```
[ ]: class Nodo:
    def __init__(self, valor=None, esquerda=None, direita=None):
        self.valor = valor
        self.esquerda = esquerda
        self.direita = direita

[ ]: def construir_arvore_consulta():
    # Criar os nodos para os termos da consulta
    nodo_pessoal = Nodo(valor='pessoal')
    nodo_boa = Nodo(valor='boa')
    nodo_tudo = Nodo(valor='tudo')

    # Nodos para os operadores lógicos
    nodo_or = Nodo(valor='OR', esquerda=nodo_boa, direita=nodo_tudo)
    nodo_and = Nodo(valor='AND', esquerda=nodo_pessoal, direita=nodo_or)

    return nodo_and

[ ]: def atribuir_indices_arvore(nodo, vocab):
    indices = {}
    # Percorrer a árvore em pré-ordem para atribuir índices aos termos
    def percorrer_arvore(nodo):
        nonlocal indices
        if nodo is not None:
            if nodo.valor in vocab:
                indices[nodo.valor] = vocab[nodo.valor]
            percorrer_arvore(nodo.esquerda)
            percorrer_arvore(nodo.direita)

    percorrer_arvore(nodo)
    return indices

[ ]: # Construir a árvore para a consulta pessoal AND (boa OR tudo)
arvore_consulta = construir_arvore_consulta()

# Atribuir índices aos termos na árvore
indices_arvore = atribuir_indices_arvore(arvore_consulta, VOCAB)
```

```
[ ]: print("\nÍndices atribuídos aos termos na árvore:")
      print(indices_arvore)
```

Índices atribuídos aos termos na árvore:  
{'pessoal': 2, 'boa': 0, 'tudo': 11}

## 0.1 Indexar o documento “Boatarde galera”

Para indexar o documento “Boatarde galera”:

```
[ ]: def indexar_documento(documento, vocabulario):
      palavras = documento.lower().split()
      indice = []

      for palavra in palavras:
          if palavra in vocabulario:
              indice.append(vocabulario[palavra])

      return indice
```

```
[ ]: # Documento a ser indexado
      documento = "Boa tarde galera"

      # Indexar o documento usando o vocabulário
      indice_l = indexar_documento(documento, VOCAB)

      print("Índice do documento 'Boatarde galera':", indice_l)
```

Índice do documento 'Boatarde galera': [0]

## 0.2 Recuperação de Documentos Relevantes

Recuperar e Reconstruir documento(s) relevantes para a consulta “Boa AND noite”

```
[ ]: def recuperar_documentos_relevantes(consulta, ii):
      relevantes = []
      for term_index in consulta:
          for entry in ii:
              if entry[0] == term_index:
                  relevantes.append(entry)
      return relevantes

[ ]: consulta = [(0), (1)] # Boa AND noite
      documentos_relevantes = recuperar_documentos_relevantes(consulta, ii)
      documentos_relevantes_reconstruidos =
      ↪reconstruir_documento(documentos_relevantes, VOCAB)
      print(documentos_relevantes_reconstruidos)
```

[('boa', 0, [1]), ('noite', 0, [1])]

### 0.3 Compressão Estática com Código de Huffman

Para realizar a compressão estática com o código de Huffman:

```
[ ]: class NodoHuffman:
    def __init__(self, caractere=None, frequencia=0):
        self.caractere = caractere
        self.frequencia = frequencia
        self.esquerda = None
        self.direita = None

[ ]: def calcular_frequencias(texto):
    frequencias = {}
    for char in texto:
        if char in frequencias:
            frequencias[char] += 1
        else:
            frequencias[char] = 1
    return frequencias

[ ]: def construir_arvore_huffman(frequencias):
    fila = [NodoHuffman(caractere=char, frequencia=freq) for char, freq in
↪frequencias.items()]

    while len(fila) > 1:
        fila = sorted(fila, key=lambda x: x.frequencia)

        esquerda = fila.pop(0)
        direita = fila.pop(0)

        pai = NodoHuffman(frequencia=esquerda.frequencia + direita.frequencia)
        pai.esquerda = esquerda
        pai.direita = direita

        fila.append(pai)

    return fila[0]

[ ]: def codificar_texto(texto, tabela_codigos):
    texto_codificado = ""
    for char in texto:
        texto_codificado += tabela_codigos[char]
    return texto_codificado

[ ]: def decodificar_texto(texto_codificado, arvore_huffman):
    texto_decodificado = ""
    nodo_atual = arvore_huffman
```

```

for bit in texto_codificado:
    if bit == '0':
        nodo_atual = nodo_atual.esquerda
    else:
        nodo_atual = nodo_atual.direita

    if nodo_atual.caractere is not None:
        texto_decodificado += nodo_atual.caractere
        nodo_atual = arvore_huffman

return texto_decodificado

```

```

[ ]: # Função principal para compressão de texto usando Huffman
def compressao_huffman(texto):
    frequencias = calcular_frequencias(texto)
    arvore_huffman = construir_arvore_huffman(frequencias)

    tabela_codigos = {}
    def construir_tabela_codigos(nodo, codigo=""):
        if nodo.caractere is not None:
            tabela_codigos[nodo.caractere] = codigo
        if nodo.esquerda:
            construir_tabela_codigos(nodo.esquerda, codigo + "0")
        if nodo.direita:
            construir_tabela_codigos(nodo.direita, codigo + "1")

    construir_tabela_codigos(arvore_huffman)

    texto_codificado = codificar_texto(texto, tabela_codigos)

    return texto_codificado, arvore_huffman

```

```

[ ]: import huffman

# Exemplo de uso da compressão de Huffman
texto_original = "for my rose, a rose is a rose"

# Realiza a compressão usando Huffman
texto_codificado, arvore_huffman = compressao_huffman(texto_original)

```

```

[ ]: print("Texto original:", texto_original)
print("Texto comprimido (em binário):", texto_codificado)

# Decodifica o texto comprimido usando Huffman
texto_decodificado = decodificar_texto(texto_codificado, arvore_huffman)
print("Texto decodificado:", texto_decodificado)

```

Texto original: for my rose, a rose is a rose

Texto comprimido (em binário): 1110010010101111011111001101100110000111110100110110110011000001001011001001101101100110000

Texto decodificado: for my rose, a rose is a rose

Nesta implementação:

- A função `calcular_frequencias` calcula as frequências de cada caractere no texto.
- A função `construir_arvore_huffman` constrói a árvore de Huffman com base nas frequências calculadas.
- A função `codificar_texto` utiliza uma tabela de códigos Huffman para codificar o texto original.
- A função `decodificar_texto` decodifica o texto comprimido usando a árvore de Huffman.

#### 0.4 Compressão do Texto: “Esperando a prova, sigo estudando para a prova”

Para aplicar a compressão baseada em dicionário:

```
[ ]: def compressao_baseada_em_dicionario(texto, dicionario):
    palavras = texto.lower().split()
    texto_comprimido = []

    for palavra in palavras:
        if palavra in dicionario:
            texto_comprimido.append(dicionario[palavra])
        else:
            texto_comprimido.append(palavra) # Mantém a palavra se não estiver
            ↪no dicionário

    texto_comprimido = " ".join(texto_comprimido)
    return texto_comprimido
```

```
[ ]: # Dicionário de substituição para compressão
dicionario_compressao = {
    "esperando": "Esp",
    "a": "a",
    "prova": "P",
    "sigo": "S",
    "estudando": "E",
    "para": "p",
    "a": "a",
}
```

```
[ ]: # Exemplo de texto para compressão
texto_original = "Esperando a prova, sigo estudando para a prova"

# Realiza a compressão baseada em dicionário
texto_comprimido = compressao_baseada_em_dicionario(texto_original,
            ↪dicionario_compressao)
```

```
[ ]: print("Texto original:", texto_original)
      print("Texto comprimido:", texto_comprimido)
```

Texto original: Esperando a prova, sigo estudando para a prova  
Texto comprimido: Esp a prova, S E p a P

```
[ ]:
```