



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: _____ SÉRIE/CURSO: _____

PROFESSOR: _____ DATA: ____/____/2025

Lógica de Programação | Avaliação Parcial - 2º Per. 2025 - 2ª Cham. | Cursos Técnicos em Des. e Redes

Q.1) Considere o seguinte trecho de código em JavaScript:

```
let x = 10;  
  
if (x = 5) {  
    console.log("A");  
} else {  
    console.log("B");  
}
```

O que será exibido no console?

- a) Será exibido "A", porque a condição `x = 5` verifica se `x` é igual a 5.
- b) Será exibido "B", porque `x = 5` é falso e, portanto, cai no `else`.
- c) Será exibido "A", porque `x = 5` faz uma atribuição, resultando em 5, o que é considerado.
- d) Não exibirá nada, pois a instrução `if` só funciona com comparações (`==`).
- e) O código lançará erro em tempo de execução, já que não se pode usar `=` dentro de uma condição `if`.

Q.2) Analise o seguinte código em JavaScript:

```
let num = "5";  
  
if (num == 5) {  
    console.log("Igual com ==");  
} else if (num === 5) {  
    console.log("Igual com ===");  
} else {  
    console.log("Diferente");  
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- a) "Igual com ===", porque a string "5" e o número 5 são iguais em valor e tipo.
- b) "Diferente", porque "5" não é igual a 5 em nenhuma comparação.
- c) "Igual com ==", porque o operador `==` faz coerção de tipos, convertendo "5" para número antes da comparação.
- d) "Igual com == e "Igual com ===", porque as duas condições são verdadeiras.
- e) O código não roda, pois não se pode comparar string com número em um `if`.

Q.3) Considere o seguinte código em JavaScript:

```
let a = 7;  
let b = 3;
```

```
if (a > 5) {  
    if (b > 5) {  
        console.log("Caso 1");  
    } else {  
        console.log("Caso 2");  
    }  
} else {  
    console.log("Caso 3");  
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- a) "Caso 1", porque tanto `a` quanto `b` são maiores que 5.
- b) "Caso 2", porque `a > 5` é verdadeiro, mas `b > 5` é falso.
- c) "Caso 3", porque `a > 5` é falso.
- d) Nenhuma saída, pois há dois `if` e apenas um `else`.
- e) O código lança erro, pois não é permitido ter `if` dentro de outro `if`.

Q.4) Escreva um código em JavaScript que atenda aos seguintes requisitos:

1. Crie uma constante chamada `idadeMinima` com valor 18.
2. Crie uma variável chamada `idadeUsuario` e atribua a ela um valor numérico qualquer.
3. Use uma estrutura `if/else` para verificar se `idadeUsuario` é maior ou igual a `idadeMinima`.
4. Se for, exiba no console a mensagem: "Acesso permitido".
5. Caso contrário, exiba no console a mensagem: "Acesso negado".

Q.5) Escreva um código em JavaScript que atenda aos seguintes requisitos:

1. Crie uma variável chamada `numero` e atribua a ela um valor numérico qualquer.
2. Use uma estrutura `if/else` para verificar se `numero` é par ou ímpar.
3. Se for par, exiba no console: "O número é par".
4. Caso contrário, exiba no console: "O número é ímpar".