



Escola Estadual de Educação Profissional

GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR

NOTA

NOME: _____ SÉRIE/CURSO: _____

PROFESSOR: _____ DATA: ____/____/2025

Lógica de Programação | Avaliação Global - 3º Per. 2025 | Cursos Técnicos em Des. e Redes

Q.1) Considere o seguinte código em JavaScript:

```
let idade = 15;
let temCarteiraEstudante = "true";

if (idade >= 18) {
  console.log("Paga inteira");
} else if (idade >= 12 && temCarteiraEstudante == true) {
  console.log("Meia-entrada");
} else {
  console.log("Entrada gratuita");
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- a) Paga inteira – porque a idade é maior que 12.
- b) Meia-entrada – porque a condição do else if é satisfeita, já que "true" == true.
- c) Entrada gratuita – porque temCarteiraEstudante é string e não booleano, logo o else if falha.
- d) Nenhuma saída – pois a comparação entre string e booleano gera erro em JavaScript.
- e) Todas as mensagens são exibidas – porque cada if é avaliado independentemente.

Q.2) Considere o seguinte código em JavaScript:

```
let idade = 20;
let habilitado = false;

if (idade >= 18) {
  if (habilitado == true) {
    console.log("Pode dirigir");
  } else {
    console.log("Maior de idade, mas sem habilitação");
  }
} else {
  if (idade >= 16) {
    console.log("Pode dirigir com autorização");
  } else {
    console.log("Não pode dirigir");
  }
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- a) Pode dirigir – porque idade é maior ou igual a 18.
- b) Maior de idade, mas sem habilitação – porque idade é ≥ 18, mas habilitado é falso.
- c) Pode dirigir com autorização – porque idade está entre 16 e 18.
- d) Não pode dirigir – porque habilitado é falso.
- e) Nenhuma saída – pois if/else aninhado só executa

quando todas as condições são verdadeiras.

Q.3) Considere o seguinte código em JavaScript:

```
let idade = 17;
let temAutorizacao = true;
let acompanhado = false;

if (idade >= 18) {
  console.log("Entrada permitida");
} else if (idade >= 16) {
  if (temAutorizacao && acompanhado == true) {
    console.log("Entrada com autorização e acompanhante");
  } else if (temAutorizacao == true) {
    console.log("Entrada com autorização");
  } else {
    console.log("Entrada negada");
  }
} else {
  console.log("Entrada proibida para menores de 16");
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- a) Entrada permitida – porque a idade é próxima de 18.
- b) Entrada com autorização e acompanhante – porque temAutorizacao é true.
- c) Entrada com autorização – porque a idade está entre 16 e 18 e só a autorização é verdadeira.
- d) Entrada negada – porque não atende a todas as condições do bloco.
- e) Entrada proibida para menores de 16 – porque a idade é menor que 18.

Q.4) Considere o seguinte código em JavaScript:

```
let usuario = {
  nome: "Ana",
  idade: 18,
  ativo: false
};

if (usuario.idade > 18) {
  console.log("Maior de idade");
} else if (usuario.idade == "18" && usuario.ativo) {
  console.log("Igual a 18 e ativo");
} else if (usuario.idade === 18 && !usuario.ativo) {
  console.log("Idade 18, mas inativo");
} else {
  console.log("Condição não atendida");
}
```

Qual será a saída exibida no console?

- a) Maior de idade – porque usuario.idade é 18, logo maior que 18.
- b) Igual a 18 e ativo – porque "18" == 18 retorna verdadeiro.
- c) Idade 18, mas inativo – porque usuario.idade === 18 e ativo é false.
- d) Condição não atendida – porque nenhuma das condições é satisfeita.
- e) Nenhuma saída – porque a comparação de número com string gera erro.

Q.5) Considere o objeto abaixo em JavaScript:

```
let carro = {  
  marca: "Toyota",  
  ano: 2020,  
  ligado: false  
};
```

Qual das opções abaixo altera corretamente o valor do atributo ano para 2025?

- a) carro["ano"] = 2025;
- b) carro("ano") = 2025;
- c) carro["ano"] == 2025;
- d) carro(ano) = 2025;
- e) set carro.ano = 2025;

Q.6) Considere o objeto abaixo:

```
let aluno = {  
  nome: "Carla",  
  idade: 21  
};
```

Qual é a forma correta de adicionar o atributo curso com o valor "Engenharia" ao objeto aluno?

- a) aluno->curso = "Engenharia";
- b) aluno["curso"] == "Engenharia";
- c) set aluno.curso = "Engenharia";
- d) aluno.curso = "Engenharia";
- e) aluno.add("curso", "Engenharia");

Q.7) Considere o objeto abaixo em JavaScript:

```
let empresa = {  
  nome: "Tech Solutions",  
  endereco: {  
    rua: "Av. Central",  
    numero: 100,  
    cidade: "São Paulo"  
  }  
};
```

Qual é a forma correta de alterar o valor do atributo cidade para "Rio de Janeiro"?

- a) empresa["cidade"] = "Rio de Janeiro";
- b) empresa.endereco["Rio de Janeiro"];
- c) empresa.endereco.cidade == "Rio de Janeiro";
- d) set empresa.endereco.cidade = "Rio de Janeiro";
- e) empresa.endereco["cidade"] = "Rio de Janeiro";

Q.8) Considere o seguinte array em JavaScript:

```
let frutas = ["maçã", "banana", "laranja"];
```

Qual é a forma correta de adicionar o elemento "morango" no início do array?

- a) frutas[0] = "morango";
- b) frutas.push("morango");
- c) frutas.unshift("morango");
- d) frutas.unshift["morango"];
- e) frutas.insert(0, "morango");

Q.9) Considere o seguinte objeto em JavaScript:

```
let escola = {  
  nome: "Escola Futuro",  
  departamento: {  
    nome: "Ciências",  
    alunos: ["Alice", "Bruno", "Carla"]  
  }  
};
```

Qual é a forma correta de adicionar o aluno "Daniel" ao array de alunos?

- a) escola.alunos.push("Daniel");
- b) escola.departamento.alunos.push("Daniel");
- c) escola["departamento"]["Daniel"];
- d) escola.departamento.alunos.add("Daniel");
- e) push(escola.departamento.alunos, "Daniel");

Q.10) Escreva um código em JavaScript que faça o seguinte:

1. Crie uma variável chamada numero e atribua a ela um valor qualquer inteiro.
2. Verifique se o número é par ou ímpar usando uma estrutura if/else.
3. Exiba no console a mensagem "O número é par" ou "O número é ímpar", conforme o caso.

Q.11) Escreva um código em JavaScript que faça o seguinte:

1. Crie um array chamado numeros contendo pelo menos três números de sua escolha.
2. Adicione o número 10 ao final do array.
3. Adicione o número 1 no início do array.
4. Exiba no console o array numeros atualizado.

Q.12) Escreva um código em JavaScript que faça o seguinte:

1. Crie um objeto chamado aluno com duas propriedades:
 - a. nome: uma string com o nome do aluno.
 - b. notas: um array contendo dois números (as notas do aluno).
2. Calcule a média das duas notas contidas no array notas.
3. Exiba no console a mensagem:
 - a. "Média: X", onde X é o valor da média.
4. Verifique se a média é maior ou igual a 6.
5. Se sim, exiba "Aprovado".
6. Caso contrário, exiba "Recuperação".

Q.13) Escreva um código em JavaScript que faça o seguinte:

1. Crie duas variáveis, numero1 e numero2, e atribua valores numéricos a elas.
2. Crie uma variável chamada soma que seja a soma de numero1 e numero2.

3. Crie uma variável chamada produto que seja o produto de numero1 e numero2.

4. Exiba no console uma mensagem no formato:

A soma é: [soma], e o produto é: [produto]