



INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

**TRANSFORMANDO VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

Programador WEB

Lógica de Programação + Javascript

Prof.: Davi Magalhães (davimagals)
davimagal.sc@gmail.com



Tipos de Dados

Numérico:

```
let tamanho = 42
```

```
let peso = 84.5
```

Texto:

```
let nome = 'João'
```



Tipos de Dados

Booleano:

```
let sabado = false // False
```

```
let noite = true // Verdadeiro
```



Tipos de Dados

Listas:

```
let diasDaSemana = ['segunda', 'terca', 'quarta', 'quinta',  
                    'sexta']
```

```
let numerosPares = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]
```



Tipos de Dados

Objeto de Classe:

```
let hoje = new Date()
```

```
let nascimento = new Date('1995-03-07')
```



Tipos de Dados

Objeto:

```
let pessoa = {nome: 'Davi', sobrenome: 'Magalhães'}
```



Tipos de Dados

Objeto:

```
let pessoa = {  
  nome: 'Davi',  
  sobrenome: 'Magalhães'  
}
```



Tipos de Dados

Objeto:

```
let pessoa = {  
  nome: 'Davi',  
  sobrenome: 'Magalhães',  
  idade: 28  
}
```



Objetos

Ver dados isolados:

```
console.dir( pessoa.nome )
```

Davi



Objetos

Ver dados isolados:

```
console.dir( pessoa.idade )
```

28



Objetos

Ver dados isolados:

```
console.dir( pessoa['idade'] )
```

28



Objetos

Alterar dados isolados:

```
pessoa.idade = 29
```

```
console.dir( pessoa.idade )
```

```
29
```



Objetos

Alterar dados isolados:

```
pessoa['idade'] = 29
```

```
console.dir( pessoa.idade )
```

```
29
```



Funções

Isola código em funções:

```
function somar(a, b) {  
    return a + b  
}
```



Funções

Isola código em funções:

```
function multiplaTres(a, b, c) {  
    return a * b * c  
}
```



Funções para textos

Tamanho do texto:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer.”
```



Funções para textos

Tamanho do texto:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```



Funções para textos

Tamanho do texto:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```

```
let tamanho = texto.length
```



Funções para textos

Tamanho do texto:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```

```
let tamanho = texto.length
```

```
console.dir(tamanho)
```

24



Funções para textos

Remover espaços no início e no fim:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```



Funções para textos

Remover espaços no início e no fim:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```

```
let novoTexto = texto.trim()
```



Funções para textos

Remover espaços no início e no fim:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```

```
let novoTexto = texto.trim()
```

```
console.dir(novoTexto)
```

```
Aqui um texto qualquer.
```



Funções para textos

Remover espaços no início e no fim:

```
let texto = “Aqui um texto qualquer. ” // Espaço antes do fim
```

```
let novoTexto = texto.trim()
```

```
console.dir( novoTexto.length )
```

23



Funções para textos

Recortar texto:

```
let frutas = 'Maçã, Banana, Kiwi'
```



Funções para textos

Recortar texto:

```
let frutas = 'Maçã, Banana, Kiwi'
```

```
let recorte = frutas.substr(6, 6) // Posição, Comprimento
```



Funções para textos

Recortar texto:

```
let frutas = 'Maçã, Banana, Kiwi'
```

```
let recorte = frutas.substr(6, 6) // Posição, Comprimento
```

```
console.dir( recorte )
```

Banana



Eventos

Clique do mouse:

```
<elemento event="javascript"></elemento>
```



Eventos

Clique do mouse:

```
<elemento event="javascript"></elemento>
```

Exemplo:

```
<input type="button" value="Clique aqui"  
onclick="alert('Mensagem!')" />
```



Eventos

Exemplo, mouse sobre o elemento:

```
<input type="button" value="Clique aqui"  
onmouseover="alert('Mensagem!')" />
```



Array (Lista)

Exemplo:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```



Array (Lista)

Exemplo:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir(frutas)
```

```
{object}
```



Array (Lista)

Acessar posições (iniciam em zero):

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
// Posições:  0          1          2          3
```



Array (Lista)

Acessar posições (iniciam em zero):

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas[0] )
```

Maçã



Array (Lista)

Acessar posições (iniciam em zero):

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas[1] )
```

Goiaba



Array (Lista)

Acessar posições (iniciam em zero):

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas[3] )
```

Graviola



Array (Lista)

Acessar **última** posição:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```



Array (Lista)

Acessar **última** posição:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas.length )
```

4



Array (Lista)

Acessar **última** posição:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas.length - 1 )
```

3



Array (Lista)

Acessar **última** posição:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas.length - 1 )
```

```
3 // Posição do último elemento
```



Array (Lista)

Acessar **última** posição:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas[ frutas.length - 1 ] )
```



Array (Lista)

Acessar **última** posição:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
console.dir( frutas[ frutas.length - 1 ] )
```

Graviola



Array (Lista)

Alterando um elemento:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```



Array (Lista)

Alterando um elemento:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
frutas[2] = 'Cajá'
```



Array (Lista)

Alterando um elemento:

```
let frutas = ['Maçã', 'Goiaba', 'Laranja', 'Graviola']
```

```
frutas[2] = 'Cajá'
```

```
console.dir( frutas[2] )
```

Cajá





Acesse nosso site via QrCode

Aponte a câmera do celular