

Escola Estadual de Educação Profissional
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação WEB

Avaliação Parcial

Professor: Davi Magalhães

Nome: _____
Data: _____ N°: _____

Questão) Em um arquivo HTML em que se deseja associar uma mesma regra CSS a diferentes tipos de tags, foi empregado um seletor do tipo classe. Nesse caso, para a criação dessa regra, no que diz respeito ao nome do seletor no código de formatação da folha de estilo e ao nome do seletor no atributo class da tag a ser formatada na página HTML que utiliza a folha de estilo, coloca-se

A) o sinal # antes do nome do seletor no código CSS e, na página HTML, usa-se o nome do seletor sem o sinal #.

B) um ponto antes do nome do seletor no código CSS e, na página HTML, usa-se o nome do seletor também com o ponto.

C) o sinal # antes do nome do seletor no código CSS e, na página HTML, usa-se o nome do seletor também com o sinal #.

D) um ponto antes do nome do seletor no código CSS e, na página HTML, usa-se o nome do seletor sem o ponto.

E) o sinal # antes do nome do seletor no código CSS e, na página HTML, usa-se o nome do seletor antecedido por um ponto.

Questão) No contexto de JavaScript, qual estrutura de dados é mais apropriada para armazenar uma coleção ordenada de itens, como uma espécie de lista de dados.

A) Objeto.

B) Array.

C) String.

D) Boolean.

Questão) Assinale a alternativa que apresenta uma forma adequada de referenciar, em uma página HTML, um arquivo JavaScript externo.

A) <src mode="JS" path="arquivo.js">

B) <object mode="JS" location="arquivo.js"></object>

C) <link mode="javascript" href="arquivo.js">

D) <script src="arquivo.js"></script>

E) <div append-js="arquivo.js"></div>

Questão) Sobre a linguagem de programação JavaScript, assinale a alternativa correta.

Alternativas

A) O comprimento máximo de uma linha de código desenvolvido no JavaScript é de 256 caracteres.

B) O JSON, um acrônimo de JavaScript Object Notation, é uma biblioteca de código aberto usada para criar interfaces entre o sistema e o usuário.

C) Além de usar o Javascript para a parte front-end, é possível usá-lo para construir estruturas back-end e servidores, com o uso do Node.js.

D) A linguagem JavaScript possui determinadas limitações, sendo que uma delas é não permitir que objetos gráficos apresentados na página, como imagem, botão ou texto, respondam dinamicamente às ações do usuário.

Questão) No desenvolvimento web a linguagem de estilização CSS é constantemente utilizada acoplada ao HTML, para estilizar elementos visuais da página web, desta forma, a propriedade CSS que utilizada para definir a cor de um texto é:

A) color

B) text-color

C) font-color

D) font-colorize

Questão) Na linguagem CSS, assinale a alternativa que apresenta a propriedade que é usada para arredondar as bordas de um elemento:

A) corner-radius

B) round-border

C) border-round

D) border-radius

Questão) Com relação a linguagem JavaScript, a definição para uma função chamada "dobrar" que imprime o dobro de um número em JavaScript é:

A) function dobrar(x) { console.dir(x * 2) }

B) função dobro(x) { console.dir(x * 2) }

C) func dobrar = (x) => console.dir(x * 2)

D) define dobrar(x) { console.dir(x * 2) }

Questão) No contexto de um documento HTML, a definição *charset="UTF-8"* é introduzida em uma tag

A) <collage>

B)

C) <mark>

D) <meta>

Questão) Um profissional de Informática está desenvolvendo uma aplicação web e deseja implementar uma interface de usuário que permita que os usuários, ao clicar em um botão, acionem uma função JavaScript chamada processar.

Qual das seguintes opções de código HTML5 esse profissional deve usar?

A) <button action="processar()">Clique Aqui</button>

B) <button execute="processar()">Clique Aqui</button>

C) <button onclick="processar()">Clique Aqui</button>

D) <button onsubmit="processar()">Clique Aqui</button>

E) <button trigger="processar()">Clique Aqui</button>

Questão) Quando lidamos com desenvolvimento web, é indispensável o conhecimento sobre a linguagem de marcação HTML, isto por que os

navegadores são responsáveis por sua interpretação, a fim de, exibir na tela as estruturas que foram definidas. Sobre a linguagem HTML, assinale a alternativa que apresenta qual a principal finalidade da tag meta.

- A) Fornecer uma lista ordenada
- B) Fornecer o título da página
- C) Fornecer dados através de campos para que sejam enviados através do protocolo HTTP
- D) Fornecer meta dados sobre a página, como codificação de caracteres, descrição, autor, etc

Questão) HTML é uma linguagem de marcação largamente utilizada no desenvolvimento web, isto por que, os navegadores são responsáveis por interpretar esta linguagem. Assinale a alternativa que apresenta qual tag HTML deve ser utilizada para criar uma quebra de linha:

- A) <bl>
- B) <break>
- C)

- D) <lineBreak>

Questão) Qual atributo é utilizado para definir o URL de um recurso externo em uma tag ?

- A) href
- B) src
- C) alt
- D) title

Questão) Qual propriedade CSS é usada para alterar a cor de fundo de um elemento?

- A) color
- B) background-color
- C) font-color
- D) bg-color

Questão) Qual é a sintaxe correta para adicionar uma borda de 1 pixel, sólida e preta a um elemento?

- A) border: 1px solid black;
- B) border-width: 1px; border-style: solid; border-color: black;
- C) border: black solid 1px;
- D) border-style: solid 1px black;

Questão) Qual propriedade CSS é usada para alterar a fonte de um texto?

- A) font-style
- B) font-family
- C) text-style
- D) font-type

Questão) Qual propriedade CSS é usada para adicionar sombra ao texto?

- A) text-shadow
- B) font-shadow
- C) shadow
- D) text-decoration

Questão) Qual propriedade CSS é usada para modificar a largura de um elemento?

- A) width
- B) height
- C) size
- D) length

Questão) Qual propriedade CSS é usada para adicionar um espaço ao redor de um elemento, fora de suas bordas, usado também para posicionar elementos?

- A) padding
- B) margin
- C) border
- D) outline

Questão) Qual é o objetivo do método querySelector em JavaScript?

- A) Selecionar o primeiro elemento HTML que corresponde a um seletor CSS.
- B) Selecionar todos os elementos HTML que correspondem a um seletor CSS.
- C) Alterar o conteúdo de um elemento HTML.
- D) Adicionar um novo elemento HTML ao documento.

Questão) Qual é a sintaxe correta para usar querySelector para selecionar um elemento HTML com a classe "exemplo"?

- A) querySelector("#exemplo")
- B) querySelector(".exemplo")
- C) querySelector("exemplo")
- D) querySelectorAll(".exemplo")

Questão) Qual é a função do JavaScript em uma página web?

- A) Definir o plano de fundo da página web.
- B) Armazenar e organizar os dados do usuário.
- C) Manipular o conteúdo e o comportamento da página de forma dinâmica.
- D) Realizar a validação de dados inseridos pelo usuário.
- E) Gerenciar o servidor que hospeda a página web.

Questão) Qual é a sintaxe correta de um laço for em JavaScript que imprime os números de 0 a 4 no console?

- A)**

```
for (let i = 0; i <= 5; i++) {  
  console.dir(i);  
}
```
- B)**

```
for (let i = 0; i <= 4; i++) {  
  console.dir(i);  
}
```
- C)**

```
for (let i = 0; i = 5; i++) {  
  console.dir(i);  
}
```
- D)**

```
for (let i = 0; i < 5; i+=2) {  
  console.dir(i);  
}
```