

API Banking

Gerais

Esta seção reúne erros que poderiam ser retornados por quaisquer endpoints listados na API Banking.

RequisicaoInvalida

- **Significado:** Requisição inválida.
- **HTTP Status Code:** 400 Bad Request .

AcessoNegado

- **Significado:** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- **HTTP Status Code:** 403 Forbidden .

NaoEncontrado

- **Significado:** Entidade não encontrada.
- **HTTP Status Code:** 404 Not Found .

PermanentementeRemovido

- **Significado:** Indica que a entidade existia, mas foi permanentemente removida.
- **HTTP Status Code:** 410 Gone .

ErroInternoDoServidor

- **Significado:** Condição inesperada ao processar requisição.
- **HTTP Status Code:** 500 Internal Server Error .

ServicoIndisponivel

- **Significado:** Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.
- **HTTP Status Code:** 503 Service Unavailable .

IndisponibilidadePorTempoEsgotado

- **Significado:** Indica que o serviço demorou além do esperado para retornar.
- **HTTP Status Code:** 504 Gateway Timeout .

Extrato

Consultar extrato



Método utilizado para consultar o extrato por um período específico. O período máximo entre as datas é de 90 dias.

- Escopo requerido: extrato.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/extrato>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/extrato>



Obs.: os dados retornados no ambiente **Sandbox** são fictícios. São utilizados apenas para validação da requisição.

QUERY PARAMETERS

dataInicio
required string <date>

Example: `dataInicio=2021-01-01`

Data início da consulta de extrato.

Formato: YYYY-MM-DD

dataFim
required string <date>

Example: `dataFim=2021-01-02`

Data fim da consulta de extrato.

Formato: YYYY-MM-DD

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^{[1-9][0-9]*\$}

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> 200 Sucesso

> 400 Requisição com formato inválido.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /extrato

Response samples

200

400

403

404

503

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "transacoes": [
    + { ... }
  ]
}
```

Recuperar extrato em PDF

Método utilizado para recuperar o extrato em pdf por um período específico. O período máximo entre as datas é de 90 dias.

- Escopo requerido: extrato.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 10 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/extrato/exportar>





Obs. 1: os dados retornados no ambiente **Sandbox** são fictícios. São utilizados apenas para validação da requisição.

Obs. 2: a data referência será retornada quando a consulta for realizada em um dia não útil. Visto que o saldo não é sensibilizado em dias não úteis, será retornada à data referência do saldo, sendo o último dia útil.

QUERY PARAMETERS

dataInicio
required string <date>
Example: `dataInicio=2021-01-01`
Data início da exportação de extrato.

Formato: YYYY-MM-DD

dataFim
required string <date>
Example: `dataFim=2021-01-02`
Data fim da exportação de extrato.

Formato: YYYY-MM-DD

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^{[1-9][0-9]*\$}
Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Arquivo

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Response samples

200

400

403

404

503

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "pdf": "string"  
}
```

Consultar extrato enriquecido

Método utilizado para consultar extrato enriquecido com informações detalhadas de cada transação dado um período específico.

O período máximo entre as datas é de 90 dias.

Temos dois modos de paginação disponíveis:

Paginação Tradicional

- Utilize os parâmetros `pagina` e `tamanhoPagina` para navegar pelos resultados.
- Ideal para consultas de volumes menores.
- Máximo de 10.000 transações.

Paginação por Scroll

- Para consultar grandes volumes com mais de 10.000 transações no período.
- Utilize os parâmetros `scrollEnabled` e `scrollId`.
- Navegação mais eficiente para grandes volumes de dados sem as limitações da paginação tradicional.

Características da paginação por scroll:

- Máximo de 10.000 transações por página
- Apenas um scroll ativo por conta corrente
- Expira automaticamente após 6 minutos de inatividade
- Encerramento automático quando retornar `hasMore: false`

► Como usar o Scroll

- Escopo requerido: extrato.read
- rate limit:

- **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/extrato/completo>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/extrato/completo>



Obs.: os dados retornados no ambiente **Sandbox** são fictícios. São utilizados apenas para validação da requisição.

QUERY PARAMETERS

dataInicio
required

string <date>

Example: `dataInicio=2022-06-12`

Data início da exportação de extrato.

Formato: YYYY-MM-DD

dataFim
required

string <date>

Example: `dataFim=2022-07-14`

Data fim da exportação de extrato.

Formato: YYYY-MM-DD

pagina

integer `>= 0`

Default: `0`

Example: `pagina=0`

Posição da página na lista de movimentações.

Apenas para paginação tradicional.

tamanhoPagina

integer `<= 10000`

Default: `50`

Example: `tamanhoPagina=5`

Tamanho da página na lista de movimentações.

Para paginação tradicional: Define o tamanho da página atual.

Para scroll: Define o tamanho de cada página do scroll.

Máximo de 10.000 registros por página em ambos os modos.

tipoOperacao

string

Enum: `"D"` `"C"`

Example: `tipoOperacao=D`

values:

- **D** - Débito(Saída)
- **C** - Crédito(Entrada)

tipoTransacao

string

Example: tipoTransacao=PIX, CAMBIO, ESTORNO, INVESTIMENTO, TRANSFERENCIA, PAGAMENTO, BOLETO_COBRANCA, OUTROS

transação vinculada a movimentacao

scrollEnabled

string

Value: "true"

Opcional, habilita o modo de paginação scroll para grandes volumes de transações. Use **true** para iniciar um novo scroll. É permitido apenas um scroll ativo por conta.

scrollId

string <uuid>

Example: scrollId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

ID do scroll, use este parâmetro para continuar a paginação. O scrollId expira automaticamente após hasMore retornar **false** ou 6 minutos.

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string^[1-9][0-9]*\$

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> 200

Sucesso. O formato da resposta varia dependendo do modo de paginação utilizado, **padrão** ou **scroll**

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /extrato/completo

Response samples

200

400

403

404

503

Content type
application/json

Example

ListaTransacoesCompletaPadrao

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "totalPaginas": 1,
  "totalElementos": 0,
  "ultimaPagina": true,
  "primeiraPagina": true,
  "tamanhoPagina": 20,
  "numeroDeElementos": 1,
  - "transacoes": [
    + { ... }
  ]
}
```

Saldo

Consultar saldo

Método utilizado para consultar o saldo por um período específico.

- Escopo requerido: extrato.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/saldo>





Obs.: os dados retornados no ambiente **Sandbox** são fictícios. São utilizados apenas para validação da requisição.

QUERY PARAMETERS

dataSaldo

string <date>

Example: `dataSaldo=2021-01-01`

Data de consulta para o saldo posicional.

Formato: YYYY-MM-DD

Obs: Caso uma data não seja informada, será utilizada a data atual, e os valores retornados serão: o saldo atual (disponível), o bloqueado em cheque, o bloqueado judicialmente, o bloqueado administrativo e o limite, até o momento da consulta. Caso seja informada uma data, o retorno será somente o valor do saldo naquele dia (disponível). Se a data for a atual, o valor do saldo até o momento da consulta.

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string^{[1-9][0-9]*}\$

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Response samples

200

400

403

404

503

Content type

application/json

Copy

{

"bloqueadoCheque": 240.25,

"disponivel": 2850.55,

"bloqueadoJudicialmente": 510.35,

"bloqueadoAdministrativo": 510.35,

"limite": 510.35,

"dataReferencia": "01/01/2024"

}

Pagamento

Incluir pagamento com código de barras

Método para inclusão de um pagamento imediato ou agendamento do pagamento de boleto, convênio ou tributo com código de barras.

Importante: Dependendo das configurações da conta, este pagamento pode exigir aprovação manual antes da execução.

As configurações de aprovação podem ser ajustadas pelo usuário master via Internet Banking. Menu Superior > Aprovar > Gestão de Aprovações.

- Escopo requerido: pagamento-boleto.write
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

POST

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pagamento>



SANDBOX

POST

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pagamento>



Para o ambiente do **Sandbox**, poderão ser utilizados os seguintes códigos de barras:

- 03395988500000666539201493990000372830030102
- 82670000000653301602023123106000000002830894

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente	string ^{[1-9][0-9]*\$} Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.
------------------	---

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

codBarraLinhaDigitavel required	string Código de barras ou linha digitável.
valorPagar required	string Valor a ser pago.
dataPagamento	string Data para efetivar o pagamento. Se não informada, o pagamento será feito no mesmo dia. Formato aceito: YYYY-MM-DD
dataVencimento required	string Data de vencimento do título. Formato aceito: YYYY-MM-DD
cpfCnpjBeneficiario	string ^{[0-9]{11}\$ ^[0-9]{14}\$} CPF/CNPJ do beneficiário! Caso informado, será realizada a validação do campo em questão. Formato aceito: 12345678912345

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **401** Requisição não autorizada.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **406** Requisição não aceita.

> **409** Conflito com o recurso do servidor.

POST /pagamento

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
```

```
"codBarraLinhaDigitavel": "07797000000000000004501008460019310001802680",  
"valorPagar": "26.80",  
"dataPagamento": "2023-08-18",  
"dataVencimento": "2021-07-27",  
"cpfCnpjBeneficiario": "12345678912345"
```

```
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

406

409

Content type

application/json

Copy

```
{
```

```
"quantidadeAprovadores": 2,  
"dataAgendamento": "2019-10-10 13:00:00",  
"statusPagamento": "EMPROCESSAMENTO",  
"codigoTransacao": "8bbdede4-35db-4ec9-b652-e176841e62c8"
```

```
}
```

Buscar pagamentos

Método para obter uma coleção de pagamentos de boletos.

- Escopo requerido: pagamento-boleto.read
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto



Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pagamento>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pagamento>



Para o ambiente do **Sandbox**, poderão ser utilizados os seguintes códigos de barras:

- 03395988500000666539201493990000372830030102
- 82670000000653301602023123106000000002830894

QUERY PARAMETERS

codBarraLinhaDigitavel string [44 .. 48] characters
Example: `codBarraLinhaDigitavel=6.539000353864661e+46`

Código de barras ou Linha digitável do boleto

codigoTransacao string = 36 characters
Example: `codigoTransacao=a928f403-0076-419b-9c99-432d52083d0a`

Código de transação UUID

dataInicio string
Example: `dataInicio=2022-08-11`

Data início, em acordo com o campo "filtrarDataPor"

Formato aceito: YYYY-MM-DD

- O campo **dataInicio** é opcional, mas, caso seja informado, o campo **dataFim** se torna obrigatório para determinar o intervalo da busca.
- Caso data início e fim seja nula, por default será consultado os últimos 30 dias por data de inclusão.
- Período máximo entre as datas início e fim é de 90 dias.

dataFim string
Example: `dataFim=2022-08-12`

Data Fim, em acordo com o campo "filtrarDataPor"

- O campo **dataFim** é opcional, mas, caso seja informado, o campo **dataInicio** se torna obrigatório para determinar o intervalo da busca.

Formato aceito: YYYY-MM-DD

filtrarDataPor string

Default: "INCLUSAO"

Enum: "INCLUSAO" "PAGAMENTO" "VENCIMENTO"

Os filtros de data inicial e data final se aplicarão a:

- **INCLUSAO** - Data da operação que foi solicitado o pagamento do título. (Default)
- **PAGAMENTO** - Data em que foi efetuado o pagamento do título
- **VENCIMENTO** - Data do vencimento do título de pagamento.

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string^{^[1-9][0-9]*\$}

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /pagamento

Response samples

200

400

500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - {
    "codigoTransacao": "3414f226-36fb-4d87-811e-cfd99911d845",
    "codigoBarra": 2.3791908400000545e+43,
    "tipo": "Pagamento Xpto",
    "dataVencimentoDigitada": "2019-10-10 13:00:00",
    "dataVencimentoTitulo": "2019-10-10 13:00:00",
    "dataInclusao": "2019-10-10 13:00:00",
    "dataPagamento": "2019-10-10 13:00:00",
    "valorPago": 85.9,
    "valorNominal": 85.9,
    "statusPagamento": "EMPROCESSAMENTO",
    "aprovacoesNecessarias": 2,
    "aprovacoesRealizadas": 2,
    "cpfCnpjBeneficiario": "123456789-01",
    "nomeBeneficiario": "João 123",
    "autenticacao": 3.1408993599359996e+29,
    "nsu": "82127399"
  }
}
```

Incluir pagamento de DARF

Método para inclusão de um pagamento imediato de DARF sem código de barras.

Importante: Dependendo das configurações da conta, este pagamento pode exigir aprovação manual antes da execução.

As configurações de aprovação podem ser ajustadas pelo usuário master via Internet Banking. Menu Superior > Aprovar > Gestão de Aprovações.

- Escopo requerido: pagamento-darf.write
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



Exemplos de código





HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^{^[1-9][0-9]*\$}
Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

cnjCpf
required string [11 .. 20] characters
Campo para informar o cpf ou cnj do pagador

codigoReceita
required string = 4 characters
Campo para informar o código da receita

dataVencimento
required string <date>
Campo para informar a data de vencimento da DARF
Formato aceito: YYYY-MM-DD

descricao
required string <= 1000 characters
Campo para informar a descrição

nomeEmpresa
required string <= 100 characters
Campo para informar o nome da empresa

telefoneEmpresa string <= 50 characters
Campo para informar o telefone da empresa

periodoApuracao
required string <date>
Campo para informar o período de apuração da DARF
Formato aceito: YYYY-MM-DD

valorPrincipal
required number
Campo para informar o valor principal

valorMulta number
Campo para informar o valor da multa

valorJuros number
Campo para informar o valor do juros

referencia
required

string <= 30 characters [0-9]

Campo para informar a referência da DARF

Responses

> 200 Sucesso

> 400 Requisição com formato inválido.

> 401 Requisição não autorizada.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /pagamento/darf

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

{

```
"cnpjCpf": "90022400664",  
"codigoReceita": "0220",  
"dataVencimento": "2022-01-30",  
"descricao": "Pagamento DARF Janeiro",  
"nomeEmpresa": "Minha Empresa",  
"telefoneEmpresa": "03199991111",  
"periodoApuracao": "2020-01-31",  
"valorPrincipal": 47.14,  
"valorMulta": 27.48,  
"valorJuros": 10.11,  
"referencia": "13609400849201739"
```



Response samples

200

400

401

403

404

500

Content type

application/json

Copy



```
"quantidadeAprovadores": 4,  
"autenticacao": "12345678910433",  
"dataPagamento": "23/01/2022",  
"tipoRetorno": "PAGAMENTO",  
"codigoSolicitacao": "8bbdede4-35db-4ec9-b652-e176841e62c8"
```



Buscar pagamentos de DARF

Método para obter informações de pagamento de DARF.

- Escopo requerido: pagamento-boleto.read
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pagamento/darf>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pagamento/darf>



QUERY PARAMETERS

codigoSolicitacao

string = 36 characters

Example: `codigoSolicitacao=a928f403-0076-419b-9c99-432d52083d0a`

Código de solicitação UUID

codigoReceita

string

Example: `codigoReceita=0211`

Código da receita

dataInicio

string <date>

Example: `dataInicio=2022-08-11`

Data inicio, em acordo com a data de pagamento da DARF.

- O campo dataInicio é opcional, mas, caso seja informado, o campo dataFim se torna obrigatório para determinar o intervalo da busca.
- Caso data inicio ou fim seja nula, por default será consultado os últimos 30 dias por data de inclusão.

Formato aceito: YYYY-MM-DD

dataFim

string <date>

Example: `dataFim=2022-08-12`

Data Fim, em acordo com a data de pagamento da DARF.

- O campo dataFim é opcional, mas, caso seja informado, o campo dataInicio se torna obrigatório para determinar o intervalo da busca.

Formato aceito: YYYY-MM-DD

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[^][1-9][0-9]*\$

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **401** Requisição não autorizada.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /pagamento/darf

Response samples

200

400

401

403

404

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - {
    "codigoSolicitacao": "3414f226-36fb-4d87-811e-cfd99911d845",
    "tipoDarf": "PRETO",
    "valor": 50.96,
    "valorMulta": 0,
    "valorJuros": 0,
    "valorTotal": 50.96,
    "tipo": "Darf",
    "periodoApuracao": "2019-10-10 13:00:00",
    "dataPagamento": "2019-10-10 13:00:00",
    "referencia": 424562562565,
    "dataVencimento": "2019-10-10 13:00:00",
    "codigoReceita": 190,
    "statusPagamento": "EMPROCESSAMENTO",
    "dataInclusao": "2019-10-10 13:00:00",
    "cnpjCpf": "84668147010",
    "aprovacoesNecessarias": 4,
    "aprovacoesRealizadas": 2
  }
}
```

Incluir pagamentos em lote

Método para inclusão de um lote de pagamentos.

- Escopo requerido: pagamento-lote.write
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pagamento/lote>



SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pagamento/lote>



Para o ambiente do **Sandbox**, poderão ser utilizados os seguintes códigos de barras:

- 03395988500000666539201493990000372830030102
- 82670000000653301602023123106000000002830894

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente	string ^{[1-9][0-9]*\$} Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.
------------------	---

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

meulidentificador	string ^{<= 30 characters} Identificador do lote para o cliente.
pagamentos > required	Array of any ^{[2 .. 150] items} Pagamentos a serem efetuado.

Responses

- > **202** Sucesso
- > **400** Requisição com formato inválido.
- > **401** Requisição não autorizada.
- > **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- > **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /pagamento/lote

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "meuIdentificador": "string",
  - "pagamentos": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

202

400

401

403

404

500

Content type
application/json

Copy

```
{
  "idLote": "stringstringstringstring",
  "status": "EMPROCESSAMENTO",
  "meuIdentificador": "Lote de pagamentos referente a despesas do condomínio",
  "qtdePagamentos": 0
}
```

Buscar lote de pagamentos

Método para obter informações de um lote de pagamentos.

- Escopo requerido: pagamento-lote.read
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 20 chamadas por minuto



- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

GET

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pagamento/lote/{idLote}>



SANDBOX

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pagamento/lote/{idLote}>



PATH PARAMETERS

idLote

required

string

= 24 characters

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string^{^[1-9][0-9]*\$}

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

GET /pagamento/lote/{idLote}

Response samples

200

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all



"contaCorrente": "string",

"dataCriacao": "2019-08-24T14:15:22Z",

```

- "pagamentos": [
  + { ... }
],
"idLote": "stringstringstringstring",
"status": "EMPROCESSAMENTO",
"meuIdentificador": "Lote de pagamentos referente a despesas do condomínio",
"qtdePagamentos": 0
}

```

Cancelar agendamento do pagamento

Método utilizado para cancelar o agendamento do pagamento de um boleto.

- Escopo requerido: pagamento-boleto.write
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 20 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **DELETE** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pagamento/{codigoTransa...> 

SANDBOX **DELETE** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pagamento/{codigoTransa...> 

PATH PARAMETERS

codigoTransacao
required

string[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{...} [Show pattern](#)

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string^[1-9][0-9]*\$

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

— 204 Sucesso

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 422 Não foi possível processar a requisição.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

DELETE /pagamento/{codigoTransacao}

Response samples

404

422

500

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "title": "Não Encontrado.",  
  "status": "404",  
  "detail": "Entidade não encontrada."  
}
```

Pix Pagamento

Incluir Pagamento Pix

Método para inclusão de um pagamento/transferência Pix utilizando dados bancários, chave ou código Copia e Cola.

Importante: Dependendo das configurações da conta, este pagamento pode exigir aprovação manual antes da execução.

As configurações de aprovação podem ser ajustadas pelo usuário master via Internet Banking. Menu Superior > Aprovar > Gestão de Aprovações.

- Escopo requerido: pagamento-pix.write
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 60 chamadas por minuto (Limitado a 1 chamada por segundo)
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pix>



SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pix>



HEADER PARAMETERS

x-id-idempotente	string[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{... Show pattern Id informado para garantir idempotência nos pagamentos Pix. Representado de acordo com a RFC4122
x-conta-corrente	string^[1-9][0-9]*\$ Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

Dados do PIX a ser realizado.

valor required	number <double> Valor do pagamento PIX
dataPagamento	string <date> Data solicitada para efetivação do pagamento do Pix (String formatada) Se não for informada, será a data atual. Format aceito: YYYY-MM-DD
descricao	string <= 140 characters
destinatario > required	any

Responses

> **200** Pagamento realizado com sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **401** Requisição não autorizada.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **422** Erro de validação

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /pix

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "dadosBancarios": {
    "valor": 1.23,
    "dataPagamento": "2022-10-10",
    "descricao": "Pix dados bancários teste",
    + "destinatario": { ... }
  },
  - "chavePix": {
    "valor": 1.23,
    "dataPagamento": "2022-10-10",
    "descricao": "Pix com chave Pix teste",
    + "destinatario": { ... }
  },
  - "pixCopiaECola": {
    "valor": 1.23,
    "dataPagamento": "2022-10-10",
    "descricao": "Pix com código Cópia e Cola",
    + "destinatario": { ... }
  }
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

422

500

Content type
application/json

Example

Exemplo response pagamento Pix Aguardando Aprovação.

[Copy](#)

{

```
"tipoRetorno": "APROVACAO",  
"codigoSolicitacao": "c42f0787-02cb-4b31-827e-459ec9d7ece1",  
"dataPagamento": "2022-03-15",  
"dataOperacao": "2022-03-15"
```

}

Consultar Pagamento Pix

Método para consulta de um pagamento/transferência Pix utilizando o código solicitação.

O período máximo para consulta é de 90 dias.

- Escopo requerido: pagamento-pix.read
- Rate limite:
 - **PRODUÇÃO** 20 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/pix/{codigoSolicitacao}>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/pix/{codigoSolicitacao}>



PATH PARAMETERS

codigoSolicitacao string <uuid>
required
Codigo único da transação

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^[1-9][0-9]*\$

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Consulta realizada com sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **401** Requisição não autorizada.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **422** Erro de validação

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /pix/{codigoSolicitacao}

Response samples

200

400

401

403

404

422

500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "transacaoPix": {
    "contaCorrente": "string",
    + "recebedor": { ... },
    + "erros": [ ... ],
    "endToEnd": "string",
    "valor": 0,
    "status": "string",
    "dataHoraMovimento": "string",
    "dataHoraSolicitacao": "string",
    "chave": "string",
    "codigoSolicitacao": "string"
  },
  - "historico": [
    + { ... }
  ]
}
```

Webhook

Criar webhook

Método destinado a criar um webhook para receber notificações (callbacks). O tipo de notificação recebida depende do "tipo webhook" (sessão PATH PARAMS) selecionado no cadastro. Para cada tipo será necessário um cadastro em separado.

Caso o servidor de webhook retorne erro de recebimento do callback, serão realizadas até 4 tentativas com intervalos de 5, 10, 30 e 60 minutos.

- Escopo requerido: `webhook-banking.write`
- **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



Exemplos de código



Validar webhook

PRODUÇÃO

PUT

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}>





PATH PARAMETERS

tipoWebhook string (TipoWebhookEnum)
required

Enum: "pix-pagamento" "boleto-pagamento"

- pix-pagamento:** - Pix pagamento
- boleto-pagamento:** - Boleto Pagamento

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^[1-9][0-9]*\$

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

webhookUrl string <uri> ^https://[^\s]*\$
required

URL de configuração do webhook. Deve iniciar obrigatoriamente com **https://**

Responses

— **204** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Callbacks

> **POST** {\$request.body#/webhookUrl/pix-pagamento}

> **POST** {\$request.body#/webhookUrl/boleto-pagamento}

PUT /webhooks/{tipoWebhook}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://meuwebhook.com/"  
}
```

Response samples

400

503

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "title": "Dados inválidos.",  
  "detail": "Verifique se os dados informados estão de acordo com a documentação disp  
  "timestamp": "2023-01-01T00:00:00.000000000-03:00",  
  - "violacoes": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```

Callback payload samples

Callback
POST: {\$request.body#/webhookUrl/pix-pagamento}

Content type
application/json

Example
Exemplo de callback Pix Pagamento com chave.

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "chave": "01123456000123",  
  "codigoSolicitacao": "c42f0787-02cb-4b31-827e-459ec9d7ece1",  
  "dataHoraMovimento": "2023-09-30T17:34:00.663504",  
  "dataHoraSolicitacao": "2023-09-30T17:34:00.527",  
}
```

```

"descricaoPagamento": "Pagamento Pix Teste",
"endToEnd": "E00416968202309302034aqtneKsYCqs",
"instituicaoDestinatario": "Banco Inter S.A.",
- "recebedor": {
    "cpfCnpj": "01123456000123",
    "nome": "João da Silva"
  },
"status": "PROCESSADO",
"tipoMovimentacao": "PAGAMENTO",
"valor": "0.01"
}

```

Obter webhook cadastrado

Obtém o webhook cadastrado, caso exista.

- Escopo requerido: `webhook-banking.read`
- **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}>



PATH PARAMETERS

tipoWebhook required string (TipoWebhookEnum)
 Enum: `"pix-pagamento"` `"boleto-pagamento"`

- **pix-pagamento:** - Pix pagamento
- **boleto-pagamento:** - Boleto Pagamento

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^{[1-9][0-9]*\$}

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente.

Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Objeto de retorno do webhoo.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /webhooks/{tipoWebhook}

Response samples

200

404

500

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://meuwebhook.com/",  
  "criacao": "2019-08-24T14:15:22Z"  
}
```

Excluir webhook

Exclui o webhook.

- Escopo requerido: webhook-banking.write
- **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

 Exemplos de código

PRODUÇÃO **DELETE** https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}



SANDBOX

DELETE

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}>

PATH PARAMETERS

tipoWebhook required string (TipoWebhookEnum)
Enum: "pix-pagamento" "boleto-pagamento"

- pix-pagamento:** - Pix pagamento
- boleto-pagamento:** - Boleto Pagamento

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^{^[1-9][0-9]*\$}
Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

— **204** Sucesso

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

DELETE /webhooks/{tipoWebhook}

Response samples

404**500**

Content type
application/json

Copy

```
{
```

```
  "title": "Não Encontrado.",
```

```
  "status": "404",
```

```
  "detail": "Entidade não encontrada."
```

```
}
```

Consultar callbacks

Retorna as requisições de callbacks ordenadas pela data de disparo (decrecente). Permite consultar erros no envio de callbacks.

- Escopo requerido: webhook-banking.read
- **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}/call...>

SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}/cal...>

PATH PARAMETERS

tipoWebhook
required string (TipoWebhookEnum)
Enum: "pix-pagamento" "boleto-pagamento"

- **pix-pagamento:** - Pix pagamento
- **boleto-pagamento:** - Boleto Pagamento

QUERY PARAMETERS

dataHoralInicio
required string <date-time>
Example: `dataHoralInicio=2023-06-01T00:00Z` ou `2023-06-01T00:00:00.000Z`
Formato aceito: yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX

dataHoraFim
required string <date-time>
Example: `dataHoraFim=2023-06-01T00:00Z` ou `2023-06-01T00:00:00.000Z`
Formato aceito: yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX

pagina
integer
Default: `0`
Posição da página na lista de dados

tamanhoPagina
integer `[ 10 .. 50 ]`
Default: `20`
Tamanho da página

endToEnd
string

EndToEnd do callback, caso queira filtrar as notificações de algum Pix Pagamento específico. **Exclusivo para o PATH PARAMETERS pix-pagamento.**

codigoTransacao

string

CodigoTransacao do callback, caso queira filtrar as notificações de algum Pagamento Boleto específico. **Exclusivo para o PATH PARAMETERS boleto-pagamento.**

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string^{[1-9][0-9]*\$}

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /webhooks/{tipoWebhook}/callbacks

Response samples

200

400

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

{

"totalElementos": 0,

"totalPaginas": 0,

"primeiraPagina": true,

"ultimaPagina": true,

```
- "data": [  
  + { ... }  
]  
}
```

Reenviar callbacks

Método utilizado para reenviar uma mensagem de callback de um pagamento de boleto ou pagamento pix, através de seu código identificador:

- **boleto-pagamento** - codigoTransacao
- **pix-pagamento** - codigoSolicitacao

A funcionalidade permite o envio de até 50 codigos identificadores, por tipo de webhook, para o reenvio de seus respectivos callbacks.

- Escopo requerido: webhook-banking.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 5 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

 Exemplos de código

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/banking/v2/webhooks/{tipoWebhook}/ca...> 

PATH PARAMETERS

tipoWebhook string (TipoWebhookEnum)
required
Enum: "pix-pagamento" "boleto-pagamento"

- **pix-pagamento:** - Pix pagamento
- **boleto-pagamento:** - Boleto Pagamento

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string^{[1-9][0-9]*\$}
Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

body ▾

pix-pagamento (object) or boleto-pagamento (object)

One of

pix-pagamento

boleto-pagamento

codigoSolicitacao
required

Array of strings <string> [1 .. 50] items

Lista de códigos de solicitações de pagamento pix que deseja reenviar o callback

Responses

> 200 Sucesso

> 400 Problemas na requisição.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /webhooks/{tipoWebhook}/callbacks/retry

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "pix-pagamento": {
    + "codigoSolicitacao": [ ... ]
  },
  - "boleto-pagamento": {
    + "codigoTransacao": [ ... ]
  }
}
```

Response samples

200

400

403

404

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  - "foundIds": [  
    "5ceb9b65-5b9c-4d2f-b44a-3c55536ce927"  
  ]  
}
```

Pra você

Conta Digital Pessoa Física

Cartão de Crédito

Conta Digital PJ

Conta Digital MEI

Empréstimos e Crédito Imobiliário

Inter Invest

Inter Shop

Seguros

Super App

Precisa de ajuda?

Central de ajuda

Canais de atendimento

Ouvidoria

2ª via do boleto

Saldo devedor

Negocie sua dívida

Blog

Nossos números

Capitais e regiões metropolitanas
3003 4070

Demais localidades
0800 940 0007

SAC
0800 940 9999

Pessoa Com Deficiência de fala e
audição
0800 979 7099

Ouvidoria
0800 940 7772

**Não ligamos pra você por esses
telefones.** Também não solicitamos
dados pessoais, senha da conta,
código de transação por telefone.
Estes números são apenas para você
fazer ligações para o Inter.



INTR | NasdaqListed

Certificação de privacidade

Baixe o Super App

Siga o Inter

[Confira Nossas Vagas](#) [Cotação do Dólar](#) [Tarifas](#) [Segurança](#) [Privacidade de Dados](#) [Política de Privacidade](#) [Canal de Ética](#)

[Política de Segurança da Informação](#) [Política de Segurança da Informação para Fornecedores](#)

©2023 Banco Inter S.A. CNPJ: 00.416.968/0001-01

- Belo Horizonte | MG - Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho. CEP: 30190-924
- São Paulo | SP - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 8º andar, CJ 81 - Vila Nova Conceição. CEP: 04543-000

