

ATENÇÃO!

De acordo com normativas do BACEN, a API Pix Automático pode ser oferecida apenas a CNPJs com pelo menos 6 meses de atividade.

API Pix Automático

A API Pix Automático é a solução que permite o pagamento de uma cobrança recorrente, de forma automática, mediante a concessão de uma permissão pelo usuário pagador ao usuário recebedor e de uma autorização ao PSP pagador, utilizando a infraestrutura do Pix.

Uma vez concedida a permissão pelo usuário pagador, o usuário recebedor enviará periodicamente as informações das cobranças recorrentes ao seu PSP, utilizando-se para isso da API Pix.

O PSP Recebedor então gerará a instrução de pagamento correspondente e a enviará ao PSP Pagador que, por sua vez, realizará o agendamento do débito e, posteriormente, sua liquidação na data prevista, de forma automática, sem a necessidade de qualquer ação do usuário pagador a cada nova transação.

Tratamento de erros

A API Pix Automático retorna códigos de status HTTP para indicar sucesso ou falhas das requisições.

Códigos `2xx` indicam sucesso.

Códigos `4xx` indicam falhas causadas pelas informações enviadas pelo cliente ou pelo estado atual das entidades.

Códigos `5xx` indicam problemas no serviço no lado da API Pix.

As respostas de erro incluem no corpo detalhes do erro seguindo o *schema* da [RFC 7807](#).

O campo `type` identifica o tipo de erro e segue o padrão:

`https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/<TipoErro>`

O padrão acima listado, referente ao campo `type`, não consiste, necessariamente, em uma URL que apresentará uma página web válida, ou um endpoint válido, embora possa, futuramente, ser exatamente o caso.

O objetivo primário é apenas e tão somente identificar o tipo de erro.

Erros Gerais

Esta seção lista os tipos de erro e possíveis violações que podem ser retornados pelos endpoints listados na API Pix Automático.

RequisicaoInvalida

- **Significado:** Requisição não atende aos requisitos esperados pelo servidor, seja por formatação, dados ausentes ou incorretos.
- **HTTP Status Code:** 400 Bad Request.

AcessoNegado

- **Significado:** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- **HTTP Status Code:** 403 Forbidden.

NaoEncontrado

- **Significado:** Entidade não encontrada.
- **HTTP Status Code:** 404 Not Found.

PermanentementeRemovido

- **Significado:** Indica que a entidade existia, mas foi permanentemente removida.
- **HTTP Status Code:** 410 Gone.

ErroInternoDoServidor

- **Significado:** Condição inesperada ao processar requisição.
- **HTTP Status Code:** 500 Internal Server Error.

ServicoIndisponivel

- **Significado:** Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.
- **HTTP Status Code:** 503 Service Unavailable.

IndisponibilidadePorTempoEsgotado

- **Significado:** Indica que o serviço demorou além do esperado para retornar.
- **HTTP Status Code:** 504 Gateway Timeout.

Tag Recorrência

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag **Recorrência**.

Esses erros indicam problemas no gerenciamento de uma recorrência.

RecNaoEncontrada

- **Significado:** Recorrência não encontrada para o idRec informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** [GET|PATCH] /rec/{idRec}.

RecOperacaoInvalida

- **Significado:** a requisição que busca alterar ou criar uma recorrência não respeita o *schema* ou está semanticamente errada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** [POST] /rec e [PATCH] /rec/{idRec}.

Violações específicas para o endpoint POST /rec :

- O objeto rec.vinculo não respeita o *schema*.
- O campo rec.calendario.dataInicial é anterior à data de criação da recorrência.
- O campo rec.calendario.dataFinal é anterior ao campo rec.calendario.dataInicial.
- O campo rec.calendario.periodicidade não respeita o *schema*.
- O objeto rec.valor não respeita o *schema*.
- O campo rec.valor.valorRec não respeita o *schema*.
- O campo rec.valor.valorMinimoRecebedor não respeita o *schema*.
- Ambos os campos rec.valor.valorRec e rec.valor.valorMinimoRecebedor estão preenchidos.
- O objeto rec.recebedor não respeita o *schema*.
- O campo rec.politicaRetentativa não respeita o *schema*.
- O location referenciado por rec.loc inexistente.
- O location referenciado por rec.loc já está sendo utilizado por outra recorrência.
- O valor do campo rec.recebedor.convenio não é aceito pelo PSP Recebedor.

Violações específicas para o endpoint PATCH /rec/{idRec} :

- O campo rec.calendario.dataInicial é anterior à data de criação da recorrência.
- O location referenciado por rec.loc inexistente.
- O location referenciado por rec.loc já está sendo utilizado por outra recorrência.
- O campo rec.status não respeita o *schema*.
- A recorrência encontra-se encerrada.
- O campo rec.loc somente pode ser alterado quando a recorrência apresentar-se com o status CRIADA.
- O campo rec.calendario.dataInicial somente pode ser alterado quando a recorrência apresentar-se com o status CRIADA.
- O campo rec.dadosJornada.txid não pode ser alterado quando a recorrência apresentar-se com o status REJEITADA ou CANCELADA.

RecConsultaInvalida

- **Significado:** Os parâmetros de consulta à lista de recorrências que não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** [GET] /rec e [GET] /rec/{idRec}.

Violações específicas para o endpoint GET /rec :



- Algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- O *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- Ambos os parâmetros `cpf` e `cnpj` estão preenchidos.
- O parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- O parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

Violações específicas para o endpoint `GET /rec/{idRec}` :

- O parâmetro `txid` não corresponde a uma cobrança compatível com o campo `ativacao.tipoJornada`. (Exemplo: `txid` correspondente a uma CobV e `ativacao.tipoJornada` igual a JORNADA_3.)
- O parâmetro `txid` corresponde a uma cobrança imediata diferente da informada no campo `ativacao.dadosJornada.txid`. Esta violação não ocorre caso o parâmetro `txid` corresponda a uma cobrança com vencimento.

Tag Solicitar Recorrência

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag SolicRec.

Esses erros indicam problemas no gerenciamento de uma solicitação de confirmação de recorrência.

SolicRecNaoEncontrada

- **Significado:** Solicitação de recorrência não encontrada para o `idSolicRec` informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **Endpoints:** `[GET] /solicrec/{idSolicRec}`.

SolicRecOperacaoInvalida

- **Significado:** a requisição que busca criar ou alterar uma solicitação de confirmação de recorrência não respeita o schema ou está semanticamente errada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **Endpoints:** `[POST] /solicrec` e `[PATCH] /solicrec/{idSolicRec}`.

Violações específicas para o endpoint `POST /solicrec` :

- O objeto `solicrec.calendario` não respeita o schema.
- O campo `solicrec.calendario.dataExpiracaoSolicitacao` é anterior à data de criação da solicitação da recorrência.
- O objeto `solicrec.destinatario` não respeita o schema.
- Existe uma solicitação ativa referente ao mesmo `solicrec.idRec`.

Violações específicas para o endpoint `PATCH /solicrec/{idSolicRec}` :



- Não é possível cancelar uma solicitação de recorrência com o status diferente de CRIADA, ENVIADA ou RECEBIDA.

Tag Cobrança Recorrente

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag CobR.

Esses erros indicam problemas no gerenciamento de uma cobrança recorrente.

CobRNaoEncontrado

- **Significado:** Cobrança não encontrada para o `txid` informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **Endpoints:** `[GET|PATCH] /cobr/{txid}` e `[POST] /cobr/{txid}/retentativa/{data}`.

CobROperacaoInvalida

- **Significado:** a requisição que busca alterar ou criar uma cobrança recorrente não respeita o schema ou está semanticamente errada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **Endpoints:** `[POST|PUT|PATCH] /cobr/{txid}` e `[POST] /cobr/{txid}/retentativa/{data}`.

Violações específicas para o endpoint `PUT /cobr/{txid}`:

- O campo `cobr.infoAdicional` não respeita o schema.
- O campo `cobr.status` não respeita o schema.
- O objeto `cobr.calendario` não respeita o schema.
- O campo `cobr.calendario.dataDeVencimento` é anterior à data de criação da cobrança.
- O campo `cobr.valor` não respeita o schema.
- O objeto `cobr.recebedor` não respeita o schema.
- Os campos `cobr.recebedor.conta` e `cobr.recebedor.agencia` correspondem a uma conta que não pertence a este usuário recebedor.
- O objeto `cobr.devedor` não respeita o schema.
- O campo `cobr.txid` encontra-se em uso.
- Existe uma CobR com status diferente de REJEITADA e CANCELADA referente ao mesmo `cobr.idRec` com `calendario.dataDeVencimento` no mesmo ciclo.

Violações específicas para o endpoint `PATCH /cobr/{txid}`:

- Não é possível cancelar uma cobrança em uma data igual ou maior que a data prevista da primeira tentativa de liquidação.

Violações específicas para o endpoint `POST /cobr/{txid}/retentativa/{data}`:

- Existe uma tentativa com status SOLICITADA ou AGENDADA.
- Existe uma tentativa em andamento.



- Existe uma tentativa ativa.
- Existe uma tentativa não finalizada.
- Existe uma tentativa vigente para a data informada.
- O parâmetro data não corresponde a uma data futura.
- A política configurada na recorrência não permite retentativa de cobrança.

CobRConsultaInvalida

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de cobranças que não respeitam o schema ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** [GET] /cobr e [GET] /cobr/{txid}.

Violações específicas para o endpoint [GET] /cobr :

- Algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o schema.
- O timestamp representado pelo parâmetro fim é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro inicio.
- ambos os parâmetros cpf e cnpj estão preenchidos.
- O parâmetro paginacao.paginaAtual é negativo.
- O parâmetro paginacao.itensPorPagina é negativo.

Tag Location da Recorrência

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag RecPayload.

Estes erros indicam problemas na tentativa de recuperação, via location, do Payload JSON que representa a recorrência.

RecPayloadNaoEncontrado

- **Significado:** a recorrência em questão não foi encontrada para a location requisitada.
- **HTTP Status Code:** 404 ou 410.
- **endpoint:** [GET] /rec/{recUrlAccessToken}.

Se a presente location exibia uma recorrência, mas não a exibirá mais de maneira permanentemente, pode-se aplicar o HTTP status code 410. Se a presente location não está exibindo nenhuma recorrência, pode-se utilizar o HTTP status code 404.

Uma recorrência pode estar encerrada, cancelada ou rejeitada, nesses casos, é uma liberalidade do PSP recebedor retornar o presente código de erro ou optar por servir o payload de qualquer maneira, objetivando fornecer uma informação adicional ao usuário pagador final a respeito da recorrência.

RecPayloadOperacaoInvalida



- **Significado:** a recorrência em questão encontra-se em encerrada, rejeitada ou cancelada para a location requisitada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoint:** `GET /rec/{recUrlAccessToken}`.

Violações específicas para o endpoint `GET /rec/{recUrlAccessToken}`:

- O campo `recUrlAccessToken` referencia uma recorrência encerrada, rejeitada ou cancelada.

Tag Payload Location da Recorrência

Esta seção reúne erros referentes a endpoints que tratam do gerenciamento de *locations* de uma recorrência.

PayloadLocationRecNaoEncontrado

- **Significado:** *Location* não encontrada para o `id` informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** `[GET] /locrec/{id}`, `DELETE /locrec/{id}/idRec`.

PayloadLocationRecConsultaInvalida

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de *locations* não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /locrec` e `GET /locrec/{id}`.

Violações específicas para o endpoint `GET /locrec`:

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeitam o *schema*.
- O *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- O parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- O parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

Tag Webhook de Recorrências

Reúne erros dos endpoints que tratam do gerenciamento dos Webhooks de recorrências da API Pix.

WebhookRecOperacaoInvalida

- **Significado:** a presente requisição busca criar um webhook sem respeitar o *schema* ou, ainda, apresenta semântica inválida.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `PUT /webhookrec`.



Violações específicas para o endpoint `PUT /webhookrec` :

- O campo `webhookUrl` não respeita o *schema*.

`WebhookRecConsultaInvalida`

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de webhooks ativados não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /webhookrec`.

Violações específicas para o endpoint `GET /webhookrec` :

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- O *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- O parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- O parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

Tag Webhook de Cobranças Recorrentes

Reúne erros dos endpoints que tratam do gerenciamento dos Webhooks de cobranças recorrentes da API Pix.

`WebhookCobROperacaoInvalida`

- **Significado:** a presente requisição busca criar um webhook sem respeitar o *schema* ou, ainda, apresenta semântica inválida.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `PUT /webhookcobr`.

Violações específicas para o endpoint `PUT /webhookcobr` :

- O campo `webhookUrl` não respeita o *schema*.

`WebhookCobRConsultaInvalida`

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de webhooks ativados não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /webhookcobr`.

Violações específicas para o endpoint `GET /webhookcobr` :

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- O *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- O parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.

- O parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.
-

Glossário

Usuário pagador:

Pessoa física ou jurídica que realiza o pagamento de uma cobrança.

Usuário recebedor:

Pessoa jurídica que emite as cobranças para o usuário pagador e recebe os pagamentos dessas cobranças.

PSP Pagador:

É o Provedor de Serviços de Pagamento no qual o usuário pagador possui uma conta corrente transacional para realizar pagamentos.

PSP Recebedor:

É o Provedor de Serviços de Pagamento. Sua função é conectar uma empresa, um cliente e uma instituição financeira para validar uma transação no qual o usuário recebedor possui uma conta corrente transacional que será usada para realizar e/ou receber pagamentos do Pix Automático.

Recorrência - Rec:

Conjunto de parâmetros com as informações sobre uma recorrência de cobranças, como periodicidade, data de início das cobranças, identificação do usuário recebedor, valor etc. Essas informações da recorrência serão utilizadas para validar e permitir o pagamento automático, após autorizado pelo usuário pagador.

Cobrança recorrente - Cobr:

Conjunto de cobranças periódicas feitas pelo usuário recebedor a um devedor, que não precisa ser necessariamente o usuário pagador.

Solicitação de confirmação de recorrência - Solicrec:

Solicitação encaminhada ao usuário pagador para que ele confirme se autoriza o seu PSP Pagador a realizar os pagamentos recorrentes via Pix Automático. Usada somente na Jornada 1.

Autorização:

Permissão concedida pelo usuário pagador ao seu PSP Pagador para que este possa efetuar débitos em sua conta para pagar as cobranças recorrentes.

Instruções de pagamento:

São informações enviadas pelo usuário recebedor por meio do seu PSP Recebedor para que o PSP Pagador possa agendar uma transação relativa ao Pix Automático. O envio da instrução de pagamento está condicionado a permissão concedida pelo usuário pagador.

Payload:

Refere-se aos dados enviados no corpo de uma solicitação ou resposta HTTP. Esses dados são a parte central da comunicação, contendo as informações que um cliente envia ao servidor ou

que o servidor retorna ao cliente. O payload pode ser enviado em diferentes formatos, como JSON, XML, ou form-data.

Location - Loc:

É a URL que identifica um QR Code dinâmico ou um Pix Copia e Cola. É como se fosse um endereço onde as informações da cobrança são armazenadas e podem ser recuperadas.

Txid:

Cada transação Pix possui um Identificador da Transação, chamado txid, que no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ da pessoa usuária recebedora. Um txid é uma string alfanumérica com comprimentos mínimo de 26 e máximo de 35 caracteres.

Jornadas Pix Automático

Esta seção tem como objetivo auxiliar no entendimento para integração da API Pix Automático. Para aderir ao Pix Automático, é possível realizar 4 jornadas para contratação. Segue abaixo os detalhes para emissão do Pix Automático em cada jornada:



Jornada 1

Usada normalmente quando o usuário pagador aderir a um contrato de serviço junto a um estabelecimento físico escolhendo o Pix Automático como forma de pagamento.

Via API do Pix Automático, o usuário recebedor cria a recorrência e solicita confirmação da recorrência enviando uma notificação ao aplicativo do pagador.

Exemplos de uso: academias e escolas.

Passos para emitir um Pix Automático pela Jornada 1:

1) Criar a recorrência:

Endpoint: **POST /rec**

2) Criar a solicitação de confirmação da recorrência:

Usando o IdRec da recorrência gerada no passo 1.

Endpoint: **POST /solicrec**

Após a recorrência ter sido autorizada pelo pagador, você poderá criar e gerenciar as cobranças recorrentes associadas á recorrência criada.

3) Criar cobrança recorrente:

Cria a cobrança recorrente referente à uma recorrência aceita.

Essa cobrança será debitada automaticamente na data prevista.

Endpoints: **POST/ cobr** ou **PUT/cobr/{txid}**

Jornada 2

Pode ser utilizada por empresas que desejam receber os pagamentos de forma recorrente e periódica a partir do mês seguinte.

Para isso, a empresa gera um QR Code ou código Pix Copia e Cola. O usuário pagador contrata o serviço ao escanear o QR Code, que contém os dados da recorrência, e assim adere ao Pix Automático como método de pagamento.

Exemplos de uso: Modelos de recorrência de assinatura, como streaming.

Passos para emitir um Pix Automático pela Jornada 2:

1) Criar a location:

A location será usada no passo 2 para criar uma recorrência com Qr Code.

Endpoint: **POST /locrec**

2) Criar a recorrência:

Incluindo no body de criação o parâmetro loc, a location criada no passo 1.

Endpoint: **POST /rec**

3) Consultar a recorrência para gerar o "QRCode":

Consultar o IdRec da recorrência gerada no passo 2, para obter o Qr Code/Copia e cola.

Endpoint: **GET /rec**

Após o pagador autorizar o QR Code da recorrência, você poderá criar e gerenciar as cobranças recorrentes associadas á recorrência criada.

4) Criar cobrança recorrente:

Cria a cobrança recorrente referente à uma recorrência aceita.

Essa cobrança será debitada automaticamente na data prevista.



Endpoint: **POST/ cobr** ou **PUT/cobr/{txid}**

Jornada 3

Pode ser utilizada por empresas que desejam receber os pagamentos de forma recorrente e periódica a partir do mês seguinte quando o cliente já possui um serviço em andamento e deseja mudar a modalidade dos próximos pagamentos para o Pix Automático.

Exemplos de uso: Contas mensais como conta de água, luz etc.

A empresa gera um QR Code ou código Pix Copia e Cola, o usuário pagador paga a cobrança de forma imediata e também adere ao Pix Automático para as próximas cobranças.

Passos para emitir um Pix Automático pela Jornada 3:

1) Criar a location:

A location será usada no passo 3 para criar recorrência com Qr Code.

Endpoint: **POST /locrec**

2) Criar uma cobrança imediata:

Cria uma cobrança imediata que será usada no passo 3 para criar a recorrência associada a uma cobrança.

Endpoint: **POST /cob** ou **PUT /cob**

3) Criar a recorrência:

Incluindo no body de criação os parâmetros loc e txid, referenciando a location e a cobrança criadas nos passos 1 e 2.

Endpoint: **POST /rec**

4) Consultar a recorrência para gerar o "QRCode":

Consultar a recorrência informando o idRec gerado no passo 3, e o txid gerado no passo 2. Só assim será gerado um QRCode de Jornada 3.

Endpoint: **GET /rec**

Após o pagador autorizar o QR Code da recorrência, você poderá criar e gerenciar as cobranças recorrentes associadas á recorrência criada.

5) Criar cobrança recorrente:

Cria a cobrança recorrente referente à uma recorrência aceita.
Essa cobrança será debitada automaticamente na data prevista.

Endpoint: **POST/ cobr** ou **PUT/cobr/{txid}**

Jornada 4

Pode ser utilizada para empresas que desejam receber os pagamentos de forma recorrente e periódica a partir do mês seguinte.

Para isso, a empresa gera um QR Code ou código Pix Copia e Cola. O usuário pagador recebe o código e paga ou agenda o pagamento da cobrança. Posteriormente o pagador poderá decidir se adere ou não ao Pix Automático.

Exemplo de uso: Ao realizar o pagamento de fatura mensal, o cliente poderá optar pela adesão ao Pix Automático nas próximas cobranças dessa fatura.

Passos para emitir um Pix Automático pela Jornada 4:

1) Criar a location: A location será usada no passo 3 para criar recorrência com Qr Code.

Endpoint: **POST /locrec**

2) Criar uma cobrança com vencimento: Cria uma cobrança com vencimento que será usada no passo 4 para criar o Qr Code da recorrência.

Endpoint: **PUT /cobv**

3) Criar a recorrência: Incluindo no body de criação o parâmetro loc, a location criada no passo 1.

Endpoint: **POST /rec**

4) Consultar a recorrência para gerar o "QRCode": Consultar a recorrência informando o idRec gerado no passo 3, e o txid gerado no passo 2. Só assim será gerado um QRCode de Jornada 4.

Endpoint: **GET /rec**

Após o pagador autorizar o QR Code da recorrência, você poderá criar e gerenciar as cobranças recorrentes associadas à recorrência criada.

5) Criar cobrança recorrente:

Cria a cobrança recorrente referente à uma recorrência aceita.


Essa cobrança será debitada automaticamente na data prevista.

Endpoint: **POST/ cobr** ou **PUT/cobr/{txid}**

Recorrência

Essa seção apresenta os endpoints relacionados ao gerenciamento de recorrências do Pix Automático.

Para que as cobranças sejam geradas automaticamente para os clientes pagadores, devemos criar uma recorrência que o cliente pagador deverá autorizar.



Criar recorrência

description: >- Endpoint utilizado para criar uma recorrência.

Qualquer cobrança gerada pelo fluxo de Pix Automático, precisa estar vinculada a uma recorrência.

Para isso, é preciso gerar a recorrência de acordo com o contrato realizado com o cliente pagador, com relação

a período vigente, periodicidade, valor, se permite retentativa, dentre outros.

- Escopo requerido: rec.write
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 120 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O token tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO POST <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/rec>



SANDBOX POST <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/rec>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente	string[1-9][0-9]* Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.
------------------	--

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração da recorrência.

vinculo > required	object (Descrição do Objeto da Recorrência) Contendo objeto, devedor e contrato.
calendario > required	object (Informações sobre calendário da recorrência) Contendo dataInicial, dataFinal e periodicidade da recorrência.
valor >	object Contendo valorRec e ValorMinimoRecebedor
politicaRetentativa required	string (Política de retentativa pós vencimento da recorrência) Enum: "NAO_PERMITE" "PERMITE_3R_7D"

NAO_PERMITE: Não permite retentativas.

PERMITE_3R_7D: Permite até 3 retentativas em dias diferentes no intervalo de até 7 dias corridos contados a partir da data de liquidação prevista na instrução de pagamento original.

As retentativas devem ser enviadas pelo recebedor. [Consulte a documentação](#)

loc

integer <int64> (Id da location)

Identificador da location a ser informado na criação de uma recorrência.

ativacao >

object (Confirmação da ativação da recorrência)

Contendo `dadosJornada`

Responses

> **201** Recorrência criada

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /rec

Request samples

Payload

Content type

application/json

Example

Exemplo de Recorrência 1

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "vinculo": {
    "contrato": "63100862",
    + "devedor": { ... },
    "objeto": "Serviço de Streaming de Música."
  },
}
```

```
- "calendario": {
  "dataFinal": "2025-04-01",
  "dataInicial": "2024-04-01",
  "periodicidade": "MENSAL"
},
- "valor": {
  "valorRec": "35.00"
},
"politicaRetentativa": "NAO_PERMITE",
"loc": 108,
- "ativacao": {
  + "dadosJornada": { ... }
}
}
```

Response samples

201

400

403

503

Content type

application/json

Example

Exemplo de Recorrência 1

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "idRec": "RN1234567820240115abcdefghijk",
-  "vinculo": {
    "contrato": "63100862",
    +  "devedor": { ... },
    "objeto": "Serviço de Streaming de Música."
  },
-  "calendario": {
    "dataFinal": "2025-04-01",
    "dataInicial": "2024-04-01",
    "periodicidade": "MENSAL"
  },
  "politicaRetentativa": "NAO_PERMITE",
```



```

- "recebedor": {
  "cnpj": 1602606113708,
  "nome": "Empresa de Serviços SA"
},
- "valor": {
  "valorRec": "35.00"
},
- "status": "CRIADA",
- "loc": {
  "criacao": "2023-12-10T07:10:05.115Z",
  "id": 108,
  "location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",
  "idRec": "RN1234567820240115abcdefghijk"
},
- "ativacao": {
  + "dadosJornada": { ... }
},
- "atualizacao": [
  + { ... }
]
}

```

Consultar lista de recorrências

Endpoint utilizado para consultar várias recorrências.

Tem por objetivo consultar dados das recorrências como:

status, pagador, periodicidade, política de retentativa, log de atualização, dentre outros.

Pode ser chamado passando outros parâmetros, como: período, CPF, CNPJ, status, dentre outros.

- Escopo requerido: rec.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 120 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/rec>





QUERY PARAMETERS

inicio
required

string <date-time> (Data de início)

Example: `inicio=2023-02-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

fim
required

string <date-time> (Data de fim)

Example: `fim=2023-03-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

cpf

string (CPF)

Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.

cnpj

string (CNPJ)

Filtro pelo CNPJ do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CPF.

locationPresente

boolean

status

string (Status do registro da recorrência)

Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"

Filtro pelo status da recorrência:

- **CRIADA**: Recorrência criada, aguardando aprovação do pagador
- **APROVADA**: Recorrência aprovada pelo pagador e ativa
- **REJEITADA**: Recorrência rejeitada pelo pagador
- **EXPIRADA**: Recorrência expirou sem aprovação
- **CANCELADA**: Recorrência cancelada pelo recebedor ou pagador

paginacao.paginaAtual

integer <int32> (Página atual)

Default: `0`

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

paginacao.itensPorPagina

integer <int32> (Itens por Página) `<= 1000`

Default: `100`

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

convenio

string (Convênio) `<= 60 characters`

Filtro pelo convênio associado.

Responses

> **200** Lista das recorrências cadastradas.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /rec

Response samples

200

403

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2024-04-01T00:00:00Z",
    "fim": "2024-04-01T23:59:59Z",
    + "paginacao": { ... }
  },
  - "recs": [
    + { ... }
  ]
}
```

Consultar recorrência

Endpoint utilizado para consultar uma recorrência específica. Tem por objetivo buscar os dados da recorrência, como: status, pagador, periodicidade, política de retentativa, log de atualização, dentre outros.

- **Escopo** requerido: rec.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/rec/{idRec}>



SANDBOX GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/rec/{idRec}>



PATH PARAMETERS

idRec
required string (Id Recorrência)

QUERY PARAMETERS

txid string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35}

Identificador da transação

O campo txid determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do recebedor apresentar ao usuário recebedor a funcionalidade de conciliação de pagamentos.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

Responses

> **200** Dados da recorrência.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /rec/{idRec}

Response samples

200

403

404

503

Content type
application/json

Example

{

```
  "idRec": "RN1234567820240115abcdefghijk",
  "status": "APROVADA",
-  "valor": {
    "valorRec": "300.00"
  },
-  "vinculo": {
    "contrato": "98625023",
    +  "devedor": { ... },
    "objeto": "Serviços de Gestão de Imóveis"
  },
-  "calendario": {
    "dataFinal": "2028-09-01",
    "dataInicial": "2024-02-01",
    "periodicidade": "MENSAL"
  },
  "politicaRetentativa": "NAO_PERMITE",
-  "loc": {
    "criacao": "2023-12-19T12:28:05.230Z",
    "id": 5100,
    "location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",
    "idRec": "RN1234567820240115abcdefghijk"
  },
-  "pagador": {
    "codMun": "2673833",
    "cpf": "75633122216",
    "ispbParticipante": "81102623"
  },
-  "recebedor": {
    "cnpj": "92221288310574",
    "nome": "Imobiliária Bom Sucesso"
  },
-  "atualizacao": [
    +  { ... },
    +  { ... }
  ],
```

```
- "dadosQR": {  
  "jornada": "JORNADA_2",  
  "pixCopiaECola": "00020126180014br.gov.bcb.pix5204000053039865802BR5913"  
}
```

}

Revisar/Cancelar recorrência

Endpoint utilizado para cancelar uma recorrência já criada.

O cancelamento de uma recorrência pode ser solicitado tanto pelo cliente recebedor que pode ter deixado de utilizar a forma de pagamento de Pix Automático, como o pagador pode solicitar o cancelamento, uma vez que ele não deseja mais realizar seus pagamentos por meio do Pix Automático.

Alguns campos podem ser alterados somente enquanto a recorrência ainda estiver pendente de confirmação pelo pagador, são eles: Data prevista do primeiro pagamento e identificador da transação.

Outros campos podem ser alterados mesmo após a confirmação da recorrência, são eles: Location e nome do devedor.

- **Escopo** requerido: rec.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO **PATCH** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/rec/{idRec}>



SANDBOX **PATCH** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/rec/{idRec}>



PATH PARAMETERS

idRec
required string (Id Recorrência)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para revisão da recorrência.

status string (Status do registro da recorrência)
Value: "CANCELADA"

vinculo > object (devedor)

Contendo o objeto `devedor`

loc

integer <int64> (Id da location)

Identificador da location a ser informado na criação de uma recorrência.

calendario >

object (Informações sobre calendário da recorrência)

Contendo `dataInicial`

ativacao >

object (Confirmação da ativação da recorrência)

Contendo `dadosJornada`

Responses

> **200** Recorrência revisada.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PATCH /rec/{idRec}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "loc": 108,
  - "vinculo": {
    + "devedor": { ... }
  },
  - "calendario": {
    "dataInicial": "2024-04-01"
  },
}
```

```
- "ativacao": {  
  + "dadosJornada": { ... }  
}  
}
```

Response samples

- 200
- 400
- 403
- 404
- 503

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "idRec": "RN1234567820240115abcdefghijk",  
  - "vinculo": {  
    "contrato": "63100862",  
    + "devedor": { ... },  
    "objeto": "Serviço de Streamming de Música."  
  },  
  - "calendario": {  
    "dataFinal": "2025-04-01",  
    "dataInicial": "2024-04-01",  
    "periodicidade": "MENSAL"  
  },  
  "politicaRetentativa": "NAO_PERMITE",  
  - "recebedor": {  
    "cnpj": 1602606113708,  
    "nome": "Empresa de Serviços SA"  
  },  
  - "valor": {  
    "valorRec": "35.00"  
  },  
  "status": "CRIADA",  
  - "loc": {  
    "criacao": "2023-12-10T07:10:05.115Z",  
    "id": 108,  
    "location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",  
    "idRec": "RN1234567820240115abcdefghijk"  
  },  
}
```



```
- "ativacao": {
  + "dadosJornada": { ... }
},
- "atualizacao": [
  + { ... }
]
}
```

Alterar status da recorrência (Sandbox)

Endpoint utilizado para alterar o status de uma recorrência criada em Sandbox.

Permite alterar o status da recorrência para:

- **APROVADA**
- **CANCELADA**

A aprovação da recorrência é necessária para prosseguir com a criação de cobranças recorrentes.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- **Escopo** requerido: pix.write
- rate limit:
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **PATCH** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/rec/{idRec}/status>



PATH PARAMETERS

idRec
required string (Id Recorrência)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para alterar a recorrência.

status
required string
Enum: **"APROVADA"** **"CANCELADA"**

razao string
Enum: **"ACCL"** **"CPCL"** **"DCSD"** **"ERSL"** **"FRUD"** **"PCFD"** **"SLCR"** **"SLDB"** **"NRES"**

Razão para a mudança de status. Valores possíveis:

- **ACCL**: Cancelamento motivado por encerramento de conta

- **CPCL**: Cancelamento motivado por encerramento de empresa
 - **DCSD**: Cancelamento motivado por falecimento
 - **ERSL**: Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor ou pelo seu participante por erro na solicitação de confirmação
 - **FRUD**: Cancelamento motivado por fraude
 - **PCFD**: Cancelamento solicitado pelo PSP recebedor por ausência de resposta à pain.009 dentro do prazo regulamentar
 - **SLCR**: Cancelamento solicitado pelo participante do usuário recebedor porque a mesma recorrência foi confirmada por meio de outra jornada, por exemplo, via QR Code
 - **SLDB**: Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor
 - **NRES**: Cancelamento solicitado pelo usuário pagador
-

Responses

— **200** Status atualizado com sucesso.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **404** Não encontrado.

> **500** Acesso não permitido.

PATCH /sandbox/rec/{idRec}/status

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "status": "APROVADA",  
  "razao": "ACCL"  
}
```

Response samples

400

404

500

Content type
application/problem+json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado",
  "title": "Not found",
  "status": 404,
  "detail": "string",
  "correlationId": "string",
  - "violacoes": [
    + { ... }
  ]
}
```

Pagar e autorizar QRCode de recorrência com cobrança vinculada (Sandbox)

Endpoint para pagar e autorizar um QRCode de recorrência com uma cobrança vinculada.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- **Escopo** requerido: pix.write
- rate limit:
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/cob/pagamento>



REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para pagamento de cobrança com QRCode.

qrCode string
required URL do pixCopiaECola.

valor number
required Valor a ser pago.

Responses



> 200 pagamento realizado

> 400 Requisição com formato inválido.

> 404 Não encontrado.

> 500 Acesso não permitido.

POST /sandbox/cob/pagamento

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "qrCode": "000201010200661010014BR.GOV.BCB.PIX2009url-exemplo.qrcode.sandbo:  
  "valor": 100  
}
```

Response samples

200

400

404

500

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "endToEnd": "E00416968202406141552CmNRlqASznP"  
}
```

Solicitar Recorrência

Esta seção apresenta os endpoints relacionados ao gerenciamento de solicitações de confirmação de recorrência, que equivalem às autorizações necessárias.

Para que as recorrências tenham validade e possam gerar cobranças automaticamente, o cliente pagador precisa realizar o aceite.

Por meio dessa autorização, o cliente confirma que concorda com a recorrência estabelecida.

Criar solicitação de confirmação de recorrência

Gera a solicitação de aceite via push para uma **recorrência previamente criada**.

Requer o ID da recorrência, data de expiração e dados do destinatário.

O aceite ou rejeição da solicitação refletirá no status da recorrência, e poderá ser acompanhado via **webhook** ou **consulta** da recorrência. Recorrência APROVADA quando a solicitação for aceita e REJEITADA quando não aceita.

Código e descrição do motivo da rejeição ficarão disponíveis no objeto **encerramento** da recorrência.

- **Escopo** requerido: solicrec.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/solicrec>



SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/solicrec>



REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração da solicitação da recorrência.

idRec
required

string (ID Recorrência) = 29 characters [a-zA-Z0-9]{29}

Identificador da Recorrência

Regra de formação:

- RxxxxxxxxxyyyyMMddzzzzzzzzzzzz (29 caracteres; "case sensitive", isso é, diferencia letras maiúsculas e minúsculas), sendo:
- "R": fixo (1 caractere). "R" para a recorrência criada dentro do Pix;
- "A": identificação da possibilidade de novas tentativas, sendo possíveis os valores "R" ou "N" (1 caractere). "R" caso a recorrência permita novas tentativas de pagamento pós vencimento, ou "N" caso não permita novas tentativas.
- "xxxxxxx": identificação do agente que presta serviço para o usuário recebedor que gerou o , podendo ser: o ISPB do participante direto, o ISPB do participante indireto ou os 8 primeiros dígitos do CNPJ do prestador de serviço de iniciação (8 caracteres numéricos [0-9]);

- "yyyyMMdd": data (8 caracteres) de criação da recorrência;
- "zzzzzzzzzz": sequencial criado pelo agente que gerou o (11 caracteres alfanuméricos [a-z|A-Z|0-9]). Deve ser único dentro de cada "yyyyMMdd". Dessa forma, o ID da recorrência deve ser formado de acordo com um dos tipos a seguir:
- "RRxxxxxxxxxyyyyMMddzzzzzzzzzz"; para recorrência criada dentro do Pix e que permite novas tentativas de pagamento pós vencimento; ou
- "RNxxxxxxxxxyyyyMMddzzzzzzzzzz"; para recorrência criada dentro do Pix e que não permite novas tentativas de pagamento pós vencimento.

calendario >
required

object (Informações de calendário da solicitação da recorrência)

Contendo `dataExpiracaoSolicitacao` da solicitação de recorrência.

destinatario >
required

object or object (DadosBancarios)

Contendo `conta`, `ispbParticipante`, `agencia` e `cpf` ou `cnpj` do pagador.

Responses

> **201** Solicitação de recorrência criada

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /solicrec

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```

```
  "idRec": "RN123456782024011577825445612",  
  - "calendario": {  
    "dataExpiracaoSolicitacao": "2023-12-20T12:17:11.926Z"  
  },  
  - "destinatario": {  
    "agencia": "2569",  
    "conta": "550689",  
    "cpf": "15231470190",  
    "ispbParticipante": "91193552"  
  }  
}
```

```
}
```

Response samples

201

400

403

404

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
```

```
  "idSolicRec": "SC876456782024021577825445312",  
  "idRec": "RN123456782024011577825445612",  
  - "calendario": {  
    "dataExpiracaoSolicitacao": "2023-12-20T12:17:11.926Z"  
  },  
  "status": "CRIADA",  
  - "destinatario": {  
    "agencia": "2569",  
    "conta": "550689",  
    "cpf": "15231470190",  
    "ispbParticipante": "91193552"  
  },  
  - "atualizacao": [  
    + { ... }  
  ],  
}
```

```

- "recPayload": {
  "idRec": "RN123456782024011577825445612",
  + "vinculo": { ... },
  + "calendario": { ... },
  + "recebedor": { ... },
  + "valor": { ... },
  + "atualizacao": [ ... ]
}
}

```

Consultar solicitação de recorrência.

Endpoint utilizado para consultar uma solicitação específica de recorrência.

O objetivo é obter os dados da solicitação de confirmação, como: status, informações do beneficiário, histórico de atualizações, política de retentativa, entre outros.

- Escopo requerido: solicrec.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 120 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/solicrec/{idSolicRec}>



SANDBOX GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/solicrec/{idSolicRec}>



PATH PARAMETERS

idSolicRec
required string (Id da solicitação da recorrência)

Responses

> 200 Dados da solicitação da recorrência.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /solicrec/{idSolicRec}

Response samples

200

403

404

503

Content type

application/json

Example

Exemplo de solicitação de confirmação de recorrência 1

Copy

Expand all

Collapse all

{

```
"idSolicRec": "SC876456782024021577825445312",
"idRec": "RN123456782024011577825445612",
- "calendario": {
  "dataExpiracaoSolicitacao": "2023-12-20T12:17:11.926Z"
},
"status": "CRIADA",
- "destinatario": {
  "agencia": "2569",
  "conta": "550689",
  "cpf": "15231470190",
  "ispbParticipante": "91193552"
},
- "atualizacao": [
  + { ... }
],
- "recPayload": {
  "idRec": "RN123456782024011577825445612",
  + "vinculo": { ... },
  + "calendario": { ... },
  + "recebedor": { ... },
  + "valor": { ... },
  + "atualizacao": [ ... ]
}
```

}

Revisar solicitação de recorrência.

Endpoint utilizado com o objetivo de cancelar uma solicitação de recorrência.

- Escopo requerido: solicrec.write
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 120 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO PATCH <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/solicrec/{idSolicRec}>



SANDBOX PATCH <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/solicrec/{idSolicRec}>



PATH PARAMETERS

idSolicRec
required string (Id da solicitação da recorrência)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para revisão da solicitação da recorrência.

status
required string (Status do registro da solicitação de recorrência)
Value: "CANCELADA"

Responses

> **201** Solicitação de recorrência atualizada

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PATCH /solicrec/{idSolicRec}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "status": "CANCELADA"  
}
```

Response samples

201

400

403

404

503

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "idSolicRec": "SC876456782024021577825445312",  
  "idRec": "RN123456782024011577825445612",  
  - "calendario": {  
    "dataExpiracaoSolicitacao": "2024-06-11T07:17:11.008Z"  
  },  
  "status": "CANCELADA",  
  - "destinatario": {  
    "agencia": "2569",  
    "conta": "550689",  
    "cpf": "15231470190",  
    "ispbParticipante": "91193552"  
  },  
  - "atualizacao": [  
    + { ... },  
    + { ... }  
  ],  
}
```

```
- "recPayload": {
  "idRec": "RN123456782024011577825445612",
  + "vinculo": { ... },
  + "valor": { ... },
  + "calendario": { ... },
  + "recebedor": { ... },
  + "atualizacao": [ ... ]
}
```

Alterar status da solicitação de recorrência (Sandbox)

Endpoint exclusivo de sandbox, simula o aceite ou rejeição da solicitação pelo usuário pagador.

Permite alterar o status de uma recorrência vinculada a uma solicitação de recorrência para:

ACEITA ou **REJEITADA**

A aceitação da solicitação de recorrência é necessária para prosseguir com a criação de cobranças recorrentes.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- Escopo requerido: solicrec.write
- rate limit:
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **PATCH** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/solicrec/{idRec}/status> 

PATH PARAMETERS

idRec
required string (Id Recorrência)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para alterar a solicitação de recorrência.

status
required string
Enum: "ACEITA" "REJEITADA"

Responses

— 200 Status atualizado com sucesso.

> 400 Requisição com formato inválido.

> 404 Não encontrado.

> 500 Acesso não permitido.

PATCH /sandbox/solicrec/{idRec}/status

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "status": "ACEITA"  
}
```

Response samples

400

404

500

Content type
application/problem+json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado",  
  "title": "Not found",  
  "status": 404,  
  "detail": "string",  
  "correlationId": "string",  
  - "violacoes": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```



Esta seção apresenta os endpoints relacionados ao gerenciamento de cobranças associadas a uma recorrência.

As cobranças só poderão ser geradas utilizando este endpoint após a recorrência ser autorizada por meio da solicitação de recorrência (autorização).

Criar cobrança recorrente

Endpoint utilizado para gerar as cobranças recorrentes do Pix Automático.

Pré-requisitos para criação da cobrança:

- A recorrência deve ter sido **aceita pelo pagador**.
- É permitido criar somente **uma cobrança por ciclo**.

Um ciclo, é o período de cobrança no Pix Automático, determinado pela data de início e periodicidade (**SEMANAL** , **MENSAL** , **TRIMESTRAL** , **SEMESTRAL** ou **ANUAL**) definidos da recorrência.

Os ciclos sempre se repetem baseados na data de início da recorrência:

- Semanal: Mantém o mesmo dia da semana.
Se começou numa segunda-feira → sempre reinicia às segundas.
- Mensal, trimestral, semestral e anual: Mantém o mesmo dia do mês.
Se iniciou no dia 15 → sempre reinicia no dia 15 do próximo ciclo.

Regra para datas inexistentes: Quando a data esperada não existir no mês, usa-se a data válida imediatamente anterior.

Exemplo: Recorrência iniciada em 31/01 → próximo ciclo inicia em 28/02

► Exemplos de ciclos

- **Escopo** requerido: `cobr.write`
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobr>



SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobr>



Dados para geração da cobrança recorrente.

idRec
required

string (ID Recorrência) = 29 characters [a-zA-Z0-9]{29}

Identificador da Recorrência

Regra de formação:

- RxxxxxxxxxyyyMMddzzzzzzzzzz (29 caracteres; "case sensitive", isso é, diferencia letras maiúsculas e minúsculas), sendo:
- "R": fixo (1 caractere). "R" para a recorrência criada dentro do Pix;
- "A": identificação da possibilidade de novas tentativas, sendo possíveis os valores "R" ou "N" (1 caractere). "R" caso a recorrência permita novas tentativas de pagamento pós vencimento, ou "N" caso não permita novas tentativas.
- "xxxxxxx": identificação do agente que presta serviço para o usuário recebedor que gerou o , podendo ser: o ISPB do participante direto, o ISPB do participante indireto ou os 8 primeiros dígitos do CNPJ do prestador de serviço de iniciação (8 caracteres numéricos [0-9]);
- "yyyyMMdd": data (8 caracteres) de criação da recorrência;
- "zzzzzzzzzz": sequencial criado pelo agente que gerou o (11 caracteres alfanuméricos [a-zA-Z0-9]). Deve ser único dentro de cada "yyyyMMdd". Dessa forma, o ID da recorrência deve ser formado de acordo com um dos tipos a seguir:
- "RRxxxxxxxxxyyyMMddzzzzzzzzzz"; para recorrência criada dentro do Pix e que permite novas tentativas de pagamento pós vencimento; ou
- "RNxxxxxxxxxyyyMMddzzzzzzzzzz"; para recorrência criada dentro do Pix e que não permite novas tentativas de pagamento pós vencimento.

infoAdicional

string (Informações adicionais da fatura.) <= 140 characters

Informações adicionais da fatura.

calendario >
required

object (Informações sobre calendário da cobrança)

Contendo dataDeVencimento

valor >
required

object (Valor da cobrança recorrente)

Contendo valorOriginal

ajusteDiaUtil
required

boolean (Ajuste data vencimento para próximo dia útil)

Default: true

Campo de ativação do ajuste da data de vencimento para próximo dia útil caso o vencimento corrente seja um dia não útil. O PSP Pagador

deverá considerar os feriados locais com base no código município do usuário pagador.

recebedor >
required

object (Dados bancários do recebedor)

Contendo `nome`, `cnpj`, `conta`, `tipoConta` e `agencia`

devedor >

object (Dados do devedor)

Contendo `email`, `logradouro`, `cidade`, `uf` e `cep`

Responses

> **201** Cobrança recorrente criada.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cobr

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

{

```
"idRec": "RR1234567820240115abcdefghijk",
"infoAdicional": "Serviços de Streaming de Música e Filmes.",
- "calendario": {
  "dataDeVencimento": "2024-04-15"
},
- "valor": {
  "original": "106.07"
},
"ajusteDiaUtil": true,
```



```
- "devedor": {
  "cep": "89256-140",
  "cidade": "Uberlândia",
  "email": "sebastiao.tavares@mail.com",
  "logradouro": "Alameda Franco 1056",
  "uf": "MG"
},
- "recebedor": {
  "agencia": "9708",
  "conta": 12682,
  "tipoConta": "CORRENTE"
}
}
```

Response samples

201

400

403

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "idRec": "RR1234567820240115abcdefghijk",
  "txid": "3136957d93134f2184b369e8f1c0729d",
  "infoAdicional": "Serviços de Streaming de Música e Filmes.",
  - "calendario": {
    "criacao": "2024-04-01",
    "dataDeVencimento": "2024-04-15"
  },
  "status": "CRIADA",
  - "valor": {
    "original": "106.07"
  },
  "politicaRetentativa": "PERMITE_3R_7D",
  "ajusteDiaUtil": true,
}
```

```
- "devedor": {  
  "cep": "89256-140",  
  "cidade": "Uberlândia",  
  "email": "sebastiao.tavares@mail.com",  
  "logradouro": "Alameda Franco 1056",  
  "uf": "MG"  
},  
- "recebedor": {  
  "agencia": "9708",  
  "conta": 12682,  
  "tipoConta": "CORRENTE"  
},  
- "atualizacao": [  
  + { ... }  
]  
}
```

Consultar lista de cobranças recorrentes

Endpoint utilizado para consultar uma lista de cobranças recorrentes através de parâmetros como início, fim, idRec, cpf, cnpj e status. Endpoint utilizado para consultar várias cobranças recorrentes.

Tem por objetivo consultar os dados das cobranças recorrentes como: idRec, txId, valor, status, pix, dentre outros.

Pode ser chamado passando parâmetros, como: período, CPF, CNPJ, status.

- **Escopo** requerido: `cobr.read`
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobr>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobr>



início
required

string <date-time> (Data de início)

Example: início=2023-02-30T12:09:00Z

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

fim
required

string <date-time> (Data de fim)

Example: fim=2023-03-30T12:09:00Z

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

idRec

string (ID Recorrência) = 29 characters [a-zA-Z0-9]{29}

Filtro pelo Identificador da Recorrência.

cpf

string (CPF)

Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.

cnpj

string (CNPJ)

Filtro pelo CNPJ do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CPF.

status

string (Status da Cobrança recorrente)

Enum: "CRIADA" "ATIVA" "CONCLUIDA" "EXPIRADA" "REJEITADA" "CANCELADA"

Filtro pelo status da cobrança recorrente

- **CRIADA**: A cobrança foi criada pelo usuário recebedor
- **ATIVA**: O PSP Pagador recebeu e aceitou a cobrança, agendando o pagamento
- **CONCLUIDA**: A cobrança foi paga com sucesso
- **EXPIRADA**: A cobrança não foi liquidada após todas as tentativas de pagamento permitidas
- **REJEITADA**: A cobrança foi rejeitada pelo PSP Pagador
- **CANCELADA**: A cobrança foi cancelada com sucesso

paginacao.paginaAtual

integer <int32> (Página atual)

Default: 0

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

paginacao.itensPorPagina

integer <int32> (Itens por Página) <= 1000

Default: 100

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

convenio

string (Convênio) <= 60 characters

Filtro pelo convênio associado.

Responses

> 200 Lista de cobranças recorrentes.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobr

Response samples

200

403

503

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2024-04-01T00:00:00Z",
    "fim": "2024-12-01T23:59:59Z",
    + "paginacao": { ... }
  },
  - "cobrs": [
    + { ... }
  ]
}
```

Solicitar retentativa de cobrança.

Endpoint utilizado para solicitar a retentativa de uma cobrança recorrente.

Caso uma cobrança não seja liquidada na data esperada, e a Política de retentativas da recorrência permita, o recebedor poderá solicitar uma nova tentativa de liquidação.

Para isso, ele precisa informar o TXID e a data prevista para liquidação da cobrança em questão.

- Escopo requerido: **cobr.write**
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto



Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobr/{txid}/retentativa/{data}>



SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobr/{txid}/retentativa/{data}>



PATH PARAMETERS

txid
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

data
required

string <date>

Example: 2023-04-01T00:00:00.000Z

Data prevista para liquidação da ordem de pagamento correspondente. Trata-se de uma data, no formato **YYYY-MM-DD**, segundo ISO 8601.

Responses

> **201** Cobrança recorrente.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST [/cobr/{txid}/retentativa/{data}](#)

Response samples

201

400

403

404

503

Content type
application/json

```
{
  "idRec": "RR123456782024061999000566354",
  "txid": "7f733863543b4a16b516d839bd4bc34e",
  - "calendario": {
    "criacao": "2024-05-20",
    "dataDeVencimento": "2024-06-20"
  },
  - "valor": {
    "original": "50.33"
  },
  "status": "ATIVA",
  "politicaRetentativa": "PERMITE_3R_7D",
  "ajusteDiaUtil": true,
  - "devedor": {
    "cep": "63259-740",
    "cidade": "Campinas",
    "email": "beltrano.silva@mail.com",
    "logradouro": "Rua Gonçalves Dias 605",
    "uf": "SP"
  },
  - "recebedor": {
    "cnpj": "58966551101210",
    "conta": "997182",
    "tipoConta": "CORRENTE"
  },
  - "tentativas": [
    + { ... },
    + { ... }
  ],
  - "atualizacao": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Consultar cobrança recorrente

Endpoint utilizado para consultar uma cobrança recorrente específica.



O objetivo é obter os dados da cobrança recorrente, como: status, histórico de atualizações, política de retentativa, entre outros.

- **Escopo** requerido: `cobr.read`
- **rate limit**:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobr/{txid}>



SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobr/{txid}>



PATH PARAMETERS

txid
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

Responses

> **200** Dados da cobrança recorrente.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET `/cobr/{txid}`

Response samples

200

403

404

503

Content type
application/json

Example

```
{
  "idRec": "RR1234567820240115abcdefghijk",
  "txid": "3136957d93134f2184b369e8f1c0729d",
  "infoAdicional": "Serviços de Streaming de Música e Filmes.",
  - "calendario": {
    "criacao": "2024-04-01",
    "dataDeVencimento": "2024-04-15"
  },
  - "valor": {
    "original": "106.07"
  },
  "status": "CRIADA",
  "politicaRetentativa": "PERMITE_3R_7D",
  "ajusteDiaUtil": true,
  - "devedor": {
    "cep": "89256-140",
    "cidade": "Uberlândia",
    "email": "sebastiao.tavares@mail.com",
    "logradouro": "Alameda Franco 1056",
    "uf": "MG"
  },
  - "recebedor": {
    "agencia": "9708",
    "conta": 12682,
    "tipoConta": "CORRENTE"
  },
  - "atualizacao": [
    + { ... }
  ]
}
```

Criar cobrança recorrente com Txld

Endpoint utilizado para gerar as cobranças recorrentes do Pix Automático, usando um txld específico.

Pré-requisitos para criação da cobrança:

- A recorrência deve ter sido **aceita pelo pagador**.
- É permitido criar somente **uma cobrança por ciclo**.

Um ciclo, é o período de cobrança no Pix Automático, determinado pela data de início e periodicidade (**SEMANAL** , **MENSAL** , **TRIMESTRAL** , **SEMESTRAL** ou **ANUAL**) definidos da recorrência.

Os ciclos sempre se repetem baseados na data de início da recorrência:

- Semanal: Mantém o mesmo dia da semana.
Se começou numa segunda-feira → sempre reinicia às segundas.
- Mensal, trimestral, semestral e anual: Mantém o mesmo dia do mês.
Se iniciou no dia 15 → sempre reinicia no dia 15 do próximo ciclo.

Regra para datas inexistentes: Quando a data esperada não existir no mês, usa-se a data válida imediatamente anterior.

Exemplo: Recorrência iniciada em 31/01 → próximo ciclo inicia em 28/02

► Exemplos de ciclos

- **Escopo** requerido: `cobr.write rate limit`:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

PRODUÇÃO **PUT** `https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobr/{txid}`



SANDBOX **PUT** `https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobr/{txid}`



PATH PARAMETERS

txid
required

string[\[a-zA-Z0-9\]{26,35}](#)

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

Dados para geração da cobrança recorrente.

idRec
required

string (ID Recorrência) **= 29 characters** [\[a-zA-Z0-9\]{29}](#)

Identificador da Recorrência

Regra de formação:

- RAXXXXXXXXXXYYMMDDZZZZZZZZZZ (29 caracteres; "case sensitive", isso é, diferencia letras maiúsculas e minúsculas), sendo:
- "R": fixo (1 caractere). "R" para a recorrência criada dentro do Pix;
- "A": identificação da possibilidade de novas tentativas, sendo possíveis os valores "R" ou "N" (1 caractere). "R" caso a recorrência permita novas tentativas de pagamento pós vencimento, ou "N" caso não permita novas tentativas.
- "XXXXXXX": identificação do agente que presta serviço para o usuário recebedor que gerou o , podendo ser: o ISPB do participante direto, o ISPB do participante indireto ou os 8 primeiros dígitos do CNPJ do prestador de serviço de iniciação (8 caracteres numéricos [0-9]);
- "YYMMDD": data (8 caracteres) de criação da recorrência;
- "ZZZZZZZZ": sequencial criado pelo agente que gerou o (11 caracteres alfanuméricos [a-z|A-Z|0-9]). Deve ser único dentro de cada "YYMMDD". Dessa forma, o ID da recorrência deve ser formado de acordo com um dos tipos a seguir:
- "RRXXXXXXXXYYMMDDZZZZZZZZZZ"; para recorrência criada dentro do Pix e que permite novas tentativas de pagamento pós vencimento; ou
- "RNXXXXXXXXYYMMDDZZZZZZZZZZ"; para recorrência criada dentro do Pix e que não permite novas tentativas de pagamento pós vencimento.

infoAdicional

string (Informações adicionais da fatura.) <= 140 characters
Informações adicionais da fatura.

calendario > required

object (Informações sobre calendário da cobrança)
Contendo dataDeVencimento

valor > required

object (Valor da cobrança recorrente)
Contendo valorOriginal

ajusteDiaUtil required

boolean (Ajuste data vencimento para próximo dia útil)
Default: true
Campo de ativação do ajuste da data de vencimento para próximo dia útil caso o vencimento corrente seja um dia não útil. O PSP Pagador deverá considerar os feriados locais com base no código município do usuário pagador.

recebedor > required

object (Dados bancários do recebedor)
Contendo nome, cnpj, conta, tipoConta e agencia

devedor >

object (Dados do devedor)

Contendo , , , e

Responses

> **201** Cobrança imediata recorrente.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PUT /cobr/{txid}

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

{

 "idRec": "RR1234567820240115abcdefghijk",

 "infoAdicional": "Serviços de Streaming de Música e Filmes.",

 - "calendario": {

 "dataDeVencimento": "2024-04-15"

 },

 - "valor": {

 "original": "106.07"

 },

 "ajusteDiaUtil": true,

```
- "devedor": {
  "cep": "89256-140",
  "cidade": "Uberlândia",
  "email": "sebastiao.tavares@mail.com",
  "logradouro": "Alameda Franco 1056",
  "uf": "MG"
},
- "recebedor": {
  "agencia": "9708",
  "conta": 12682,
  "tipoConta": "CORRENTE"
}
}
```

Response samples

201

400

403

404

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

{

```
  "idRec": "RR1234567820240115abcdefghijk",
  "txid": "3136957d93134f2184b369e8f1c0729d",
  "infoAdicional": "Serviços de Streaming de Música e Filmes.",
-  "calendario": {
    "criacao": "2024-04-01",
    "dataDeVencimento": "2024-04-15"
  },
-  "valor": {
    "original": "106.07"
  },
  "status": "CRIADA",
  "politicaRetentativa": "PERMITE_3R_7D",
  "ajusteDiaUtil": true,
```

```

- "devedor": {
  "cep": "89256-140",
  "cidade": "Uberlândia",
  "email": "sebastiao.tavares@mail.com",
  "logradouro": "Alameda Franco 1056",
  "uf": "MG"
},
- "recebedor": {
  "agencia": "9708",
  "conta": 12682,
  "tipoConta": "CORRENTE"
},
- "atualizacao": [
  + { ... }
]
}

```

Cancelar cobrança recorrente

Endpoint utilizado com o objetivo de cancelar uma cobrança recorrente.

A solicitação de cancelamento de uma cobrança recorrente, de acordo com as diretrizes do Bacen, deve ocorrer antes das 22h00 do dia anterior à data da liquidação da cobrança.

- Escopo requerido: **cobr.write**
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO **PATCH** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobr/{txid}>



SANDBOX **PATCH** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobr/{txid}>



PATH PARAMETERS

txid
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma

cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração da cobrança.

status string (Status do registro da cobrança)
Value: "CANCELADA"

Responses

> **200** Cobrança recorrente revisada.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PATCH /cobr/{txid}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "status": "CANCELADA"  
}
```

Response samples

200

400

403

404

503

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

{

```
"idRec": "RN985156112024071999000566354",
"txid": "517bd858b59d458a841280b0f0a60bfa",
- "calendario": {
    "criacao": "2024-05-20",
    "dataDeVencimento": "2024-06-20"
  },
- "valor": {
    "original": "210.00"
  },
  "status": "CANCELADA",
  "politicaRetentativa": "NAO_PERMITE",
  "ajusteDiaUtil": true,
- "devedor": {
    "cep": "26901-340",
    "cidade": "São Luís",
    "email": "fulano.tal@mail.com",
    "logradouro": "Alameda Cardoso 1007",
    "uf": "MA"
  },
- "recebedor": {
    "cnpj": "31166575201770",
    "conta": "107262",
    "nome": "Empresa de Telecomunicações SA",
    "tipoConta": "POUPANÇA"
  },
- "tentativas": [
    + { ... }
  ],
- "encerramento": {
    + "cancelamento": { ... }
  },
- "atualizacao": [
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... }
  ]
```

}

Cancelamento de uma cobrança recorrente através de estímulo externo (Sandbox)

Endpoint responsável pela mudança de status de uma cobrança recorrente através de estímulo externo.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- Escopo requerido: `cobr.write`
- rate limit:
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs : O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **PATCH** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/cobr/{txid}/status>



PATH PARAMETERS

`txid`
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para alterar a cobrança recorrente.

`status`
required

string

Value: `"CANCELADA"`

`razao`
required

string

Enum: `"UNSPECIFIED"` `"ACCOUNT_CANCELED"` `"ACCOUNT_BLOCKED"`
`"RECURRENCE_CANCELED"` `"SETTLEMENT_FAILED"` `"OTHER"`
`"REQUESTED_BY_PAYER"` `"REQUESTED_BY_RECEIVER"`

Razão para a mudança de status. Valores possíveis:

- **UNSPECIFIED**: Sem motivo específico fornecido.
- **ACCOUNT_CANCELED**: Conta cancelada.
- **ACCOUNT_BLOCKED**: Conta bloqueada.
- **RECURRENCE_CANCELED**: Recorrência cancelada.
- **SETTLEMENT_FAILED**: Liquidação falhou.
- **OTHER**: Outras razões não especificadas.
- **REQUESTED_BY_PAYER**: Cancelamento solicitado pelo pagador.

- **REQUESTED_BY_RECEIVER:** Cancelamento solicitado pelo recebedor.

Responses

- **200** Recorrência atualizada com sucesso.
- > **400** Requisição com formato inválido.
- > **404** Não encontrado.

PATCH /sandbox/cobr/{txId}/status

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "status": "CANCELADA",
  "razao": "UNSPECIFIED"
}
```

Response samples

400

404

Content type
application/problem+json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado",
  "title": "Not found",
  "status": 404,
  "detail": "string",
  "correlationId": "string",
}
```

```
- "violacoes": [  
  + { ... }  
]  
}
```

Pagar cobrança recorrente (Sandbox)

Endpoint para pagar uma cobrança recorrente.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- Escopo requerido: `cobr.write`
- rate limit:
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/cobr/pagamento>



REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

Dados para pagamento da cobrança recorrente.

valor
required number

cpfCnpj
required string

txId
required string

chave
required string

Responses

> **200** pagamento realizado

> **400** Requisição com formato inválido.

> **404** Não encontrado.

> **500** Acesso não permitido.

POST `/sandbox/cobr/pagamento`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "valor": 100,  
  "cpfCnpj": 9008007006,  
  "txId": "33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5",  
  "chave": "12345678901"  
}
```

Response samples

200

400

404

500

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "endToEnd": "E00416968202406141552CmNRlqASznP"  
}
```

Location da Recorrência

Esta seção apresenta os endpoints relacionados ao gerenciamento de payloads associadas a uma recorrência.

Criar location do payload.

Endpoint utilizado para criar o payload location da recorrência.

- **Escopo** requerido: payloadlocationrec.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/locrec>





Responses

> **201** Dados da location do Payload.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /locrec

Response samples

201**403****503**

Content type
application/json

Copy

{

"id": 12069,

"location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",

"criacao": "2023-12-20T12:38:28.774Z"

}

Consultar locations cadastradas.

Endpoint utilizado para consultar as locations de recorrência cadastradas.

- **Escopo** requerido: payloadlocationrec.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.





QUERY PARAMETERS

inicio
required

string <date-time> (Data de início)

Filtra os registros cuja data de criação seja maior ou igual que a data de início. Respeita RFC 3339.

fim
required

string <date-time> (Data de fim)

Filtra os registros cuja data de criação seja menor ou igual que a data de fim. Respeita RFC 3339.

idRecPresente

boolean

convenio

string (Convênio) <= 60 characters

Filtro pelo convênio associado.

paginacao.paginaAtual

integer <int32> (Página atual)

Default: 0

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

paginacao.itensPorPagina

integer <int32> (Itens por Página) <= 1000

Default: 100

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

Responses

> 200 lista dos locations cadastrados de acordo com o critério de busca.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /locrec

Response samples

200

403

503

Content type

application/json

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2020-01-01T00:00:00Z",
    "fim": "2020-12-01T17:00:00Z",
    "idRecPresente": true,
    + "recebedor": { ... },
    + "paginacao": { ... }
  },
  - "loc": [
    + { ... }
  ]
}
```

Recuperar location do payload.

Endpoint utilizado para recuperar a location do payload

- Escopo requerido: payloadlocationrec.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 120 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/locrec/{id}>



SANDBOX GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/locrec/{id}>



PATH PARAMETERS

id
required string (Id da location cadastrada para servir um payload)

Responses

> 200 Dados da location do Payload.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /locrec/{id}

Response samples

200

403

404

503

Content type
application/json

Copy

{

```
"id": 12069,  
"location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",  
"criacao": "2023-12-20T12:38:28.774Z",  
"idRec": "RR123456782024011510056892226"
```

}

Desvincular uma recorrência de uma location.

Endpoint destinado para desvincular uma recorrência de uma location.

Se executado com sucesso, a entidade **loc** não apresentará mais uma recorrência, se apresentava anteriormente à chamada.

Adicionalmente, a entidade associada ao recurso desvinculado também passará a não mais apresentar um *location*.

Esta operação não altera o **status** do recurso em questão.

- **Escopo** requerido: payloadlocationrec.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO **DELETE** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/locrec/{id}/idRec>



Sandbox

Delete

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/locrec/{id}/idRec>

PATH PARAMETERS

id
required

string (Id da location cadastrada para servir um payload)

Responses

> **200** Entidade representada pelo recurso informado desvinculada com sucesso.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

DELETE /locrec/{id}/idRec

Response samples

200

403

404

503

Content type
application/json

Copy



```
"id": 12069,  
"location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",  
"criacao": "2023-12-20T12:38:28.774Z"
```



Webhook de Recorrências

Esta seção apresenta os endpoints relacionados ao gerenciamento do serviço de notificações acerca de recorrências.

Criar WebhookRec

Endpoint destinado a criar um webhook para receber notificações (callbacks) relacionados a recorrências.

Somente recorrências associadas a chave e conta serão notificadas.

Caso o servidor de webhook retorne erro de recebimento do callback, serão realizadas até 4 tentativas com intervalos de 20, 30, 60 e 120 minutos.

- **Escopo** requerido: webhookrec.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



Validar webhook

PRODUÇÃO **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhookrec>



SANDBOX **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhookrec>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

webhookUrl
required string <uri> (URL Webhook)

Responses

— **200** Sucesso

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Callbacks

> POST {\$request.body#/webhookUrl}/rec

PUT /webhookrec

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://usuario.recebedor.com/api/webhookrec/"  
}
```

Response samples

400

403

404

503

Content type
application/problem+json

Copy

```
{  
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/WebhookOperacaoInvalida",  
  "title": "Webhook inválido.",  
  "status": 400,  
  "detail": "A presente requisição busca criar um webhook sem respeitar o schema ou, ai  
}
```

Callback payload samples

Callback
POST: {\$request.body#/webhookUrl}/rec

Content type
application/json

```
{
  - "recs": [
    + { ... }
  ]
}
```

Consultar Webhook cadastrado

Endpoint utilizado para recuperar de informações sobre o Webhook cadastrado.

- Escopo requerido: webhookrec.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 10 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhookrec>



SANDBOX GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhookrec>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente	string[1-9][0-9]* Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.
------------------	--

Responses

> 200 Sucesso

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Response samples

200

403

404

503

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://usuario.recebedor.com/api/webhookrec/",  
  "criacao": "2023-12-20T12:51:16.485Z"  
}
```

Excluir Webhook

Endpoint destinado ao cancelamento de um webhookRec.

- Escopo requerido: webhookrec.write
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 10 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO DELETE <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhookrec>



SANDBOX DELETE <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhookrec>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

— 204 Sucesso

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

DELETE /webhookrec

Response samples

403

404

503

Content type

application/problem+json

Copy



```
"type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado",
"title": "Acesso Negado",
"status": 403,
"detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização"
```



Webhook de Cobranças Recorrentes

Esta seção apresenta os endpoints relacionados ao gerenciamento do serviço de notificações de cobranças recorrentes.

Criar WebhookCobR

Endpoint destinado a criar um webhook para receber notificações (callbacks) relacionados a cobranças recorrentes.

Somente cobranças recorrentes associadas ao usuário recebedor serão notificadas.

Caso o servidor de webhook retorne erro de recebimento do callback, serão realizadas até 4 tentativas com intervalos de 20, 30, 60 e 120 minutos.

- **Escopo** requerido: webhookcobr.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto



- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

✓ Validar webhook

PRODUÇÃO **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhookcobr>



SANDBOX **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhookcobr>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente	string[1-9][0-9]* Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.
------------------	--

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

webhookUrl required	string <uri> (URL Webhook)
------------------------	----------------------------

Responses

— 200 Sucesso

> 400 Requisição com formato inválido.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Callbacks

> POST `/${request.body#/webhookUrl}/cobr`

PUT /webhookcobr

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://usuario.recebedor.com/api/webhookcobr/"  
}
```

Response samples

400

403

404

503

Content type
application/problem+json

Copy

```
{  
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/WebhookOperacaoInvalida",  
  "title": "Webhook inválido.",  
  "status": 400,  
  "detail": "A presente requisição busca criar um webhook sem respeitar o schema ou, ai  
}
```

Callback payload samples

Callback
POST: {\$request.body#/webhookUrl}/cobr

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  - "cobsr": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```

Consultar Webhook cadastrado

Endpoint utilizado para recuperar de informações sobre o Webhook cadastrado.

- Escopo requerido: webhookcobr.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 10 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhookcobr>



SANDBOX GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhookcobr>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> 200 Sucesso

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /webhookcobr

Response samples

200

403

404

503

Content type

application/json

Copy



```
"webhookUrl": "https://usuario.recebedor.com/api/webhookcobr/",  
"criacao": "2023-12-20T12:51:16.485Z"
```



Excluir Webhook

Endpoint destinado ao cancelamento de um webhookCobR.

- Escopo requerido: webhookcobr.write
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 10 chamadas por minuto
 - SANDBOX 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

PRODUÇÃO DELETE <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhookcobr>



SANDBOX DELETE <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhookcobr>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

— 204 Sucesso

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Response samples

403

404

503

Content type

application/problem+json

Copy

{

```
"type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado",  
"title": "Acesso Negado",  
"status": 403,  
"detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização"
```

}

Pra você

Conta Digital Pessoa Física

Cartão de Crédito

Conta Digital PJ

Conta Digital MEI

Empréstimos e Crédito Imobiliário

Inter Invest

Inter Shop

Seguros

Super App

Precisa de ajuda?

Central de ajuda

Canais de atendimento

Ouvidoria

2ª via do boleto

Saldo devedor

Negocie sua dívida

Blog

Nossos números

Capitais e regiões metropolitanas
3003 4070

Demais localidades
0800 940 0007

SAC
0800 940 9999

Pessoa Com Deficiência de fala e
audição
0800 979 7099

Ouvidoria
0800 940 7772

Não ligamos pra você por esses
telefones. Também não solicitamos
dados pessoais, senha da conta,
código de transação por telefone.
Estes números são apenas para você
fazer ligações para o Inter.



INTR | NasdaqListed

Certificação de privacidade

Baixe o Super App

Siga o Inter

[Confira Nossas Vagas](#) [Cotação do Dólar](#) [Tarifas](#) [Segurança](#) [Privacidade de Dados](#) [Política de Privacidade](#) [Canal de Ética](#)

[Política de Segurança da Informação](#) [Política de Segurança da Informação para Fornecedores](#)

©2023 Banco Inter S.A. CNPJ: 00.416.968/0001-01

- Belo Horizonte | MG - Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho. CEP: 30190-924
- São Paulo | SP - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 8º andar, CJ 81 - Vila Nova Conceição. CEP: 04543-000

