

# API Pix

A API Pix padroniza serviços oferecidos pelo PSP recebedor no contexto do arranjo Pix, como criação de cobrança, verificação de Pix recebidos, devolução e consultas. Os serviços expostos pelo PSP recebedor permitem ao usuário recebedor estabelecer integração de sua automação com os serviços Pix do PSP.

## Evolução da API Pix

Alterações sem quebra de contrato e esclarecimentos às especificações podem ocorrer a qualquer momento. Clientes devem estar preparados para lidar com essas mudanças sem quebrar. As seguintes mudanças são esperadas e consideradas retrocompatíveis:

- Adição de novos recursos na API Pix.
- Adição de novos parâmetros opcionais a cobranças.
- Adição de novos campos em respostas da API Pix.
- Alteração da ordem de campos.
- Adição de novos elementos em enumerações

## Tratamento de erros

A API Pix retorna códigos de status HTTP para indicar sucesso ou falhas das requisições.

Códigos `2xx` indicam sucesso. Códigos `4xx` indicam falhas causadas pelas informações enviadas pelo cliente ou pelo estado atual das entidades. Códigos `5xx` indicam problemas no serviço no lado da API Pix.

As respostas de erro incluem no corpo detalhes do erro seguindo o *schema* da [RFC 7807](#).

O campo `type` identifica o tipo de erro e na API Pix segue o padrão:

`https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/<TipoErro>`

O padrão acima listado, referente ao campo `type`, não consiste, necessariamente, em uma URL que apresentará uma página web válida, ou um endpoint válido, embora possa, futuramente, ser exatamente o caso. O objetivo primário é apenas e tão somente identificar o tipo de erro.

Abaixo estão listados os tipos de erro e possíveis violações da API Pix.

## Gerais

Esta seção reúne erros que poderiam ser retornados por quaisquer endpoints listados na API Pix.

`RequisicaoInvalida`

- **Significado:** Requisição inválida.



- **HTTP Status Code:** 400 Bad Request.

#### AcessoNegado

- **Significado:** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- **HTTP Status Code:** 403 Forbidden.

#### NaoEncontrado

- **Significado:** Entidade não encontrada.
- **HTTP Status Code:** 404 Not Found.

#### ErroInternoDoServidor

- **Significado:** Condição inesperada ao processar requisição.
- **HTTP Status Code:** 500 Internal Server Error.

#### ServicoIndisponivel

- **Significado:** Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.
- **HTTP Status Code:** 503 Service Unavailable.

## Tag CobPayload

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag `CobPayload`. Estes erros indicam problemas na tentativa de recuperação, via *location*, do Payload JSON que representa a cobrança.

#### CobPayloadNaoEncontrado

- **Significado:** a cobrança em questão não foi encontrada para a *location* requisitada.
- **HTTP Status Code:** 404 ou 410.
- **endpoints:** `GET /{pixUrlAccessToken}`, `GET /cobv/{pixUrlAccessToken}`.

Se a presente *location* exibia uma cobrança, mas não a exibirá mais de maneira permanentemente, pode-se aplicar o HTTP status code 410. Se a presente *location* não está exibindo nenhuma cobrança, pode-se utilizar o HTTP status code 404.

Uma cobrança pode estar "expirada" ( `calendario.expiracao` ), "vencida", "Concluída", entre outros estados em que não poderia ser efetivamente paga. Nesses casos, é uma liberalidade do PSP recebedor retornar o presente código de erro ou optar por servir o payload de qualquer maneira, objetivando fornecer uma informação adicional ao usuário pagador final a respeito da cobrança.

#### CobPayloadOperacaoInvalida

- **Significado:** a cobrança existe, mas a requisição é inválida.
- **HTTP Status Code:** 400.



- endpoints: `GET /cobv/{pixUrlAccessToken}` .

### Violações:

- `codMun` não respeita o *schema*.
- `codMun` não é um código válido segundo a **tabela de municípios do IBGE**.
- `DPP` não respeita o *schema*.
- `DPP` anterior ao momento presente.
- `DPP` superior à validade da cobrança em função dos parâmetros `calendario.dataDeVencimento` e `calendario.validadeAposVencimento` . Exemplo: `dataDeVencimento` => 2020-12-25, `validadeAposVencimento` => 10, `DPP` => 2021-01-05. Neste exemplo, o parâmetro `DPP` é inválido considerando o contexto apresentado porque é uma data em que a cobrança não poderá ser paga. A cobrança, neste exemplo, não será considerada válida a partir da data 2021-01-05.

## Tag Cob

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag `Cob` . Esses erros indicam problemas no gerenciamento de uma cobrança para pagamento imediato.

### `CobNaoEncontrado`

- **Significado:** Cobrança não encontrada para o txid informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- endpoints: `[GET|PATCH] /cob/{txid}` .

### `CobOperacaoInvalida`

- **Significado:** a requisição que busca alterar ou criar uma cobrança para pagamento imediato não respeita o *schema* ou está semanticamente errada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- endpoints: `[POST|PUT|PATCH] /cob/{txid}` .

### Violações para os endpoints `PUT|PATCH /cob/{txid}` :

- O campo `cob.calendario.expiracao` é igual ou menor que `zero` .
- O campo `cob.valor.original` não respeita o *schema*.
- O campo `cob.valor.original` é `zero` .
- O objeto `cob.devedor` não respeita o *schema*.
- O campo `cob.chave` não respeita o *schema*.
- O campo `cob.chave` corresponde a uma conta que não pertence a este usuário recebedor.
- O campo `solicitacaoPagador` não respeita o *schema*.
- O objeto `infoAdicionais` não respeita o *schema*.
- O `location` referenciado por `loc.id` inexistente.
- O `location` referenciado por `loc.id` já está sendo utilizado por outra cobrança.

- O `location` referenciado por `cob.loc.id` apresenta tipo "cobv" (deveria ser "cob").

**Violações específicas para o endpoint `PUT /cob/{txid}` :**

- A cobrança já existe, não está no status ATIVA, e a presente requisição busca alterá-la.

**Violações específicas para o endpoint `PATCH /cob/{txid}` :**

- A cobrança não está ATIVA, e a presente requisição busca alterá-la.
- A cobrança está ATIVA, e a presente requisição propõe alterar seu status para `REMOVIDA_PELLO_USUARIO_RECEBEDOR` juntamente com outras alterações (não faz sentido remover uma cobrança ao mesmo tempo em que se realizam alterações que não serão aproveitadas).
- o campo `cob.status` não respeita o *schema*.

#### `CobConsultaInvalida`

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de cobranças para pagamento imediato não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /cob` e `GET /cob/{txid}` .

**Violações específicas para o endpoint `GET /cob` :**

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- o *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio` .
- ambos os parâmetros `cpf` e `cnpj` estão preenchidos.
- o parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- o parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

**Violações específicas para o endpoint `GET /cob/{txid}` :**

- o parâmetro `revisao` corresponde a uma revisão inexistente para a cobrança apontada pelo parâmetro `txid` .

## Tag CobV

Esta seção reúne erros retornados pelos endpoints organizados sob a tag `CobV` . Esses erros indicam problemas no gerenciamento de uma cobrança com vencimento.

#### `CobVNaoEncontrada`

- **Significado:** Cobrança com vencimento não encontrada para o txid informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** `[GET|PATCH] /cobv/{txid}` .

#### `CobVOperacaoInvalida`

- **Significado:** a requisição que busca alterar ou criar uma cobrança com vencimento não respeita o *schema* ou está semanticamente errada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** [PUT|PATCH] /cobv/{txid} .

Violações para os endpoints [PUT|PATCH] /cobv/{txid} :

- Este `txid` está associado a um lote e no referido lote, o status desta cobrança está atribuído como "EM\_PROCESSAMENTO" ou "NEGADA".
- O campo `cobv.calendario.dataDeVencimento` é anterior à data de criação da cobrança.
- O campo `cobv.calendario.validadeAposVencimento` é menor do que zero.
- O objeto `cobv.devedor` não respeita o *schema*.
- O objeto `cobv.devedor` não respeita o *schema*.
- O campo `cobv.chave` não respeita o *schema*.
- O campo `cobv.chave` corresponde a uma conta que não pertence a este usuário recebedor.
- O campo `solicitacaoPagador` não respeita o *schema*.
- O objeto `infoAdicionais` não respeita o *schema*.
- O location referenciado por `cobv.loc.id` inexistente.
- O location referenciado por `cobv.loc.id` já está sendo utilizado por outra cobrança.
- O location referenciado por `cobv.loc.id` apresenta tipo "cob" (deveria ser "cobv").
- O campo `cobv.valor.original` não respeita o *schema*.
- O campo `cobv.valor.original` apresenta o valor `zero`.
- O objeto `cobv.valor.multa` não respeita o *schema*.
- O objeto `cobv.valor.juros` não respeita o *schema*.
- O objeto `cobv.valor.abatimento` não respeita o *schema*.
- O objeto `cobv.valor.desconto` não respeita o *schema*.
- O objeto `cobv.valor.abatimento` representa um valor maior ou igual ao valor da cobrança original ou maior ou igual a 100%.
- O objeto `cobv.valor.desconto` apresenta algum elemento de desconto que representa um valor maior ou igual ao valor da cobrança original ou maior ou igual a 100%.
- O objeto `cobv.valor.desconto` apresenta algum elemento cuja data seja posterior à data de vencimento representada por `calendario.dataDeVencimento`.
- O objeto `cobv.valor.desconto` apresenta modalidade no valor `1` ou `2`, porém `cobv.valor.desconto.valorPerc` encontra-se preenchido
- O objeto `cobv.valor.desconto` apresenta modalidade no valor `1` ou `2`, porém o array `cobv.valor.desconto.descontoDataFixa` está vazio ou nulo.
- O objeto `cobv.valor.desconto` apresenta modalidade nos valores de `3` a `6`, porém o elemento `cobv.valor.desconto.valorPerc` não está preenchido.
- O objeto `cobv.valor.desconto` apresenta modalidade nos valores de `3` a `6`, porém o elemento `cobv.valor.desconto.descontoDataFixa` está preenchido ou não nulo.

**Violações** específicas para o endpoint `PUT /cobv/{txid}` :

- A cobrança já existe, não está ATIVA, e a presente requisição busca alterá-la

**Violações** específicas para o endpoint `PATCH /cobv/{txid}` :

- A cobrança não está ATIVA, e a presente requisição busca alterá-la
- A cobrança está ATIVA, e a presente requisição propõe alterar seu status para *REMOVIDA\_PELo\_USUARIO\_RECEBEDOR* juntamente com outras alterações (não faz sentido remover uma cobrança ao mesmo tempo em que se realizam alterações que não serão aproveitadas).
- o campo `cob.status` não respeita o *schema*.

#### `CobVConsultaInvalida`

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de cobranças com vencimento não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /cobv` e `GET /cobv/{txid}` .

**Violações** específicas para o endpoint `GET /cobv` :

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- o *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao *timestamp* representado pelo parâmetro `inicio` .
- ambos os parâmetros `cpf` e `cnpj` estão preenchidos.
- o parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- o parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

**Violações** específicas para o endpoint `GET /cobv/{txid}` :

- o parâmetro `revisao` corresponde a uma revisão inexistente para a cobrança apontada pelo parâmetro `txid` .

## Tag LoteCobV

Esta seção reúne erros referentes a endpoints que tratam do gerenciamento de lotes de cobrança.

#### `LoteCobVNaoEncontrado`

- **Significado:** Lote não encontrado para o `id` informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** `[GET|PATCH] /lotecobv/{id}` .

#### `LoteCobVOperacaoInvalida`



- **Significado:** a requisição que busca alterar ou criar um lote de cobranças com vencimento não respeita o *schema* ou está semanticamente errada.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** [PUT|PATCH] /lotecobv/{id} .

**Violações para os endpoints** [PUT|PATCH] /lotecobv/{id} :

- O campo loteCobV.descricao não respeita o *schema*.
- O objeto loteCobV.cobsV não respeita o *schema*.

**Violações para o endpoint** [PUT] /lotecobv/{id} :

- a presente requisição tenta criar um conjunto de cobranças dentre as quais pelo menos uma cobrança já encontra-se criada.
- a presente requisição busca alterar um lote já existente, entretanto contém um array de solicitações de alteração de cobranças que não referencia exatamente as mesmas cobranças referenciadas pela requisição original que criou o lote. Uma vez criado um lote, não se pode remover ou adicionar solicitações de criação ou alteração de cobranças a este lote.

**Violações para o endpoint** [PATCH] /lotecobv/{id} :

- a presente requisição busca alterar um lote já existente e contém, no array de cobranças representado por cobsV, uma cobrança não existente no array de cobranças atribuído pela requisição original que criou o lote. Uma vez criado um lote, não se pode remover ou adicionar cobranças a este lote.

**Violações para os endpoints** [GET] /lotecobv/{id} :

- **observação:** para cada elemento do array cobsV, retornado por este endpoint, caso a requisição de criação de cobrança esteja em status "NEGADA", o atributo problema deste elemento deve ser preenchido respeitando o *schema* referenciado pela API Pix.
- o preenchimento do atributo problema, conforme descrito acima, segue o mesmo regimento dos erros especificados para os endpoints [PUT|PATCH] /cobv/{txid}, de maneira a possibilitar, ao usuário receptor, entender qual foi a violação cometida ao se tentar criar a cobrança referenciada por este elemento do array cobsV.

#### LoteCobVConsultaInvalida

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de lotes de cobrança com vencimento não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** [GET] /lotecobv e [GET] /lotecobv/{id} .

**Violações específicas para o endpoint** [GET] /lotecobv :

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeitam o *schema*.

- o *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- o parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- o parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

## Tag PayloadLocation

Esta seção reúne erros referentes a endpoints que tratam do gerenciamento de *locations*.

### PayloadLocationNaoEncontrado

- **Significado:** *Location* não encontrada para o `id` informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** `[GET|PATCH] /loc/{id}`, `DELETE /loc/{id}/txid`.

### PayloadLocationOperacaoInvalida

- **Significado:** a presente requisição busca criar uma location sem respeitar o *schema* estabelecido.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `POST /loc`.

Violações para o endpoint `POST /loc`:

- o campo `tipoCob` não respeita o *schema*.

### PayloadLocationConsultaInvalida

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de *locations* não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /loc` e `GET /loc/{id}`.

Violações específicas para o endpoint `GET /loc`:

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeitam o *schema*.
- o *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- o parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- o parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

## Tag Pix

Reúne erros em endpoints de gestão de Pix recebidos e solicitação de devoluções.

### PixNaoEncontrado

- **Significado:** pix não encontrada para o `e2eid` informado.

- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** GET /pix/{e2eid}

#### PixDevolucaoNaoEncontrada

- **Significado:** devolução representada por {id} não encontrada para o {e2eid} informado.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** GET /pix/{e2eid}/devolucao/{id}

#### PixConsultaInvalida

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de pix recebidos não respeitam o schema ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** GET /pix .

**Violações específicas para o endpoint GET /pix :**

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- o *timestamp* representado pelo parâmetro fim é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro inicio .
- ambos os parâmetros cpf e cnpj estão preenchidos.
- o parâmetro paginacao.paginaAtual é negativo.
- o parâmetro paginacao.itensPorPagina é negativo.

#### PixDevolucaoInvalida

- **Significado:** a presente requisição de devolução não respeita o *schema* ou não faz sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** PUT /pix/{e2eid}/devolucao/{id} .

**Violações específicas para o endpoint PUT /pix/{e2eid}/devolucao/{id} :**

- O campo devolucao.valor não respeita o *schema*.
- A presente requisição de devolução, em conjunto com as demais prévias devoluções, se aplicável, excederia o valor do pix originário.
- A presente requisição de devolução apresenta um {id} já utilizado por outra requisição de devolução para o {e2eid} em questão.
- A presente requisição de devolução viola a janela de tempo permitida para solicitações de devoluções de um pix (hoje estabelecida como 90 dias desde a data de liquidação original do pix).

## Tag Webhook

Reúne erros dos endpoints que tratam do gerenciamento dos Webhooks da API Pix.



#### WebhookOperacaoInvalida

- **Significado:** a presente requisição busca criar um webhook sem respeitar o *schema* ou, ainda, apresenta semântica inválida.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `PUT /webhook/{chave}`.

Violações para o endpoint `PUT /webhook/{chave}`:

- o parâmetro {chave} não corresponde a uma chave DICT válida.
- o parâmetro {chave} não corresponde a uma chave DICT pertencente a este usuário recebedor.
- Campo webhook.webhookUrl não respeita o *schema*.

#### WebhookNaoEncontrado

- **Significado:** o webhook denotado por {chave} não encontra-se estabelecido.
- **HTTP Status Code:** 404.
- **endpoints:** `GET /webhook/{chave}`, `DELETE /webhook/{chave}`

#### WebhookConsultaInvalida

- **Significado:** os parâmetros de consulta à lista de webhooks ativados não respeitam o *schema* ou não fazem sentido semanticamente.
- **HTTP Status Code:** 400.
- **endpoints:** `GET /webhook`.

Violações específicas para o endpoint `GET /webhook`:

- algum dos parâmetros informados para a consulta não respeita o *schema*.
- o *timestamp* representado pelo parâmetro `fim` é anterior ao timestamp representado pelo parâmetro `inicio`.
- o parâmetro `paginacao.paginaAtual` é negativo.
- o parâmetro `paginacao.itensPorPagina` é negativo.

## Cobrança Imediata

### Criar cobrança imediata com txid

Endpoint para criar uma cobrança imediata.

A Cobrança imediata não tem uma data de vencimento e, conforme o nome sugere, deve ser usada para casos de pagamentos imediatos como compra em loja física ou Pix Saque.

- Escopo requerido: cob.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto



- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cob/{txid}>



**SANDBOX** **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cob/{txid}>



## PATH PARAMETERS

**txid**  
**required**

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

## HEADER PARAMETERS

**x-conta-corrente**

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração da cobrança imediata.

**calendario** >  
**required**

object (Expiração)

**devedor** >

Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) (CobDevedor)

Os campos aninhados sob o objeto devedor são opcionais e identificam a pessoa ou a instituição a quem a cobrança está endereçada. Não identifica, necessariamente, quem irá efetivamente realizar o pagamento.

Não é permitido que o campo devedor.cpf e campo devedor.cnpj estejam preenchidos ao mesmo tempo. Se o campo devedor.nome está preenchido, então deve existir ou um devedor.cpf ou um campo devedor.cnpj preenchido.

loc >

object (Location do Payload)

Identificador da localização do payload.

valor >

required

object (Valor da cobrança imediata)

valores monetários referentes à cobrança.

chave

required

string (Chave DICT do recebedor) [ 1 .. 77 ] characters

## Formato do campo chave

- O campo chave determina a chave Pix registrada no DICT que será utilizada para a cobrança. Essa chave será lida pelo aplicativo do PSP do pagador para consulta ao DICT, que retornará a informação que identificará o recebedor da cobrança.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

solicitacaoPagador

string (Solicitação ao pagador) [ 1 .. 140 ] characters

O campo solicitacaoPagador, opcional, determina um texto a ser apresentado ao pagador para que ele possa digitar uma informação correlata, em formato livre, a ser enviada ao recebedor. Esse texto será preenchido, na pacs.008, pelo PSP do pagador, no campo RemittanceInformation . O tamanho do campo na pacs.008 está limitado a 140 caracteres.

infoAdicionais >

Array of objects (Informações adicionais) <= 50

Cada respectiva informação adicional contida na lista (nome e valor) deve ser apresentada ao pagador.

## Responses

> **201** Cobrança imediata criada

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.



> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PUT /cob/{txid}

## Request samples

### Payload

Content type

application/json

Example

Exemplo de criação de cobrança imediata 1

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "calendario": {
    "expiracao": 3600
  },
  - "devedor": {
    "cnpj": "12345678000195",
    "nome": "Empresa de Serviços SA"
  },
  - "valor": {
    "original": "37.00",
    "modalidadeAlteracao": 1
  },
  "chave": "7d9f0335-8dcc-4054-9bf9-0dbd61d36906",
  "solicitacaoPagador": "Serviço realizado.",
  - "infoAdicionais": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

## Response samples

201

400

403

404

503

Content type

application/json

Example

```
{
  - "calendario": {
    "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
    "expiracao": 3600
  },
  "txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
  "revisao": 0,
  - "loc": {
    "id": 789,
    "location": "pix.example.com/qr/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
    "tipoCob": "cob"
  },
  "location": "pix.example.com/qr/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "status": "ATIVA",
  - "devedor": {
    "cnpj": "12345678000195",
    "nome": "Empresa de Serviços SA"
  },
  - "valor": {
    "original": "567.89",
    "modalidadeAlteracao": 1
  },
  "chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",
  "solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"
}
```

## Revisar cobrança imediata

Endpoint para revisar cobrança imediata.

- Escopo requerido: cob.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



## Exemplos de código

PRODUÇÃO

PATCH

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cob/{txid}>



SANDBOX

PATCH

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cob/{txid}>



## PATH PARAMETERS

txid  
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

## Dados para geração da cobrança.

calendario >

object (Expiração)

devedor >

Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) (CobDevedor)

Os campos aninhados sob o objeto devedor são opcionais e identificam a pessoa ou a instituição a quem a cobrança está endereçada. Não identifica, necessariamente, quem irá efetivamente realizar o pagamento.

Não é permitido que o campo devedor.cpf e campo devedor.cnpj estejam preenchidos ao mesmo tempo. Se o campo devedor.nome está preenchido, então deve existir ou um devedor.cpf ou um campo devedor.cnpj preenchido.

loc >

object (Location do Payload)

Identificador da localização do payload.

status

string (Status da Cobrança)

Value: "REMOVIDA\_PELU\_USUARIO\_RECEBEDOR"

valor >

object (Valor da cobrança imediata)  
valores monetários referentes à cobrança.

chave

string (Chave DICT do recebedor) [ 1 .. 77 ] characters

## Formato do campo chave

- O campo chave determina a chave Pix registrada no DICT que será utilizada para a cobrança. Essa chave será lida pelo aplicativo do PSP do pagador para consulta ao DICT, que retornará a informação que identificará o recebedor da cobrança.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

solicitacaoPagador

string (Solicitação ao pagador) [ 1 .. 140 ] characters

O campo solicitacaoPagador, opcional, determina um texto a ser apresentado ao pagador para que ele possa digitar uma informação correlata, em formato livre, a ser enviada ao recebedor. Esse texto será preenchido, na pacs.008, pelo PSP do pagador, no campo RemittanceInformation . O tamanho do campo na pacs.008 está limitado a 140 caracteres.

infoAdicionais >

Array of objects (Informações adicionais) <= 50

Cada respectiva informação adicional contida na lista (nome e valor) deve ser apresentada ao pagador.

## Responses

> **200** Cobrança imediata revisada. A revisão deve ser incrementada em 1.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

# Request samples

Payload

Content type  
application/json

Example  
Exemplo de revisão de cobrança 1

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "loc": {
    "id": 7768
  },
  - "devedor": {
    "cpf": "12345678909",
    "nome": "Francisco da Silva"
  },
  - "valor": {
    "original": "123.45"
  },
  "solicitacaoPagador": "Cobrança dos serviços prestados."
}
```

# Response samples

200

400

403

404

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "calendario": {
    "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
    "expiracao": 3600
  },
  "txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
  "revisao": 1,
}
```

```
- "loc": {
  "id": 789,
  "location": "pix.example.com/qr/b1/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "tipoCob": "cob"
},
"location": "pix.example.com/qr/v1/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
"status": "ATIVA",
- "devedor": {
  "cnpj": "12345678000195",
  "nome": "Empresa de Serviços SA"
},
- "valor": {
  "original": "567.89",
  "modalidadeAlteracao": 0
},
"chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",
"solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"
}
```

## Consultar cobrança imediata

Endpoint para consultar uma cobrança através de um determinado txid.

- Escopo requerido: cob.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cob/{txid}>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cob/{txid}>



### PATH PARAMETERS

txid  
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

## HEADER PARAMETERS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-conta-corrente | string[1-9][0-9]*<br>Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Responses

> **200** Dados da cobrança imediata.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cob/{txid}

## Response samples

200

403

404

503

Content type

application/json

Example

Exemplo de cobrança imediata 1

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "calendario": {
    "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
    "expiracao": 3600
  },
  "txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
  "revisao": 0,
```

```
- "loc": {
  "id": 789,
  "location": "pix.example.com/qr/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "tipoCob": "cob"
},
"location": "pix.example.com/qr/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
"status": "ATIVA",
- "devedor": {
  "cnpj": "12345678000195",
  "nome": "Empresa de Serviços SA"
},
- "valor": {
  "original": "567.89",
  "modalidadeAlteracao": 1
},
"chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",
"solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"
}
```

## Criar cobrança imediata

Endpoint para criar uma cobrança imediata, neste caso, o txid é definido pelo PSP.

- Escopo requerido: cob.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cob>



**SANDBOX** **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cob>



### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

## Dados para geração da cobrança imediata.

calendario >  
required

object (Expiração)

devedor >

Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) (CobDevedor)

Os campos aninhados sob o objeto devedor são opcionais e identificam a pessoa ou a instituição a quem a cobrança está endereçada. Não identifica, necessariamente, quem irá efetivamente realizar o pagamento.

Não é permitido que o campo devedor.cpf e campo devedor.cnpj estejam preenchidos ao mesmo tempo. Se o campo devedor.nome está preenchido, então deve existir ou um devedor.cpf ou um campo devedor.cnpj preenchido.

loc >

object (Location do Payload)

Identificador da localização do payload.

valor >  
required

object (Valor da cobrança imediata)

valores monetários referentes à cobrança.

chave  
required

string (Chave DICT do recebedor) [ 1 .. 77 ] characters

## Formato do campo chave

- O campo chave determina a chave Pix registrada no DICT que será utilizada para a cobrança. Essa chave será lida pelo aplicativo do PSP do pagador para consulta ao DICT, que retornará a informação que identificará o recebedor da cobrança.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

solicitacaoPagador

string (Solicitação ao pagador) [ 1 .. 140 ] characters

O campo solicitacaoPagador, opcional, determina um texto a ser apresentado ao pagador para que ele possa digitar uma informação correlata, em formato livre, a ser enviada ao recebedor. Esse texto será preenchido, na pacs.008, pelo PSP do pagador, no campo

RemittanceInformation . O tamanho do campo na pacs.008 está limitado a 140 caracteres.

infoAdicionais >

Array of objects (Informações adicionais) <= 50

Cada respectiva informação adicional contida na lista (nome e valor) deve ser apresentada ao pagador.

## Responses

> **201** Cobrança imediata criada

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cob

## Request samples

### Payload

Content type

application/json

Example

Exemplo de criação de cobrança imediata 1

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "calendario": {
    "expiracao": 3600
  },
  - "devedor": {
    "cnpj": "12345678000195",
    "nome": "Empresa de Serviços SA"
  },
  - "valor": {
    "original": "37.00",
    "modalidadeAlteracao": 1
  },
}
```

```
"chave": "7d9f0335-8dcc-4054-9bf9-0dbd61d36906",  
"solicitacaoPagador": "Serviço realizado.",  
- "infoAdicionais": [  
  + { ... },  
  + { ... }  
]  
}
```

## Response samples

201

400

403

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "calendario": {
    "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
    "expiracao": 3600
  },
  "txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
  "revisao": 0,
  - "loc": {
    "id": 789,
    "location": "pix.example.com/qr/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
    "tipoCob": "cob"
  },
  "location": "pix.example.com/qr/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "status": "ATIVA",
  - "devedor": {
    "cnpj": "12345678000195",
    "nome": "Empresa de Serviços SA"
  },
  - "valor": {
    "original": "567.89",
    "modalidadeAlteracao": 1
  },
  "chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",
  "solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"
}
```

---

## Consultar lista de cobranças imediatas

Endpoint para consultar cobranças imediatas através de parâmetros como início, fim, cpf, cnpj e status.

- Escopo requerido: cob.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código





## QUERY PARAMETERS

início  
required

string <date-time> (Data de início)

Example: `início=2023-02-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

fim  
required

string <date-time> (Data de fim)

Example: `fim=2023-03-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

cpf

string (CPF)

Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.

cnpj

string (CNPJ)

Filtro pelo CNPJ do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CPF.

locationPresente

boolean

status

string (Situação da Cobrança)

Enum: `"ATIVA"` `"CONCLUIDA"` `"REMOVIDA_PELU_USUARIO_RECEBEDOR"`  
`"REMOVIDA_PELU_PSP"`

Estado do registro da cobrança. Não se confunde com o estado da cobrança em si, ou seja, não guarda relação com o fato de a cobrança encontrar-se vencida ou expirada, por exemplo.

Os status são assim definidos:

- `ATIVA` : indica que o registro se refere a uma cobrança que foi gerada mas ainda não foi paga nem removida;
- `CONCLUIDA` : indica que o registro se refere a uma cobrança que já foi paga e, por conseguinte, não pode acolher outro pagamento;
- `REMOVIDO_PELU_USUARIO_RECEBEDOR` : indica que o usuário recebedor solicitou a remoção do registro da cobrança; e
- `REMOVIDO_PELU_PSP` : indica que o PSP Recebedor solicitou a remoção do registro da cobrança.

paginacao.paginaAtual

integer <int32> (Página atual)

Default: `0`

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

`paginacao.itensPorPagina` integer <int32> (Itens por Página) `<= 1000`  
Default: `100`

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

## HEADER PARAMETERS

`x-conta-corrente` string[1-9][0-9]\*  
Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** Lista de cobranças imediatas.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cob

## Response samples

200

403

503

Content type  
application/json

### Example

Exemplo de retorno da consulta de cobranças 1

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2020-04-01T00:00:00Z",
    "fim": "2020-04-02T10:00:00Z",
    + "paginacao": { ... }
  },
```

```
- "cobs": [  
  + { ... },  
  + { ... }  
]  
}
```

## Pagar Pix de cobrança imediata (Sandbox)

Endpoint para pagar uma cobrança imediata via Pagamento Pix.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- Escopo requerido: pix.write
- rate limit:
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

**SANDBOX** **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cob/pagar/{txid}>



### PATH PARAMETERS

txid  
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para notificação dos Pix.

valor  
required number

### Responses

> **201** Cobrança Pix paga com sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cob/pagar/{txid}

## Request samples

### Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "valor": 150  
}
```

## Response samples

201

400

403

503

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "e2e": "E00416968202406141552CmNRlqASznP"  
}
```

## Pagar cobrança imediata utilizando QRCode (Sandbox)

Endpoint para pagar uma cobrança imediata utilizando QRCode.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- Escopo requerido: pix.write
- rate limit:
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

**SANDBOX** **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/cob/pagamento>



REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para pagamento de cobrança com QRCode.

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| qrCode   | string                |
| required | URL do pixCopiaECola. |
| valor    | number                |
| required | Valor a ser pago.     |

Responses

- > 200 pagamento realizado
- > 400 Requisição com formato inválido.
- > 404 Não encontrado.
- > 500 Acesso não permitido.

POST /sandbox/cob/pagamento

Request samples

Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{
  "qrCode": "000201010200661010014BR.GOV.BCB.PIX2009url-exemplo.qrcode.sandbo
  "valor": 100
}
```

Response samples

200 400 404 500

Content type  
application/json

Copy

```
{
  "endToEnd": "E00416968202406141552CmNRlqASznP"
}
```

# Cobrança com Vencimento

## Criar cobrança com vencimento

Endpoint para criar uma cobrança com vencimento.

Na cobrança com vencimento é possível parametrizar uma data de vencimento e com isso o pagamento pode ser realizado em data futura, pode também incluir outras informações como juros, multas, outros acréscimos, descontos e outros abatimentos, semelhante ao boleto.

- Escopo requerido: cobv.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobv/{txid}>



**SANDBOX** **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobv/{txid}>



### PATH PARAMETERS

txid  
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração da cobrança com vencimento.

calendario >  
required

object (Data de Vencimento)

devedor >  
required

Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) (CobVDevedor)

Os campos aninhados sob o objeto devedor são opcionais e identificam a pessoa ou a instituição a quem a cobrança está endereçada. Não identifica, necessariamente, quem irá efetivamente realizar o pagamento.

Não é permitido que o campo devedor.cpf e campo devedor.cnpj estejam preenchidos ao mesmo tempo. Se o campo devedor.nome está preenchido, então deve existir ou um devedor.cpf ou um campo devedor.cnpj preenchido.

loc >

object (Location do Payload)

Identificador da localização do payload.

valor >  
required

object (Valor da cobrança com vencimento)

Valores monetários.

chave  
required

string (Chave DICT do recebedor) [ 1 .. 77 ] characters

- O campo chave determina a chave Pix do recebedor que será utilizada para a cobrança.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

solicitacaoPagador

string (Solicitação ao pagador) [ 1 .. 140 ] characters

O campo solicitacaoPagador determina um texto a ser apresentado ao pagador para que ele possa digitar uma informação correlata, em formato livre, a ser enviada ao recebedor. Esse texto está limitado a 140 caracteres.

infoAdicionais >

Array of objects (Informações adicionais) <= 50

Cada respectiva informação adicional contida na lista (nome e valor) deve ser apresentada ao pagador.

## Responses

> 201 Cobrança com vencimento criada

> 400 Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PUT /cobv/{txid}

## Request samples

### Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "calendario": {
    "dataDeVencimento": "2020-12-31",
    "validadeAposVencimento": 30
  },
  - "loc": {
    "id": 789
  },
  - "devedor": {
    "logradouro": "Alameda Souza, Numero 80, Bairro Braz",
    "cidade": "Recife",
    "uf": "PE",
    "cep": "70011750",
    "cpf": "12345678909",
    "nome": "Francisco da Silva"
  },
  - "valor": {
    "original": "123.45",
    + "multa": { ... },
    + "juros": { ... },
    + "desconto": { ... }
  },
  "chave": "5f84a4c5-c5cb-4599-9f13-7eb4d419dacc",
  "solicitacaoPagador": "Cobrança dos serviços prestados."
```

}

## Response samples

201

400

403

404

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

{

```
- "calendario": {
  "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
  "dataDeVencimento": "2020-12-31",
  "validadeAposVencimento": 30
},
"txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
"revisao": 0,
- "loc": {
  "id": 789,
  "location": "pix.example.com/qr/v2/cobv/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "tipoCob": "cobv"
},
"status": "ATIVA",
- "devedor": {
  "logradouro": "Rua 15, Numero 1, Bairro Luz",
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "uf": "MG",
  "cep": "99000750",
  "cnpj": "12345678000195",
  "nome": "Empresa de Serviços SA"
},
- "recebedor": {
  "logradouro": "Rua 15 Numero 1200, Bairro São Luiz",
  "cidade": "São Paulo",
  "uf": "SP",
  "cep": "70800100",
  "cnpj": "56989000019533",
  "nome": "Empresa de Logística SA"
},
```

```
- "valor": {  
  "original": "567.89"  
},  
"chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",  
"solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"  
}
```

## Revisar cobrança com vencimento

Endpoint para revisar uma cobrança com vencimento.

- Escopo requerido: cobv.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **PATCH** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobv/{txid}>



**SANDBOX** **PATCH** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobv/{txid}>



### PATH PARAMETERS

**txid**  
*required*

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

### HEADER PARAMETERS

**x-conta-corrente**

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

## Dados para geração da cobrança.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| calendario >       | object (Data de Vencimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| devedor >          | <p>Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) (CobVDevedor)</p> <p>Os campos aninhados sob o objeto devedor são opcionais e identificam a pessoa ou a instituição a quem a cobrança está endereçada. Não identifica, necessariamente, quem irá efetivamente realizar o pagamento.</p> <p>Não é permitido que o campo devedor.cpf e campo devedor.cnpj estejam preenchidos ao mesmo tempo. Se o campo devedor.nome está preenchido, então deve existir ou um devedor.cpf ou um campo devedor.cnpj preenchido.</p> |
| loc >              | <p>object (Location do Payload)</p> <p>Identificador da localização do payload.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| valor >            | <p>object (Valor da cobrança com vencimento)</p> <p>Valores monetários.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chave              | <p>string (Chave DICT do recebedor) [ 1 .. 77 ] characters</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O campo chave determina a chave Pix do recebedor que será utilizada para a cobrança.</li><li>• Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.</li><li>• O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do <a href="#">Manual de Padrões para iniciação do Pix</a>.</li></ul>                                                                       |
| solicitacaoPagador | <p>string (Solicitação ao pagador) [ 1 .. 140 ] characters</p> <p>O campo solicitacaoPagador determina um texto a ser apresentado ao pagador para que ele possa digitar uma informação correlata, em formato livre, a ser enviada ao recebedor. Esse texto está limitado a 140 caracteres.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| infoAdicionais >   | <p>Array of objects (Informações adicionais) &lt;= 50</p> <p>Cada respectiva informação adicional contida na lista (nome e valor) deve ser apresentada ao pagador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status             | <p>string (Status do registro da cobrança)</p> <p>Value: "REMOVIDA_PELo_USUARIO_RECEBEDOR"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Responses

> 200 Cobrança com vencimento revisada. A revisão deve ser incrementada em 1.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PATCH /cobv/{txid}

## Request samples

### Payload

Content type

application/json

Example

Exemplo de revisão de cobrança 1

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "loc": {
    "id": 7768
  },
  - "devedor": {
    "cpf": "12345678909",
    "nome": "Francisco da Silva"
  },
  - "valor": {
    "original": "123.45"
  },
  "solicitacaoPagador": "Cobrança dos serviços prestados."
}
```

## Response samples

**200**

**400**

**403**

**404**

**503**

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

{

```
- "calendario": {
  "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
  "dataDeVencimento": "2020-12-31",
  "validadeAposVencimento": 30
},
"txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
"revisao": 0,
- "loc": {
  "id": 789,
  "location": "pix.example.com/qr/v2/cobv/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "tipoCob": "cobv"
},
"status": "ATIVA",
- "devedor": {
  "logradouro": "Rua 15, Numero 1, Bairro Luz",
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "uf": "MG",
  "cep": "99000750",
  "cnpj": "12345678000195",
  "nome": "Empresa de Serviços SA"
},
- "recebedor": {
  "logradouro": "Rua 15 Numero 1200, Bairro São Luiz",
  "cidade": "São Paulo",
  "uf": "SP",
  "cep": "70800100",
  "cnpj": "56989000019533",
  "nome": "Empresa de Logística SA"
},
- "valor": {
  "original": "567.89"
},
"chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",
"solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"
```

}



# Consultar cobrança com vencimento

Endpoint para consultar uma cobrança com vencimento através de um determinado txid.

- Escopo requerido: cobv.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



## Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobv/{txid}>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobv/{txid}>



## PATH PARAMETERS

txid  
*required*

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** Dados da cobrança com vencimento.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobv/{txid}

## Response samples

200

403

404

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

{

```
- "calendario": {
  "criacao": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
  "dataDeVencimento": "2020-12-31",
  "validadeAposVencimento": 30
},
"txid": "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1",
"revisao": 0,
- "loc": {
  "id": 789,
  "location": "pix.example.com/qr/v2/cobv/9d36b84fc70b478fb95c12729b90ca25",
  "tipoCob": "cobv"
},
"status": "ATIVA",
- "devedor": {
  "logradouro": "Rua 15, Numero 1, Bairro Luz",
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "uf": "MG",
  "cep": "99000750",
  "cnpj": "12345678000195",
  "nome": "Empresa de Serviços SA"
},
```

```
- "recebedor": {
  "logradouro": "Rua 15 Numero 1200, Bairro São Luiz",
  "cidade": "São Paulo",
  "uf": "SP",
  "cep": "70800100",
  "cnpj": "56989000019533",
  "nome": "Empresa de Logística SA"
},
- "valor": {
  "original": "567.89"
},
"chave": "a1f4102e-a446-4a57-bcce-6fa48899c1d1",
"solicitacaoPagador": "Informar cartão fidelidade"
}
```

## Consultar lista de cobranças com vencimento

Endpoint para consultar cobranças com vencimento através de parâmetros como início, fim, cpf, cnpj e status.

- Escopo requerido: cobv.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

 Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/cobv>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobv>



### QUERY PARAMETERS

início  
required

string <date-time> (Data de início)

Example: `início=2023-02-30T12:09:00Z`

Formato: `yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX`

fim  
required

string <date-time> (Data de fim)

Example: fim=2023-03-30T12:09:00Z

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

cpf

string (CPF)

Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.

cnpj

string (CNPJ)

Filtro pelo CNPJ do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CPF.

locationPresente

boolean

status

string (Situação da Cobrança)

Enum: "ATIVA" "CONCLUIDA" "REMOVIDA\_PELo\_USUARIO\_RECEBEDOR" "REMOVIDA\_PELo\_PSP"

Estado do registro da cobrança. Não se confunde com o estado da cobrança em si, ou seja, não guarda relação com o fato de a cobrança encontrar-se vencida ou expirada, por exemplo.

Os status são assim definidos:

- **ATIVA**: indica que o registro se refere a uma cobrança que foi gerada mas ainda não foi paga nem removida;
- **CONCLUIDA**: indica que o registro se refere a uma cobrança que já foi paga e, por conseguinte, não pode acolher outro pagamento;
- **REMOVIDO\_PELo\_USUARIO\_RECEBEDOR**: indica que o usuário recebedor solicitou a remoção do registro da cobrança; e
- **REMOVIDO\_PELo\_PSP**: indica que o PSP Recebedor solicitou a remoção do registro da cobrança.

paginacao.paginaAtual

integer <int32> (Página atual)

Default: 0

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

paginacao.itensPorPagina

integer <int32> (Itens por Página) <= 1000

Default: 100

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

loteCobVld

integer <int32> (Id do lote de cobrança com vencimento)

Id do lote de cobrança com vencimento.

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

---

## Responses

> **200** Lista de cobranças com vencimento.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobv

## Response samples

200

403

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2020-04-01T00:00:00Z",
    "fim": "2020-04-01T23:59:59Z",
    + "paginacao": { ... }
  },
  - "cobs": [
    + { ... }
  ]
}
```

## Pagar Pix de cobrança com vencimento (Sandbox)

Endpoint para pagar uma cobrança com vencimento via Pagamento Pix.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)



- Escopo requerido: pix.write
- rate limit:
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

**SANDBOX** **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/cobv/pagar/{txid}>



## PATH PARAMETERS

txid  
required

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

O campo txid determina o identificador da transação.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para notificação dos Pix.

valor  
required number

## Responses

> **201** Cobrança com vencimento Pix paga com sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cobv/pagar/{txid}

## Request samples

Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{
```

```
  "valor": 150
```

```
}
```

## Response samples

**201****400****403****503**

Content type

application/json

Copy

```
{
```

```
  "e2e": "E00416968202406141552CmNRlqASznP"
```

```
}
```

## Pagar cobrança com vencimento utilizando QRCode (Sandbox)

Endpoint para pagar uma cobrança com vencimento utilizando QRCode.

(Exclusivo para o ambiente Sandbox)

- Escopo requerido: pix.write
- rate limit:
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

**SANDBOX****POST**<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/sandbox/cob/pagamento>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para pagamento de cobrança com QRCode.

qrCode  
required

string

URL do pixCopiaECola.

valor  
required

number

Valor a ser pago.

## Responses

> **200** pagamento realizado

> **400** Requisição com formato inválido.

> **404** Não encontrado.

> **500** Acesso não permitido.

POST / sandbox/cob/pagamento

## Request samples

### Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "qrCode": "000201010200661010014BR.GOV.BCB.PIX2009url-exemplo.qrcode.sandbo  
  "valor": 100  
}
```

## Response samples

**200**

**400**

**404**

**500**

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "endToEnd": "E00416968202406141552CmNRlqASznP"  
}
```

# Cobrança com Vencimento em Lote

## Criar/Alterar lote de cobranças com vencimento

Endpoint utilizado para criar ou alterar um lote de cobranças com vencimento.

Para o caso de uso de alteração de cobranças, o array a ser atribuído na requisição deve ser composto pelas exatas requisições de criação de cobranças que constaram no array atribuído na requisição originária.



Não se pode utilizar este endpoint para *alterar* um lote de cobranças com vencimento agregando ou removendo cobranças já existentes dentro do conjunto de cobranças criadas na requisição originária do lote (requisição de criação do lote).

Em outras palavras, se originalmente criou-se um lote, por exemplo, com as cobranças [ `a`, `b` e `c` ], não se pode *alterar* esse conjunto de cobranças original que o lote representa para [ `a`, `b`, `c`, `d` ], ou para [ `a`, `b` ]. Por outro lado, pode-se alterar, *em lote* as cobranças [ `a`, `b`, `c` ], conforme originalmente constam na requisição originária do lote.

Uma solicitação de **criação** de cobrança com status "EM\_PROCESSAMENTO" ou "NEGADA" está associada a uma cobrança que não *existe* de fato, portanto não será listada em `GET /cobv` ou `GET /cobv/{txid}`.

Uma cobrança, uma vez criada via `PUT /cobv/{txid}`, não pode ser associada a um lote posteriormente.

Uma cobrança, uma vez criada via `PUT /lotecobv/{id}`, não pode ser associada a um novo lote posteriormente.

- Escopo requerido: lotecobv.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



#### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **PUT** `https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/lotecobv/{id}`



**SANDBOX** **PUT** `https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/lotecobv/{id}`



#### PATH PARAMETERS

**id**  
**required**

string (Identificador do lote de cobranças com vencimento, em formato de texto.)

#### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração de lote de cobranças com vencimento.

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| descricao<br>required | string (Descrição do lote)                            |
| cobsv ><br>required   | Array of objects (Cobrança com vencimento solicitada) |

Responses

- 202 Lote de cobranças com vencimento solicitado para criação.
- > 400 Requisição com formato inválido.
- > 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- > 404 Recurso solicitado não foi encontrado.
- > 503  
Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PUT /lotecobv/{id}

Request samples

Payload

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "descricao": "Cobranças dos alunos do turno vespertino",
  "cobsv": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

400 403 404 503

Content type  
application/problem+json

```

{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/LoteCobVOperacaoInvalida",
  "title": "Lote de cobranças inválido.",
  "status": 400,
  "detail": "A requisição que busca alterar ou criar um lote de cobranças com vencimento
- "violacoes": [
  + { ... },
  + { ... }
]
}

```

## Revisar cobranças específicas dentro de um lote

Endpoint para revisar cobranças específicas dentro de um lote de cobranças com vencimento.

A diferença deste endpoint para o endpoint PUT correlato é que este endpoint admite um array `cobsv` com menos solicitações de alteração de cobranças do que o array atribuído na requisição originária do lote.

Não se pode, entretanto, utilizar esse endpoint para agregar ou remover solicitações de alteração ou criação de cobranças conforme constam na requisição originária do lote.

- Escopo requerido: lotecobv.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO**

**PATCH**

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/lotecobv/{id}>



**SANDBOX**

**PATCH**

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/lotecobv/{id}>



### PATH PARAMETERS

id

required

string (Identificador do lote de cobranças com vencimento, em formato de texto.)

### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração de lote de cobranças com vencimento.

descricao string (Descrição do lote)

cobsv > Array of objects (CobVRevisadaItem)

## Responses

— 202 Solicitação de revisão do Lote de cobranças encaminhada para processamento.

> 400 Requisição com formato inválido.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PATCH /lotecobv/{id}

## Request samples

### Payload

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "cobsv": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

## Response samples

400

403

404

503

Content type

application/problem+json

Copy



```
"type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/CobVOperacaoInvalida",  
"title": "Operação inválida.",  
"status": 400,  
"detail": "Cobrança não encontra-se mais com o status ATIVA, somente cobranças ativ
```



## Consultar um lote de cobranças com vencimento

Endpoint para consultar um lote de cobranças com vencimento.

- Escopo requerido: lotecobv.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

**PRODUÇÃO**

**GET**

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/lotecobv/{id}>



**SANDBOX**

**GET**

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/lotecobv/{id}>



### PATH PARAMETERS

id

required

string (Identificador do lote de cobranças com vencimento, em formato de texto.)

### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente.

Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

---

## Responses

> **200** Lote de cobranças com vencimento.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /lotecobv/{id}

## Response samples

200

403

404

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "descricao": "Cobranças dos alunos do turno vespertino",
  "criacao": "2020-11-01T20:15:00.358Z",
  - "cobsv": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

---

## Sumário de um lote de cobranças com vencimento

Endpoint para consultar o sumário de um lote de cobranças com vencimento.

- Escopo requerido: lotecobv.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto



Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/lotecobv/{id}/sumario>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/lotecobv/{id}/sumario>



## PATH PARAMETERS

**id**  
**required**

string (Identificador do lote de cobranças com vencimento, em formato de texto.)

## HEADER PARAMETERS

**x-conta-corrente**

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** Sumário de um Lote de cobranças com vencimento.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /lotecobv/{id}/sumario

## Response samples

**200**

**403**

**404**

**503**

Content type  
application/json



```
"dataCriacaoProcessamento": "2024-06-01T12:00:00Z",  
"statusProcessamento": "FINALIZADO",  
"totalCobrancas": 5,  
"totalCobrancasNegadas": 1,  
"totalCobrancasCriadas": 4
```



## Consultar cobranças de um lote por situação

Endpoint para consultar os Pix Cobrança com vencimento de um lote pelo id e situação.

- Escopo requerido: lotecobv.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

**PRODUÇÃO**

**GET**

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/lotecobv/{id}/situacao/{situacao}>



**SANDBOX**

**GET**

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/lotecobv/{id}/situacao/{situacao}>



### PATH PARAMETERS

id

required

string (Identificador do lote de cobranças com vencimento, em formato de texto.)

situacao

required

string (SituacaoCobranca)

Enum: "EM\_PROCESSAMENTO" "CRIADA" "NEGADA"

### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** Sumário de um Lote de cobranças com vencimento.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /lotecobv/{id}/situacao/{situacao}

## Response samples

200

403

404

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "id": 13,
  "status": "NEGADA",
  "criacao": "2024-06-19T15:12:55.745Z",
  - "cobsv": [
    + { ... }
  ]
}
```

## Consultar lotes de cobranças com vencimento

Endpoint para consultar lista de lotes de cobranças com vencimento.

- Escopo requerido: lotecobv.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/lotecobv>



SANDBOX GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/lotecobv>



## QUERY PARAMETERS

início  
required

string <date-time> (Data de início)

Filtra os registros cuja data de criação seja maior ou igual que a data de início. Respeita RFC 3339.

fim  
required

string <date-time> (Data de fim)

Filtra os registros cuja data de criação seja menor ou igual que a data de fim. Respeita RFC 3339.

paginacao.paginaAtual

integer <int32> (Página atual)

Default: 0

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

paginacao.itensPorPagina

integer <int32> (Itens por Página) ≤ 1000

Default: 100

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> 200 Lotes de cobranças com vencimento.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

## Response samples

200

403

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2020-01-01T00:00:00Z",
    "fim": "2020-12-01T23:59:59Z",
    + "paginacao": { ... }
  },
  - "lotes": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

## Location

### Criar location do payload

Criar location do payload.

- Escopo requerido: payloadlocation.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/loc>



**SANDBOX** **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/loc>



HEADER PARAMETERS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-conta-corrente | string[1-9][0-9]*<br>Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Dados para geração da location.

tipoCob string (Tipo da cobrança)

Responses

- > 201 Dados da location do Payload.
- > 400 Requisição com formato inválido.
- > 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- > 503  
Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /loc

Request samples

Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "tipoCob": "cob"  
}
```

Response samples

201

400

403

503

Content type  
application/json

Example



```
"id": 7716,
"location": "pix.example.com/qr/v2/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",
"tipoCob": "cob",
"criacao": "2020-03-11T21:19:51.013Z"
```



## Consultar locations cadastradas

Endpoint para consultar locations cadastradas.

- Escopo requerido: payloadlocation.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/loc>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/loc>



### QUERY PARAMETERS

**inicio**  
**required**

string <date-time> (Data de início)

Example: `inicio=2023-02-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

**fim**  
**required**

string <date-time> (Data de fim)

Example: `fim=2023-03-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

**txIdPresente**

boolean

**tipoCob**

string

Enum: `"cob"` `"cobv"`

**paginacao.paginaAtual**

integer <int32> (Página atual)

Default: 0

Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

`paginacao.itensPorPagina` integer <int32> (Itens por Página) ≤ 1000

Default: 100

Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

## HEADER PARAMETERS

`x-conta-corrente`

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** lista dos locations cadastrados de acordo com o critério de busca.

> **400** Requisição com formato inválido.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /loc

## Response samples

200

400

403

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parametros": {
    "inicio": "2020-04-01T00:00:00Z",
    "fim": "2020-04-01T23:59:59Z",
    + "paginacao": { ... }
  },
  - "loc": [
    + { ... },
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

## Recuperar location do payload

Recupera a location do payload.

- Escopo requerido: payloadlocation.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/loc/{id}>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/loc/{id}>



### PATH PARAMETERS

**id**  
**required**

string (Id da location cadastrada para servir um payload)

### HEADER PARAMETERS

**x-conta-corrente**

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** Dados da location do Payload.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /loc/{id}

## Response samples

200

403

404

503

Content type  
application/json

Example

Exemplo de Payload Location 1

Copy

```
{
  "id": 7716,
  "txid": "fda9460fe04e4f129b72863ae57ee22f",
  "location": "pix.example.com/qr/v2/cobv/2353c790eefb11eaadc10242ac120002",
  "tipoCob": "cobv",
  "criacao": "2020-03-11T21:19:51.013Z"
}
```

## Desvincular uma cobrança de uma location

Endpoint utilizado para desvincular uma cobrança de uma location.

Se executado com sucesso, a entidade `loc` não apresentará mais um `txid`, se apresentava anteriormente à chamada. Adicionalmente, a entidade `cob` ou `cobv` associada ao `txid` desvinculado também passará a não mais apresentar um `location`. Esta operação não altera o `status` da `cob` ou `cobv` em questão.

- Escopo requerido: `payloadlocation.write`

- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **DELETE** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/loc/{id}/txid>



**SANDBOX** **DELETE** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/loc/{id}/txid>



## PATH PARAMETERS

id  
required

string (Id da location cadastrada para servir um payload)

Id da location

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> **200** cobrança representada pelo txid informado desvinculada com sucesso.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

**DELETE** </loc/{id}/txid>

## Response samples

200

403

404

503

Content type  
application/json

[Copy](#)

{

```
"id": 2316,  
"location": "pix.example.com/qr/v2/a8534e273ecb47d3ac30613104544466",  
"tipoCob": "cob",  
"criacao": "2020-05-31T19:39:54.013Z"
```

}

## Pix

### Consultar pix

Endpoint para consultar um pix através de um determinado EndToEndId.

As transações de Pix retornadas nas consultas são recebimentos que tiveram origem de um Pix Cobrança(Cob ou CobV) gerado pela API Pix ou IBPJ(Boleto com Pix) pagos via QR Code.

- Escopo requerido: pix.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

[Exemplos de código](#)

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/pix/{e2eld}>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/pix/{e2eld}>



#### PATH PARAMETERS

**e2eld**  
required

string (Id fim a fim da transação) `[a-zA-Z0-9]{32}`  
Id único para identificação do Pix Cobrança.

#### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

---

## Responses

> **200** Dados do Pix Efetuado.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /pix/{e2eid}

## Response samples

200

403

404

503

Content type

application/json

Example

Exemplo de Pix 1

Copy Expand all Collapse all

{

"endToEndId": "E12345678202009091221abcdef12345",

"txid": "cd1fe328c875481285a6f233ae41b662",

"valor": "100.00",

"chave": "a82d0acf-6cad-42a1-b5d4-4165416545646845",

- "componentesValor": {

+ "original": { ... }

},

"horario": "2020-09-10T13:03:33.902Z",

"infoPagador": "Reforma da casa",

```
- "devolucoes": [  
  + { ... }  
]  
}
```

## Consultar pix recebidos

Endpoint para consultar um pix por um período específico, de acordo com os parâmetros informados.

As transações de Pix retornadas nas consultas são recebimentos que tiveram origem de um Pix Cobrança (Cob ou CobV) gerado pela API Pix ou IBPJ(Boleto com Pix) pagos via QR Code.

- Escopo requerido: pix.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/pix>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/pix>



### QUERY PARAMETERS

inicio  
required

string <date-time> (Data de início)

Example: `inicio=2023-02-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

fim  
required

string <date-time> (Data de fim)

Example: `fim=2023-03-30T12:09:00Z`

Formato: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[.SSS]XXX

txld

string[a-zA-Z0-9]{26,35}

txldPresente

boolean

devolucaoPresente

boolean

cpf

string (CPF)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.                                                                                                                                                                          |
| cnj                      | string (CNPJ)<br>Filtro pelo CNPJ do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CPF.                                                                                                                                                         |
| paginacao.paginaAtual    | integer <int32> (Página atual)<br>Default: <input type="text" value="0"/><br>Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.                                                                                    |
| paginacao.itensPorPagina | integer <int32> (Itens por Página) <input type="text" value="≤ 1000"/><br>Default: <input type="text" value="100"/><br>Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros. |

HEADER PARAMETERS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-conta-corrente | string[1-9][0-9]*<br>Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Responses

- > 200 lista dos Pix recebidos de acordo com o critério de busca.
- > 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- > 503  
Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /pix

Response samples

200

403

503

Content type  
application/json

Example  
Exemplo de Pix 1

```
{
  "endToEndId": "E12345678202009091221abcdef12345",
  "txid": "cd1fe328c875481285a6f233ae41b662",
  "valor": "100.00",
  "chave": "a82d0acf-6cad-42a1-b5d4-4165416545646845",
  - "componentesValor": {
    + "original": { ... }
  },
  "horario": "2020-09-10T13:03:33.902Z",
  "infoPagador": "Reforma da casa",
  - "devolucoes": [
    + { ... }
  ]
}
```

## Solicitar devolução

Endpoint para solicitar uma devolução através de um E2EID do Pix e do ID da devolução.

- Escopo requerido: pix.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/pix/{e2eld}/devolucao/{id}>



**SANDBOX** **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/pix/{e2eld}/devolucao/{id}>



### PATH PARAMETERS

**e2eld**  
required

string (Id fim a fim da transação) [a-zA-Z0-9]{32}  
Id único para identificação do Pix Cobrança.

**id**  
required

string (Id da Devolução) [a-zA-Z0-9]{1,35}  
Id gerado pelo cliente para representar unicamente uma devolução.

## HEADER PARAMETERS

---

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

---

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

---

Dados para pedido de devolução.

valor  
required

string (Valor) \d{1,10}\.\d{2}

Valor solicitado para devolução. A soma dos valores de todas as devoluções não podem ultrapassar o valor total do Pix.

---



natureza

string (Natureza da Devolução Solicitada)

Default: "ORIGINAL"

Enum: "ORIGINAL" "RETIRADA"

Indica qual é a natureza da devolução solicitada. Uma solicitação de devolução pelo usuário recebedor pode ser relacionada a um Pix comum (com código: MD06 da pacs.004), ou a um Pix de Saque ou Troco (com códigos possíveis: MD06 e SL02 da pacs.004). Na ausência deste campo a natureza deve ser interpretada como sendo de um Pix comum ( ORIGINAL ).

As naturezas são assim definidas:

- ORIGINAL : quando a devolução é solicitada pelo usuário recebedor e se refere a um Pix comum ou ao valor da compra em um Pix Troco ( MD06 );
- RETIRADA : quando a devolução é solicitada pelo usuário recebedor e se refere a um Pix Saque ou ao valor do troco em um Pix Troco ( SL02 ).

Os valores de devoluções são sempre limitados aos valores máximos a seguir:

- Pix comum: o valor da devolução é limitado ao valor do próprio Pix (a natureza nesse caso deve ser: ORIGINAL);
- Pix Saque: o valor da devolução é limitado ao valor da retirada (a natureza nesse caso deve ser: RETIRADA); e
- Pix Troco: o valor da devolução é limitado ao valor relativo à compra ou ao troco:
  - Quando a devolução for referente à compra, o valor limita-se ao valor da compra (a natureza nesse caso deve ser ORIGINAL); e
  - Quando a devolução for referente ao troco, o valor limita-se ao valor do troco (a natureza nesse caso deve ser RETIRADA).

descricao

string (Mensagem ao pagador relativa à devolução.) <= 140 characters

O campo descricao, opcional, determina um texto a ser apresentado ao pagador contendo informações sobre a devolução. Esse texto será preenchido, na pacs.004, pelo PSP do recebedor, no campo RemittanceInformation. O tamanho do campo na pacs.004 está limitado a 140 caracteres.

## Responses

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PUT /pix/{e2eld}/devolucao/{id}

## Request samples

### Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "valor": "7.89"  
}
```

## Response samples

201

403

404

503

Content type  
application/json

### Example

Exemplo de devolução 1

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "id": "123456",  
  "rtrId": "D12345678202009091000abcde123456",  
  "valor": "7.89",  
  "horario": {  
    "solicitacao": "2020-09-11T15:25:59.411Z"  
  },  
  "status": "EM_PROCESSAMENTO"  
}
```

Endpoint para consultar uma devolução através de um E2EID do Pix e do ID da devolução.

As transações de Pix retornadas nas consultas são recebimentos que tiveram origem de um Pix Cobrança(Cob ou CobV) gerado pela API Pix ou IBPJ(Boleto com Pix) pagos via QR Code.

- Escopo requerido: pix.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



#### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/pix/{e2eld}/devolucao/{id}>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/pix/{e2eld}/devolucao/{id}>



#### PATH PARAMETERS

e2eld  
**required**

string (Id fim a fim da transação) [a-zA-Z0-9]{32}  
Id único para identificação do Pix Cobrança.

id  
**required**

string (Id da Devolução) [a-zA-Z0-9]{1,35}  
Id gerado pelo cliente para representar unicamente uma devolução.

#### HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

#### Responses

> **200** Dados da devolução.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /pix/{e2eld}/devolucao/{id}

## Response samples

200

403

404

503

Content type

application/json

Example

Exemplo de devolução 1

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "id": "123456",
  "rtrId": "D12345678202009091000abcde123456",
  "valor": "7.89",
  "horario": {
    "solicitacao": "2020-09-11T15:25:59.411Z"
  },
  "status": "EM_PROCESSAMENTO"
}
```

## Webhook de Pix Cobrança

### Criar webhook

Método destinado a criar um webhook para receber notificações (callbacks) **relacionados a Pix Cobrança**, cob e cobv (recebimento do valor cobrado).

Caso o servidor de webhook retorne erro de recebimento do callback, serão realizadas até 4 tentativas com intervalos de 20, 30, 60 e 120 minutos.

- Escopo requerido: webhook.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



[Exemplos de código](#)[Validar webhook](#)

**PRODUÇÃO** **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhook/{chave}>



**SANDBOX** **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhook/{chave}>



## PATH PARAMETERS

chave  
required

string (Chave pix para cadastro do webhook)

- O campo chave determina a chave Pix do recebedor que foi utilizada para as cobranças.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- Em caso de chave telefone, **não** informar o caractere "+" no cadastro. Ex: 5511999999999
- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

webhookUrl  
required

string <uri> ^https://[^\s]\*\$

URL de configuração do webhook. Deve iniciar obrigatoriamente com **https://**

## Responses

— **204** Sucesso

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

## Callbacks

> POST {\$request.body#/webhookUrl/pix}

PUT /webhook/{chave}

## Request samples

### Payload

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://pix.example.com/api/webhook/"  
}
```

## Response samples

403

404

503

Content type  
application/problem+json

Copy

```
{  
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado",  
  "title": "Acesso Negado",  
  "status": 403,  
  "detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização"  
}
```

## Callback payload samples

Callback  
POST: {\$request.body#/webhookUrl/pix}

Content type  
application/json

Example

```
{
  - {
    "endToEndId": "E87654321202009091221dfghi123456",
    "chave": "a82d0acf-6cad-42a1-b5d4-4165416545646845",
    + "componentesValor": { ... },
    "txid": "971122d8f37211eaadc10242ac120002",
    "valor": "110.00",
    "horario": "2020-09-09T20:15:00.358Z",
    "infoPagador": "0123456789"
  }
}
```

## Obter webhook cadastrado

Obtém o webhook cadastrado, caso exista.

- Escopo requerido: `webhook.read`
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhook/{chave}>



**SANDBOX** **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhook/{chave}>



## PATH PARAMETERS

chave  
required

string (chave pix para cadastro do webhook)

- O campo chave determina a chave Pix do recebedor que foi utilizada para as cobranças.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- Em caso de chave telefone, **não** informar o caractere "+" na consulta. Ex: 5511999999999

- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

#### HEADER PARAMETERS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-conta-corrente | <code>string[1-9][0-9]*</code><br>Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Responses

- > **200** Sucesso
- > **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.
- > **404** Recurso solicitado não foi encontrado.
- > **503**  
Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /webhook/{chave}

#### Response samples

200

403

404

503

Content type  
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://pix.example.com/api/webhook/",  
  "chave": "string",  
  "criacao": "2019-08-24T14:15:22Z"  
}
```

#### Excluir webhook

Exclui o webhook.



- Escopo requerido: webhook.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



#### Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **DELETE** `https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhook/{chave}`



**SANDBOX** **DELETE** `https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhook/{chave}`



## PATH PARAMETERS

chave  
required

string (chave pix para cadastro do webhook)

- O campo chave determina a chave Pix do recebedor que foi utilizada para as cobranças.
- Os tipos de chave podem ser: telefone, e-mail, cpf/cnpj ou EVP.
- Em caso de chave telefone, **não** informar o caractere "+" na deleção. Ex: 5511999999999
- O formato das chaves pode ser encontrado na seção "Formatação das chaves do DICT no BR Code" do [Manual de Padrões para iniciação do Pix](#).

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

— **204** Sucesso

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

DELETE /webhook/{chave}

## Response samples

403

404

503

Content type

application/problem+json

Copy

{

"type": "<https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado>",

"title": "Acesso Negado",

"status": 403,

"detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização"

}

## Consultar callbacks

Retorna as requisições de callbacks ordenadas pela data de disparo (decrecente). Permite consultar erros no envio de callbacks.

- Escopo requerido: webhook.read
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
  - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

**PRODUÇÃO** GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhook/callbacks>



**SANDBOX** GET <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/pix/v2/webhook/callbacks>



QUERY PARAMETERS

dataHoraInicio  
required

string <date-time>

Example: dataHoraInicio=2023-06-01T00:00Z ou 2023-06-01T00:00:00.000Z

Formato aceito: yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX

dataHoraFim  
required

string <date-time>

Example: dataHoraFim=2023-06-01T00:00Z ou 2023-06-01T00:00:00.000Z

Formato aceito: yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX

pagina

integer

Default: 0

Posição da página na lista de dados

tamanhoPagina

integer [ 10 .. 50 ]

Default: 20

Tamanho da página

txid

string

txId do callback, caso queira filtrar as notificações de algum pagamento específico.

## HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]\*

Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

## Responses

> 200 Sucesso

> 400 Requisição com formato inválido.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /webhook/callbacks

## Response samples

200

400

403

503

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "totalElementos": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "primeiraPagina": true,
  "ultimaPagina": true,
  - "data": [
    + { ... }
  ]
}
```

## Reenviar callbacks

Método utilizado para reenviar uma mensagem de callback através de seu código identificador(txid) e sua chave pix.

A funcionalidade permite o envio de até 50 codigos identificadores, para o reenvio de seus respectivos callbacks.

- Escopo requerido: webhook.write
- rate limit:
  - **PRODUÇÃO** 5 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

 Exemplos de código

**PRODUÇÃO** **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/pix/v2/webhook/callbacks/retry>



### HEADER PARAMETERS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-conta-corrente | string[1-9][0-9]*<br>Conta corrente que será utilizada na operação. Necessário somente quando a aplicação estiver associada a mais de uma conta corrente. Enviar apenas números (incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| txId | Array of strings <string> [ 1 .. 50 ] items |
|------|---------------------------------------------|

required

Lista de TXID's das transações que deseja reenviar o callback

chavePix  
required

string

Chave Pix usada nas transações que deseja reenviar os callbacks. A chave pix deve ser a mesma para todos os TXID's

## Responses

> 200 Sucesso

> 400 Problemas na requisição.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /webhook/callbacks/retry

## Request samples

### Payload

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "txId": [
    "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1"
  ],
  "chavePix": "a82d0acf-6cad-42a1-b5d4-4165416545646845"
}
```

## Response samples

200

400

403

404

500

Content type  
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "foundIds": [
    "7978c0c97ea847e78e8849634473c1f1"
  ]
}
```

## Pra você

Conta Digital Pessoa Física

Cartão de Crédito

Conta Digital PJ

Conta Digital MEI

Empréstimos e Crédito Imobiliário

Inter Invest

Inter Shop

Seguros

Super App

## Precisa de ajuda?

Central de ajuda

Canais de atendimento

Ouvidoria

2ª via do boleto

Saldo devedor

Negocie sua dívida

Blog

## Nossos números

Capitais e regiões metropolitanas  
**3003 4070**

Demais localidades  
**0800 940 0007**

SAC  
**0800 940 9999**

Pessoa Com Deficiência de fala e  
audição  
**0800 979 7099**

Ouvidoria  
**0800 940 7772**

**Não ligamos pra você por esses  
telefones.** Também não solicitamos  
dados pessoais, senha da conta,  
código de transação por telefone.  
Estes números são apenas para você  
fazer ligações para o Inter.



INTR | NasdaqListed

## Certificação de privacidade

## Baixe o Super App

## Siga o Inter

[Confira Nossas Vagas](#) [Cotação do Dólar](#) [Tarifas](#) [Segurança](#) [Privacidade de Dados](#) [Política de Privacidade](#) [Canal de Ética](#)  
[Política de Segurança da Informação](#) [Política de Segurança da Informação para Fornecedores](#)

©2023 Banco Inter S.A. CNPJ: 00.416.968/0001-01

· Belo Horizonte | MG - Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho. CEP: 30190-924

· São Paulo | SP - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 8º andar, CJ 81 - Vila Nova Conceição. CEP: 04543-000