

FORMULARIOS

```
<form name="" action="" method="">
```

CAMPOS DEL FORMULARIO

```
</form>
```

Etiquetas y atributos	Descripción
form	Etiqueta HTML para introducir formularios. Esta etiqueta se debe cerrar </form>
name	Atributo. Nombre del formulario (Si existen varios formularios en la misma página, cada uno de ellos debe tener un nombre diferente)
action	Atributo. Página web a la que se dirige el formulario cuando el usuario hace clic sobre el botón submit.
method	Atributo. Método de envío de los datos. Posibles valores: get (se ven los datos en la URL) o post (no se ven los datos en la URL)

Atributos para <textarea>, <select>, <datalist>, <input>	Descripción
name	Obligatorio. Nombre del elemento. No pueden existir dos nombres iguales.
readonly	Indica que la entrada de datos es de lectura, es decir no se puede modificar su valor. Este dato sí se envía.
disabled	Indica que la entrada de datos está deshabilitada. Este dato NO se envía y por tanto, NO se recoge.
required	Todas las entradas de datos o campos del formulario que tengan el atributo required son obligatorios, es decir hay que rellenarlos o elegir una de las opciones disponibles. NO se puede enviar vacío.
placeholder	Texto por defecto. Al hacer clic en el campo y comenzar a escribir, desaparece el texto que había escrito por defecto.

Tipos de entradas de datos o campos del formulario	Descripción
<code><label></label></code>	Etiqueta para indicar a qué hace referencia el campo del formulario.
<code><fieldset></fieldset></code>	Agrupar varios campos del formulario o entradas de datos. Necesita <legend>.
<code><legend></legend></code>	Leyenda del fieldset.
<code><textarea></texarea></code>	Entrada de texto larga.
<code><datalist></datalist></code>	Entrada de datos con opciones predeterminadas. Necesita <option>.
<code><select></select></code>	Desplegable donde se selecciona una opción. Necesita <option>.
<code><select multiple></select></code>	Desplegable donde se pueden seleccionar varias opciones manteniendo pulsada la tecla Ctrl. Necesita <option>.
<code><option value=""></option></code>	Son las opciones del desplegable dentro de la etiqueta <option>. Option debe tener obligatoriamente el atributo value , que es el valor que se envía.
<code><optgroup label=""></optgroup></code>	Agrupar las opciones del <select>. Dentro de label se pondrá la categoría o el nombre de la agrupación de opciones.
<code><input type="radio" value="" /></code>	Es un selector de opciones. Sólo se puede seleccionar una del grupo. Debe tener obligatoriamente el atributo value , que es el valor que se envía. Se representa mediante un círculo.
<code><input type="checkbox" value="" /></code>	Es un selector de opciones. Se puede seleccionar varias del grupo. Debe tener obligatoriamente el atributo value , que es el valor que se envía. Se representa mediante un cuadrado.
<code><input type="text" /></code>	Entrada de texto
<code><input type="hidden" /></code>	Campo oculto. Se envía información pero no se visualiza en el navegador.
<code><input type="password" /></code>	Entrada de texto oculto. Por ejemplo, contraseñas.
<code><input type="file" /></code>	Campo de formulario para seleccionar archivos. Tiene un atributo accept="" cuyos posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> • image/* • audio/* • video/* • text/* • Cualquier extensión de archivo separada entre comas. Por ejemplo ".gif, .doc, .xls, .jpg". Admite los tipos de archivo gif, jpg, documentos de Word y documentos de Excel.
<code><input type="color" /></code>	Campo selector de color
<code><input type="date" /></code>	Campo selector de fecha. Admite valores

	máximo y mínimo añadiendo los atributos min="2015-01-01 " y max="2015-12-31"
<input type="datetime-local" />	Campo selector de fecha y hora.
<input type="month" />	Campo selector de mes.
<input type="week" />	Campo selector de semana.
<input type="email" />	El dato que se va a introducir es un email.
<input type="url" />	El dato que se va a introducir es una página web, es decir, URL.
<input type="search" />	Campo de búsqueda. La entrada de datos es un texto a buscar.
<input type="tel" />	La entrada de datos es un teléfono
<input type="number" />	La entrada de datos es numérica. Admite valores máximo y mínimo añadiendo los atributos min=" " y max=" "
<input type="range" />	La entrada de datos es un rango. Admite valores máximo y mínimo añadiendo los atributos min=" " y max=" "
<input type="button" value="">	Botón. El texto que aparezca dentro de la etiqueta value, es el texto que aparece dentro del botón.
<input type="reset" value="">	Botón de reseteo de formulario. El texto que aparezca dentro de la etiqueta value, es el texto que aparece dentro del botón.
<input type="submit" value="">	Botón de envío de formulario. El texto que aparezca dentro de la etiqueta value, es el texto que aparece dentro del botón.
<input type="img" src="">	Imagen de envío de formulario. Realiza la misma acción que el tipo submit, pero sustituye el botón por una imagen. La etiqueta src, es la ruta a la imagen.