

Propiedades para fuentes

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
font	Establece todas las propiedades de la fuente en una declaración	font: style variant weight size family;
font-family	Especifica la familia de fuentes para el texto	Nombre o nombres genéricos de las familias, por orden de prioridad.
font-size	Especifica el tamaño de fuente del texto	px, em, %, inherit
font-style	Especifica el estilo de fuente para el texto	normal, italic, oblique, inherit
font-variant	Especifica si el texto se debe mostrar con un estilo alternativo	Normal, small-caps, inherit
font-weight	Especifica la anchura de una fuente	Normal, bold, bolder, lighter
color	Establece el color de la fuente	#codigo_hex, transparent, inherit

Propiedades para color y fondo

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
background	Establece todas las propiedades de fondo de una declaración	background: color image position repeat attachment;
background-attachment	Especifica si la imagen de fondo se fija o se desplaza con el resto de la página	scroll, fixed, inherit
background-color	Establece el color de fondo de un elemento.	#codigo_hex, transparent, inherit
background-image	Establece la imagen de fondo de un elemento.	url(""), none, inherit
background-position	Establece la posición de partida de una imagen de fondo.	left top, left center, left bottom, right top, right center, right bottom, center top, center center, center bottom, x%, y%, xpos, ypos, inherit
background-repeat	Establece cómo se va a repetir una imagen de fondo.	repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat, inherit

Propiedades para texto y párrafos

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
color	Establece el color de la fuente	#codigo_hex, transparent, inherit
direction	Especifica la dirección de lectura y escritura del texto	ltr, rtl, inherit
letter-spacing	Aumenta o disminuye el espacio entre caracteres de un texto	normal, px, em, inherit
line-height	Establece la altura de la línea	normal, px, em, %, inherit
text-align	Especifica la alineación horizontal del texto	left, right, center, justify, inherit
text-decoration	Especifica la decoración añadida al texto	none, underline, overline, line-through, blink, inherit
text-indent	Especifica la sangría de la primera línea de un bloque de texto	px, %, em, inherit
text-transform	Controla la capitalización del texto	None, capitalize, uppercase, lowercase, inherit
vertical-align	Establece la alineación vertical de un elemento	px, %, baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, inherit
white-space	Especifica cómo se maneja un espacio en blanco dentro de un elemento	normal, nowrap, pre, pre-line, pre-wrap, inherit
word-spacing	Aumenta o disminuye el espacio entre las palabras en un texto	normal, px, em, inherit

PSEUDOELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
:first-line	Primera línea
:first-letter	Primera letra

Propiedades de los contenedores

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
height	Establece el alto de un elemento	auto, px, %, em, inherit
min-height	Establece la altura mínima de un elemento	auto, px, %, em, inherit
max-width	Establece la altura máxima de un elemento	auto, px, %, em, inherit
width	Establece el ancho de un elemento	auto, px, %, em, inherit
min-width	Establece el ancho mínimo de un elemento	auto, px, %, em, inherit
max-width	Establece el ancho máximo de un elemento	auto, px, %, em, inherit

Propiedades de los márgenes y relleno

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
margin	Establece todas las propiedades de margen de una declaración	margin: margin-top margin-right margin-bottom, margin-left;
margin-bottom	Establece el margen inferior de un elemento	auto, px, %, em, inherit
margin-left	Establece el margen izquierdo de un elemento	auto, px, %, em, inherit
margin-right	Establece el margen derecho de un elemento	auto, px, %, em, inherit
margin-top	Establece el margen superior de un elemento	auto, px, %, em, inherit
padding	Establece todas las propiedades de relleno de una declaración	padding: padding-top padding-right padding-bottom, padding-left;
padding -bottom	Establece el relleno inferior de un elemento	auto, px, %, em, inherit
padding -left	Establece el relleno izquierdo de un elemento	auto, px, %, em, inherit
padding -right	Establece el relleno derecho de un elemento	auto, px, %, em, inherit
padding -top	Establece el relleno superior de un elemento	auto, px, %, em, inherit

Propiedades de los bordes

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
border	Establece todas las propiedades de borde en una declaración	border: border-width border-style border-color, inherit ;
border-width	Establece el ancho de los cuatro bordes en una declaración	thin, medium, thick, px, em, inherit
border-style	Establece el estilo de los cuatro bordes en una declaración	none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, inherit
border-color	Establece el color de los cuatro bordes en una declaración	#codigo_hex, transparent, inherit
border-top	Establece todas las propiedades del borde superior en una declaración	border-top: border-top-width border-top-style border-top color; , inherit
border-right	Establece todas las propiedades del borde derecho en una declaración	border-right: border-top-width border-top-style border-top color; , inherit
border-bottom	Establece todas las propiedades del borde inferior en una declaración	border-bottom: border-top-width border-top-style border-top color; , inherit
border-left	Establece todas las propiedades del borde izquierdo en una declaración	border-left: border-top-width border-top-style border-top color; , inherit
border-(top,right,bottom,left)-color	Establece el color del borde seleccionado	#codigo_hex, transparent, inherit
border-(top,right,bottom,left)-style	Establece el estilo del borde seleccionado	none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, inherit
border-(top,right,bottom,left)-width	Establece el ancho del borde seleccionado	thin, medium, thick, px, em, inherit
outline	Establece todas las propiedades de contorno en una declaración	outline: outline-width, outline-style, outline-color; , inherit
outline-color	Establece el color de un contorno	inherit
outline-style	Establece el estilo de un contorno	none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, inherit
outline-width	Establece el ancho de un contorno	thin, medium, thick, px, em, inherit

Propiedades de las listas

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
list-style	Establece todas las propiedades de una lista en una declaración	list-style: list-style-type list-style-position list-style-image;
list-style-image	Especifica una imagen como marcador de ítems de la lista	url(' '), none, inherit
list-style-position	Especifica si los marcadores de elementos de la lista deben aparecer dentro o fuera del flujo del contenido	inside, outside, inherit
list-style-type	Especifica el tipo de marcador de elemento de lista	none, circle, disc, square, armenian, decimal, decima-leading-zero, georgian, lower-alpha, lower-greek, lower-latin, lower-roman, upper-alpha, upper-latin, upper-roman, upper-roman, inherit

Propiedades de las tablas

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
border-collapse	Especifica si los bordes de tabla deben estar colapsados	collapse, separate, inherit
border-spacing	Especifica la distancia entre los bordes de las celdas adyacentes	px, pt, %, em, inherit
caption-side	Especifica la ubicación de un título de la tabla	top, bottom, inherit
empty-cells	Especifica si se muestran o no las fronteras y el fondo de las celdas vacías en una tabla	hide, show, inherit
table-layout	Establece el algoritmo de diseño para ser utilizado por una tabla	auto, fixed, inherit

Posicionamiento de elementos

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN	VALORES
bottom	Especifica la posición de la parte inferior de un elemento posicionado	auto, px, %, em, inherit
clear	Especifica en los lados de un elemento donde no se permiten elementos flotantes	left, right, both, none, inherit
cursor	Especifica el tipo de cursor que se mostrará	url(' '), auto, crosshair, default, e-resize, help, move, n-resize, ne-resize, nw-resize, pointer, progress, s-resize, se-resize, sw-resize, text, w-resize, wair, inherit
display	Especifica cómo se debe mostrar un cierto elemento HTML	
float	Especifica si una caja debe flotar	left, right, none, inherit
left	Especifica la posición izquierda de un elemento posicionado	auto, px, %, em, inherit
overflow	Especifica cómo se debe mostrar un cierto elemento HTML	visible, hidden, scroll, auto, inherit
position	Especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento	static, absolute, fixed, relative, inherit
right	Especifica la posición derecha de un elemento posicionado	auto, px, %, em, inherit
top	Especifica la posición de la parte superior de un elemento posicionado	auto, px, %, em, inherit
visibility	Especifica si un elemento es visible	visible, hidden, collapse, inherit
z-index	Establece el orden de apilamiento de un elemento posicionado	Auto, número, inherit

Propiedades de los enlaces

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN
a:link	Selecciona todos los enlaces no visitados
a:visited	Selecciona todos los enlaces visitados

Selectores comunes	Descripción del ejemplo
:hover	Selecciona todas las etiquetas que tengan el ratón sobre ellos
:active	Selecciona todos los elementos sobre los que se está pulsando el ratón
:focus	Selecciona el elemento de entrada que tiene el foco
:first-line	Selecciona la primera línea
:first-letter	Selecciona la primera letra
:before	Inserta contenido antes de cada elemento
:after	Inserta contenido después de cada elemento