

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

Análisis realizado a usuarios que emplean los comandos y funciones al momento de programar en PHP.

¿Cuál es el propósito principal de la función INCLUDE?

Seleccione una:

- ☐ a. Mostrar páginas estáticas.
- ☐ b. Ejecutar la página de manera rápida..
- ☐ c. Cerrar toda la página.
- ☒ d. Mostrar mensajes de advertencia para ser corregidos ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mostrar mensajes de advertencia para ser corregidos

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿Cuántas veces permite repetir los procesos la función FOR?

Seleccione una:

- ☐ a. 30 veces
- ☐ b. 20 veces
- ☐ c. 10 veces
- ☒ d. El número de veces que sea determinado en el proceso ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El número de veces que sea determinado en el proceso

**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿Qué otra característica tiene la función EMPTY aparte de indicar que la variable está vacía?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar procesos repetitivos.
- ☒ b. El valor es igual a False ✓
- ☐ c. Tener espacios en blanco.
- ☐ d. Cerrar un ciclo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El valor es igual a False

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿La función Gettype te ayuda a....?

Seleccione una:

- ☐ a. Contiene valor null.
- ☐ b. Determinar si una variable es de tipo cadena.
- ☒ c. Conocer el tipo de dato que tienen las variables. ✓
- ☐ d. Comparar cadenas de caracteres.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conocer el tipo de dato que tienen las variables.

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

.-¿Qué condición está compuesta de sólo una condición, que se ejecuta en el caso que sea verdadera ?

Seleccione una:

- ☐ a. Condición If Doble
- ☐ b. Condición While
- ☒ c. Condición If Simple ✓
- ☐ d. Condición Múltiple

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Condición If Simple

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿Los valores que pueden cambiar durante la ejecución de un programa se denomina cómo?

Seleccione una:

- ☐ a. Constante
- ☐ b. If simple
- ☒ c. Variable ✓
- ☐ d. Array

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Variable

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿Para asignar a una variable con el valor numérico se emplea el tipo de dato?

Seleccione una:

- ☐ a. Is\_String
- ☐ b. Is\_Double
- ☐ c. Boolean
- ☒ d. Is\_Integer ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Is\_Integer

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿La definición de estilo (css) en PHP es...?

Seleccione una:

- ☒ a. Hoja de estilo que se utiliza para el diseño de páginas web. ✓
- ☐ b. Función que permite asignar nuevo tipo de datos.
- ☐ c. Programa que se utiliza como IDE para utilizar varios lenguajes de programación.
- ☐ d. Archivo que contiene código PHP.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hoja de estilo que se utiliza para el diseño de páginas web.

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿La función PREG\_MATCH para qué sirve?

Seleccione una:

- ☐ a. Permite almacenar variable de diferentes tipos.
- ☐ b. Asignar valor numérico con punto decimal.
- ☐ c. Permite asignar clave a cada elemento del arreglo.
- ☒ d. Comparar dos cadenas de caracteres. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Comparar dos cadenas de caracteres.

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,50  
sobre 1,50

🚩 Marcar  
pregunta

¿En qué casos utilizo la función Múltiple?

Seleccione una:

- ☐ a. Para almacenar varios valores.
- ☐ b. Para saber que el tipo de dato es alfanumérico.
- ☐ c. Para saber si una variable está definida en el proceso.
- ☒ d. Cuando el resultado de una condición de muchos valores. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando el resultado de una condición de muchos valores.