



下载APP



特别放送 | Go Modules实战

2021-09-21 孔令飞

《Go 语言项目开发实战》

课程介绍 >



讲述：孔令飞

时长 09:52 大小 9.05M



你好，我是孔令飞。

今天我们更新一期特别放送作为加餐。在 [特别放送 | Go Modules 依赖包管理全讲](#)中，我介绍了 Go Modules 的知识，里面内容比较多，你可能还不知道具体怎么使用 Go Modules 来为你的项目管理 Go 依赖包。

这一讲，我就通过一个具体的案例，带你一步步学习 Go Modules 的常见用法以及操作方法，具体包含以下内容：



1. 准备一个演示项目。
2. 配置 Go Modules。

3. 初始化 Go 包为 Go 模块。

4. Go 包依赖管理。

准备一个演示项目

为了演示 Go Modules 的用法，我们首先需要有一个 Demo 项目。假设我们有一个 hello 的项目，里面有两个文件，分别是 hello.go 和 hello_test.go，所在目录为 /home/lk/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello。

hello.go 文件内容为：

```
1 package hello
2
3 func Hello() string {
4     return "Hello, world."
5 }
```

[复制代码](#)

hello_test.go 文件内容为：

```
1 package hello
2
3 import "testing"
4
5 func TestHello(t *testing.T) {
6     want := "Hello, world."
7     if got := Hello(); got != want {
8         t.Errorf("Hello() = %q, want %q", got, want)
9     }
10 }
```

[复制代码](#)

这时候，该目录包含了一个 Go 包，但还不是 Go 模块，因为没有 go.mod 件。接下来，我就给你演示下，如何将这个包变成一个 Go 模块，并执行 Go 依赖包的管理操作。这些操作共有 10 个步骤，下面我们来一步步看下。

配置 Go Modules

1. 打开 Go Modules

确保 Go 版本 \geq go1.11，并开启 Go Modules，可以通过设置环境变量`export GOMODULE=on`开启。如果你觉得每次都设置比较繁琐，可以将`export GOMODULE=on`追加到文件`$HOME/.bashrc`中，并执行 `bash` 命令加载到当前 shell 环境中。

2. 设置环境变量

对于国内的开发者来说，需要设置`export GOPROXY=https://goproxy.cn,direct`，这样一些被墙的包可以通过国内的镜像源安装。如果我们有一些模块存放在私有仓库中，也需要设置 `GOPRIVATE` 环境变量。

因为 Go Modules 会请求 Go Checksum Database，Checksum Database 国内也可能访问失败，可以设置`export GOSUMDB=off`来关闭 Checksum 校验。对于一些模块，如果你希望不通过代理服务器，或者不校验checksum，也可以根据需要设置 `GONOPROXY` 和 `GONOSUMDB`。

初始化 Go 包为 Go 模块

3. 创建一个新模块

你可以通过`go mod init`命令，初始化项目为 Go Modules。init 命令会在当前目录初始化并创建一个新的 `go.mod` 文件，也代表着创建了一个以项目根目录为根的 Go Modules。如果当前目录已经存在 `go.mod` 文件，则会初始化失败。

在初始化 Go Modules 时，需要告知`go mod init`要初始化的模块名，可以指定模块名，例如`go mod init github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello`。也可以不指定模块名，让init自己推导。下面我来介绍下推导规则。

如果有导入路径注释，则使用注释作为模块名，比如：

```
1 package hello // import "github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello"
```

 复制代码

则模块名为`github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello`。

如果没有导入路径注释，并且项目位于 `GOPATH` 路径下，则模块名为绝对路径去掉 `$GOPATH/src` 后的路径名，例如 `GOPATH=/home/lk/workspace/golang`，项目绝对路径为 `/home/colin/workspace/golang/src/github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello`，则模块名为 `github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello`。

初始化完成之后，会在当前目录生成一个 `go.mod` 文件：

[复制代码](#)

```
1 $ cat go.mod
2 module github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello
3
4 go 1.14
```

文件内容表明，当前模块的导入路径为 `github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello`，使用的 Go 版本是 `go 1.14`。


如果要新增子目录创建新的 package，则 package 的导入路径自动为 模块名/子目录名：`github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello/<sub-package-name>`，不需要在子目录中再次执行 `go mod init`。

比如，我们在 `hello` 目录下又创建了一个 `world` 包 `world/world.go`，则 `world` 包的导入路径为 `github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello/world`。

Go 包依赖管理


4. 增加一个依赖

Go Modules 主要是用来对包依赖进行管理的，所以这里我们来给 `hello` 包增加一个依赖 `rsc.io/quote`：

 复制代码

```
1 package hello
2
3 import "rsc.io/quote"
4
5 func Hello() string {
6     return quote.Hello()
7 }
```

运行go test：


 复制代码

```
1 $ go test
2 go: finding module for package rsc.io/quote
3 go: downloading rsc.io/quote v1.5.2
4 go: found rsc.io/quote in rsc.io/quote v1.5.2
5 go: downloading rsc.io/sampler v1.3.0
6 PASS
7 ok      github.com/google/addlicense/golang/src/github.com/marmotedu/gopractise-
```

当 go 命令在解析源码时，遇到需要导入一个模块的情况，就会去 go.mod 文件中查询该模块的版本，如果有指定版本，就导入指定的版本。


如果没有查询到该模块，go 命令会自动根据模块的导入路径安装模块，并将模块和其最新的版本写入 go.mod 文件中。在我们的示例中，go test 将模块 rsc.io/quote 解析为 rsc.io/quote v1.5.2，并且同时还下载了 rsc.io/quote 模块的两个依赖模块：rsc.io/quote 和 rsc.io/sampler。只有直接依赖才会被记录到 go.mod 文件中。

查看 go.mod 文件：

 复制代码


```
1 module github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello
2
3 go 1.14
4
5 require rsc.io/quote v1.5.2
```

再次执行go test：

 复制代码

```
1 $ go test
2 PASS
3 ok      github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello  0.003s
```

当我们再次执行`go test`时，不会再下载并记录需要的模块，因为`go.mod`目前是最新的，并且需要的模块已经缓存到了本地的`$GOPATH/pkg/mod`目录下。可以看到，在当前目录还新生成了一个`go.sum`文件：

 复制代码

```
1 $ cat go.sum
2 golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c h1:qg0Y6WgZ0aTkIIMiVjBQcw
3 golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3
4 rsc.io/quote v1.5.2 h1:w5fcysjrx7yqtD/a0+QwRjYZ0KnaM9Uh2b40tElTs3Y=
5 rsc.io/quote v1.5.2/go.mod h1:LzX7hefJvL54yjefDEDHN0NDjII0t9xZLPXsUe+TKr0=
6 rsc.io/sampler v1.3.0 h1:7uVkiFmeBqHfdjD+gZwtXXI+RODJ2Wc407MPEh/QiW4=
7 rsc.io/sampler v1.3.0/go.mod h1:T1hPZKmBbMNAhiBKFy5HrXp6adAjACjK9JXDnKaTxpA=
```

`go test`在执行时，还可以添加`-mod`选项，比如`go test -mod=vendor`。`-mod`有 3 个值，我来分别介绍下。

readonly：不更新`go.mod`，任何可能会导致`go.mod`变更的操作都会失败。通常用来检查`go.mod`文件是否需要更新，例如用在 CI 或者测试场景。


vendor：从项目顶层目录下的`vendor`中导入包，而不是从模块缓存中导入包，需要确保`vendor`包完整准确。

mod：从模块缓存中导入包，即使项目根目录下有`vendor`目录。

如果`go test`执行时没有`-mod`选项，并且项目根目录存在`vendor`目录，`go.mod`中记录的`go`版本大于等于1.14，此时`go test`执行效果等效于`go test -mod=vendor`。`-mod`标志同样适用于`go build`、`go install`、`go run`、`go test`、`go list`、`go vet`命令。

5. 查看所有依赖模块

我们可以通过`go list -m all`命令查看所有依赖模块：


 复制代码

```
1 $ go list -m all
2 github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello
3 golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c
4 rsc.io/quote v1.5.2
5 rsc.io/sampler v1.3.0
```

可以看出，除了rsc.io/quote v1.5.2外，还间接依赖了其他模块。


6. 更新依赖

通过go list -m all，我们可以看到模块依赖的golang.org/x/text模块版本是v0.0.0，我们可以通过go get命令，将其更新到最新版本，并观察测试是否通过：

 复制代码

```
1 $ go get golang.org/x/text
2 go: golang.org/x/text upgrade => v0.3.3
3 $ go test
4 PASS
5 ok      github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello  0.003s
```

go test命令执行后输出 PASS 说明升级成功，再次看下go list -m all和go.mod文件：

 复制代码

```
1 $ go list -m all
2 github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello
3 golang.org/x/text v0.3.3
4 golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e
5 rsc.io/quote v1.5.2
6 rsc.io/sampler v1.3.0
7 $ cat go.mod
8 module github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello
9
10 go 1.14
11
12 require (
13     golang.org/x/text v0.3.3 // indirect
14     rsc.io/quote v1.5.2
15 )
```

可以看到，`golang.org/x/text`包被更新到最新的 tag 版本 (v0.3.3)，并且同时更新了 `go.mod` 文件。// `indirect`说明`golang.org/x/text`是间接依赖。现在我们再尝试更新`rsc.io/sampler`并测试：

[复制代码](#)

```
1 $ go get rsc.io/sampler
2 go: rsc.io/sampler upgrade => v1.99.99
3 go: downloading rsc.io/sampler v1.99.99
4 $ go test
5 --- FAIL: TestHello (0.00s)
6     hello_test.go:8: Hello() = "99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of
7 FAIL
8 exit status 1
9 FAIL    github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello    0.004s
```

测试失败，说明最新的版本v1.99.99与我们当前的模块不兼容，我们可以列出 `rsc.io/sampler`所有可用的版本，并尝试更新到其他版本：

[复制代码](#)

```
1 $ go list -m -versions rsc.io/sampler
2 rsc.io/sampler v1.0.0 v1.2.0 v1.2.1 v1.3.0 v1.3.1 v1.99.99
3
4 # 我们尝试选择一个次新的版本v1.3.1
5 $ go get rsc.io/sampler@v1.3.1
6 go: downloading rsc.io/sampler v1.3.1
7 $ go test
8 PASS
9 ok     github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello    0.004s
```

可以看到，更新到v1.3.1版本，测试是通过的。`go get`还支持多种参数，如下表所示：



命令	作用
-d	下载包，但不构建和安装包
-t	同时下载并安装指定的代码包中的测试源码文件中依赖的代码包
-u	更新模块及其依赖模块到最新可用的次版本号或者先行版本号。 例如，go get -u A会下载A最新的版本，如果A依赖B，也会更新B到最新的次版本号或者先行版本号。 需要注意的是，如果B依赖C，但是C没有被A直接依赖（不包含测试代码），则C不会被更新
-v	打印出被构建的模块的名字
-insecure	允许go get使用非安全的Scheme（如HTTP）去下载需要的模块

7. 添加一个新的 major 版本依赖

我们尝试添加一个新的函数func Proverb，该函数通过调用rsc.io/quote/v3的quote.Concurrency函数实现。

首先，我们在 hello.go 文件中添加新函数：

[复制代码](#)

```
1 package hello
2
3 import (
4     "rsc.io/quote"
5     quoteV3 "rsc.io/quote/v3"
6 )
7
8 func Hello() string {
9     return quote.Hello()
10 }
11
12 func Proverb() string {
13     return quoteV3.Concurrency()
14 }
```

在 `hello_test.go` 中添加该函数的测试用例：

[复制代码](#)

```
1 func TestProverb(t *testing.T) {
2     want := "Concurrency is not parallelism."
3     if got := Proverb(); got != want {
4         t.Errorf("Proverb() = %q, want %q", got, want)
5     }
6 }
```

然后执行测试：

[复制代码](#)

```
1 $ go test
2 go: finding module for package rsc.io/quote/v3
3 go: found rsc.io/quote/v3 in rsc.io/quote/v3 v3.1.0
4 PASS
5 ok      github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello 0.003s
```

测试通过，可以看到当前模块同时依赖了同一个模块的不同版本 `rsc.io/quote` 和 `rsc.io/quote/v3`：

[复制代码](#)

```
1 $ go list -m rsc.io/q...
2 rsc.io/quote v1.5.2
3 rsc.io/quote/v3 v3.1.0
```

8. 升级到不兼容的版本

在上一步中，我们使用 `rsc.io/quote v1` 版本的 `Hello()` 函数。按照语义化版本规则，如果我们想升级 `major` 版本，可能面临接口不兼容的问题，需要我们变更代码。我们来看一下 `rsc.io/quote/v3` 的函数：

[复制代码](#)

```
1 $ go doc rsc.io/quote/v3
2 package quote // import "github.com/google/addlicense/golang/pkg/mod/rsc.io/qu
3
```

```
4 Package quote collects pithy sayings.
5
6 func Concurrency() string
7 func GlassV3() string
8 func GoV3() string
9 func HelloV3() string
10 func OptV3() string
```

可以看到，Hello()函数变成了HelloV3()，这就需要我们变更代码做适配。因为我们都统一模块到一个版本了，这时候就不需要再为了避免重名而重命名模块，所以此时hello.go 内容为：

[复制代码](#)

```
1 package hello
2
3 import (
4     "rsc.io/quote/v3"
5 )
6
7 func Hello() string {
8     return quote.HelloV3()
9 }
10
11 func Proverb() string {
12     return quote.Concurrency()
13 }
```

执行go test：


[复制代码](#)

```
1 $ go test
2 PASS
3 ok      github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello  0.003s
```

可以看到测试成功。

9. 删除不使用的依赖

在上一步中，我们移除了rsc.io/quote包，但是它仍然存在于go list -m all和go.mod 中，这时候我们要执行go mod tidy清理不再使用的依赖：

 复制代码

```
1 $ go mod tidy
2 [colin@dev hello]$ cat go.mod
3 module github.com/marmotedu/gopractise-demo/modules/hello
4
5 go 1.14
6
7 require (
8     golang.org/x/text v0.3.3 // indirect
9     rsc.io/quote/v3 v3.1.0
10    rsc.io/sampler v1.3.1 // indirect
11 )
```

10. 使用 vendor

如果我们想把所有依赖都保存起来，在 Go 命令执行时不再下载，可以执行 `go mod vendor`，该命令会把当前项目的所有依赖都保存在项目根目录的 `vendor` 目录下，也会创建 `vendor/modules.txt` 文件，来记录包和模块的版本信息：

 复制代码

```
1 $ go mod vendor
2 $ ls
3 go.mod go.sum hello.go hello_test.go vendor world
```

到这里，我就讲完了 Go 依赖包管理常用的 10 个操作。

总结

这一讲中，我详细介绍了如何使用 Go Modules 来管理依赖，它包括以下 Go Modules 操作：

1. 打开 Go Modules ；
2. 设置环境变量 ；
3. 创建一个新模块 ；
4. 增加一个依赖 ；
5. 查看所有依赖模块 ；

6. 更新依赖；
7. 添加一个新的 major 版本依赖；
8. 升级到不兼容的版本；
9. 删除不使用的依赖。
10. 使用 vendor。

课后练习

1. 思考下，如何更新项目的所有依赖到最新的版本？
2. 思考下，如果我们的编译机器访问不了外网，如何通过 Go Modules 下载 Go 依赖包？

欢迎你在留言区与我交流讨论，我们下一讲见。

分享给需要的人，Ta订阅后你可得 **24** 元现金奖励

 赞 2  提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

[上一篇](#) 特别放送 | IAM排障指南

更多学习推荐

175 道 Go 工程师 大厂常考面试题

限量免费领取 



精选留言 (2)

 写留言



你赖东东不错嘛

2021-09-22

1. 项目根目录下，执行go get -d -u ./...
2. 在外网环境把package下载到vendor目录下，在无网环境用go vendor构建应用。

展开 



中浪

2021-09-21

客户练习2目前我们使用了nexus代理

展开 

