РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>1</u>

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Юлдашев Давлат

Группа: НММбд-03-23

МОСКВА

2023 г.

1. Цель работы

Целью работы является получение теоретических и практических знаний по работе с командной строкой в ОС на базе Linux.

2. Выполнение работы



Рис. 2 Узнал полный путь к домашней директории.

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd Документы
[dsyuldoshev@fedora Документы]$ cd /usr/local
[dsyuldoshev@fedora local]$
```

Рис.3 Перешёл в подкаталог "Документы", а потом перешёл в директорию "local", указав абсолютный путь.

```
[dsyuldoshev@fedora local]$ cd ~
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls
Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

Рис.4 Перешёл в домашний каталог и посмотрел его содержимое.




Рис.6 Вывел содержимое директорий "Документы" и "local" .

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -a
                 .gitconfig
 .bash_logout
 .bash_profile .vboxclient-clipboard.pid
 .bashrc
                 .vboxclient-draganddrop.pid
                 .vboxclient-seamless.pid
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -R
./Видео:
./Документы:
./Загрузки:
./Изображения:
'./Изображения/Снимки экрана':
'Снимок экрана от 2023-11-23 20-12-03.png'
'Снимок экрана от 2023-11-23 20-12-15.png'
'Снимок экрана от 2023-11-23 20-13-39.png'
'Снимок экрана от 2023-11-23 20-13-57.png'
'Снимок экрана от 2023-11-23 20-16-30.png'
Снимок экрана от 2023-11-23 20-17-33.png'
/Музыка:
```

```
Œ.
                                                                     a
                                dsyuldoshev@fedora:~
Снимок экрана от 2023-11-23 20-13-57.png'
 Снимок экрана от 2023-11-23 20-16-30.png'
 Снимок экрана от 2023-11-23 20-17-33.png'
./Музыка:
./Общедоступные:
'./Рабочий стол':
./Шаблоны:
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -h
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Видео
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Документы
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 50 ноя 23 20:12 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 <u>Шаблоны</u>
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -i
31457 Видео 31456 Изображения 31450 'Рабочий стол'
31454 Документы 31455 Музыка
                                      31452 Шаблоны
31451 Загрузки 31453 Общедоступные
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -d
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

```
Æ.
                               dsyuldoshev@fedora:~
                                                                    Q
Снимок экрана от 2023-11-23 20-13-57.png'
Снимок экрана от 2023-11-23 20-16-30.png'
Снимок экрана от 2023-11-23 20-17-33.png'
./Музыка:
/Общедоступные:
./Рабочий стол':
/Шаблоны:
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -h
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Видео
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Документы
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 50 ноя 23 20:12 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dsyuldoshev dsyuldoshev 0 ноя 23 20:04 Шаблоны
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -i
31457 Видео 31456 Изображения 31450 'Рабочий стол'
31454 Документы 31455 Музыка
                                      31452 Шаблоны
31451 Загрузки 31453 Общедоступные
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls -d
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

Рис. 7 Вывел содержимое директории, используя разные ключи.

- -а вывод списка всех файлов, включая скрытые файлы (в Linux названия скрытых файлов начинаются с точки).
- -R рекурсивный вывод списка файлов и подкаталогов.
- -h вывод для каждого файла его размера.
- -I вывод дополнительной информации о файлах (права доступа, владельцы и группы, размеры файлов и время последнего доступа).
- -i вывод уникального номера файла (inode) в файловой системе перед каждым файлом.
- -d обработка каталогов, указанных в командной строке, так, как если бы они были обычными файлами, вместо вывода списка их файлов.

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd
[dsyuldoshev@fedora ~]$ mkdir parentdir
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls

parentdir Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd parentdir
[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ mdir dir1 dir2 dir3
```

Рис. 8 Создал родительскую директорию, проверила ее наличие и создала в ней каталог.

```
dsyuldoshev@fedora:~/parentdir

[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ cd

[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd parentdir

[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ mkdir dir1 dir2 dir3

[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ ls

dir1 dir2 dir3

[dsyuldoshev@fedora parentdir]$
```

Рис.9 Перешёл в ранее созданную директорию, в ней создала несколько подкаталогов с помощью одной команды и проверил их наличие.

```
[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ mkdir ~/newdir
[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ ls ~
newdir Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
parentdir Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[dsyuldoshev@fedora parentdir]$
```

Рис.10 Создал подкаталог в каталоге, отличном от текущего, указав путь в явном виде и проверил его наличие в домашнем каталоге.

```
[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
[dsyuldoshev@fedora parentdir]$ cd ~
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd newdir
[dsyuldoshev@fedora newdir]$ tree

dir1
dir2

directories, 0 files
[dsyuldoshev@fedora newdir]$
```

Рис.11 Создал последовательно вложенные каталоги и вывел содержимое директории "newdir".

```
[dsyuldoshev@fedora newdir]$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
[dsyuldoshev@fedora newdir]$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
[dsyuldoshev@fedora newdir]$
```

Рис.12 Создал текстовый файл в директории и проверил его наличие.

```
[dsyuldoshev@fedora newdir]$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/dsyuldoshev/newdir/dir1/dir2/test.txt'? у
[dsyuldoshev@fedora newdir]$ ls ~/newdir/dir1/dir2/
[dsyuldoshev@fedora newdir]$
```

Рис.13 Удалил текстовый файл и проверил его отсутствие.




Рис.14 Удалил несколько директорий и вывел новую структура домашнего каталога.

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd
[dsyuldoshev@fedora ~]$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
[dsyuldoshev@fedora ~]$ touch parentdir1/dir1/test1.txt
[dsyuldoshev@fedora ~]$ touch parentdir2/dir2/test2.txt
[dsyuldoshev@fedora ~]$ tree
    __ dir1
        └─ test1.txt
    dir2
        └─ test2.txt
    — Снимки экрана
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-12-03.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-12-15.png
          — Снимок экрана от 2023-11-23 20-13-39.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-13-57.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-16-30.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-17-33.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-19-02.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-19-10.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-21-02.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-22-17.png
          - Снимок экрана от 2023-11-23 20-22-49.png
```

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls
parentdir parentdir2 Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
parentdir1 parentdir3 Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

Рис.15 Создал директории и поддиректории с файлами, переместил и скопировал созданные файлы, вывел структура директорий до и после.

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
[dsyuldoshev@fedora ~]$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

Рис.16 Переименовал файл с помощью "mv" и "cp".

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd parentdir1
[dsyuldoshev@fedora parentdir1]$ ls

dir1
[dsyuldoshev@fedora parentdir1]$ mv dir1 newdir
[dsyuldoshev@fedora parentdir1]$ ls

newdir
[dsyuldoshev@fedora parentdir1]$ |
```

Рис.17 Переименовал директорию.

```
[dsyuldoshev@fedora parentdir1]$ cd
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.mydomain.org foo
# 192.168.1.13 bar.mydomain.org bar
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

Рис.18 Вывел содержимое файлов.

3. Задание для самостоятельной работы

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ pwd
/home/dsyuldoshev
[dsyuldoshev@fedora ~]$
```

Рис.19 узнал полный путь к своей домашней директории.

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd
[dsyuldoshev@fedora ~]$ mkdir tmp
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd tmp
[dsyuldoshev@fedora tmp]$ pwd
/home/dsyuldoshev/tmp
[dsyuldoshev@fedora tmp]$ cd /tmp
[dsyuldoshev@fedora tmp]$ pwd
/tmp
[dsyuldoshev@fedora tmp]$ pwd
/tmp
[dsyuldoshev@fedora tmp]$
```

Рис.20 Я ввёл последовательность команд. Команда «pwd» выводит разные результаты, так как один подкаталог находится в корневом каталоге, а другой в домашней директории.

```
[dsyuldoshev@fedora tmp]$ cd /
[dsyuldoshev@fedora /]$ ls
                                                        tmp var
bin dev home lib64 media opt root sbin sys usr
[dsyuldoshev@fedora /]$ cd
[dsyuldoshev@fedora ~]$ ls
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd /etc
[dsyuldoshev@fedora etc]$ ls
adjtime
aliases
                             idmapd.conf
                                                      printcap
                             inittab
                                                      profile
                             inputro
anthy-unicode.conf
                                                      protocols
appstream.conf
asound.conf
                             issue.net
                                                      redhat-release
```

```
Вы можете вставить из
                              netconfig
flexiblasrc
                                                         Trolltech.conf
                              networks
                              nfs.conf
                                                         trusted-key.key
fprintd.conf
                              nfsmount.conf
                                                         ts.conf
fstab
fuse.conf
                              nsswitch.conf
                                                        updatedb.conf
gdbinit
                              opensc.conf
                                                        uresourced.conf
                              opensc-x86_64.conf
                                                        usb_modeswitch.conf
                                                        vconsole.conf
                                                        vdpau_wrapper.cfg
                              os-release
                                                         virc
GREP_COLORS
group
group-
                              paperspecs
                              passwd
                                                        wgetrc
                                                        whois.conf
                              passwd-
                              passwdqc.conf
gshadow
                              pdfpcrc
gshadow-
                              pinforc
                                                        xattr.conf
host.conf
hostname
hosts
[dsyuldoshev@fedora etc]$
[dsyuldoshev@fedora etc]$ cd /usr/local
[dsyuldoshev@fedora local]$ ls
[dsyuldoshev@fedora local]$
```

Рис.21 Пользуясь командами cd и ls, посмотрел содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local.

```
[dsyuldoshev@fedora local]$ mkdir -p ~/temp ~/labs/lab1 ~/labs/lab2 ~/labs/lab3
       [dsyuldoshev@fedora local]$ tree
           applications
mimeinfo.cache
           man
                — man1
— man1x
                man2
                 — man2x
                — man3
                — man3
— man3x
— man4
                — man4x
                ─ man7
─ man7x
        — mimeinfo.cache
          man8
          — mann
34 directories, 1 file
[dsyuldoshev@fedora local]$
```

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ cd temp
[dsyuldoshev@fedora temp]$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
```

```
[dsyuldoshev@fedora temp]$ tree

Labs
Lab1
L text1.txt
Lab2
L text2.txt
Lab3
L text3.txt

5 directories, 3 files
[dsyuldoshev@fedora temp]$
```

Рис.22 Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге я создал каталог temp и каталог labs с подкатологами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создал файлы text1.txt,text2.txt,text3.txt. Пользуясь командой tree, убедился, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
[dsyuldoshev@fedora temp]$ mcedit text1.txt

[dsyuldoshev@fedora temp]$ mcedit text3.txt

[dsyuldoshev@fedora temp]$ mcedit text3.txt

^[[dsyuldoshev@fedora temp]$ 

[dsyuldoshev@fedora temp]$ cat text1.txt text2.txt text3.txt

ЮлдашевДавлатНММ6д-01-23[dsyuldoshev@fedora temp]$
```

Рис.23 и 24 С помощью текстового редактора mcedit записал в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Вывел на экран содержимое файлов, используя команду cat.

```
ЮлдашевДавлатНММ6д-01-23[dsyuldoshev@fedora temp]$ cd
[dsyuldoshev@fedora ~]$ tree
         test2.txt

    newtest.txt

       subtest2.txt
      test2.txt
             text1.txt
              - text2.txt
              - text3.txt
       text1.txt
       text2.txt
       text3.txt
           · Снимок экрана от 2023-11-23 20-12-03.png
           Снимок экрана от 2023-11-23 20-12-15.png
```

Рис.25 Скопировал все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименовал файлы каталога labs и переместил их: text1.txt переименовал в firstname.txt и переместил в подкаталог lab1,text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2,text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами tree и cat, убедился, что все действия выполнены верно.

```
[dsyuldoshev@fedora ~]$ rm -R labs parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3 temp tmp text.txt
```

Рис.26 Удалил все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

4.Выводы

4.По итогам работы были получены навыки по работе с терминалом, выучены основные команды и их ключи.