

AMPERE POINT — custom device

Schemat elektryczny — wersja 6 (styl EPLAN): DODATKOWE POMIARY

13 lipca 2026

Wersja 6 = wersja 5 + **nowy arkusz E4: sekcja bench-test z symulatorem wad zasilania** — realizacja pakietu funkcji pomiarowych F1–F17 wg specyfikacji AMPERE_POINT_modula_funkcje_pomiarowe_FINAL_v2 i koncepcji v7 (blok B12). Arkusze E1–E3 bez zmian topologii. Zmiany architektury ujęte na E4: pole zasilania DUT (-F20/-F22 100 mA/-F21/-F23 30 mA), variac -TR1 z serwem -M5 i bypass -K63, odczepy impedancji -R20.x (termiki w pętli -F11.x), stycznik zaników -K50, krzyżowanie/utrata fazy -K58..60, zamiana L–N -K51, gałąź PE (-K52, drabinka -R21.x, źródło -G2), gniazda -X7/-X8/-X9, odbiornik równoległy -K62/-E14, pomiary -T4/-B7 (inrush) i -X10/-B6 ($m\Omega$), zaciski -X11 (RCD), przełączniki -K34 (dzielniki -U2) i -K57 (strona -A3, zakres rozszerzony do 40 mA).

E1 — tor mocy 3F (bez zmian). **E2** — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (bez zmian; termiki odczepów -R20.x dołączone do istniejącej pętli -F11.x). **E3** — szafa magazynu (bez zmian, poza zakresem rewizji). **E4** — sekcja bench-test (nowy).

