


Hak zamka — szablon do wycięcia, SKALA 1:1

Drukować w ROZMIARZE RZECZYWISTYM (100 %), bez „dopasuj do strony”. Przed cięciem zmierzyć suwmiarką kreskę kontrolną na dole: ma mieć 100,0 mm (dopuszczalne $\pm 0,5$). Ciąć po zewnętrznej stronie linii.
Kwadratowy otwór 7,2 mm wyciąć ciasno — ma siedzieć na trzpieniu zamka bez luzu, tak jak stalowy hak.


OBECNY



nic — kształt obecnego haka
(do porównania)

długość 38,5 mm
szerokość 20 mm


+4 OD OSI



język 4 mm dalej od osi
(cały hak dłuższy o 4 mm)


długość 42,5 mm
szerokość 20 mm

+4 W BOK




czubek języka 4 mm dalej w bok
(hak szerszy o 4 mm)

długość 38,5 mm
szerokość 24 mm



kreska kontrolna 100 mm



Próba wyciętych haków — przebieg i wyniki

1. Materiał.

Twardy plastik ok. 1,5 mm (płytką PCV, okładka segregatora PP sklejona w 2–3 warstwy) albo gruba tektura. Miękki karton ugnie się przy dociskaniu drzwi i zafałszuje wynik.

2. Kontrola wydruku.

Kreska na stronie 1 ma 100,0 mm. Wycięty OBECNY przyłożyć do stalowego haka — obrysy mają się pokryć (różnica poniżej 0,5 mm). Jeśli się nie pokrywają: stop, dać znać (zły druk albo w szafie jest inny hak niż w pliku dostawcy).

3. Najpierw OBECNY.

Wycięty obecny hak MUSI odtworzyć usterkę (punkt C poniżej: drzwi się otwierają). Jeśli nie odtwarza — próba z pozostałymi jest niemiarodajna (za miękki materiał albo inne ułożenie niż stalowego haka).

4. Montaż.

Zdjąć stalowy hak (śruba na trzpieniu), założyć wycięty w tym samym ułożeniu, dokręcić lekko, żeby się nie pociął.

Dla każdego wyciętego haka sprawdzić:

- A Drzwi otwarte: gałka w obie skrajne pozycje — hak o nic nie ociera?
- B Zamek odblokowany: drzwi zamykają się bez oporu (hak wchodzi w otwór szafy)?
- C Zablokowany, zły kod, gałka w skrajnej pozycji zgodnie z ruchem wskazówek zegara, lekki docisk drzwi w dół i pociągnięcie — drzwi mają się NIE otworzyć.
- D Dobry kod: drzwi otwierają się normalnie (dłuższy hak nie może zaczepiać przy otwieraniu).

Hak	A nie ociera	B zamyka się	C NIE otwiera się	D otwiera kodem	Uwagi
OBECNY					
+4 OD OSI					
+4 W BOK					

W kolumnach A–D wpisać ✓ / ✗. Zdjęcie wypełnionej tabeli wystarczy — na tej podstawie przygotuję rysunek wybranego haka dla fabryki.