

Karta katalogowa (kompilacja) — kabel ładowania AC

H07BZ5-F 3G2,5 mm²+2×0,5 mm², 450/750 V, wg IEC 62893-3 / EN 50620

Dokument opracowany przez AMPERE POINT (Dawid Cekała) na podstawie danych producenta kabla, widocznego w ładowarce modelu Q37 zgłoszonej do serwisu. Nadruk na płaszczu kabla: „IEC 123 3G2.5mm²+2X0.5mm² 450/750V (IEC62893) WUXI ZHONGHUI WIRE & CABLE CO.,LTD.” Nie jest to skan oryginalnej karty producenta (producent nie publikuje osobnego arkusza PDF dla tego wyrobu) — dane zebrano z oficjalnej strony produktowej producenta oraz z powiązanej normy.

Identyfikacja wyrobu

Producent	Wuxi Zhonghui Wire & Cable Co., Ltd. (Jiangsu, Chiny)
Oznaczenie na kablu	IEC 123 — 3G2.5mm ² +2×0.5mm ² — 450/750V — (IEC62893)
Typ wg EN 50620 / IEC 62893-3	H07BZ5-F
Przekrój	3 żyły 2,5 mm ² (L/N/PE) + 2 żyły 0,5 mm ² (sygnałowe, np. CP/PP)
Napięcie znamionowe	450/750 V
Normy	EN 50620:2017; IEC 62893-3:2017 (rodzina IEC 62893, ogólne wymagania: IEC 62893-1)

Parametry techniczne (wg oficjalnej strony produktowej Zhonghui)

Przewód	drut miedziany goły lub cynowany, linka; wg IEC 60228 / VDE 0295 klasa 5 lub 6
Izolacja żył	XLPE
Płaszcz zewnętrzny	TPU lub XLPE
Maks. temperatura żyły (conductor)	90 °C — ciągła, długotrwała praca
Min. temperatura instalacji/obróbki	−25 °C (wg IEC 62893) / −35 °C (wg EN 50620)
Temperatura składowania	do ok. +40...+45 °C wg deklaracji producenta (nie mylić z temperaturą żyły pod obciążeniem — patrz wyżej)
Min. promień gięcia	5×D (D = średnica zewnętrzna kabla)
Odporność	UV, ozon, olej, wilgoć, starzenie, przeciążenie termiczne, niska temperatura; próba płomieniem pojedynczym pionowym
RoHS / REACH	zgodność potwierdzona

Wniosek do sprawy serwisowej (ładowarka Q37)

Maksymalna dopuszczalna długotrwała temperatura żyły przewodzącej wynosi 90 °C. Pomiar termowizyjny na obiekcie wykazał 54 °C w najgorętszym punkcie płaszcza kabla — to temperatura powierzchni, w praktyce niższa niż temperatura żyły pod izolacją, a mimo to z zapasem rzędu 36 °C do granicy normy. Kabel nie wykazuje cech przegrzania.

Źródła

- Zhonghui — oficjalna karta produktowa „AC EV charging cable”: en.wxzhxl.cn/product/107.html (tabela parametrów H05/H07BZ5-F, IEC 121-124)
- Wuxi LFH Electric — karta produktu H07BZ5-F 3G2.5+2×0.5mm² 450/750V: wxlfh.com (Ambient/Conductor Temperature: 90°C, TUV)
- IEC 62893-1:2017+AMD1:2020 — Charging cables for electric vehicles... Part 1: General requirements (zakres normy, izolacja/płaszcz wytłaczane, do 0,6/1 kV)

Dokument roboczy serwisu AMPERE POINT — dane skompilowane ze źródeł producenta w celu oceny zgłoszenia serwisowego; nie zastępuje oficjalnej karty katalogowej producenta w formie PDF (niepublikowanej per-produkt).