

一、选择题（每题 1.5 分，共 30 分）

- (1) 以下 Java 有效的标示符是()。
- A) this B) 486_cpu C) \$bill_100 D) @email
- (2) 本学期我们所学习和使用的 Java 平台是()。
- A) J2ME B) J2SE C) J2EE D) JDK8.0
- (3) Java 是由() 公司开发的。
- A) Sun B) HP C) MicroSoft D) IBM
- (4) Java 编译器能自动引入() 包。
- A) java.lang B) java.io C) java.Math D) java.awt
- (5) char 类型的取值范围是_____。
- A、 $-2^7 \sim 2^7 - 1$ B、 $0 \sim 2^{16} - 1$ C、 $-2^{15} \sim 2^{15} - 1$ D、 $0 \sim 2^8 - 1$
- (6) Java application 中的主类需包含 main 方法，以下哪项是 main 方法的正确形参？()
- A、String args B、String arg[]
C、Char arg D、StringBuffer args[]
- (7) Java 程序的执行过程中用到一套 JDK 工具，其中 java.exe 是指()
- A. Java 文档生成器 B. Java 解释器 C. Java 编译器 D. Java 类分解器
- (8) 已知：int[] a = new int[100]; 在下列给出的数组元素中，非法的是()
- A) a[0] B) a[1] C) a[99] D) a[100]
- (9) 有关 Java 语言的说法那个是错误的 ()
- A. Java 是解释型的高级编程语言
B. 在 www 浏览器环境下运行的 Java Applet 程序是一个能独立执行的程序。
C. main 方法是 Java Application 的程序入口
D. Java 是一种面向对象的网络编程语言
- (10) Thread 类中运行线程实体的方法是()
- A) start() B) resume() C) init() D) run()
- (11) 下面关于继承的哪些叙述是正确的()
- A 在 java 中一个类不能同时继承一个类和实现一个接口
B 在 java 中一个类只能实现一个接口。
C 在 java 中只允许单一继承。
D java 的单一继承使代码且只能实现一个接口。
- (12) 下面程序创建了一个文件输出流对象，向文件 test.txt 输出数据，假设程序当前目录下 test.txt 文件不存在，执行程序 Test.java 3 次，则文件 test.txt 的内容是(D)。

说明:FileOutputStream(string filename, Boolean flag) 构造函数 flag=true 表示向文件中追加

```
import java.io.*;
public class Test {
    public static void main(String args[]) {
        try {
            String s="ABCDE";
            byte b[]=s.getBytes();
            FileOutputStream file=new FileOutputStream("test.txt",true);
            file.write(b);
            file.close();
        }
        catch(IOException e) {
            System.out.println(e.toString());
        }
    }
}
```

A. ABCABC B. ABCDE C. Test D. ABCDE ABCDE ABCDE

(13) 构造函数何时被调用() B

A. 类定义时 B. 创建对象时 C. 调用对象方法时 D. 使用对象的变量时

(14) 已有 String s1=" 12345" ;以下() s1 不能转换为整数。

A) Float.valueOf(s1) B) Integer.valueOf(s1) C) Integer.parseInt(s1) D) s1.valueOf(s1)

(15) 在 Java 中, 与数据库连接的技术是()

A) ODBC B) JDBC C) SQL D) ADO

(16) 下列关于 Java 多线程并发控制机制的叙述中, 错误的是() 。

A、Java 中对共享数据操作的并发控制是采用加锁技术

B、线程之间的交互, 提倡采用 suspend()/resume() 方法

C、共享数据的访问权限都必须定义为 private

D、Java 中没有提供检测与避免死锁的专门机制, 但应用程序员可以采用某些策略防止死锁的发生

(17) 欲构造 ArrayList 类的一个实例, 此类实现了 List 接口, 下列() _方法是正确的。

A、List myList=new ArrayList(); B、ArrayListmyList=new Object();

C、ArrayListmyList=new List(); D、List myList=new List();

(18) 当要将一文本文件当作一个数据库访问, 读完一个纪录后, 跳到另一个纪录, 它们在文件的不同地方时, 一般使用 () 类访问。

A. FileOutputStream B. RandomAccessFile C. PipedOutputStream D. BufferedOutputStream

(19) 下列代码段执行后, 输出的结果是: ()

```
String ss=new String( "abcdefg" );
```

```
for(int i=1;i<ss.length();i+=2) System.out.print(ss.charAt(i));
```

A) aceg B) bcde C) abcd D) bdf

(20) 下列代码中, 将引起编译错误的行是()。

```
1) public class Exercise{
2)     public static void main(String args[]) {
3)         float f=0.0;
4)         f+=1.0;
5)     }
6) }
```

A、第 1 行 B、第 2 行 C、第 3 行 D、第 4 行

二、程序阅读题, 将运行结果写在程序侧面或下面。(6 小题, 每题 5 分, 共 30 分)

1、 //Consider the following code snippet.

```
if (aNumber>= 0)
    if (aNumber == 0)
        System.out.println("first string");
    else System.out.println("second string");
    System.out.println("third string");
```

问题? 当 aNumber 输入 3 时, 结果显示:

2、 执行以下几个语句后的输出结果是?

```
intMyIntArray[] = { 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 };
int s = 0;
for (inti = 0; i<MyIntArray.length; i++)
    if (i % 2 == 1)
        s += MyIntArray[i];
System.out.println(s);
```

3、 程序运行输出结果是:

```
public class Sum{
    public static void main(String [] args) {
        int j=10;
        System.out.println("j is : "+j);
    }
}
```

```

        calculate(j);
        System.out.println("At last, j is : "+j);
    }
    static void calculate(int j) {
        for (int i=0; i<10; i++)
            j++;
        System.out.println("j in calculate() is: "+j);
    }
}

```

4、下面程序运行时出错了，是第几行错？是什么错误？

```

(1)    public class SomethingIsWrong {
(2)        public static void main(String[] args) {
(3)            Rectangle myRect;
(4)            myRect.width = 40;
(5)            myRect.height = 50;
(6)            System.out.println("myRect's area is " + myRect.area());
(7)        }
(8)    }

```

5、写出以下程序的运行结果

```

public class Class1 {
    protected InnerClass1 ic;
    public Class1() {
        ic = new InnerClass1();
    }
    public void displayStrings() {
        System.out.println(ic.getString() + ".");
        System.out.println(ic.getAnotherString() + ".");
    }
    static public void main(String[] args) {
        Class1 c1 = new Class1();
        c1.displayStrings();
    }
    protected class InnerClass1 {
        public String getString() {
            return "InnerClass1: getString invoked";
        }
        public String getAnotherString() {
            return "InnerClass1: getAnotherString invoked";
        }
    }
}

```

6. 下面程序的功能是什么？采用了什么算法？必须输入什么参数？

```

public static void getFile(String filepath) {
    File file = new File(filepath);
    File[] listfile = file.listFiles();
    for (int i = 0; i<listfile.length; i++) {
        if (!listfile[i].isDirectory()) {
            String temp = listfile[i].toString();
            count++;
            System.out.println("FileNo." + count + "--path=" + temp);
        } else {
            getFile(listfile[i].toString());
        }
    }
}

```

三、问答题（每题 5 分，共 10 分）

1、面向对象的特征有哪些方面？

2、简述 Socket 通讯？

四、编程题（程序写在空白页和单独纸上，3 小题，每题 10 分，共 30 分）

1、按以下要求编写程序

(1) 创建一个 Rectangle 类，添加 width 和 height 两个成员变量

(2) 在 Rectangle 中添加两种方法分别计算矩形的周长和面积

(3) 编程利用 Rectangle 输出一个矩形的周长和面积

2 模拟一副扑克牌(52 张)，实现<洗牌>和<发牌>方法。说明：牌被分给四个人

3、java.lang.CharSequence 是一个表示字符序列的接口，它包含 charAt(int index), toString(), length(), subSequence(int start, int end) 等方法，String 类就是它的一个实现。

问题：请写一个类实现 CharSequence 接口，并实现字符串反转功能。编写一个 main() 方法来测试你的类，确保调用以上所有四个方法。

提示：比如输入：“写一个类实现在 java.lang 包中的 CharSequence 接口，并返回反转字符串” 反转得到“字符串转反回返并，口接 ecneuqeSrahC 的中包 gnal. avaj 在现实类个一写”。

系主任

出卷人

