

8장

멤버함수 자세히 살펴보기

변영철 교수

(ycb@jejunu.ac.kr)

제1절 콜론 초기화 이야기

- 멤버(변수, 레퍼런스)는 선언하면서 동시에 초기화 할 수 없음
- 대신 생성자 함수에서 초기화 (멤버 변수가 **생성된 후** 초기화)
- 콜론(:) 초기화를 하면 객체가 생성될 때 동시에 초기화할 수 있음.
- 참고로, 멤버 레퍼런스는 선언과 **동시에** 반드시 초기화를 해야 하므로 반드시 콜론 초기화를 해야 함.

```
class My
{
public:
    int a = 0; (X)
    int b = 0; (X)
    int& babo = b; (X)

    Calculator()
    {
    }
    ~Calculator()
    {
    }
};
```

```
class My
{
public:
    int a;
    int b;
    int& babo;

    Calculator() : babo(b),
                  a(0), b(0)
    {
    }
    ~Calculator()
    {
    }
};
```

제2절 친구 이야기(친구 함수)

- private 멤버변수 a를 갖는 Base 클래스
- main 함수에서 객체 gildong을 만든 후 a 접근 가능?
- Base 클래스에서 main 함수가 친구라고 선언하면?
- Base 클래스를 재사용하여 만든 Derived 클래스의 멤버함수 set에서는 a 접근 가능?
- 피는 물보다 진하지 않다?

```
class Base
{
private:
    int a;
};
```

```
class Base
{
    friend void main();
    ...
}
```

p298 연산자 중복정의

제2절 친구 이야기(친구 클래스)

- set 멤버 함수를 갖는 My 클래스 선언
- My 클래스에서 Base 객체 gildong을 만든 후 멤버변수 a 접근 가능?
- Base 클래스에서 My 클래스가 친구라고 선언하면?

```
#include <stdio.h>

class Base
{
    friend class My;
private:
    int a;
};

class My
{
public:
    void Set() {
        Base cheolsu;
        cheolsu.a = 7;
        printf("%d \n", cheolsu.a);
    }
};

void main()
{
    My gildong;
    gildong.Set();
}
```

제3절 연산자 중복 정의 이야기

- C++ 언어에서 << 연산자는 쉬프트(shift) 연산자
- 이런 연산자를 다른 의미로 (중복) 정의하여 사용 가능
- 멤버함수 Set을 **operator<<**로 이름을 바꾸면?

```
class Database
{
private:
    int data;

public:
    void Set(int x) {
        data = x;
    }

    void Draw() {
        printf("%d \n", data);
    }
};

void main()
{
    Database gildong;
    gildong.Set(3);
    gildong.Draw();
}
```

제3절 연산자 중복 정의 이야기

- << 연산자를 값을 할당하는 것으로 정의할 수 있음
- 원래는 쉬프트 연산자인데 이를 값을 할당하는 연산자로 '중복으로' 정의 (operator overloading)

```
class Database
{
private:
    int data;

public:
    void operator<<(int x) {
        data = x;
    }
    void Draw() {
        printf("%d \n", data);
    }
};

void main()
{
    Database gildong;
    gildong.operator<<(3);
    gildong << 3; //이렇게 해도 됨!!
    gildong.Draw();
}
```

제4절 디폴트 멤버 함수 이야기

- 우리가 작성하지 않아도 컴파일러에 의해 기본적으로(default, not option), 자동으로 만들어지는 멤버 함수
 - 디폴트 생성자 (p307)
 - 디폴트 소멸자 (p307)
 - 디폴트 복사 생성자
 - 디폴트 대입 연산자
- ```
CBase a;
CBase b(a);

CBase a, b;
b = a;
```

# 제5절 const 지시어 이야기

- const 지시어는 변수, 레퍼런스, 포인터 변수 등과 함께 사용되어 **값을 변경할 수 없도록** 함
- 왜 하지? (답)혹시나 있을 수 있는 실수를 방지

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
 int a = 0;
```

```
 a = 3;
```

```
 const int b = 0; // (1)b는 상수 (b를 이용하여 값 변경 불가)
```

```
 b = 3; //error
```



# 제6절 정적 멤버 이야기

- 멤버 변수 앞에 static을 넣으면 정적 멤버 변수가 됨
- 해당 클래스로 정의한 모든 객체들은 정적 변수를 **공유**
- 현재 생성된 객체의 수를 저장할 수 있음 : **스마트 객체**
- 참고로, 멤버 함수 앞에 static을 넣으면? 객체를 정의하지 않아도 호출할 수 있는 함수가 됨.

```
class My
{
public:
 static int a; //선언!

 My() {
 a = a + 1;
 }

 ~My() {
 a = a - 1;
 }
};

int My::a = 0; //정의
```