

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO		

Temperatura de trabajo	40 °C
Clasicación energética	
Capacidad comercial	13,6 Pies cúbicos
Ten sión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Consumo de energía	1,1 Kwh/día refrigerador / 2,0 Kwh/día congelador
Corriente del compresor	1,44 A
Potencia del compresor	152 W
Capacidad frigoríca	881 BTU/h
Gas refrigerante	R134a
Gas espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato mecánico dual
Tipo de descongelación	Manual
Sistema de enfriamiento	Directo
Sistema de condensación	Skin condenser
Puertas	Simple puerta
Accesorios	Canastilla metálica (2 und)
Manija	Externa plástica
lluminación interior	No
Display	No
Publicidad	Externa opcional
Rodachinas	4 und
Patas niveladoras	No
Dimensiones de empaque	123,0 cm x 76,0 cm x 95,0 cm (F x P x A)
Empaque (local)	Base / Tapa EPS, Termoencogible
Empaque (exportación)	Base / Tapa EPS, Termoencogible
Peso Neto	54,53 Kg
Peso Bruto	58,15 Kg
Dimension Neta	117,0 cm x 75,5 cm x 90,0 cm (F x P x A)

## **VENTAJAS COMPETITIVAS**

Chapa de seguridad

Rodachinas para fácil desplazamiento

Contrapuerta en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado


Gabinete interno y externo en lámina galvanizada prepintada

Condensador interno que facilita la limpieza

Sistema dual de temperaturas (refrigerador y congelador)

Empaque magnético removible para facilitar su limpieza

Bajo nivel de ruido



Dimensiones en cm

