

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



УДУНТ ННІ ДІТ

Кафедра «Комп'ютерні інформаційні технології»

**Лабораторна робота №11**

**з дисципліни «Організація комп'ютерних мереж»**

**на тему: «Підключення до VPN сервера через локальну обчислювальну мережу (ЛОМ)  
(Windows 7)»**

Виконав:  
студент гр.ПЗ1911  
Сафонов Д.Є.  
Прийняв:  
Івченко Ю.М.

Дніпро, 2022

**Тема.** Підключення до VPN сервера через локальну обчислювальну мережу (ЛОМ) (Windows 7).

**Мета.** Ознайомитися і отримати практичні навички підключення до VPN сервера через ЛОМ.

**Порядок виконання роботи.**

1. Ознайомитися з основними поняттями:
  - локальна обчислювальна мережа (Local Area Network, LAN);
  - набір протоколів для забезпечення захисту даних IP Security;
  - протокол тунелювання другого рівня (Layer 2 Tunneling Protocol);
  - протокол аутентифікації PAP (Password Authentication Protocol);
  - віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network, VPN);
  - типи VPN-підключень;
  - властивості VPN-підключень.
2. Налаштувати VPN підключення в Windows, для чого виконати:
  - створення нового мережевого підключення;
  - перевірку поточного стану мережевого підключення;
  - налагодження створеного VPN підключення;
  - запуск і перевірку VPN підключення.

### **Короткі теоретичні відомості**

1. Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ, Local Area Network, LAN) — комп'ютерна мережа, що охоплює відносно невелику територію або групу будівель (дім, офіс, фірму, університет).
2. IPsec (IP Security) — набір протоколів для забезпечення захисту даних, що передаються з використанням мережевого протоколу IP. Він дозволяє здійснювати підтвердження справжності (аутентифікацію), перевірку цілісності і/або шифрування IP-пакетів. IPsec також включає в себе протоколи для захищеного обміну ключами в мережі Інтернет. В основному, застосовується для організації VPN — з'єднання.
3. Протокол тунелювання другого рівня (Layer 2 Tunneling Protocol, L2TP) — в комп'ютерних мережах тунельний протокол, що використовується для підтримки віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє створювати тунель не тільки в мережах IP, але і в таких, як ATM, X.25 і Frame Relay. Тунелювання в комп'ютерних мережах — процес, в ході якого створюється захищене логічне з'єднання між двома кінцевими точками за допомогою інкапсуляції різних протоколів, метод побудови мереж, при якому один мережевий протокол інкапсулюється в інший. Від звичайних багаторівневих мережевих моделей відрізняється тим, що протокол, який інкапсулюється, відноситься до того ж або нижчого рівня, ніж той, що використовується в якості тунелю. Суть тунелювання полягає в тому, щоб «упакувати» передану порцію даних разом з службовими полями, в новий «конверт» для забезпечення конфіденційності і цілісності всієї переданої порції, включаючи службові поля. Тунелювання може застосовуватися на мережевому і на прикладному рівнях. Комбінація тунелювання і шифрування дозволяє реалізувати закриті віртуальні приватні мережі (VPN). Тунелювання застосовується для узгодження транспортних протоколів або для створення захищеного з'єднання між вузлами мережі.
4. Протокол аутентифікації PAP (Password Authentication Protocol) — протокол простої перевірки справжності, що передбачає відправку імені користувача і пароля на сервер віддаленого доступу відкритим текстом (без шифрування).

5. Віртуальна приватна мережа є підключення типу «точка-точка» в приватній або публічній мережі. При звичайній реалізації VPN клієнт ініціює через Інтернет віртуальне підключення типу «точка-точка» до сервера віддаленого доступу. Сервер віддаленого доступу відповідає на виклик, виконує перевірку справжності клієнта і передає дані між клієнтом і приватною мережею.

Для емуляції каналу типу «точка-точка» до даних додається заголовок (виконується інкапсуляція), який містить відомості маршрутизації, які забезпечують проходження даних через загальну або публічну мережу до кінцевого пункту. Для емуляції приватного каналу і збереження конфіденційності передані дані шифруються. Пакети, що перехоплені в загальній або публічній мережі, неможливо розшифрувати без ключів шифрування.

6. IKE (Internet Key Exchange) — стандартний протокол IPsec, використовується для забезпечення безпеки взаємодії в VPN. Призначення IKE — захищене узгодження і доставка ідентифікованого матеріалу для асоціації безпеки.
7. Існує два типи VPN-підключень:
- VPN-підключення віддаленого доступу надає користувачам можливість працювати вдома або в дорозі, отримуючи доступ до сервера приватної мережі за допомогою інфраструктури публічної мережі, наприклад, Інтернету. З точки зору користувача, VPN-підключення є підключення типу «точка-точка» між комп'ютером і сервером організації. Реальна інфраструктура мережі не має значення, тому що дані передається подібно до того, як би вони передавалися через виділений приватний канал.
  - VPN-підключення типу «мережа-мережа» («маршрутизатор-маршрутизатор») дозволяють організаціям встановлювати маршрутизовані підключення між окремими офісами (або організаціями) через публічну мережу, при цьому забезпечуючи безпеку зв'язку. Маршрутизоване VPN-підключення через Інтернет логічно подібне орендованому каналу глобальної мережі (WAN). У випадку, коли мережі з'єднані через Інтернет маршрутизатор переадресовує пакети іншому маршрутизатору через VPN-підключення. З точки зору маршрутизаторів VPN-підключення працює як канал рівня передачі даних. VPN-підключення типу «мережа-мережа» зв'язує два сегменти приватної мережі. Клієнт проходить перевірку справжності на сервері і, з метою взаємної перевірки справжності, сервер проходить перевірку справжності на клієнті.

8. VPN-підключення, що використовують протоколи PPTP, L2TP/IPsec і SSTP, мають наступні властивості:

- інкапсуляція — VPN-технологія забезпечує інкапсуляцію приватних даних з заголовком, що містить відомості маршрутизації для передачі цих даних через транзитну мережу.
- перевірка справжності - Існують три різних форми перевірки справжності для VPN-підключень.
  1. Перевірка справжності на рівні користувача за протоколом PPP.  
Для встановлення VPN-підключення сервер виконує перевірку справжності клієнта, який намагається встановити підключення, на рівні користувача за протоколом PPP і перевіряє, чи має клієнт необхідну авторизацію. При взаємній перевірці справжності клієнт також виконує перевірку справжності сервера, що гарантує захист від комп'ютерів, що видають себе за сервери.
  2. Перевірка справжності на рівні комп'ютера за протоколом IKE.  
Для встановлення з'єднання безпеки IPsec клієнт і сервер використовують протокол IKE для обміну сертифікатами комп'ютерів або попереднім ключем. В обох випадках клієнт і сервер виконують взаємну перевірку справжності на рівні комп'ютера. Наполегливо рекомендується обирати перевірку справжності згідно з сертифікатом комп'ютера через більшу безпеку цього методу. Перевірка справжності на рівні комп'ютера виконується тільки для підключень L2TP/IPsec.
  3. Перевірка справжності джерела даних і забезпечення цілісності даних.  
Щоб впевнитися в тому, що джерелом відправлених через VPN даних є інша сторона підключення і що вони передані в незмінному виді, дані містять контрольну суму шифрування, що ґрунтується на ключі шифрування, який відомий тільки відправнику і отримувачу. Перевірка справжності джерела даних і забезпечення цілісності даних доступні тільки для підключень L2TP/IPsec.
- Шифрування даних  
Для забезпечення конфіденційності даних при передачі через загальні або публічні транзитні мережі вони шифруються відправником і розшифровуються отримувачем. Успішність процесів шифрування і розшифрування гарантується в тому випадку, коли відправник і отримувач використовується загальний ключ шифрування. Зміст перехоплених пакетів, відправлених через VPN-підключення в транзитній мережі, зрозумілий тільки власникам загального ключа. Довжина ключа шифрування — це важливий параметр безпеки. Тому для гарантії конфіденційності даних рекомендується використовувати найдовший можливий ключ.

## **Короткий опис послідовності виконання роботи з скриншотами і аналізом отриманих результатів**

TODO

### **Висновки**

TODO

### **Контрольні питання**

1. **Що таке Інтернет, ідентифікатор місце розташування URL, Browser?**  
**TODO**
2. **Послуги Інтернет: WWW, FTP, електронна пошта, Telnet.**  
**TODO**
3. **Протоколи IPsec, IKE. Протокол L2TP (тунелювання).**  
**TODO**
4. **Типи VPN-підключень.**  
**TODO**
5. **Властивості VPN-підключень і використані протоколи.**  
**TODO**