>_ sshTermy

KURZREFERENZ

SSH-Terminal mit KI-Copilot · Windows · macOS · Linux

Idee: Dominik Bornhäußer · v1.0 · Stand November 2026

◆ ÜBERALL

Strg + Space	Befehlspalette: Ziel, Frage, Aktionen, Verbindungen
F1	Hilfe zum aktuellen Bereich
⇧F9	Tastenzeile mit Erklärungen
F10	Manager ↔ Terminal (Sitzungen laufen weiter)
F12	Über & Update
F12 › W / L	Was ist neu / Sprache
F11	Vollbild (eigenes Fenster)
Strg + Q	beenden (fragt nach)

≡ VERBINDUNGS-MANAGER — F10

⏎	verbinden
N / E / D	neu / bearbeiten / löschen (Strg+Z zurück)
/	suchen (Name, Host, Ordner, #tag)
#	nach Tag filtern
O / R / V	Ordner anlegen / bearbeiten / verschieben
← / →	Ordner zu- / aufklappen
- / +	alle Ordner zu / auf
⇧↑ / ⇧↓	Reihenfolge ändern
T	Tunnel anlegen
C	SSH-Schlüssel erzeugen / übertragen
Q	Schnellbefehle bearbeiten
M / F / Z	Broadcast / Netzwerk-Scan / Zeitpläne
W / G	Arbeitsplätze / Ordner als Raster öffnen
S / Y	KI-Einstellungen / Sync zwischen Rechnern
I	importieren (ssh config, PuTTY, MobaXterm, Ansible, CSV)
L	Sitzungsprotokolle
A / B	Farbschema wählen / Tasten belegen

▸ TERMINAL

Tab / →	Ghost-Text übernehmen
Alt + 1 … 4	Folgebefehl einfügen (rote zweimal)
Alt + 0	nach Fehler: Warum? & Fix
F2	**Ziel-Modus / Agent**
F3	**KI fragen**
F4 / F5 / F6	Tunnel / Dateien (SFTP) / Host-Übersicht
F9	Schnellbefehle (Liste)
⇧F1 … ⇧F8	Schnellbefehl direkt ausführen
Strg + F	im Verlauf suchen
⇧F10	Tab in eigenes Fenster / zurück

▭ TABS

F7 / F8	Tab zurück / vor
Alt + N / Alt + W	neuer Tab / Tab schließen
Alt + L	lokale Shell (PowerShell, zsh …)
Alt + T	Tab-Liste: ⏎ springen, 1…9 direkt
Strg + R	(Liste) umbenennen
Strg + D	(Liste) duplizieren
⇧↑ / ⇧↓	(Liste) Tab verschieben
Rechtsklick	Tab-Menü · Mittelklick schließt

▦ GETEILTE ANSICHT

Strg + T	Aufteilung wählen: 1 … 7
Strg + Pfeil	Bereich wechseln
Alt + ⇧ + Pfeil	Trennlinie verschieben
Alt + Z	Bereich zoomen / zurück
Alt + I	**Eingabe an alle Bereiche**
= / D / W	(Auswahl) gleich groß / abdunkeln / Arbeitsplätze
Titel ziehen	Bereiche tauschen

◦ MAUS

Ziehen	markieren + kopieren
Rechtsklick	einfügen · auf Link/IP: Menü
Strg + *Klick*	URL im Browser öffnen
⇧ + *Ziehen*	markieren in htop / vim
Ablegen	Datei aus Explorer/Finder hochladen

I ANZEIGEN LESEN

●	KI-Punkt grün: KI erreichbar
●	gelb: langsam oder Ersatz-Anbieter
●	rot: KI nicht erreichbar (Klick: Details)
✓ × !	Tab: langer Befehl fertig · ! = Farbregel
PRODUKTIV	rote Statuszeile: Vorsicht, Live-System
`status nginx`	grauer Ghost-Text: Tab übernimmt
`rm -rf`	rot: gefährlich, zweimal ⏎

>_ sshTermy

◎ ZIEL-MODUS — F2

⏎	Ziel starten / Schritt ausführen
i	nur einfügen (Dry-Run)
e / s / r	ändern / überspringen / neu vorschlagen
x	Ziel beenden
↑ / ↓	Runbook wählen
Strg + S	als Runbook speichern
Strg + D	Runbook löschen
⇧⏎ / Strg + J	neue Zeile im Ziel
Tab	Modus: Schritt → Agent → Erst planen

◆ AGENT-MODUS — F2 → Tab

Esc	anhalten (auch: ins Terminal tippen)
?	Agent eine Anweisung geben
v	Skript des Agenten ansehen
⏎⏎	gefährlichen Schritt freigeben
s r c l	Ende: Runbook · Skripte weg · kopieren · lesen

Vorsichtig (Standard): nur Lesendes allein · **Normal**: außer Gefahr, sudo, root, python -c · **Voll**: auch sudo. Gefahr/Geheimnisse warten immer. Grenzen: 25 Schritte, 15 min, 3 Fehler.

☰ PLAN-MODUS — F2 → Tab

↑ / ↓	Schritt wählen
Space	Schritt streichen / zurückholen
e / v	Schritt ändern / Skript ansehen
?	neu planen lassen
Tab	Ausführung: Schritt für Schritt / Agent-Stufe
⏎	Plan freigeben und ausführen
Strg + S / x	als Runbook speichern / verwerfen

◆ KI FRAGEN — F3

⏎	Frage senden (mit Terminal-Kontext)
↑ / ↓	Befehlskarte wählen
1 … 9	Befehl einfügen
a / c	ausführen / kopieren
z / Esc	Erklärung auf/zu / Antwort abbrechen
n / f	neue Frage / Folgefrage

◇ KI-BEGLEITER — Alt + J

Alt + K	Stufe: Aus · Leise · Gesprächig · Coach
m / l / r	stumm / merken / Rückblick
p / g	Absicht: Plan / Agent übernimmt

❯ BEFEHLSPALETTE — Strg + Space

tippen ⏎ / Tab	filtern · als Ziel starten / KI fragen
user@host	schnell verbinden (auch telnet, COM3, winrm)
→ / ←	Ordner › öffnen · ‹ Wert › weiter / zurück
„log“ / „befehl“	Ausgabe auswerten / Befehlssätze
MAC, IP / „topo“	Switch-Port finden / Topologie
Esc	Ordner zurück / schließen

▤ DATEIEN (SFTP) — F5

Tab	Seite wechseln (lokal ↔ Server)
⏎ / ←	Ordner öffnen / eine Ebene hoch
c / e	kopieren (hoch / runter) / im eigenen Editor
Space / a	markieren / alle
n / d / .	neuer Ordner / löschen / versteckte
x	Übertragung abbrechen

⇔ TUNNEL — F4

⏎	starten / stoppen (auch Klick)
a	mit Verbindung starten
o	Web-Service im Browser
n / e / d	neu / bearbeiten / löschen

▣ HOST-ÜBERSICHT — F6

r / ⏎	abfragen (CPU, RAM, Platten, Ports)
b	Config sichern + Regeln prüfen
↑ / ↓ · d · v	Stand wählen · Diff · ansehen
c · g · t · z	Container · Grenzen · Zeitraum · groß
Alt + E / l	Log-Blick: n neu · t Zeit · b KI · w Wache · s Syslog

/ SUCHE IM VERLAUF — Strg + F

⏎ / ⇧⏎	älterer / neuerer Treffer
Strg + E	nur Fehlerzeilen
Tab	Fehlerliste ↔ Verlauf

≡ SITZUNGSPROTOKOLLE — l

/	suchen (auch in der Ausgabe)
Tab / f / s	nach Zeit ↔ Host / Filter / sortieren
z / Z	KI-Zusammenfassung / alle Treffer
b	Änderungsbericht für Ticket / Doku
x / d	Export md·txt·cast / löschen
a	Mitschreiben an / aus

» BROADCAST — m

Space / g / a	Host / Ordner / alle wählen
Strg + S	prüfen, dann ⏎
← / → · z · c	Host-Spalte · groß · kopieren
{{name}}	Variable, wird abgefragt
k · p	KI prüft je Host · Probelauf an/aus

▲ SICHERHEIT

⏎⏎	roter Befehl: zweimal bestätigen
j	Produktiv: riskant zulassen · oder ⏎ halten
␣befehl	führendes Leerzeichen: nicht protokolliert
Palette	„Jetzt sperren“ · „Master-Passwort“ · „Audit“ · „Gefahren-Check“