>_ sshTermy

KURZREFERENZ

SSH-Terminal mit KI-Copilot · Windows · macOS · Linux

Idee: Dominik Bornhäußer · v1.0 · Stand November 2026

◆ ÜBERALL

Strg + Space	Befehlspalette: Ziel, Frage, Aktionen, Verbindungen
F1	Hilfe zum aktuellen Bereich
⇧F9	Tastenzeile mit Erklärungen
F10	Manager ↔ Terminal (Sitzungen laufen weiter)
F12	Über & Update
F12 › w / l	Was ist neu / Sprache
F11	Vollbild (eigenes Fenster)
Strg + Q	beenden (fragt nach)

≡ VERBINDUNGS-MANAGER — F10

⏎	verbinden
n / e / d	neu / bearbeiten / löschen (Strg+Z zurück)
Leertaste	markieren (* = alle), dann e, v, d
/ · #	suchen · nach Tag filtern
o / r / v	Ordner anlegen / bearbeiten / verschieben
← → · - +	Ordner zu / auf · alle zu / auf
Rechtsklick	Menü zu Verbindung oder Ordner
⇧↑ / ⇧↓	Reihenfolge ändern
t	Tunnel anlegen
c	SSH-Schlüssel erzeugen / übertragen
q	Schnellbefehle bearbeiten
m / f / z	Broadcast / Netzwerk-Scan / Zeitpläne
w / g	Arbeitsplätze / Ordner als Raster öffnen
s / y	KI-Einstellungen / Sync zwischen Rechnern
i	importieren (ssh config, PuTTY, MobaXterm, Ansible, CSV)
l	Sitzungsprotokolle
a / b	Farbschema wählen / Tasten belegen

▸ TERMINAL

Tab / →	Ghost-Text übernehmen
Alt + 1 … 4	Folgebefehl einfügen (rote zweimal)
Alt + 0	nach Fehler: Warum? & Fix
F2	**Ziel-Modus / Agent**
F3	**KI fragen**
F4 / F5 / F6	Tunnel / Dateien (SFTP) / Host-Übersicht
F9	Schnellbefehle (Liste)
⇧F1 … ⇧F8	Schnellbefehl direkt ausführen
Strg + F	im Verlauf suchen
⇧F10	Tab in eigenes Fenster / zurück

▭ TABS

F7 / F8	Tab zurück / vor
Alt + N / Alt + W	neuer Tab / Tab schließen
Alt + L	lokale Shell (PowerShell, zsh …)
Alt + T	Tab-Liste: ⏎ springen, 1…9 direkt
Strg + R / D	(Liste) umbenennen / duplizieren
Alt + S	in allen Tabs suchen
⇧↑ / ⇧↓	(Liste) Tab verschieben
Rechtsklick	Tab-Menü · Mittelklick schließt

▦ GETEILTE ANSICHT

Strg + T	Aufteilung wählen: 1 … 7
Strg + Pfeil	Bereich wechseln
Alt + ⇧ + Pfeil	Trennlinie verschieben
Alt + Z	Bereich zoomen / zurück
Alt + I	**Eingabe an alle Bereiche**
= / d / w	(Auswahl) gleich groß / abdunkeln / Arbeitsplätze
Titel ziehen	Bereiche tauschen

◦ MAUS

Ziehen	markieren + kopieren, auch im Panel
Rechtsklick	einfügen · auf Link/IP: Menü
Strg + *Klick*	URL im Browser öffnen
⇧ + *Ziehen*	markieren in htop / vim
Ablegen	Datei aus Explorer/Finder hochladen

I ANZEIGEN LESEN

●	KI-Punkt grün: KI erreichbar
●	gelb: langsam oder Ersatz-Anbieter
●	rot: KI nicht erreichbar (Klick: Details)
✓ × !	Tab: langer Befehl fertig · ! = Farbregel
PRODUKTIV	rote Statuszeile: prod/live im Namen
status nginx	grauer Ghost-Text: Tab übernimmt
rm -rf	rot: gefährlich, zweimal ⏎

Tasten ändern: **b** im Manager (**l** = nur dieser Rechner) · Hilfe: **F1** · Plan-Modus, Protokolle und Start-Optionen: Handbuch (Palette › Hilfe).

◎ ZIEL-MODUS — F2

⏎	Ziel starten / Schritt ausführen
i	nur einfügen (Dry-Run)
e / s / r	ändern / auslassen / neu
x	Ziel beenden
↑ / ↓	Runbook wählen
Strg+S	als Runbook speichern
Strg+D	Runbook löschen
Tab	Modus: Schritt → Agent → Erst planen

◆ AGENT-MODUS — F2 → Tab

Esc	anhalten (auch: ins Terminal tippen)
?	Agent eine Anweisung geben
v	Skript bzw. Datei ansehen (auch Ziel-Modus)
⏎ ⏎	**gefährlichen Schritt freigeben**
s r c l	Ende: Runbook · Skripte weg · kopieren · lesen

Vorsichtig (Standard): nur Lesendes allein · **Normal** / **Voll**: mehr allein, nur auf Verbindungen mit „Schutz“ aus. Gefahr und Geheimnisse warten immer.

◆ KI FRAGEN — F3

⏎	Frage senden (mit Terminal-Kontext)
↑ / ↓	Befehlskarte wählen
1…9	Befehl einfügen
a / c / u	ausführen / kopieren / Fix
z / Esc	Erklärung auf/zu / Antwort abbrechen
n / f	neue Frage / Folgefrage

◇ KI-BEGLEITER — Alt+J

Alt+K	Stufe: Aus · Leise · Gesprächig · Coach
m / l / r	stumm / merken / Rückblick
p / g	Absicht: Plan / Agent übernimmt

◆ VORGANG ÜBER FENSTER — Alt+V

Leertaste / ← →	Fenster wählen / was die KI sieht
1…9	Schritt im Fenster vortippen
z / p / Tab	Fahrplan / Plan in Bahnen / Agent liest
⏎ / s / w / o	weiter / überspringen / nochmal / öffnen
r / Strg+D	Rückblick / Vorgang beenden

❯ BEFEHLSPALETTE — Strg+Space

tippen ⏎ / Tab	filtern · als Ziel starten / KI fragen
user@host	verbinden (telnet, COM3, winrm)
→ / ←	Ordner › öffnen · ‹ Wert › weiter / zurück
„log“ / „befehl“	Ausgabe auswerten / Befehlssätze
MAC, IP / „topo“	Switch-Port finden / Topologie
Esc	Ordner zurück / schließen

▤ DATEIEN (SFTP) — F5

Tab	Seite: lokal ↔ Server
⏎ / *Doppelklick*	öffnen, Datei ansehen (/ suchen, f mitlesen)
← / *Maus zurück*	Ebene hoch
c / e / o	kopieren / Editor / Standardprogramm
Space / *Strg+Klick*	markieren (⇧+Klick: Bereich)
Rechtsklick	Menü: Rechte, Pfad, cd hierhin
F2 / y / s / v	umbenennen / Pfad / sortieren / Vorschau
n / d / .	neuer Ordner / löschen / versteckte

⇔ TUNNEL — F4

⏎	starten / stoppen
a	mit Verbindung starten
o	Web-Service im Browser
n / e / d	neu / bearbeiten / löschen

▣ HOST-ÜBERSICHT — F6

r / ⏎	abfragen (CPU, RAM, Ports)
b	Config sichern + prüfen
↑ / ↓ · d · v	Stand wählen · Diff · ansehen
c · g · t · z	Container · Grenzen · Zeitraum · groß
Alt+E / l	Log-Blick: n neu · t Zeit · b KI · w Wache · s Syslog

/ SUCHE IM VERLAUF — Strg+F

⏎ / ⇧⏎	älterer / neuerer Treffer
Strg+E	nur Fehlerzeilen
Tab	Fehlerliste ↔ Verlauf

» BROADCAST — m

Space / g / a	Host / Ordner / alle wählen
Strg+S	prüfen, dann ⏎
← / → · z · c	Host-Spalte · groß · kopieren
{{name}}	Variable, wird abgefragt
k · p	KI prüft je Host · Probelauf an/aus

▲ SICHERHEIT

⏎ ⏎	**roter Befehl: zweimal bestätigen**
j	**riskant zulassen · oder ⏎ halten**
Formular	„Schutz“ aus: nur Test- und Laborsysteme
_befehl	führendes Leerzeichen: nicht protokolliert
Palette	„Jetzt sperren“ · „Master-Passwort“ · „Audit“