~/sshtermy — kurzreferenz

# >_ sshTermy

## KURZREFERENZ

SSH-Terminal mit KI-Copilot · Windows · macOS · Linux

*Idee: Dominik Bornhäußer · v1.0 · Stand November 2026*

### ◆ ÜBERALL

| | |
|---|---|
| Strg + Space | Befehlspalette: Ziel, Frage, Aktionen, Verbindungen |
| F1 | Hilfe zum aktuellen Bereich |
| ⇧F9 | Tastenzeile mit Erklärungen |
| F10 | Manager ↔ Terminal (Sitzungen laufen weiter) |
| F12 | Über & Update |
| F12 › w / l | Was ist neu / Sprache |
| F11 | Vollbild (eigenes Fenster) |
| Strg + Q | beenden (fragt nach) |

### ≡ VERBINDUNGS-MANAGER — F10

| | |
|---|---|
| ⏎ | verbinden |
| n / e / d | neu / bearbeiten / löschen (Strg+Z zurück) |
| / | suchen (Name, Host, Ordner, #tag) |
| # | nach Tag filtern |
| o / r / v | Ordner anlegen / bearbeiten / verschieben |
| ← / → | Ordner zu- / aufklappen |
| - / + | alle Ordner zu / auf |
| ⇧↑ / ⇧↓ | Reihenfolge ändern |
| t | Tunnel anlegen |
| c | SSH-Schlüssel erzeugen / übertragen |
| q | Schnellbefehle bearbeiten |
| m / f / z | Broadcast / Netzwerk-Scan / Zeitpläne |
| w / g | Arbeitsplätze / Ordner als Raster öffnen |
| s / y | KI-Einstellungen / Sync zwischen Rechnern |
| i | importieren (ssh config, PuTTY, MobaXterm, Ansible, CSV) |
| l | Sitzungsprotokolle |
| a / b | Farbschema wählen / Tasten belegen |

### ▸ TERMINAL

| | |
|---|---|
| Tab / → | Ghost-Text übernehmen |
| Alt + 1 … 4 | Folgebefehl einfügen (rote zweimal) |
| Alt + 0 | nach Fehler: Warum? & Fix |
| F2 | **Ziel-Modus / Agent** |
| F3 | **KI fragen** |
| F4 / F5 / F6 | Tunnel / Dateien (SFTP) / Host-Übersicht |
| F9 | Schnellbefehle (Liste) |
| ⇧F1 … ⇧F8 | Schnellbefehl direkt ausführen |
| Strg + F | im Verlauf suchen |
| ⇧F10 | Tab in eigenes Fenster / zurück |

### ▭ TABS

| | |
|---|---|
| F7 / F8 | Tab zurück / vor |
| Alt + N / Alt + W | neuer Tab / Tab schließen |
| Alt + L | lokale Shell (PowerShell, zsh …) |
| Alt + T | Tab-Liste: ⏎ springen, 1…9 direkt |
| Strg + R | (Liste) umbenennen |
| Strg + D | (Liste) duplizieren |
| ⇧↑ / ⇧↓ | (Liste) Tab verschieben |
| *Rechtsklick* | Tab-Menü · Mittelklick schließt |

### ▦ GETEILTE ANSICHT

| | |
|---|---|
| Strg + T | Aufteilung wählen: 1 … 7 |
| Strg + Pfeil | Bereich wechseln |
| Alt + ⇧ + Pfeil | Trennlinie verschieben |
| Alt + Z | Bereich zoomen / zurück |
| Alt + I | **Eingabe an alle Bereiche** |
| = / d / w | (Auswahl) gleich groß / abdunkeln / Arbeitsplätze |
| *Titel ziehen* | Bereiche tauschen |

### ◦ MAUS

| | |
|---|---|
| *Ziehen* | markieren + kopieren, auch im Panel |
| *Rechtsklick* | einfügen · auf Link/IP: Menü |
| Strg + *Klick* | URL im Browser öffnen |
| ⇧ + *Ziehen* | markieren in htop / vim |
| *Ablegen* | Datei aus Explorer/Finder hochladen |

### I ANZEIGEN LESEN

| | |
|---|---|
| ● | KI-Punkt grün: KI erreichbar |
| ● | gelb: langsam oder Ersatz-Anbieter |
| ● | rot: KI nicht erreichbar (Klick: Details) |
| ✓ × ! | Tab: langer Befehl fertig · ! = Farbregel |
| PRODUKTIV | rote Statuszeile: prod/live im Namen |
| `status nginx` | grauer Ghost-Text: Tab übernimmt |
| `rm -rf` | rot: gefährlich, zweimal ⏎ |

Tasten ändern: **b** im Manager (**l** = nur dieser Rechner) · Hilfe: **F1** · Plan-Modus, Protokolle und Start-Optionen: Handbuch (Palette › Hilfe).

## ◎ ZIEL-MODUS — F2

| | |
|---|---|
| ⏎ | Ziel starten / Schritt ausführen |
| i | nur einfügen (Dry-Run) |
| e / s / r | ändern / auslassen / neu |
| x | Ziel beenden |
| ↑ / ↓ | Runbook wählen |
| Strg + S | als Runbook speichern |
| Strg + D | Runbook löschen |
| Tab | Modus: Schritt → Agent → Erst planen |

## ◆ AGENT-MODUS — F2 → Tab

| | |
|---|---|
| Esc | anhalten (auch: ins Terminal tippen) |
| ? | Agent eine Anweisung geben |
| v | Skript bzw. Datei ansehen (auch Ziel-Modus) |
| ⏎ ⏎ | **gefährlichen Schritt freigeben** |
| s r c l | Ende: Runbook · Skripte weg · kopieren · lesen |

**Vorsichtig** (Standard): nur Lesendes allein · **Normal** / **Voll**: mehr allein, nur auf Verbindungen mit „Schutz“ aus. Gefahr und Geheimnisse warten immer.

## ◆ KI FRAGEN — F3

| | |
|---|---|
| ⏎ | Frage senden (mit Terminal-Kontext) |
| ↑ / ↓ | Befehlskarte wählen |
| 1 … 9 | Befehl einfügen |
| a / c / u | ausführen / kopieren / Fix |
| z / Esc | Erklärung auf/zu / Antwort abbrechen |
| n / f | neue Frage / Folgefrage |

## ◇ KI-BEGLEITER — Alt + J

| | |
|---|---|
| Alt + K | Stufe: Aus · Leise · Gesprächig · Coach |
| m / l / r | stumm / merken / Rückblick |
| p / g | Absicht: Plan / Agent übernimmt |

## ◆ VORGANG ÜBER FENSTER - Alt + V

| | |
|---|---|
| Leertaste / ← → | Fenster wählen / was die KI sieht |
| 1 … 9 | Schritt im Fenster vortippen |
| z / p / Tab | Fahrplan / Plan in Bahnen / Agent liest |
| ⏎ / s / w / o | weiter / überspringen / nochmal / öffnen |
| r / Strg + D | Rückblick / Vorgang beenden |

## ❯ BEFEHLSPALETTE — Strg + Space

| | |
|---|---|
| _tippen_ ⏎ / Tab | filtern · als Ziel starten / KI fragen |
| user@host | verbinden (telnet, COM3, winrm) |
| → / ← | Ordner › öffnen · ‹ Wert › weiter / zurück |
| „log“ / „befehl“ | Ausgabe auswerten / Befehlssätze |
| MAC, IP / „topo“ | Switch-Port finden / Topologie |
| Esc | Ordner zurück / schließen |

## ▤ DATEIEN (SFTP) — F5

| | |
|---|---|
| Tab | Seite: lokal ↔ Server |
| ⏎ / ← | öffnen / Ebene hoch |
| c / e | kopieren / im Editor öffnen |
| Space / a | markieren / alle |
| n / d / . | neuer Ordner / löschen / versteckte |
| x | Übertragung abbrechen |

## ⇔ TUNNEL — F4

| | |
|---|---|
| ⏎ | starten / stoppen |
| a | mit Verbindung starten |
| o | Web-Service im Browser |
| n / e / d | neu / bearbeiten / löschen |

## ▣ HOST-ÜBERSICHT — F6

| | |
|---|---|
| r / ⏎ | abfragen (CPU, RAM, Ports) |
| b | Config sichern + prüfen |
| ↑ / ↓ · d · v | Stand wählen · Diff · ansehen |
| c · g · t · z | Container · Grenzen · Zeitraum · groß |
| Alt + E / l | Log-Blick: n neu · t Zeit · b KI · w Wache · s Syslog |

## / SUCHE IM VERLAUF — Strg + F

| | |
|---|---|
| ⏎ / ⇧⏎ | älterer / neuerer Treffer |
| Strg + E | nur Fehlerzeilen |
| Tab | Fehlerliste ↔ Verlauf |

## » BROADCAST — m

| | |
|---|---|
| Space / g / a | Host / Ordner / alle wählen |
| Strg + S | prüfen, dann ⏎ |
| ← / → · z · c | Host-Spalte · groß · kopieren |
| {{name}} | Variable, wird abgefragt |
| k · p | KI prüft je Host · Probelauf an/aus |

## ▲ SICHERHEIT

| | |
|---|---|
| ⏎ ⏎ | **roter Befehl: zweimal bestätigen** |
| j | **riskant zulassen · oder ⏎ halten** |
| *Formular* | „Schutz“ aus: nur Test- und Laborsysteme |
| _befehl | führendes Leerzeichen: nicht protokolliert |
| *Palette* | „Jetzt sperren“ · „Master-Passwort“ · „Audit“ |

Tasten ändern: **b** im Manager (**l** = nur dieser Rechner) · Hilfe: **F1** · Plan-Modus, Protokolle und Start-Optionen: Handbuch (Palette › Hilfe).