

Global

1 bis 9	Station direkt wählen; aktive Stationsnummer erneut drücken, um verfügbare Seiten weiterzuschalten.
Tab / Shift+Tab	Nächste / vorherige Station.
P	Pause oder Fortsetzen.
[/ Z	Zeitraffer verringern.
] / X	Zeitraffer erhöhen.
+ / -	Maschinentelegraf vor / zurück; auch Num+ / Num-.
F1	Kontextsensitive Hilfe öffnen.
F2	Autocrew der aktuellen Station ein- oder ausschalten.
F3	Autocrew-Übersicht öffnen.
F4	SimLog öffnen, sofern die Option aktiviert ist.
F8	Taktischen Einheitenanalysator öffnen; bei Commander-Vorschlägen Vorschlagsart wechseln.
F9	Lokale Commander-/Remote-Crew-Verwaltung öffnen.
F10	Optionen öffnen; während Pause funktioniert zusätzlich O.
N	Nationen-/Einheitenansicht öffnen; nicht am Sonar.
S / L	Speichern / Laden; L ist in der OPZ stattdessen der Fusionsbefehl.
Alt+Enter	Vollbild umschalten.
Esc	Fixierten Tooltip lösen, Eingabe/Ansicht abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen.

1 Brücke

Links / Rechts halten	Sollkurs kontinuierlich nach Backbord / Steuerbord ändern.
Auf / Ab	Maschinentelegraf vor / zurück.
U	Sollkurs numerisch eingeben.
V	Sollfahrt numerisch eingeben.
Q / E	Karte heraus- / hineinzoomen.
K	Kartenverfolgung ein- oder ausschalten.
Mausrad / Ziehen	Karte um Mausposition zoomen / verschieben.
Klick auf Objekt	Tooltip fixieren; beobachtbaren Sonarkontakt gegebenenfalls wählen.

2 Sonar

Bild auf / Bild ab	Vorherige / nächste Sonarseite: Broadband, LOFAR, DEMON, TMA, Environment, ACTIVE.
2	Bei bereits aktivem Sonar zur nächsten Sonarseite.
Shift+A	Aktiven Schiffssonar-Ping senden.
Shift+B	Empfangsarray zwischen HMS/Bug und TAS/Schlepparray wechseln.
Y	TAS ausbringen oder einholen.
E	Bathythermografische Messung durchführen.
U / V	TAS-/VDS-Solltiefe um 10 m heben / senken.
R	Horchpeilung numerisch eingeben.
Links / Rechts	Horchpeilung um 0,5° ändern; Shift: 5°, Strg: 0,1°.
Auf / Ab	Vorherigen / nächsten Kontakt wählen.
Enter	Gewähltem Kontakt folgen; bei Fokus zur manuellen Peilung zurückkehren.
J	Sonar-Hörton ein- oder ausschalten.
, / .	Hörlautstärke um 10 % verringern / erhöhen.
A / B / H	Breitband-, gefilterten oder Heterodyn-Hörmodus wählen.
D	Zwischen Breitband und gefiltertem Hören wechseln.
I / O	Empfangsverstärkung um 3 dB verringern / erhöhen.
F	Frequenzband weit / tief / mittel wechseln.
N	Eigenantriebs-Notchfilter ein- oder ausschalten.
K	Erkannte Harmonik-Hypothese wählen oder löschen.
Leertaste	LOFAR-Peak-Hold ein- oder ausschalten.
T / C / G / M	TMA umschalten / klassifizieren / an OPZ freigeben / als Waffenziel setzen.
Maus	Seitentab oder Kontakt wählen; im Broadband-Wasserfall Horchpeilung setzen.

3 Waffen

Auf / Ab halten	Torpedo-Solltiefe zwischen 10 und 300 m ändern.
Links / Rechts	Vorherigen / nächsten Sonarkontakt wählen.
M	Gewählten Sonarkontakt als Ziel setzen.
T / Strg+Enter	Schiffstorpedo starten; Bereitschafts- und ROE-Prüfungen gelten.
H	Helikopter starten oder zurückrufen.
B / D	Sonarboje absetzen / Helikoptertorpedo abwerfen.
V	Nixie-Schleppköder ausbringen.
Q / E / K	Kartenzoom heraus / hinein / Verfolgung umschalten.
Mausrad / Ziehen	Karte zoomen / verschieben.

4 Schadensabwehr

Links / Rechts	Vorherige / nächste Abteilung wählen.
Auf / Ab	Reparaturteam 1 bis 3 wählen.
Enter	Gewähltes Team der gewählten Abteilung zuweisen.
Backspace	Gewähltes Team zurückziehen.
Klick auf Abteilung 1 bis 9	Abteilung wählen und Zuweisung des aktuell gewählten Teams versuchen. Wechselt immer die Station; wählt kein Reparaturteam.

5 OPZ / CIC

Auf / Ab	Vorherigen / nächsten CIC-Track wählen.
C / F	Klassifikation / NATO-Zugehörigkeit des gewählten Tracks ändern.
Leertaste	Gewählten Rohbericht markieren oder Markierung entfernen.
L / Shift+L	Aus markierten Meldungen Fusion bilden / gewählte Fusion auflösen.
Backspace	Alle Markierungen leeren.
Delete / H	Bericht unterdrücken / Anzeige unterdrückter Meldungen umschalten.
M	CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben.
Bild auf / Bild ab	Radar-Anzeigebereich vergrößern / verkleinern.
Links / Rechts	Vorheriges / nächstes ASM-Ziel wählen.
E / Strg+Enter	ESSM starten; Bereitschafts- und ROE-Prüfungen gelten.
G	Chaff ausbringen.
R / Shift+R	Seezielradar / Luftraumradar ein- oder ausschalten.
Mausrad / Klick	PPI-Bereich ändern / dargestellten Bericht wählen.

6 Funk

Auf / Ab	Vorheriges / nächstes HFDF-Signal wählen.
Enter	HFDF-Peilung zusammen mit der eigenen Position protokollieren.

7 Maschinenraum

Auf / Ab	Maschinentelegraf vor / zurück.
A	Schleichfahrt / Normalbetrieb umschalten.
U	Sollkurs numerisch eingeben.
V	Sollfahrt numerisch eingeben.
+ / -	Globaler Maschinentelegraf vor / zurück.

8 Helikopter

H	Helikopter starten oder zurückrufen; Wettergrenzen gelten für den Start.
Links / Rechts	Wegpunktpeilung um 15° ändern.
Auf / Ab	Wegpunktentfernung um 1 NM erhöhen / verringern.
M	Sonarkontakt als Lufttorpedoziel setzen.
B	Sonarboje an aktueller Position absetzen.
Y	Tauchsonar ausbringen oder einholen.
U / V	Tauchsonar-Solltiefe um 10 m heben / senken.
A	Aktiven Tauchsonar-Ping senden.
D / Strg+Enter	Leichttorpedo abwerfen.
Q / E / K	Kartenzoom heraus / hinein / Verfolgung umschalten.
Klick in freie Karte	Wegpunkt direkt setzen; Objektklick wählt stattdessen Objekt/Tooltip.

9 EloKa / ESM

Auf / Ab	Vorherige / nächste passive ESM-Auffassung wählen.
C	Manuelle Radarart-Zuordnung wechseln.
Klick auf Track	Auffassung wählen und gegebenenfalls Tooltip fixieren.

Eingabe und Dialoge

Numerische Eingabe	Ziffern, Punkt oder Komma; Backspace; Enter bestätigt; Esc bricht ab.
Hilfe	Links/Rechts/Tab Kategorie; Auf/Ab zeilenweise; Bild auf/Bild ab seitenweise; F1/Esc schließen.
Speichern/Laden	1 bis 5 wählt Slot; Enter bestätigt; Esc zurück.
Commander-Vorschlag	F6 annehmen; F7 ablehnen; F8 Vorschlagsart; Esc ausblenden.
SimLog	Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Home/End oder Mausekranz; F4/Esc schließen.