

Global

Tab / Umschalt+Tab	Nächste / vorherige Station
1 / 2 / 3 / 4	Brücke / Sonar / Waffen / Schaden
5 / 6 / 7 / 8	OPZ / Funk / Maschine / Helikopter
9	Elektronische Kampfführung / ESM
Nummer der aktiven Station	Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten
Bild Auf / Ab	Vorige / nächste Seite der Station (jede Station mit mehreren Seiten)
Strg+Eingabe	Gewählte Waffe abfeuern: die einzige Feuertaste (Eingabe allein feuert nie; an der Waffenstation wählen D, A, Z, R und Umschalt+R nur Lufttorpedo, ASROC, Wasserbomben und Raketen)
Pfeiltasten	Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung
+ / -	Telegraph (an jeder Station verfügbar)
F1 / ?	Hilfe (diese Anzeige)
F2	Autocrew der aktuellen Station umschalten
Umschalt+F2	Crew-Hilfe: Die KI besetzt jede freie Station beider Einheiten
F3	Autocrew-Übersicht öffnen
0	Wetter- & Sonar-Analyse
F7	Erster Offizier (optionales Sprachmodell)
F8	Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)
F4	Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte, F auf der Karte: Einheiten oder ganze Welt einpassen)
F9	Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen
F10	Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate
F11	Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)
N	Nationen & Einheiten (Sonar und Akustikseite des Helikopters: Notchfilter)
S / L (OPZ: L = Fusion)	Speichern / Laden (Slots 1-5)
Alt+Eingabe	Vollbild (alle Stationen)
Q / E oder Mausrad	Kartenzoom auf Brücke, Waffen, Helikopter und OPZ-Karte (dort stellen Q/E den Radarbereich)
Drag	Karte verschieben (Brücke, Waffen, Helikopter und OPZ)
K	Karte folgt nur auf sichtbaren Karten (Ziehen schaltet es aus)
Linksklick	Angeklickte Taste, Lampe, Hinweis, Reiter, Scheibe oder Zeile
Rechtsklick	Abbrechen wie Esc in Menüs und Eingaben
Menü-Symbol (Kopfzeile)	Spielmenü per Maus: Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Wetter, Plot, Autocrew, Beenden und mehr; jedes Overlay schließt mit seinem Schließfeld (wie Esc)
P	Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)
M R B C D · Eingabe · Rück	Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Eingabe oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Umschalt schneller), nächstes Objekt löschen (Umschalt: alle)
Esc	Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen
R / M	Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü
D	Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew (Leertaste spielt ab, Tab 10×/60×, Pos1/Ende Anfang/Ende, B Bericht des Sprachmodells, wenn eingeschaltet)

1 Brücke

<- / ->	Ruder: Zielkurs ändern
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
C	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)
+ / -	Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)
Karte	Mausrad: Zoom, Ziehen mit der Maus: verschieben
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus
, / .	Ausguck-Seite: Radius kleiner / größer
B	Ausguck-Seite: Fernglas über der Karte ein/aus
Auf/Ab · Links/Rechts · Q/E	Fernglas oben (wie das Sehrohr): Auf/Ab neigen 2° (Umschalt: 10°) statt
Leertaste	Maschinentelegraf, Links/Rechts schwenken 5° (Umschalt: 20°) statt Ruder, Q/E Zoom (16°, 8°, 4° Feld), Leertaste Stabilisierung
G	Gefechtsstationen an/aus
W	Autopilot: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus
Rechtsklick	Autopilot-Wegpunkt auf der Karte setzen
Rücktaste	Autopilot-Route löschen
Strg+B	Toten Winkel klären: zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück (das Rumpfsonar ist 30° beiderseits des Hecks taub)

2 Sonar

Umschalt+A	Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)
Umschalt+B	Empfangsarray wechseln: HMS, TAS, VDS
Y	TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)
Umschalt+Y	VDS fieren / hieven (3-15 kn, Seegang bis 5)
Bild Auf / Ab	Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE
2	2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten
E	Bathythermograph: lokales Schallprofil messen
W	Aktivpuls CW / LFM
U / V	Solltiefe des gewählten Arrays (TAS oder VDS) um 10 m heben / senken
R	Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend
<- / ->	Peilung +/-0.5 Grad; Umschalt: 5, Strg: 0.1
Auf / Ab	Kontakt für TMA und Klassifikation wählen
Eingabe	Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten
J , / .	Empfangston an/aus Lautstärke senken/erhöhen
A / B / H	Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören
D	Breitband/gefiltertes Abhören umschalten
I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Umschalt+I / Umschalt+O	Sonar-Anzeigecontrast senken / erhöhen
Strg+I / Strg+O	Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen
Umschalt+C	Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln
Umschalt+H	Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln
F	Frequenzband wählen: breit / tief / mittel
N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
K	Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)
Z / X	LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)
Strg+Z / Strg+X	Bandpass untere / obere Kante am Cursor
Q	Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s
Umschalt+Q	LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz
Umschalt+N	Notch auf der Cursorfrequenz
Umschalt+F	DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz
Strg+F	Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz
X / Umschalt+X (BB)	Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen
Z / X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenkurs -/+ 5 Grad (Umschalt 1 Grad)
Strg+Z / Strg+X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenfahrt -/+ 1 kn
Q / Umschalt+Q (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenentfernung -/+ 1 sm (Strg 0,2 sm)
K / Umschalt+K (TMA)	TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)
Umschalt+T (TMA)	TMA-Methode: Hypothese/Residuen, Ekelund-Entfernung, Dot-Stack (Umschalt+K bei Ekelund: Entfernung übernehmen)
LEER	LOFAR Peak-Hold ein/aus
T	TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G	Gewählten Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen
M	Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen

3 Waffenzentrale

M	Ziel setzen (aus Sonarkontakten)
Auf / Ab halten	Torpedotiefe (10-300 m)
T	Torpedo-Lauftiefe eingeben (10-300 m), wie auf dem U-Boot
<- / ->	Sonarkontakt für Zielwahl wählen
Strg+Eingabe	Gewählte Waffe abfeuern (Torpedo, solange D/A/Z/R nichts anderes gewählt haben; ROE-Prüfung)
W	Torpedotyp (Rohre laden um; W wechselt Mk1/Mk2)
X	Suchmuster im Endanlauf: Schlange, Kreis, Helix
, / .	Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm, Schritte 0,2 sm)
Y	Salve: ein Torpedo oder zwei im Fächer +/-8°
H	HSP-5 starten (5 min Vorbereitung, tankt an Deck) / abbrechen / zurückrufen
B	Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)
D	Leichttorpedo vom HSP-5 wählen (nochmals: Schiffstorpedo)
V	Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen
A	ASROC auf den zugewiesenen Kontakt wählen (1-10 sm)
Z	Wasserbombenmuster über das Heck wählen
R	U-Jagd-Raketensalve auf das Ziel wählen (frische Entfernung, 0,4-3 sm)
Umschalt+R	Raketen-Abwehrsalve in Richtung der Torpedowarnung wählen
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus
F	Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer)

4 Schadensabwehr

<- / ->	Kompartiment wählen
Auf / Ab	Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)
Eingabe	Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen
Rücktaste	Gewähltes Team zurückziehen
C	Hohe Rumpfseite gegen Krängung gegenfluten (erneut: Ventil schließen)
W	Wache jetzt ablösen (Seite Besatzung)
G	Gefechtsstationen an/aus (Seite Besatzung)
M	Sanitätstrupp zur nächsten Station mit Verwundeten (Seite Besatzung)
U	Leute aus den Freiwachen zur am schwersten getroffenen Station (Seite Besatzung)
1-9	Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung
Klick	Raum oder Beschriftung wählen; Eingabe weist das gewählte Team zu

5 OPZ / CIC

Auf / Ab	CIC-Track wählen
C	OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren
F	NATO-Zugehörigkeit setzen
Umschalt+F	OPZ-Kontaktdomainfilter wechseln
J	Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben
Leertaste / L / Umschalt+L	Rohmeldungen markieren und Fusion bilden/auflösen (Umschalt+L); Treffer fusionieren automatisch
U / Umschalt+U	Obersten Zuordnungsvorschlag fusionieren (Umschalt+U verwirft ihn)
Entf / H	Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte
M	CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben
Q / E	Radarbereich 10/20/40/80/120 sm (Q weiter, E näher)
< - / - >	ASM-Track wählen
Strg+Eingabe	Seiten 1-2: ESSM starten (VLS-Zelle); Seite 3: die gewählte Waffe feuern
G	Chaff abwerfen (8 sm-Kegel, Kühlzeit)
R	Seeraumradar an/aus (EMCON)
Umschalt+R	Luftraumradar an/aus (EMCON)
I	CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)
Rücktaste	Seiten 1-2: alle markierten Meldungen verwerfen
B	Seiten 1-2: den neuesten rohen Radarblip als Track markieren (oder den Blip anklicken)
Eingabe	Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen
K	Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus
H	OPZ Seite 3: Seefernaufklärer anfordern / heimschicken (Tasten wie beim Helikopter)
W	Seite 3: Suchgebiet auf die gewählte Spur (sonst eigenes Schiff); Klick in die Karte für einen Punkt
X / Umschalt+X	Seite 3: Bojenmuster um das Suchgebiet wechseln / Umschalt bricht ab
B	Seite 3: eine Boje am Flugzeug werfen
Umschalt+B	Seite 3: Bojenmodus des Flugzeugs PASSIV / AKTIV
Strg+R	Seite 3: Seeraumradar des Flugzeugs ein/aus
Umschalt+M	Seite 3: MAD-Anflüge des Flugzeugs über seinen Wegpunkt ein/aus (tief und langsamer, der Radarhorizont schrumpft)
D	Seite 3: Torpedo des Flugzeugs auf den zugewiesenen Kontakt wählen, Strg+Eingabe wirft (Flugzeug höchstens 2 sm vom Datum; nochmals: ESSM)
Y / F / H	OPZ-Seite 4 (Gruppenjagd): Begleiter selbständig / nächster Formationsplatz / halten
X / W	OPZ-Seite 4: Begleiter sucht hier / verfolgt den gewählten Track (oder Klick in die Karte)
Umschalt+A	OPZ-Seite 4: Aktivsonar des Begleiters an/aus
Umschalt+W	OPZ-Seite 4: Waffen des Begleiters frei / gesperrt
Strg+Eingabe	OPZ-Seite 4: ein ASROC des Begleiters auf den gewählten Track (Standort unter 2 min)
Auf/Ab Links/Rechts	Seite 5 Anzeige: Karteneinstellung wählen, ändern
Rücktaste	Seite 5: gewählte Karteneinstellung auf Standard
Umschalt+Rücktaste	Seite 5: alle Karteneinstellungen auf Standard

6 Funk

Auf / Ab	Seiten 1-2: HFDF-Signal wählen
Eingabe	Peilung mit eigener Position protokollieren (auf der Seite Aufträge nimmt Eingabe den Auftrag an)
Auf / Ab	HQ-Auftrag wählen (Seite Aufträge)
A / Eingabe	Seite Aufträge: gewählten Auftrag annehmen
D	Seite Aufträge: gewählten Auftrag ablehnen
R	Seite Aufträge: Versorger beim HQ anfordern
K	Seite Aufträge: Kontaktmeldung an HQ (der frischeste Fix; KW-Ruf, anpeilbar)
H	Seite Aufträge: Unterstützung beim HQ anfordern (der Seefernaufklärer; KW-Ruf, anpeilbar)

7 Maschinenraum

+ / -	Motorenbefehl (Telegraph)
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
A	Akustikmodus LEISE/NORMAL
G	Antriebsanlage: AUTO, DIESEL (18 kn, -4 dB) oder TURBINE (+3 dB, +25 % Brennstoff)
C	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)

8 Helikopterdeck

H	HSP-5 starten (5 min Vorbereitung, tankt an Deck) / abbrechen / zurückrufen
Pfeiltasten	Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen
W	Wegpunkt auf die Position des gewählten Kontakts (wie W beim Seefernaufklärer)
M	Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen
B	Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen
Umschalt+B	Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV
X	Bojenmuster: einzeln, 2x2-Feld, Sperre quer zur Wegpunktpeilung, Kreis (X erneut: nächstes; einzeln löscht)
Umschalt+M	MAD-Anflug ein/aus: tief und langsam, Tauchsonar eingeholt
Strg+R	Suchradar ein/aus (aus: das ESM eines U-Boots hört es nicht, es findet aber auch keine Masten)
Z	Rettungswinde über einer Insel (bis 0,1 sm) an/aus
T	Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen
F	Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G	Gewählten Kontakt an die OPZ freigeben oder zurückziehen (wie am Sonar)
Umschalt+Auf / Ab	Nächsten Tauchsonarkontakt wählen (Pfeile allein steuern den Wegpunkt)
Y	Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen
U / V	Solltiefe des Tauchsonars heben / senken
Umschalt+A	Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden
Strg+Eingabe	Leichttorpedo abwerfen
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus
Akustik: Bild Auf / Ab	Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON
Akustik: Links / Rechts	Hubschrauber-Horchpeilung -/+ 5 Grad
Akustik: R	Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen
Akustik: T	Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen
Akustik: J , / .	Empfangston an/aus Lautstärke senken/erhöhen
Akustik: I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Akustik: N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
Akustik: Umschalt+D	Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung
Akustik: Umschalt+F	Abhör-Frequenzband wechseln

9 EloKa

Auf / Ab	Nächsten gelisteten Sender wählen (eine Gruppe zählt einmal)
Links / Rechts	Durch die Auffassungen der gewählten Sendergruppe blättern
F / Umschalt+F / Strg+F	Status (operativ, offen = noch nicht eingestuft, live, Speicher, alle) / Mindestbedrohung / Frequenzband wechseln
Z	Gleichartige Auffassungen einer Richtung zu einem Eintrag bündeln an/aus
C	Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück
E	Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben
Umschalt+E	ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln
A	Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten
J	Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten

Steuerung (alle U-Boot-Stationen)

Tab / Umschalt+Tab	Nächste / vorherige Station
1 ... 7	Stationen: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum
Nummer der aktiven Station	Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten
Bild Auf / Ab	Vorige / nächste Seite der Station (jede Station mit mehreren Seiten)
Strg+Eingabe	Torpedo abfeuern (Waffen; Sehrohrseite: auf die Lösung des Angriffsrechners; F: nach Peilung und Entfernung). Eingabe allein feuert nie
Umschalt+A	Aktiver Ping mit dem eigenen Sonar (Führung und Sonarraum)
F1 / ?	Hilfe (diese Anzeige)
Umschalt+F2	Crew-Hilfe: Die KI besetzt jede freie Station beider Einheiten
0	Wetterseite des U-Boots (0 oder Esc schließt)
F7	Erster Offizier (optionales Sprachmodell)
F9	Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen
F10	Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate
F11	Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)
S / L	Speichern / Laden (Slots 1-5; nicht im Sonarraum)
Alt+Eingabe	Vollbild (alle Stationen)
Esc	Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen
R / M	Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü
D	Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew (Leertaste spielt ab, Tab 10×/60×, Pos1/Ende Anfang/Ende, B Bericht des Sprachmodells, wenn eingeschaltet)

U-Boot spielen (uConsole)

1 ... 7 / Tab	Stationen: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum; Tab weiter (oder Reiter anklicken)
C / V / D	Kurs / Fahrt / Tiefe befehlen (Führung; Kurs und Tiefe auch Navigation, Fahrt auch Maschine)
U / J / H	Tiefenstufen: Sehrohr- / Schnorcheltiefe (Umschalt), unter / über dem gemessenen Layer (Umschalt), tief (Führung, Navigation)
Bild auf/ab	Führungsseiten: Navigation / Waffen & Kontakte / Sehrohr / Bedrohung (oder erneut 1); Seiten Navigation: Karte & Echolot / Navigation / Bedrohung (oder erneut 6); Seiten Mast & ESM: ESM / Sehrohr (oder erneut 5)
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm (Sehrohrseite: das Mausehrad zoomt die Karte)
K	Karte folgt dem U-Boot an/aus
Mausehrad / Ziehen	Karte zoomen / verschieben (Maus auf der Karte)
Linksklick	Kurs zu einem Punkt der Lotsenkarte befehlen (Navigation, Karte & Echolot)
Pfeiltasten	Eigenen Sonarkontakt wählen
Strg+Eingabe	Torpedo auf den gewählten Kontakt schießen (Waffen)
F	Auf eine eingegebene Peilung schießen: Peilung, Eingabe, Entfernung zum Datum (leer: keine), dann schießt Strg+Eingabe (Waffen)
V	Täuschkörper ausstoßen (Waffen)
M	Nächstes leeres Torpedorohr laden (Waffen)
Umschalt+M	Nächstes geladenes Rohr fluten (20 s) und Mündungsklappe öffnen; laut, die Fregatte kann es hören; nur ein geflutetes Rohr schießt (Waffen)
Strg+M	Nächstes geladenes Rohr langsam fluten (60 s); die Fregatte hört es nur ganz nah (Waffen)
Umschalt+B	Notanblasen, einmal (Führung, Maschine)
T	Torpedo-Lauftiefe 5-300 m (Waffen)
Y	Ein Torpedo oder Zweierfächer (Waffen)
X	Suchmuster des Suchers: gerade, Schlange, Kreis, Helix (Waffen)
, / .	Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm vor dem Datum, Schritte 0,2 sm; Waffen)
W	Neuesten Drahttorpedo lenken: Peilung, dann Entfernung (Waffen)
Umschalt+W	Draht des neuesten Torpedos kappen (Waffen)
A	Schleichfahrt ein/aus, höchstens 5 kn (Führung, Maschine)
Umschalt+A	Aktiver Ping mit dem eigenen Sonar (Führung und Sonarraum)
Umschalt+G	Auf Grund legen / abheben (Führung, Navigation)
Umschalt+H	Auftauchen: an die Oberfläche, Brückenwache, Diesel an der Luft (Führung, Navigation)
H	Von der Oberfläche: Alarmtauchen, Flutventile auf, äußerste Kraft (Führung, Navigation)
N	Schnorchel aus-/einfahren, Diesel laden auf Schnorcheltiefe (Maschine)
P	Mast aus-/einfahren auf Sehrohrtiefe: ESM hört Radare, das Sehrohr sieht, die Funkantenne ist klar (Führung, Mast & ESM, Funkraum)
Pfeiltasten	Seite Mast & ESM: Emitter wählen
C / Links / Rechts	Seite Mast & ESM: Emitter aus der Bibliothek einstufen (C oder Rechts: weiter, Umschalt+C oder Links: zurück; Annotation, keine Wahrheit)
Eingabe	Seite Mast & ESM: Kreuzpeilung (oder Peillinie) in den Plot des U-Boots
Links / Rechts	Sehrohrseite: Rohr 2° schwenken (Umschalt: 10°) (Führung, Mast & ESM)
Auf/Ab · Q/E · Leertaste	Sehrohrseite (wie das Fernglas): Auf/Ab Kopf 2° neigen (Umschalt: 10°), Q/E kleine/große Vergrößerung (32°, 8° Feld), Leertaste Stabilisierung
Eingabe	Sehrohrseite: Stadimeter-Entfernung der Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung, Mast & ESM)
Strg+Eingabe	Sehrohrseite: Schuss nach der Lösung des Angriffsrechners für die Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung)
+ / -	Fahrtstufe schneller / langsamer (Führung, Maschine)
Sonartasten	Wie am Fregattensonar, ohne Schleppantenne, OPZ-Freigabe, Plot und Telegraph
R	Maschine, Seite Vorräte: Laderate beim Schnorcheln wechseln (voll, halb, nur lüften)
Umschalt+O	Maschine, Seite Vorräte: neuen CO2-Absorbersatz einsetzen
O	Maschine, Seite Vorräte: O2-Kerze zünden
Pfeiltasten	Maschine, Seite Zellen: Regelzelle fluten (ab) oder lenzen (auf)
Links / Rechts	Maschine, Seite Zellen: Trimmwasser nach vorn (rechts) oder achtern (links)

U-Boot spielen (uConsole) (Fortsetzung)

Z	Maschine: Trimmerautomatik an/aus
Pfeiltasten	Maschine, Seite Leckwehr: Abteilung wählen (auf/ab) und Aufgabe (links/rechts)
Eingabe	Maschine, Seite Leckwehr: Trupp 1 (Umschalt: Trupp 2) mit der Aufgabe schicken
I	Maschine, Seite Leckwehr: Schotten der Abteilung schließen oder öffnen
I	Führung, Navigation: dem frischesten Ping- oder Torpedoalarm ausweichen (Kurs, Fahrt, Schicht, Schleichfahrt oder Täuschkörper)
Eingabe	Funkraum: Lagemeldung an die Führung senden (Mast auf Sehrohrtiefe ausgefahren; die Fregatte kann die KW-Sendung peilen)
B	Funkraum: Bojenantenne ausbringen oder einholen (Rundspruch bis 60 m bei höchstens 6 kn; reißt über 10 kn ab)
W	Maschine, Seite Leckwehr: Wache jetzt ablösen
M	Maschine, Seite Leckwehr: Sanitätstrupp zur nächsten Station mit Verwundeten
U	Maschine, Seite Leckwehr: Leute aus den Freiwachen zur am schwersten getroffenen Station
G	Gefechtsstationen an/aus (alle Wachen im Dienst, aufmerksam, aber ermüdend)
Strg+B	Toten Winkel klären: zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück (das Rumpfsongar ist achtern taub)
Rechtsklick	Routen-Wegpunkt auf der Karte setzen (Navigation)
W	Route: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus (Navigation)
Rücktaste	Route löschen (Navigation)
0	Wetterseite des U-Boots (0 oder Esc schließt)
S / L / F9	Speichern / Laden / Remote Crew (die Fregatten-Crew)
Menü-Symbol (Kopfzeile)	Spielmenü per Maus: Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Wetter, Plot, Autocrew, Beenden und mehr; jedes Overlay schließt mit seinem Schließfeld (wie Esc)

Menütasten (Hauptmenü und seine Seiten)

Auf / Ab	Zeile wählen
Eingabe	Gewählte Zeile öffnen oder starten
Esc / Q	Zurück (Hauptmenü: Beenden-Dialog)
Bild Auf / Ab	Listen: eine Seite auf / ab
Pos1 / Ende	Listen: erste / letzte Zeile
W	Hauptmenü und Szenarioseiten: Weltmodus (erzeugt / feste Karte / fester realer Sektor)
R	Hauptmenü und Szenarioseiten: neuer Seed
[/]	Hauptmenü und Szenarioseiten, fester realer Sektor: voriger / nächster Sektor
F	Hauptmenü und Szenarioseiten: Vollbild / Fenster
Links / Rechts / Tab	Einsatzbuch: Fregatte / U-Boot
A	Einsatzbuch: Auswertung des Sprachmodells (wenn eingeschaltet)
B	Einsatzbuch: der neueste Einsatzbericht
L	Einsatzbuch: Gegner lernt deine Gewohnheiten an/aus
Eingabe / Esc	Einsatzbuch: zurück ins Hauptmenü (Esc schließt erst eine offene Auswertung oder einen Bericht)
F1 / F9	Hilfe / Remote-Crew-Verwaltung

Tasten im Remote-Crew-Browser

1-9	Eine eigene Station öffnen (U-Boot-Crew: 1-7); dieselbe Nummer nochmals blättert die Seite um
?	Leitfaden und Stationshilfe öffnen
Pfeiltasten	In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen
Pos1 / Ende	Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste
Q / E	Karte oder Ausguck zoomen (wie auf der uConsole); Pos1 passt die Ansicht ein
K	Karte folgt dem eigenen Schiff an oder aus
+ / -	Maschinentelegraph eine Stufe höher / tiefer (Brücke, Maschine, U-Boot-Führung und -Maschine)
C / V / D · T	Kurs, Fahrt, Tiefe, Torpedo-Lauftiefe: der Cursor springt ins Feld, Eingabe sendet (Brücke, Maschine, U-Boot)
Umschalt+A · J	Aktiver Ping · Live-Sonarton an oder aus (Sonar, U-Boot-Führung, Tauchsonar des Helikopters)
W · Umschalt+T	Sonar: Aktivpuls CW / LFM · TMA-Methode (Hypothese, Ekelund, Dot-Stack)
Strg+Eingabe	Schuss scharf machen (Waffen, OPZ, Helikopter, U-Boot-Waffen); der Feuerdialog fragt noch einmal
R / Umschalt+R	OPZ: Seeziel- / Luftraumradar an oder aus; Q / E ändern den Radar-Anzeigebereich
H · B · Strg+R · Umschalt+M	Helikopter: starten oder zurückrufen, Boje werfen, Flugzeugradar, MAD
A · V · Strg+B	Schleichfahrt (Maschine) · Täuschkörper (U-Boot-Waffen) · toten Winkel klären (Brücke, U-Boot-Führung)
Stationsbuchstaben	Jede weitere Stationstaste ist die der uConsole (Funk K / H / R / A / D, Leckwehr C / G / W / M / U, ELOKA E / Umschalt+E / A / C, Waffen W / X / Y / D / A / Z / R, ...); jede steht als blaue Tastenkappe auf ihrem Bedienelement
Pfeiltasten (Karte)	Fokussierte Karte verschieben
Maus über Karte	Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger
0	Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen
Bild auf/ab	Seiten durchblättern: Helikopter Akustikanalyse, Tauchsonar und Taktische Karte (auch nochmals 8), Sonarseiten
Plotwerkzeug + Klick	Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken
Alt+, / Alt+.	Kontaktliste (Alt+.) oder Stationsbereich (Alt+.) ein- oder ausklappen
Alt+L	Einsatzprotokoll öffnen oder schließen
Esc	Leitfaden, Ausguck oder Kontaktbibliothek schließen und zur Station zurück

Eingabe und Dialoge

Numerische Eingabe	Ziffern, Punkt oder Komma; Backspace; Enter bestätigt; Esc bricht ab. Mit der Maus über das eingblendete Tastenfeld.
Maus	Klick auf eine Taste der Tastenleiste drückt sie (gehalten wie die Taste); Reiter oben wechseln die Station; Klick auf Kurs-, Fahrt- oder Tiefenscheibe befiehlt den Wert; Statuslampen, Tastenhinweise, Seitenreiter, Listenzeilen und Werte der Statuszeile anklickbar (Rahmen unter der Maus; Strg+Enter nur an Station 3); Menü- und Dialogzeilen anklickbar; Mausexplorer blättert; Rechtsklick bricht ab wie Esc. Menü-Symbol in der Kopfzeile: Spielmenü (Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Wetter, Plot, Autocrew, Beenden u. a.); Schließfeld oben rechts in jedem Overlay wirkt wie Esc; Tastenchips für Sonar-Kontaktbefehle (C, T, G, M, Y), OPZ-Zielseite (M, G, Links/Rechts), Begleiter-Befehle und U-Boot-Rohre/Täuschkörper (Shift+M, Strg+M, V). ESSM und ASROC des Begleiters nur per Strg+Enter.
Hilfe	Links/Rechts/Tab Kategorie; Auf/Ab zeilenweise; Bild auf/Bild ab seitenweise; im Handbuch [] oder , . bzw. 0-9 Kapitel; F1/Esc schließen.
Speichern/Laden	1 bis 5 wählt Slot; Enter bestätigt; Esc zurück.
Beenden-Dialog	Auf/Ab wählen, Enter bestätigen: zurück zum Spiel, speichern und beenden, zum Hauptmenü (ohne Speichern), ohne Speichern beenden; Esc/N schließt.
Missionsende	R Neustart mit gleichem Seed (Editor-Mission startet sich selbst neu); M zum Hauptmenü; Esc Beenden-Dialog.
Commander-Vorschlag	F6 annehmen; F7 ablehnen; F8 Vorschlagsart; Esc ausblenden.
SimLog	Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Home/End oder Mausexplorer; M Karte, F Karte einpassen; F4/Esc oder Schließfeld schließen.
Wetter/Analyse	0, Esc oder das Schließfeld schließt das Analysefeld.
Autocrew-Übersicht	F3, Esc oder das Schließfeld schließt.