

Global

Tab / Shift+Tab	Nächste / vorherige Station
1 / 2 / 3 / 4	Brücke / Sonar / Waffen / Schaden
5 / 6 / 7 / 8	OPZ / Funk / Maschine / Helikopter
9	Elektronische Kampfführung / ESM
Nummer der aktiven Station	Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten
Pfeiltasten	Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung
+ / -	Telegraph (an jeder Station verfügbar)
F1 / ?	Hilfe (diese Anzeige)
F2	Autocrew der aktuellen Station umschalten
F3	Autocrew-Übersicht öffnen
0	Wetter- & Sonar-Analyse
F8	Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)
F4	Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte)
F9	Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen
F10	Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate
F11	Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)
N	Nationen & Einheiten; im Sonar: Notchfilter
S / L	Speichern / Laden (Slots 1-5)
Alt+Enter	Vollbild (alle Stationen)
Q / E oder Mausrad	Kartenzoom nur auf Brücke, Waffen und Helikopter
Drag	Karte verschieben (Brücke, Waffen und Helikopter)
K	Kamera-Follow nur auf sichtbaren Karten (Drag schaltet es aus)
P	Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)
M R B C D · Enter · Rück	Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Enter oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Shift schneller), nächstes Objekt löschen (Shift: alle)
Esc	Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen
R / M	Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü
D	Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew

1 Brücke

<- / ->	Ruder: Zielkurs ändern
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
U	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)
+ / -	Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)
Karte	Mausrad: Zoom, Maus-Drag: Pan
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Kamera-Follow an/aus
, / .	Ausguck-Seite: Radius kleiner / größer
B	Ausguck-Seite: Fernglas über der Karte ein/aus (, / . schwenken)
Auf/Ab · Q/E · Space	Fernglas oben: Auf/Ab neigen 2° (Umschalt: 10°) statt Maschinentelegraf, Q/E Zoom (16°, 8°, 4° Feld), Leertaste Stabilisierung
G	Gefechtsstationen an/aus
W	Autopilot: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus
Rechtsklick	Autopilot-Wegpunkt auf der Karte setzen
Backspace	Autopilot-Route löschen

2 Sonar

Shift+A	Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)
Umschalt+B	Empfangsarray wechseln: HMS, TAS, VDS
Y	TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)
Shift+Y	VDS fieren / hieven (3-15 kn, Seegang bis 5)
Bild Auf / Ab	Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE
2	2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten
E	Bathythermograph: lokales Schallprofil messen
W	Aktivpuls CW / LFM
U / V	Solltiefe des gewählten Arrays (TAS oder VDS) um 10 m heben / senken
R	Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend
<- / ->	Peilung +/-0.5 Grad; Shift: 5, Ctrl: 0.1
Auf / Ab	Kontakt für TMA und Klassifikation wählen
Eingabe	Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten
J , / .	Empfangston an/aus Lautstärke senken/erhöhen
A / B / H	Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören
D	Breitband/gefiltertes Abhören umschalten
I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Shift+I / Shift+O	Sonar-Anzeigecontrast senken / erhöhen
Ctrl+I / Ctrl+O	Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen
Shift+C	Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln
Shift+H	Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln
F	Frequenzband wählen: breit / tief / mittel
N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
K	Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)
Z / X	LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)
Ctrl+Z / Ctrl+X	Bandpass untere / obere Kante am Cursor
Q	Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s
Shift+Q	LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz
Shift+N	Notch auf der Cursorfrequenz
Shift+F	DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz
Ctrl+F	Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz
X / Shift+X (BB)	Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen
Z / X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenkurs +/- 5 Grad (Umschalt 1 Grad)
Ctrl+Z / Ctrl+X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenfahrt +/- 1 kn
Q / Shift+Q (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenentfernung +/- 1 sm (Strg 0,2 sm)
K / Shift+K (TMA)	TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)
Shift+T (TMA)	TMA-Methode: Hypothese/Residuen, Ekelund-Entfernung, Dot-Stack (Umschalt+K bei Ekelund: Entfernung übernehmen)
SPACE	LOFAR Peak-Hold ein/aus
T	TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G	Gewählt Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen
M	Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen

3 Waffenzentrale

M	Ziel setzen (aus Sonarkontakten)
Auf / Ab halten	Torpedotiefe (10-300 m)
<- / ->	Sonarkontakt für Zielwahl wählen
T / Ctrl+Enter	Torpedo abfeuern (ROE-Prüfung)
W	Torpedotyp (Rohre laden um; W wechselt Mk1/Mk2)
X	Suchmuster im Endanlauf: Schlange, Kreis, Helix
, / .	Sucheraktivierung +/- (0,6 bis 3,0 sm, Schritte 0,2 sm)
Y	Salve: ein Torpedo oder zwei im Fächer +/-8°
H	HSP-5 starten / zurückrufen
B	Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)
D	Leichttorpedo vom HSP-5
V	Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen
A	ASROC auf den zugewiesenen Kontakt (1-10 sm)
Z	Wasserbombenmuster über das Heck
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Kamera-Follow an/aus
F	Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer)

4 Schadensabwehr

<- / ->	Kompartiment wählen
Auf / Ab	Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)
Eingabe	Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen
Backspace	Gewähltes Team zurückziehen
C	Hohe Rumpfseite gegen Krängung gegenfluten (erneut: Ventil schließen)
W	Wache jetzt ablösen (Seite Besatzung)
G	Gefechtsstationen an/aus
1-9	Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung
Klick	Raum oder Beschriftung wählen; Enter weist das gewählte Team zu

5 OPZ / CIC

Auf / Ab	CIC-Track wählen
C	OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren
F	NATO-Zugehörigkeit setzen
Shift+F	OPZ-Kontaktomainfilter wechseln
J	Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben
Space / L / Shift+L	Rohmeldungen markieren und manuelle Fusion bilden/auflösen (Shift+L)
U / Shift+U	Obersten Zuordnungsvorschlag fusionieren (Shift+U verwirft ihn)
Delete / H	Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte
M	CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben
Bild Auf / Ab	Radarbereich 10/20/40/80/120 NM
<- / ->	ASM-Track wählen
E / Ctrl+Enter	ESSM abfeuern (VLS-Cell)
G	Chaff abwerfen (8 NM-Kegel, Kühlzeit)
R	Seeraumradar an/aus (EMCON)
Shift+R	Luftaumradar an/aus (EMCON)
I	CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)
Backspace	Alle markierten Meldungen abwählen
B	Neuestes bloßes Radarecho als Track markieren (oder das Echo anklicken)
Eingabe	Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen
K	Kamera-Follow an/aus
A	OPZ Seite 3: Seefernaufklärer anfordern / heimschicken
W	Suchgebiet auf die gewählte Spur (sonst eigenes Schiff); Klick in die Karte für einen Punkt
Z / Shift+Z	Bojenmuster um das Suchgebiet wechseln / Shift bricht ab
X	Eine Boje am Flugzeug werfen
Y	Bojenmodus des Flugzeugs PASSIV / AKTIV
T	Seeraumradar des Flugzeugs ein/aus
D	Torpedo auf den zugewiesenen Kontakt (Flugzeug höchstens 2 sm vom Datum)

6 Funk

Auf / Ab	HFDF-Signal auswählen
Eingabe	Peilung mit eigener Position protokollieren
Auf / Ab	HQ-Auftrag wählen (Seite Aufträge)
A	Gewählten Auftrag annehmen
D	Gewählten Auftrag ablehnen
R	Versorger bei der HQ anfordern

7 Maschinenraum

+ / -	Motorenbefehl (Telegraph)
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
A	Akustikmodus LEISE/NORMAL
G	Antriebsanlage: AUTO, DIESEL (18 kn, -4 dB) oder TURBINE (+3 dB, +25 % Brennstoff)
U	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)

8 Helikopterdeck

H	HSP-5 starten / zurückrufen
Pfeiltasten	Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen
M	Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen
B	Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen
Umschalt+B	Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV
X	Bojenmuster: einzeln, 2x2-Feld, Sperre quer zur Wegpunktpeilung, Kreis (X erneut: nächstes; einzeln löscht)
Shift+M	MAD-Anflug ein/aus: tief und langsam, Tauchsonar eingeholt
T	Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen
F	Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G / Shift+G	Tauchsonarkontakt wählen / an OPZ freigeben oder zurückziehen
Y	Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen
U / V	Solltiefe des Tauchsonars heben / senken
A	Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden
D / Ctrl+Enter	Leichttorpedo abwerfen
Q / E	Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm
K	Kamera-Follow an/aus
Akustik: Bild Auf / Ab	Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON
Akustik: <- / ->	Hubschrauber-Horchpeilung -/+ 5 Grad
Akustik: R	Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen
Akustik: T	Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen
Akustik: J , / .	Empfangston an/aus Lautstärke senken/erhöhen
Akustik: I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Akustik: N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
Akustik: Shift+D	Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung
Akustik: Shift+F	Abhör-Frequenzband wechseln

9 EloKa

Auf / Ab	Sichtbare passive ESM-Auffassung wählen
F / Shift+F / B	Status-, Mindestbedrohungs- und Frequenzbandfilter wechseln
C	Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück
J	Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben
Shift+J	ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln
A	Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten
M	Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten

Tasten im Remote-Crew-Browser:

1-9	Eine eigene Station öffnen (U-Boot-Crew: 1-7)
[/]	Vorherige / nächste eigene Station
?	Leitfaden und Stationshilfe öffnen
Pfeiltasten	In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen
Home / End	Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste
+ / -	Fokussierte Karte zoomen; Pos1 passt die Ansicht ein
Pfeiltasten (Karte)	Fokussierte Karte verschieben
Maus über Karte	Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger
0	Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen
Plotwerkzeug + Klick	Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken
, / .	Kontaktliste (.) oder Stationsbereich (.) ein- oder ausklappen
L	Einsatzprotokoll öffnen oder schließen
Esc	Leitfaden, Ausguck oder Kontaktbibliothek schließen und zur Station zurück

Eingabe und Dialoge

Numerische Eingabe	Ziffern, Punkt oder Komma; Backspace; Enter bestätigt; Esc bricht ab.
Hilfe	Links/Rechts/Tab Kategorie; Auf/Ab zeilenweise; Bild auf/Bild ab seitenweise; im Handbuch [] oder , . bzw. 0-9 Kapitel; F1/Esc schließen.
Speichern/Laden	1 bis 5 wählt Slot; Enter bestätigt; Esc zurück.
Beenden-Dialog	Auf/Ab wählen, Enter bestätigen: zurück zum Spiel, speichern und beenden, zum Hauptmenü (ohne Speichern), ohne Speichern beenden; Esc/N schließt.
Missionsende	R Neustart mit gleichem Seed (Editor-Mission startet sich selbst neu); M zum Hauptmenü; Esc Beenden-Dialog.
Hauptmenü	Auf/Ab und Enter; W Weltmodus, R neuer Seed, Bild auf/Bild ab Sektor (feste reale Welt), F Vollbild; Esc in der Szenarioauswahl zurück zum Hauptmenü.
Commander-Vorschlag	F6 annehmen; F7 ablehnen; F8 Vorschlagsart; Esc ausblenden.
SimLog	Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Home/End oder Mausrad; M Karte, F Karte einpassen; F4/Esc schließen.
Wetter/Analyse	0 oder Esc schließt das Analysefeld.
Autocrew-Übersicht	F3 oder Esc schließt.