

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Unidade de medida CSS | em</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
h1 {font-size: 50px;}
h2 {font-size: 40px;}
h3 {font-size: 30px;}
h4 {font-size: 20px;}
h1, h2, h3, h4 {margin-left: 1em;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Cabeçalho nível 1</h1>
<h2>Cabeçalho nível 2</h2>
<h3>Cabeçalho nível 3</h3>
<h4>Cabeçalho nível 4</h4>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Unidade de medida CSS herdada | em</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
p {font-size: 20px;}
b {font-size: 0.8em;}
</style>
</head>
<body>
<p>Um parágrafo com uma <b>palavra em negrito</b> e mais texto</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Unidade de medida CSS | ex</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
p {font-size: 40px;}
p.ari {font-family: arial;}
p.geo {font-family: georgia;}
p.cou {font-family: courier;}
p.imp {font-family: impact;}
p.tim {font-family: times;}
</style>
</head>
<body>
<p class='ari'>Fonte Arial - x</p>
<p class='geo'>Fonte Georgia - x</p>
<p class='cou'>Fonte Courier - x</p>
<p class='imp'>Font Impact - x</p>
<p class='tim'>Fonte Times - x</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
```

```

<head>
<title>Porcentagem | %</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
p {
    background:#ccc;
    width:50%;
    font-size: 30px;
}
span {font-size: 200%;}
</style>
</head>
<body>
<p>Neste parágrafo uma <span>palavra</span> maior</p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Bloco anônimo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
* {font-size:20px;}
div {margin:5px; padding:30px 10px 0 10px;text-indent:10px;}
div {background:#eee; border:1px solid #000;}
p {background:#ccc; padding:10px;text-indent:0;}
</style>
</head>
<body>
<div>
Texto qualquer contido diretamente na DIV.
<p>Texto de um parágrafo contido na DIV</p>
</div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Box Model</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
body { margin:0; padding:0; font-size:20px;}
div {
width: 440px;
background: #999;
margin: 45px 40px 5px 50px;
padding: 15px 30px 10px 0;
}
p {
text-align: justify;
background: #ccc;
margin: 20px 20px 20px 40px;
padding: 15px 30px 10px 0;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<p>Texto contido no parágrafo. Lorem ipsum dolor sit amet</p>
</div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Border | thin | medium | thick</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
div {
    float: left;
    margin: 10px;
    width: 90px;
    height: 70px;
    background: #fc0;
    border: solid #069;
}
#thin {border-width: thin;}
#medium {border-width: medium;}
#thick {border-width: thick;}
</style>
</head>
<body>
<div id="thin">
thin
</div>
<div id="medium">
medium
</div>
<div id="thick">
thick
</div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Border transparente</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
div {
    float: left;
    margin: 10px;
    width: 90px;
    height: 70px;
    background: #fc0;
    border: 10px solid transparent;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
Borda transparente
</div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pt-br" lang="pt-br">
<head>
<title>Estilos de bordas</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!-- Omitidas outras meta tags -->
<style type="text/css" media="all">
div#tudo {
    width: 380px;
    background: transparent;

```

```

    }
div {
    float: left;
    margin: 10px;
    width: 140px;
    height: 40px;
    background: #fc0;
    border: 6px #069;
}
#dotted {border-style: dotted;}
#dashed {border-style: dashed;}
#solid {border-style: solid;}
#groove {border-style: groove;}
#double {border-style: double;}
#ridge {border-style: ridge;}
#inset {border-style: inset;}
#outset {border-style: outset;}
</style>
</head>
<body>
<div id="tudo">

<div id="dotted">
dotted
</div>

<div id="dashed">
dashed
</div>

<div id="solid">
solid
</div>

<div id="groove">
groove
</div>

<div id="double">
double
</div>

<div id="ridge">
ridge
</div>

<div id="inset">
inset
</div>

<div id="outset">
outset
</div>

</div>
</body>
</html>

```