

sol99b.pdf



Anónimo



Computabilidad y complejidad



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Valencia

WUOLAH + BBVA

Hazte **cliente de BBVA y...**
ahórrate 6 meses
de suscripción

BOOM

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

NETFLIX

Spotify

HBOmax

Disney+

PlayStation Plus

DAZN

Promoción solo para nuevos clientes de BBVA. Válida hasta el 30/06/2023. Estas empresas no colaboran en la promoción.

Abre tu cuenta



Hazte cliente de BBVA y ... ahórrate 6 meses de suscripción

WUOLAH
+ BBVA

NETFLIX

Spotify

HBOmax

Disney+

PlayStation.Plus

DAZN

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

Promoción solo para nuevos clientes de BBVA. Válida hasta el 30/06/2023. Estas empresas no colaboran en la promoción.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

Examen de Computabilidad y Complejidad

(CMC)

16 de septiembre de 1999

(I) Cuestiones (justifique formalmente las respuestas)

1. Sea el lenguaje $L = \{x\#y : x, y \in (0+1)^*, x = y \vee x \text{ no contiene ningún } 0\}$. ¿Es L incontextual?

(1.5 pts)

Solución

El lenguaje L no es incontextual. Lo demostraremos mediante el lema de bombeo. Tomemos n como la constante del lema y la cadena $z = 0^n 1^n \# 0^n 1^n$ que pertenece a L y cumple las condiciones de partida del lema.

Factorizamos, de la forma habitual, $z = uvwxy$ y veremos las distintas posibilidades de localización de las subcadenas v y x . Consideraremos al primer bloque de la cadena como la subcadena anterior al símbolo $\#$, mientras que el segundo bloque será la subcadena posterior al símbolo $\#$.

- (a) vx formado por símbolos 0 del primer bloque con $|vx| = k \geq 1$. En este caso tomamos el valor $i = 2$ y formamos la cadena $uv^2wx^2y = 0^{n+k} 1^n \# 0^n 1^n$ que no pertenece a L ya que el primer bloque no coincide con el segundo bloque y, además, el primer bloque sigue conteniendo símbolos 0.
- (b) vx formado por símbolos 1 del primer bloque con $|vx| = k \geq 1$. En este caso tomamos el valor $i = 0$ y formamos la cadena $uv^2wx^2y = 0^n 1^{n-k} \# 0^n 1^n$ que no pertenece a L ya que el primer bloque no coincide con el segundo bloque y, además, el primer bloque sigue conteniendo símbolos 0.
- (c) vx formado por símbolos 0 del segundo bloque con $|vx| = k \geq 1$. El análisis de este caso es idéntico al del caso (a).
- (d) vx formado por símbolos 1 del segundo bloque con $|vx| = k \geq 1$. El análisis de este caso es idéntico al del caso (b).
- (e) vx formado por símbolos 0 y 1 del primer bloque, con $|vx|_0 = k$ y $|vx|_1 = j$ donde $k, j \geq 1$. Tomamos el valor $i = 2$ y se forma la cadena $z_1 \# 0^n 1^n$ que no pertenece a L ya que el primer bloque no coincide con el segundo bloque, puesto que $|z_1|_0 = n + k$ y $|z_1|_1 = n + j$ y, además, el primer bloque sigue conteniendo símbolos 0.
- (f) vx formado por símbolos 0 y 1 del segundo bloque, con $|vx|_0 = k$ y $|vx|_1 = j$ donde $k, j \geq 1$. El análisis de este caso coincide con el del caso anterior.
- (g) vx formado por símbolos 1 del primer bloque y símbolos 0 del segundo bloque, con $|vx|_1 = k$ y $|vx|_0 = j$ donde $k, j \geq 1$. Tomamos el valor $i = 2$ y se forma la



WUOLAH
+ BBVA

cadena $z_1 \# z_2$ que no pertenece a L ya que el primer bloque no coincide con el segundo bloque, puesto que $|z|_1 = n + k$, $|z_2|_1 = n$, $|z_1|_0 = n$ y $|z_2|_0 = n + j$ y, además, el primer bloque sigue conteniendo símbolos 0.

- (h) vx contiene el símbolo $\#$. En este caso tomando el valor $i = 2$ y se forma la cadena $uvvwxxy$ que contiene más de un símbolo $\#$ y, por lo tanto, no pertenece a L .

Debido a las condiciones del lema ya no se pueden plantear más casos y al haber demostrado, en todos los casos posibles, que el lema no se cumple en su tercera condición entonces podemos concluir que L no es incontextual.

2. Sea el lenguaje $L \subset \{0,1\}^*$ formado por todas las palabras de longitud impar tales que el primer símbolo, el símbolo central y el último símbolo coinciden. ¿Es L incontextual?

(1.5 pts)

Solución

El lenguaje del enunciado, en contra de lo que pudiera parecer, sí es incontextual. La siguiente gramática incontextual, donde S es el axioma, genera L

$$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid 0 \mid 1$$

$$A \rightarrow 0A0 \mid 0A1 \mid 1A0 \mid 1A1 \mid 0$$

$$B \rightarrow 0B0 \mid 0B1 \mid 1B0 \mid 1B1 \mid 1$$

La anterior gramática sólo genera cadenas impares. Si el símbolo inicial y final es 0, entonces se utiliza la regla $S \rightarrow 0A0$ y, posteriormente, a partir de A se finaliza con el símbolo central 0. Si el símbolo inicial y final es 1, entonces se utiliza la regla $S \rightarrow 1B1$ y, posteriormente, a partir de B se finaliza con el símbolo central 1. Finalmente, las reglas $S \rightarrow 0 \mid 1$ se corresponden con los casos triviales de cadenas con un único símbolo.

3. Se define f de forma que, a partir de tres lenguajes L_1 , L_2 y L_3 , $f(L_1, L_2, L_3)$ es el lenguaje formado por las palabras que pertenecen al menos a dos de ellos. ¿Es la familia de los lenguajes recursivos cerrada bajo f ?

(1.5 pts)

Solución

La clase de los lenguajes recursivos es cerrada bajo f . En primer lugar, debemos partir de que la clase de los lenguajes recursivos es cerrada bajo unión e intersección. La operación f la podemos expresar como $f(L_1, L_2, L_3) = (L_1 \cap L_2) \cup (L_1 \cap L_3) \cup (L_2 \cap L_3)$. De esta forma, puesto que f se puede representar como el resultado de aplicar un número finito de veces operaciones de intersección y unión, podemos concluir que la familia de los lenguajes recursivos es cerrada bajo f .

4. Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Se define la operación P de forma que $P(L) = \{x_1 x_2 : |x_1| = |x_2| \wedge \exists a \in \Sigma : x_1 a x_2 \in L\}$. ¿Es la clase de los lenguajes recursivamente enumerables cerrada bajo P ? (Ejemplo: $L = \{abab, bba\}$, $P(L) = \{ba\}$)

(1.5 pts)

Solución

La clase de los lenguajes recursivamente enumerables es cerrada bajo la operación P . Obsérvese que la operación P se limita a seleccionar las cadenas impares del lenguaje L y elimina su símbolo central. Para demostrar que $P(L)$ es recursivamente enumerable, partiendo de que L lo es, construiremos una máquina de Turing M que genere el lenguaje $P(L)$. Para ello contaremos con un módulo G que genera el




Hazte cliente de BBVA y ... **ahórrate 6 meses** **de suscripción**

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

NETFLIX**HBOmax**[Abre tu cuenta](#)

lenguaje L . Contaremos también con un módulo *impar* que detecta si una cadena de entrada tiene longitud impar y con un módulo *separa* que, dada una cadena impar de entrada, elimina su símbolo central. La existencia del módulo G se basa en el hecho de que L es recursivamente enumerable, mientras que los módulos *impar* y *separa* se fundamentan en máquinas de Turing multicintas con algoritmos de funcionamiento triviales. A partir de los anteriores módulos, el esquema de la máquina M que se propone es el siguiente



El funcionamiento de M se explica a continuación. El módulo G genera las cadenas de L . Cada cadena generada por G se pasa como entrada al módulo *impar*. Si la cadena tiene longitud impar, entonces se pasa como entrada al módulo *separa* que elimina su símbolo central, la emite como salida y vuelve a activar el módulo G . Si la cadena es de longitud par, entonces el módulo *impar* no emite ninguna entrada para el módulo *separa* y activa de nuevo el módulo G . De esta forma, M genera todas las cadenas de $P(L)$ y, por lo tanto, $P(L)$ es recursivamente enumerable por lo que P es una operación de cierre para la clase de lenguajes recursivamente enumerables.

(II) PROBLEMAS:

5. Dada una gramática incontextual, diremos que un símbolo auxiliar A es *recursivo* si la gramática contiene alguna producción con la forma $A \rightarrow \alpha A \beta$. Se pide escribir un módulo *Mathematica* que, dada una gramática incontextual como parámetro, devuelva *True* o *False* en función de que la gramática contenga algún símbolo auxiliar *recursivo*.

(2 ptos)

Solución

```

Solucion[G_List]:=Module[{ P, test, k, j },
  P=G[[3]];
  test=False;
  k=1;
  While[!test && k<=Length[P],
    j=1;
    While[!test && j<=Length[P][[k,2]]],
      If[MemberQ[P][[k,2,j]],P[[k,1]], test=True];
      j++;
    ];
    k++;
  ];
  Return[test]
]
  
```


Hazte cliente de BBVA y ... ahórrate 6 meses de suscripción

WUOLAH
+ BBVA

NETFLIX

Spotify

HBOmax

Disney+

PlayStation.Plus

DAZN

Ahora, si te abres una Cuenta Online en BBVA, te reembolsamos una de estas suscripciones durante 6 meses (hasta 9,99€/mes) al pagarla con tu tarjeta Aqua Débito

Promoción solo para nuevos clientes de BBVA. Válida hasta el 30/06/2023. Estas empresas no colaboran en la promoción.

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por la totalidad de los depósitos constituidos en BBVA por persona.

6. Dada la gramática G definida por las siguientes producciones se pide obtener una gramática en Forma Normal de Chomsky simplificada que genere $L(G) - \{\lambda\}$

$S \rightarrow AS \mid CCA \mid SEF \mid AB$

$A \rightarrow Ba \mid Aa$

$B \rightarrow bS \mid CbD \mid BB \mid \lambda$

$C \rightarrow DEc \mid EFc \mid CC$

$D \rightarrow CDF \mid ddF \mid FE$

$E \rightarrow eEa \mid Eea \mid eaC$

$F \rightarrow ES \mid FE \mid d$

(2 ptos)

Solución

Procedemos, en primer lugar, a simplificar la gramática G .

Eliminación de símbolos no generativos

Símbolos no generativos: $\{C, E\}$

Gramática sin símbolos no generativos

$S \rightarrow AS \mid AB$

$A \rightarrow Ba \mid Aa$

$B \rightarrow bS \mid BB \mid \lambda$

$D \rightarrow ddF$

$F \rightarrow d$

Eliminación de símbolos no alcanzables

Símbolos no alcanzables: $\{D, F\}$

Gramática sin símbolos no alcanzables

$S \rightarrow AS \mid AB$

$A \rightarrow Ba \mid Aa$

$B \rightarrow bS \mid BB \mid \lambda$

Eliminación de producciones vacías

Símbolos anulables: $\{B\}$

Gramática sin producciones vacías

$S \rightarrow AS \mid AB \mid A$

$A \rightarrow Ba \mid a \mid Aa$

$B \rightarrow bS \mid BB \mid B$

Eliminación de producciones unitarias

$C(S) = \{S, A\}$ $C(A) = \{A\}$ $C(B) = \{B\}$

Gramática sin producciones unitarias

$S \rightarrow AS \mid AB \mid Ba \mid a \mid Aa$

$A \rightarrow Ba \mid a \mid Aa$

$B \rightarrow bS \mid BB$

La anterior gramática ya está totalmente simplificada puesto que todos sus símbolos son útiles. Pasamos, a continuación a obtener una gramática equivalente a la gramática simplificada que esté en Forma Normal de Chomsky

Paso a Forma Normal de Chomsky

Sustitución de símbolos terminales

$$S \rightarrow AS \mid AB \mid BC_a \mid a \mid AC_a$$

$$A \rightarrow BC_a \mid a \mid AC_a$$

$$B \rightarrow C_bS \mid BB$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_b \rightarrow b$$

Obsérvese que la anterior gramática ya está en Forma Normal de Chomsky y, por lo tanto, no es necesario realizar una factorización en sus producciones.