



SMA  
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS  
TOTAL SUSTAINABLE ENGINEERING

SMA  
SMA-02351-TUB-0187.00  
Rev.0

Ciente: PETROBRAS	Projeto: UPGN-GASLUB	Contrato: 5900.0112187.19.2	Grupo de Trabalho: PLANO 45	Unidade: U-2351
SOP: SOP-U-2351-PR-0121	SSOP: SSOP-U-2351-PR-0121-S09B	PPU: B2-1.3.8.2	GEP: GEP-01	ACTIVITY ID: -

FOLHA TAREFA	DISCIPLINA	TAREFA
FTO-02351-TUB-0187.00	TUBULAÇÃO	REMONTAGEM

CODIGO	MATERIAL DE APLICAÇÃO	QTD	UND
T0A20F3010-00:EE	Tube, SCH 160, Ponta Lisa, AC ASTM A106 Gr-B, Sem Costura, ASME B36.10. - 3/4"	0,000	pç
J32230B200-00:JJ	Junta Espiralada, para Flange 150# Face com Ressalto Ranhurado ASME B16.5, Espessura 4.4 mm, AISI 304, Enchimento em Grafite Flexível, Anel Externo em Aço Carbono, Anel Interno em AISI 304, ANSI/ASME B16.20. - 2"	0,000	pç
C4A0017001-00:E0	Tampão, 3000#, Roscado NPT, AFO ASTM A105, com Corrente, Manipulo e Abraçadeira em Aço Carbono Galvanizado, ASME B16.11. - 3/4"	0,000	pç
J32230B200-00:LL	Junta Espiralada, para Flange 150# Face com Ressalto Ranhurado ASME B16.5, Espessura 4.4 mm, AISI 304, Enchimento em Grafite Flexível, Anel Externo em Aço Carbono, Anel Interno em AISI 304, ANSI/ASME B16.20. - 3"	0,000	pç
P111201000-00:JBW	Parafuso Tipo Estojo, AL ASTM A193-Gr B7, Porcas ASTM A194-Gr 2H, Hexagonal, Série Pesada, para Flange 150# Face com Ressalto Ranhurado ASME	0,000	pç
P111201000-00:JBW	Parafuso Tipo Estojo, AL ASTM A193-Gr B7, Porcas ASTM A194-Gr 2H, Hexagonal, Série Pesada, para Flange 150# Face com Ressalto Ranhurado ASME	0,000	pç
P157501000-00:DDW	3.1/4" COMP. P157501000-00:DDW3.1/4  PARAFUSO ESTOJO 300# AL - ASTM A193 GR B16 PORCAS EM ASTM - A194 GR 4; HEX SERIE PESADA CONF - ASME B16.5 DN e COMP: 1/2 x 3.1/4"	0,000	pç
J35230D200-00:HH	JUNTA ESPIRALADA 300# FR 4.4 mm AISI 316; c/ grafite flex. ANSI/ASME B 16.20	0,000	pç
PSV-23518577	PSV-23518577	0,000	pç
V924046KEE-3C:LL	Válvula Esfera, Acionamento Manual, Passagem Plena, Esfera Flutuante, 150#, Flange Face com Ressalto Ranhurado Concêntrico ou Espiralado 125 a 250 µin ASME B16.5, Corpo com Partes Aparafusadas, AFU ASTM A216-Gr WCB, TRIM R (Obturador AISI 316, Sede Resili	0,000	pç
A12140Q000-00:LL	Figura Oito, Classe 150#, Instalada entre Flanges Face com Ressalto com Ranhuras Concêntricas ou Espiraladas 125 a 250 µin, em Aço Carbono ASTM A515-GR. 70, conforme ASME B16.48-3"	0,000	pç
P111201000-00:JBW	"Parafuso Tipo Estojo, AL ASTM A193-Gr B7, Porcas ASTM A194-Gr 2H, Hexagonal, Série Pesada, para Flange 150# Face com Ressalto Ranhurado ASME"	0,000	pç



SMA-02351-TUB-0187.00

RECEBIDO POR:

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_