

Основы работы в терминале Linux

По материалам курса

Ду Бохан ()

Студенческий билет: 1132254029

РУДН, Факультет физико-математических и естественных наук
Группа НКАбд-04-25

2026

Специальные символы путей

- `~` — домашняя директория пользователя
- `.` — текущая папка
- `..` — папка на один уровень выше

Базовые команды навигации

`pwd` показать полный путь текущей директории
`cd` путь перейти по указанному пути
`ls` вывести содержимое папки
`ls -A` — показать все скрытые файлы кроме `.` и `..`
`ls -h` — удобочитаемый размер файлов (КБ/МБ/ГБ)

Управление файлами и папками

<code>mkdir</code>	создать новую папку
<code>rm -r</code>	рекурсивно удалить папку и всё её содержимое
<code>mv</code>	переместить или переименовать

Запуск приложений в терминале

- Программа запускается по названию, отвязывается от терминала
- `exit` закрывает только терминал, программа продолжает работу
- `&` — запустить программу сразу в фоновом режиме
- Эквивалент: запуск $\rightarrow$ `Ctrl+Z` (приостановка) $\rightarrow$ `bg` (отправить в фон)

Стандартные потоки и перенаправление

- `stdout` — обычный вывод программы (по умолчанию на экран)
- `stderr` — поток ошибок (по умолчанию на экран)
- Конвейер | передаёт только `stdout`, `stderr` остаётся на экране

2> файл.txt записать ошибки в файл (перезапись)

2» файл.txt добавить ошибки в конец файла

wget — основные параметры

-P путь	указать папку для сохранения
-O имя	принудительно задать новое имя (приоритет выше)
-q / -quiet	бесшумный режим (нет сообщений)
-v / -verbose	подробный вывод
-r	рекурсивная загрузка
-l N	глубина рекурсии N
-A формат	разрешить только файлы указанного расширения

Отличия gzip и zip

- gzip после распаковки удаляет исходный сжатый файл
- zip при распаковке сохраняет исходный архив
- gzip сжимает только отдельные файлы, не умеет упаковывать папки
- zip упаковывает папки с файлами в один архив

tar — параметры сжатия

- c создать новый архив
- z сжатие gzip (формат .tar.gz)
- j сжатие bzip2 (формат .tar.bz2)
- f указать имя итогового архива

find и маски имён

- Linux чувствителен к регистру букв
- * — любое количество любых символов
- ? — ровно один любой символ
- Пример для файла Alexey.jpeg:
 - *jpg — не подходит (расширение .jpeg)
 - alexey.* — не подходит (регистр первой буквы)
 - Alex* — подходит
 - *.* — найдёт любой файл с точкой

Основные выводы

- Специальные символы путей, навигация, управление файлами
- Запуск программ, фон, завершение сеанса
- Перенаправление stdout / stderr
- Скачивание с фильтрацией (wget)
- Различия gzip, zip, tar
- Поиск с масками и учёт регистра