



Documentation de la classe \LaTeX du
North-Western European Journal of Mathematics
destinée aux auteurs

Version 0.98e en date du 7 avril 2018

Denis BIRROUZÉ ¹

Table des matières

Table des matières	1
1 Introduction	2
2 Configuration de l'article	4
2.1 Langue de l'article	4
2.2 Autres configurations	5
3 Préparation du « titre » de l'article	5
3.1 Titre, sous-titre	5
3.2 Auteur(s)	7
3.3 Résumé	8
3.4 Mots clés	9
3.5 Mathematical Subject Classification (msc)	9
4 Production du titre de l'article	9
5 Remerciements	10
6 Commandes de structuration	11
7 Bibliographie	11
8 Commandes propres aux mathématiques	14
8.1 Constantes universelles et fonctions courantes	15
8.2 Ensembles	16
8.3 Fonctions trigonométriques circulaires et hyperboliques	17
8.4 Paires de délimiteurs	18
8.5 Opérateurs	21
8.6 Divers	23
8.7 Environnements de type « théorème »	24
8.8 Listes d'hypothèses ou d'assertions	27

1. Université du Littoral Côte d'Opale, Laboratoire de mathématiques pures et appliquées (denis.bitouze@univ-littoral.fr)

9	Commandes généralistes	28
10	Sélection d'outils fournis par des packages tiers	30
10.1	Références croisées	30
10.2	« Équations » (non-)numérotées	31
10.3	Acronymes	32
10.4	Guillemets, citations	34
10.5	Adresses Web (URL)	35
10.6	Listes en ligne	36
A	Canevas de fichier source typique	37
B	Packages chargés (ou pas) par la classe	38
B.1	Packages chargés par la classe	38
B.2	Packages non chargés par la classe	40
C	Incompatibilités	40
D	Notations, syntaxe, terminologie et codes couleurs	40
D.1	Commandes, environnements, clés, valeurs	41
D.2	Arguments génériques	41
D.3	Liens hypertextes	41
D.4	Éléments « obligatoires »	41
D.5	Codes sources	42
D.6	Espaces dans les codes sources	42
D.7	Options	42
	Références	43
	Index	43

1 Introduction

Remarque 1.1 – Documentation : travail en cours

La présente documentation est un travail en cours. Nous prions les lecteurs qui ont des remarques à formuler ou qui trouveront des erreurs de bien vouloir nous les signaler à l'adresse courriel figurant en page de titre.

Avertissement 1.1 – Classe à utiliser

Le North-Western European Journal of Mathematics (*NWEJM*) fournit deux classes \LaTeX :

1. la classe *nwejm* conçue pour les numéros entiers de la revue, donc destinée à l'équipe du *NWEJM* (et normalement pas aux auteurs d'articles) ;

1. Introduction

2. la classe `nwejmart` destinée aux auteurs d'articles à paraître dans le `NWEJM`.

Les auteurs d'articles prendront donc soin de recourir à la classe `nwejmart` et *pas* à la classe `nwejm`.

La classe \LaTeX `nwejmart` est destinée aux auteurs souhaitant publier un article dans le `NWEJM`. Cette classe a pour but :

1. de reproduire fidèlement la maquette de la `NWEJM`, permettant ainsi aux auteurs de pouvoir travailler la mise en page de leur document dans des conditions réelles ;
2. de fournir un certain nombre d'outils (commandes et environnements) destinés à faciliter la rédaction de documents, notamment ceux contenant des formules de mathématiques.

Avertissement 1.2 – Codage d'entrée UTF-8 obligatoire

La classe `nwejmart` du `NWEJM` repose de façon cruciale sur un codage d'entrée en UTF-8 :

- elle charge le package `inputenc`^a avec l'option `utf8` ;
- elle suppose que les fichiers sources `.tex` sont effectivement codés en UTF-8 : on veillera donc à ce que l'éditeur utilisé soit réglé sur ce codage d'entrée.

a. Il convient donc de *ne pas* charger ce package : on se reportera à l'Annexe A p. 37 pour un canevas de fichier source destiné à la `NWEJM` et notamment pour un préambule typique.

Avertissement 1.3 – Format et compilation pdf \LaTeX

La composition des numéros du *North-Western European Journal of Mathematics* met en œuvre :

- le format \LaTeX ^a. On évitera donc les commandes des autres formats tels que plain \TeX ;
- le compilateur privilégié est pdf \LaTeX . En particulier, le compilateur \LaTeX n'étant *a priori* pas utilisé, nous préférons :
 1. comme formats d'images : JPG, PNG et PDF^b ;
 2. éviter l'usage de code PostScript, notamment via `PSTricks` et, comme outil de dessin, privilégions par exemple le package `TikZ`.

a. Sous sa version \LaTeX 2_ε, la plus courante de nos jours.

b. Le format recommandé est `PDF` car il est vectoriel si bien que la qualité des images n'est pas dégradée en cas de redimensionnement.

2 Configuration de l'article

2.1 Langue de l'article

Le `nwejm` accepte des articles dans chacune des quatre langues

- anglais;
- français;
- allemand;
- néerlandais;

et la classe `nwejmart` permet de spécifier la langue choisie² au moyen des options de classe suivantes.

english (pas de valeur, option par défaut)
Cette option définit l'anglais comme langue de l'article.

french
Cette option définit le français comme langue de l'article.

german
Cette option définit l'allemand comme langue de l'article. Elle a pour alias **ngerman**.

Remarque 2.1 – Option de `babel` sous-jacente à l'option `german`

L'option de langue `german` de la classe `nwejmart` appelle en sous-main l'option **ngerman** du package `babel`.

dutch
Cette option définit le néerlandais comme langue de l'article.

2. La gestion des langues est assurée en sous-main par le package `babel`.

3. Préparation du « titre » de l'article

Remarque 2.2 – Langue par défaut de l'article

Si aucune de ces options n'est spécifiée, la langue de l'article est par défaut l'anglais.

2.2 Autres configurations

`\articlesetup{⟨options⟩}`

Cette commande permet de configurer les *⟨options⟩* de l'article en cours sous la forme clés/valeurs.

La seule clé fournie pour l'instant est `gradient`.

`gradient=grad|nabla` (pas de valeur par défaut, initialement `grad`)

Cette clé permet de spécifier la façon dont est affiché le gradient grâce à la commande `\grad`^{p. 21}.

Avertissement 2.1 – Commande `\articlesetup` : pas en préambule!

La commande `\articlesetup` doit être utilisée *exclusivement* dans le corps du document (de préférence juste après `\begin{document}`) sans quoi la configuration choisie, certes prise en compte dans l'article isolé, risque de ne pas l'être dans le volume complet!

3 Préparation du « titre » de l'article

Cette section liste les commandes, options et environnement permettant de *préparer* le « titre » de l'article ainsi que son éventuelle partie finale.

3.1 Titre, sous-titre

Nouv.
2017-10-23

`\title[⟨titre alternatif TDM⟩][⟨titre alternatif entête⟩]{⟨titre⟩}`

Cette commande définit, pour l'article en cours :

- son *⟨titre⟩* figurant en 1^{re} page ;
- son éventuel *⟨titre alternatif TDM⟩* figurant :
 - dans le volume où l'article sera publié :
 - en table des matières (TDM) ;

- en signet;
- dans le fichier PDF de l'article autonome, en métadonnée « Titre »;
- son éventuel $\langle \textit{titre alternatif entête} \rangle$ figurant en entête³ sur les pages paires.

L'usage précis de cette commande est synthétisé à la table 1.

TABLE 1 – Usage (des deux arguments optionnels) de la commande $\backslash\textit{title}$ ^{→p.5}

	1 ^{re} page	TDM	entête
$\backslash\textit{title}\{\langle \textit{titre} \rangle\}$		$\langle \textit{titre} \rangle$	
$\backslash\textit{title}[\langle \textit{alt. TDM} \rangle]\{\langle \textit{titre} \rangle\}$	$\langle \textit{titre} \rangle$	$\langle \textit{alt. TDM} \rangle$	
$\backslash\textit{title}[][\langle \textit{alt. entête} \rangle]\{\langle \textit{titre} \rangle\}$	$\langle \textit{titre} \rangle$		$\langle \textit{alt. entête} \rangle$
$\backslash\textit{title}[\langle \textit{alt. TDM} \rangle][\langle \textit{alt. entête} \rangle]\{\langle \textit{titre} \rangle\}$	$\langle \textit{titre} \rangle$	$\langle \textit{alt. TDM} \rangle$	$\langle \textit{alt. entête} \rangle$

$\backslash\textit{subtitle}[\langle \textit{sous-titre alternatif TDM} \rangle]\{\langle \textit{sous-titre} \rangle\}$

Cette commande définit éventuellement, pour l'article en cours :

- son $\langle \textit{sous-titre} \rangle$ figurant en 1^{re} page à la suite du $\langle \textit{titre} \rangle$;
- son éventuel $\langle \textit{sous-titre alternatif TDM} \rangle$ figurant à la suite du $\langle \textit{titre} \rangle$ ⁴ :
 - dans le volume où l'article sera publié :
 - en TDM;
 - en signet;
 - dans le fichier PDF de l'article autonome, en métadonnée « Titre ».

```
 $\backslash\textit{title}$ [Le Traité du calcul des probabilités]{Le Traité du calcul des
  probabilités et de ses applications}
 $\backslash\textit{subtitle}$ [Étendue et limites d'un projet borélien]{Étendue et limites
  d'un projet borélien de grande envergure (1921-1939)}
```

Remarque 3.1 – Affichage des titre et sous-titre

Pour que les titre et sous-titre soient affichés, il est nécessaire de recourir à la commande habituelle $\backslash\textit{maketitle}$ ^{→p.9}.

3. C.-à-d. en titre courant.

4. Ou éventuel $\langle \textit{titre alternatif TDM} \rangle$.

3. Préparation du « titre » de l'article

3.2 Auteur(s)

Un auteur d'article est spécifié au moyen de la commande `\author`^{→P.7} suivante. En cas d'auteurs multiples, il suffit de (et il faut) recourir à plusieurs occurrences de cette commande.

`\author[options]{Nom, Prénom}`

Cette commande, facultative, définit un auteur d'article.

Avertissement 3.1 – Format des prénom et nom de l'auteur

On veillera à ce que :

1. la saisie des prénom et nom de l'auteur soit conforme à la syntaxe (identique à celle de BibTeX et biblatex) :

`<Nom>, <Prénom>`

2. les éventuels caractères diacritiques (accents, etc.) figurent dans les `<Prénom>` et `<Nom>` ;
3. le `<Nom>` ne soit pas saisi en capitales (sauf pour la ou les majuscules)^a.

La métadonnée « Auteur » du fichier PDF produit contient automatiquement le ou les auteurs spécifiés.

^a. Dans les articles en français, ce nom sera automatiquement composé en petites capitales.

La commande `\author` admet un argument optionnel permettant de spécifier la ou les affiliations de l'auteur au moyen d'une des clés `affiliation` et `affiliationtagged` suivantes.

`affiliation=[<tag>]{<affiliation>}` (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Cette clé permet de définir une (unique) `<affiliation>`. Pour un auteur ayant plusieurs affiliations, cette clé est utilisée autant de fois que nécessaire.

En outre, chaque affiliation peut recevoir un `<tag>` en vue d'être réutilisée pour un autre auteur.

`affiliationtagged={<tag>}` (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Cette clé permet de spécifier une (unique) affiliation déjà définie et taguée pour un auteur précédent.

```

\author[
  affiliation={Laboratoire \textsc{sphere}, Université Paris Diderot}
]{Bustamante, Martha-Cecilia}
\author[
  affiliation=[aff2]{\textsc{lpma}, Université Pierre et Marie Curie},
  affiliation={\textsc{ghdso}, Université Paris-Sud}]{Cléry, Matthias}
\author[
  affiliationtagged={aff2}
]{Mazliak, Laurent}

```

Avertissement 3.2 – Paires d’accolades (relativement) obligatoires

Au cas (probable) où une valeur $\langle affiliation \rangle$ contienne une ou plusieurs virgules, la paire d’accolades l’entourant est obligatoire.

Avertissement 3.3 – Affichage des prénoms et noms du ou des auteurs

Pour que les prénoms et noms du ou des auteurs soient affichés, il est nécessaire :

1. de recourir à la commande habituelle $\backslash\text{maketitle}^{\rightarrow\text{p. 9}}$;
2. de procéder à une suite de compilations^a :
 - (a) $\text{pdf}\LaTeX$;
 - (b) biber ;
 - (c) $\text{pdf}\LaTeX$.

^a. Pour automatiser ces compilations, on pourra recourir au « compilateur » latexmk , fourni par toute distribution TEX moderne, en s’aidant du fichier de configuration latexmkrc joint à la présente classe.

3.3 Résumé

```

\begin{abstract}
  \langle résumé \rangle
\end{abstract}

```

(🔒 \rightarrow p. 41)

Cet environnement est destiné à recevoir le $\langle résumé \rangle$ de l’article.

4. Production du titre de l'article

3.4 Mots clés

`\keywords`[*variante des mots clés*]{*mots clés*} (🔒 → p. 41)

Cette commande permet de spécifier les *mots clés* de l'article sous la forme d'une liste séparée par des virgules.

La métadonnée « Mots-clés » du fichier PDF produit contient automatiquement les *mots clés* spécifiés.

```
\keywords[N\string_p-space]{\mathcal{N}_p$-space}
```

3.5 Mathematical Subject Classification (msc)

`\msc`{*MSC*} (🔒 → p. 41)

Cette commande permet de spécifier le (ou les) *MSC* de l'article sous la forme d'une liste séparée par des virgules.

4 Production du titre de l'article

Le titre proprement dit de l'article, regroupant tous les éléments saisis à la section 3 p. 5, est produit par la commande standard `\maketitle`.

`\maketitle` (🔒 → p. 41)

Cette commande *produit* l'affichage du « titre » de l'article, c'est-à-dire :

- son titre et son éventuel sous-titre (commandes `\title`^{→ p. 5} et `\subtitle`^{→ p. 6});
- son ou ses auteurs, sous la forme de leurs noms et prénoms (commande(s) `\author`^{→ p. 7}) et, en note de bas de page, leurs affiliations respectives;
- son éventuel résumé (environnement `abstract`^{→ p. 8});
- son ou ses mots clés (commande `\keywords`);
- son ou ses msc (commande `\msc`).

```
\title[Le Traité du calcul des probabilités]{Le Traité du calcul des
probabilités et de ses applications}
\subtitle[Étendue et limites d'un projet borélien]{Étendue et limites
d'un projet borélien de grande envergure (1921-1939)}
```

```

%
\author[
  affiliation={Laboratoire \textsc{sphere}, Université Paris Diderot}
]{Bustamante, Martha-Cecilia}
\author[
  affiliation=[aff2]{\textsc{lpma}, Université Pierre et Marie Curie},
  affiliation={\textsc{ghdso}, Université Paris-Sud}]{Cléry, Matthias}
\author[
  affiliationtagged={aff2}
]{Mazliak, Laurent}
%
\begin{abstract}
  Cet article est consacré à l'étude détaillée du vaste projet [...]
\end{abstract}
%
\keywords{Probabilités, statistiques, balistique, assurance, jeux,
  Émile Borel, Institut Henri Poincaré}
\msc{01A60, 01A74, 60-03, 60A05, 62-03}
%
\maketitle

```

5 Remerciements

`\acknowledgements{<remerciements>}`

Cette commande, facultative, permet de spécifier des *<remerciements>* pour un article.

```

\acknowledgments{%
  The first author's research was supported by the Hungarian National
  Science Foundation Grants K81658 and K104183. Research conducted
  while the second author enjoyed the hospitality of the Alfréd Rényi
  Institute of Mathematics, and benefited from the \textsc{otka}
  grant K109789.%
}

```

Remarque 5.1 – Affichage des remerciements sur les auteurs

Pour que les remerciements soient affichés, il est nécessaire de recourir à la commande `\printbibliography`^{→P.12} destinée à être utilisée en fin d'article.

6 Commandes de structuration

La classe `nwejmart` modifie la commande usuelle de structuration `\section` pour permettre d'en différencier le titre alternatif figurant en TDM de celui figurant en entête⁵.

Nouv.:
2017-10-23

`\section[⟨titre alternatif TDM⟩][⟨titre alternatif entête⟩]{⟨titre⟩}`

Cette commande définit, pour la section en cours :

- son `⟨titre⟩` figurant au fil du texte ;
- son *éventuel* `⟨titre alternatif TDM⟩` figurant, dans le volume où l'article sera publié :
 - en TDM ;
 - en signet.
- son *éventuel* `⟨titre alternatif entête⟩` figurant en entête⁶ sur les pages impaires.

L'usage précis de cette commande est synthétisé à la table 2.

TABLE 2 – Usage (des deux arguments optionnels) de la commande `\section`

	fil du texte	TDM	entête
<code>\section{⟨titre⟩}</code>		<code>⟨titre⟩</code>	
<code>\section[⟨alt. TDM⟩]{⟨titre⟩}</code>	<code>⟨titre⟩</code>	<code>⟨alt. TDM⟩</code>	
<code>\section[] [⟨alt. entête⟩]{⟨titre⟩}</code>	<code>⟨titre⟩</code>		<code>⟨alt. entête⟩</code>
<code>\section[⟨alt. TDM⟩][⟨alt. entête⟩]{⟨titre⟩}</code>	<code>⟨titre⟩</code>	<code>⟨alt. TDM⟩</code>	<code>⟨alt. entête⟩</code>

7 Bibliographie

Pour composer les bibliographies, la classe `nwejmart` recourt aux outils modernes que sont le package `biblatex` et le moteur `biber` dont l'usage peut être brièvement

5. On notera, de ce point de vue, la similitude avec la commande `\title`^{→P.5}.

6. C.-à-d. en titre courant.

résumé comme suit ⁷.

1. Construire, dans un *⟨fichier bibliographique⟩* ⁸, une base bibliographique. Nous conseillons pour ce faire de recourir à un logiciel dédié, par exemple JabRef à configurer en se rendant dans le menu Options → Preferences et, dans l'onglet :
 - Général ⁹, en choisissant UTF8 dans la liste déroulante Default encoding ;
 - Advanced, en cochant l'option BibLaTeX mode ;
 On n'oubliera pas de donner à chaque référence bibliographique une *⟨clé⟩* permettant de l'identifier de façon unique dans la base bibliographique ¹⁰.

2. Dans le fichier source .tex :

- (a) En préambule, utiliser la commande `\addbibresource` pour indiquer le *⟨fichier bibliographique⟩* à considérer :

```
\addbibresource{⟨fichier bibliographique⟩.bib}
```

- (b) Dans le corps du document, utiliser la commande `\autocite` ^{11 12} ou, éventuellement, `\textcite` ¹³ du package biblatex pour citer les références bibliographiques (pourvue d'une *⟨clé⟩*) :

```
\autocite{⟨clé⟩}
\textcite{⟨clé⟩}
```

- (c) À la fin du document, faire figurer la liste des références bibliographiques au moyen de la commande `\printbibliography`.

3. Procéder à une suite de compilations pdf \LaTeX , biber et pdf \LaTeX ¹⁴.

`\printbibliography`

Cette commande produit la liste des références bibliographiques saisies selon la syntaxe du package biblatex. Elle a été redéfinie de sorte à automatiquement afficher, avant la liste des références, les éventuels remerciements (commande `\acknowledgements` ^{→ p. 10}).

7. Pour plus de détails, cf. par exemple Bitouzé, 2016a, *Conférence \LaTeX n° 6*, en français.

8. De tels fichiers sont d'extension .bib.

9. On pourra en profiter pour changer la langue de l'interface dans la liste déroulante Language.

10. Sous JabRef, on pourra se faire aider pour cela par l'icône en forme de « baguette magique » ou de clé.

11. De préférence à la commande `\cite`.

12. La référence est alors détaillée en note de bas de page.

13. La référence est alors affichée au fil du texte, mais avec moins de détails.

14. Pour automatiser ces compilations, on pourra recourir au « compilateur » `latexmk`, fourni par toute distribution \TeX moderne, en s'aidant du fichier de configuration `latexmkrc` joint à la présente classe.

7. Bibliographie

Par exemple, si le fichier .bib contient :

```
@Book{har,
  author = {Hartshorne, Robin},
  title  = {Algebraic geometry},
  note   = {Graduate Texts in Mathematics, No. 52},
  publisher = {Springer-Verlag},
  address = {New York},
  date   = {1977}
}
@Book{laz1,
  author = {Lazarsfeld, Robert},
  title  = {Positivity in algebraic geometry. I},
  volume = {48},
  note   = {Classical setting: line bundles and linear series},
  publisher = {Springer-Verlag},
  address = {Berlin},
  date   = {2004}
}
@Article{shin,
  author = {Shin, Kil-Ho},
  title  = {$3$-dimensional Fano varieties with canonical
    singularities},
  journal = {Tokyo J. Math.},
  volume  = {12},
  date    = {1989},
  number  = {2},
  pages   = {375-385}
}
```

alors, le source .tex suivant :

```
The first assertion is a direct consequence of the Riemann-Roch
formula for threefolds\autocite[See e.g.][437]{har} and
Kawamata-Viehweg vanishing\autocite[theorem~4.3.1]{laz1}. For the
second assertion, see \textcite[theorem~(0.4)]{shin}.
%
\printbibliography
```

donne le texte figurant dans l'encadré intitulé « Exemple de bibliographie » page suivante.

Exemple de bibliographie

The first assertion is a direct consequence of the Riemann-Roch formula for three-folds^a and Kawamata-Viehweg vanishing^b. For the second assertion, see SHIN (1989, theorem (0.4)).

References

HARTSHORNE, R. (1977). *Algebraic geometry*. Graduate Texts in Mathematics, No. 52. New York : Springer-Verlag (cf. p. 14).

LAZARSFELD, R. (2004). *Positivity in algebraic geometry. I*. **48**. Classical setting : line bundles and linear series. Berlin : Springer-Verlag (cf. p. 14).

SHIN, K.-H. (1989). « 3-dimensional Fano varieties with canonical singularities ». *Tokyo J. Math.* **12** (2), p. 375-385 (cf. p. 14).

a. See e.g. HARTSHORNE, 1977, *Algebraic geometry*, p. 437.

b. LAZARSFELD, 2004, *Positivity in algebraic geometry. I*, theorem 4.3.1.

8 Commandes propres aux mathématiques

La classe `nwejmart` :

- charge les packages :
 - `kpfonts` qui fournit tous les symboles standard, y compris ceux du package `amssymb`, mais en propose également de nombreux autres ;
 - `mathtools` qui lui-même charge `amsmath` (mais en l'étendant et en corrigeant certains de ses défauts), si bien que toutes les commandes de ces deux packages sont disponibles ;
 - `rsfso` qui fournit de jolies lettres calligraphiques (via la commande `\mathscr`) ;
- redéfinit certaines commandes et en fournit quelques nouvelles, listées ci-dessous ;
- fournit (en s'appuyant sur les packages `amsthm` et `thmtools`) des environnements de type « théorème » classiques, listés ci-dessous.

8. Commandes propres aux mathématiques

8.1 Constantes universelles et fonctions courantes

`\I`

Cette commande affiche l'unité imaginaire : « i ».

`\E[⟨argument⟩]`

Selon que son argument optionnel est utilisé ou pas, cette commande affiche :

- la fonction exponentielle appliquée à l'⟨argument⟩;
- le nombre d'Euler « e ».

```
\begin{align}
  \E[\I\pi]+1 &= 0 \\\
  \E          &= \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!}
\end{align}
```

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

$$e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \tag{2}$$

Remarque 8.1 – Syntaxes équivalentes pour la fonction exponentielle

Il y a équivalence entre les commandes :

- `\E[⟨argument⟩]` qui est fournie par la classe;
- `\E^{\langle argument \rangle}` qui est plus habituelle.

`\log(*)`

Cette commande affiche, sous sa forme :

non étoilée : « ln »;

étoilée : « log ».

`\lg(*)`

Cette commande affiche, sous sa forme :

non étoilée : « ln »;

étoilée : « lg ».

8.2 Ensembles

Ensembles courants

`\bbN`

Cette commande affiche l'ensemble des nombres entiers positifs : « \mathbb{N} ».

`\bbZ`

Cette commande affiche l'ensemble des nombres entiers relatifs : « \mathbb{Z} ».

`\bbD`

Cette commande affiche l'ensemble des nombres décimaux : « \mathbb{D} ».

`\bbQ`

Cette commande affiche l'ensemble des nombres rationnels : « \mathbb{Q} ».

`\bbR`

Cette commande affiche l'ensemble des nombres réels : « \mathbb{R} ».

`\bbC`

Cette commande affiche l'ensemble des nombres complexes : « \mathbb{C} ».

`\bbK`

Cette commande peut être utilisée pour dénoter un corps quelconque. Elle affiche « \mathbb{K} ».

Ensembles définis

`\set{<définition>}[<caractérisation>]`

Cette commande affiche l'ensemble défini par *<définition>*, avec une éventuelle *<caractérisation>*¹⁵.

```
\begin{align}
\bbN &= \set{0,1,2,3,\dots} && \\
\bbZ &= \bbN\cup\set{-n}[n\in\bbN] && \\
\bbQ &= \set{p/q}[p\in\bbZ,\ q\in\bbN^*] && \\
\bbQ &= \set{\frac{p}{q}}[p\in\bbZ,\ q\in\bbN^*] && \\
\end{align}
```

15. Partie suivant « tels que ».

8. Commandes propres aux mathématiques

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \quad (3)$$

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n / n \in \mathbb{N}\} \quad (4)$$

$$\mathbb{Q} = \{p/q / p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*\} \quad (5)$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} / p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\} \quad (6)$$

8.3 Fonctions trigonométriques circulaires et hyperboliques, directes et réciproques

Remarque 8.2 – Commandes propres au français

Les commandes de cette section ne sont définies (ou redéfinies) que pour les articles en français.

`\cot`

Cette commande affiche la cotangente : « cotan ». Elle a pour alias `\cotan`.

`\arccos`

Cette commande affiche (la détermination principale de) l'arc cosinus : « Arccos ».

`\arcsin`

Cette commande affiche (la détermination principale de) l'arc sinus : « Arcsin ».

`\arctan`

Cette commande affiche (la détermination principale de) l'arc tangente : « Arctan ».

`\cosh`

Cette commande affiche le cosinus hyperbolique : « ch ». Elle a pour alias `\ch`.

`\sinh`

Cette commande affiche le sinus hyperbolique : « sh ». Elle a pour alias `\sh`.

`\tanh`

Cette commande affiche la tangente hyperbolique : « th ».

Remarque 8.3 – Pas de commande $\backslash th$ pour la tangente hyperbolique

La commande $\backslash th$ est déjà définie dans \LaTeX et ne peut donc pas être utilisée pour la tangente hyperbolique.

 $\backslash arccosh$

Cette commande affiche l'argument cosinus hyperbolique : « Argch ». Elle a pour alias $\backslash Argch$.

 $\backslash arcsinh$

Cette commande affiche l'argument sinus hyperbolique : « Argsh ». Elle a pour alias $\backslash Argsh$.

 $\backslash arctanh$

Cette commande affiche l'argument tangente hyperbolique : « Argth ». Elle a pour alias $\backslash Argth$.

8.4 Paires de délimiteurs

Commandes prédéfinies

La classe offre un certain nombre de commandes listées table 3 page suivante, facilitant la saisie de paires de délimiteurs courants, par exemple pour les normes, les valeurs absolues, etc.

Ces commandes ayant toutes la même syntaxe, seule celle de la commande $\backslash norm$ est détaillée.

$\backslash norm$ $[\langle paramètre de taille \rangle][\langle argument \rangle]$

Cette commande affiche la norme de l' $\langle argument \rangle$.

Par défaut, la hauteur des délimiteurs est automatiquement adaptée à celle de l' $\langle argument \rangle$ mais il est possible de spécifier en argument optionnel un $\langle paramètre de taille \rangle$:

- **0** : taille par défaut du délimiteur ¹⁶;
- **1** ou $\backslash big$: taille du délimiteur plus grande que la précédente;
- **2** ou $\backslash Big$: taille du délimiteur plus grande que la précédente;
- **3** ou $\backslash bigg$: taille du délimiteur plus grande que la précédente;
- **4** ou $\backslash Bigg$: taille du délimiteur plus grande que la précédente.

¹⁶. Taille du délimiteur en mode texte.

8. Commandes propres aux mathématiques

Commandes	Exemple
<code>\norm</code>	$\ \cdot\ $
<code>\lnorm</code>	$\ \cdot\ _1$
<code>\llnorm</code>	$\ \cdot\ _2$
<code>\lpnorm</code>	$\ \cdot\ _p$
<code>\supnorm</code>	$\ \cdot\ _\infty$
<code>\abs</code>	$ \cdot $
<code>\prt</code>	(\cdot)
<code>\brk</code>	$[\cdot]$
<code>\brc</code>	$\{\cdot\}$
<code>\leqqeq</code>	$\langle\cdot\rangle$
<code>\lrangle</code>	$\langle\cdot\rangle$

TABLE 3 – Commandes facilitant la saisie de paires de délimiteurs courants

 $\| \cdot \|$

Cette commande est équivalente à `\norm[0]{argument}`.

```
\begin{equation}
\supnorm{\frac{A}{2}}^k \quad \backslash quad
\supnorm[0]{\frac{A}{2}}^k \quad \backslash quad
\supnorm[1]{\frac{A}{2}}^k \quad \backslash quad
\supnorm[2]{\frac{A}{2}}^k \quad \backslash quad
\supnorm[3]{\frac{A}{2}}^k \quad \backslash quad
\supnorm[4]{\frac{A}{2}}^k \quad \backslash quad
\supnorm*\frac{A}{2}}^k
\end{equation}
```

[illegible]

Remarque 8.4 – Indices des paires de délimiteurs qui n'en sont pas pourvues par défaut

Il est toujours possible d'ajouter manuellement un indice à une commande de paire de délimiteurs qui n'en est pas pourvue par défaut.

```
\begin{equation}
\norm{\frac{A}{2}}_3
\end{equation}
```

$$\left\| \frac{A}{2} \right\|_3 \quad (8)$$

Commandes à définir

Il est possible de définir de nouvelles commandes facilitant la saisie de paires de délimiteurs au moyen de la commande `\NewPairedDelimiter`.

`\NewPairedDelimiter{<commande>}{<options>}`

Cette commande définit une *<commande>* similaire à la commande `\norm` mais dont les délimiteurs gauche et droit et l'indice sont ceux spécifiés en *<options>* au moyen des clés `left`, `right` et `subscript`.

left=*<délimateur>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Cette clé permet de spécifier le *<délimateur>* gauche de la *<commande>* ainsi créée.

right=*<délimateur>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Cette clé permet de spécifier le *<délimateur>* droit de la *<commande>* ainsi créée.

subscript=*<indice>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Cette clé permet de spécifier l'*<indice>* de la *<commande>* ainsi créée.

```
\NewPairedDelimiter{\floor}{
left=\lfloor,
right=\rfloor,
subscript=\text{eff}
}
```

8. Commandes propres aux mathématiques

```
\begin{equation}
\ffloor{\frac{A}{2}}
\end{equation}
```

$$\left\lfloor \frac{A}{2} \right\rfloor_{\text{eff}} \quad (9)$$

8.5 Opérateurs

Opérateurs prédéfinis

`\dif`

Cette commande affiche l'opérateur différentiel employé notamment dans les intégrales : « d ».

```
\begin{equation}
\iiint_T f(x,y,z) \dif x \dif y \dif z = 0
\end{equation}
```

$$\iiint_T f(x,y,z) dx dy dz = 0 \quad (10)$$

`\grad`

Cette commande affiche le gradient :

- sous la forme « grad » par défaut ;
- sous la forme « ∇ » si la valeur `nabla` est passée à la clé `gradient`^{→p.5} en argument de la commande `\articlesetup`^{→p.5}.

`\Div`

Cette commande affiche la divergence : « div ».

Remarque 8.5 – Pas de commande `\div` pour la divergence

La commande `\div` est déjà définie dans \LaTeX et ne peut donc pas être utilisée pour la divergence.

$\backslash\text{curl}$

Cette commande affiche le rotationnel : « rot ». Elle a pour alias $\backslash\text{rot}$.

```
\begin{align}
\Div F &= \grad \cdot F \\
\curl F &= \grad \wedge F
\end{align}
```

$$\operatorname{div} F = \operatorname{grad} \cdot F \quad (11)$$

$$\operatorname{rot} F = \operatorname{grad} \wedge F \quad (12)$$

 $\backslash\text{supp}$

Cette commande affiche le support (d'une fonction, d'une mesure, etc.) : « supp ».

Opérateurs à définir

Il est possible de définir de nouveaux noms d'opérateurs au moyen de la commande usuelle $\backslash\text{DeclareMathOperator}$.

 $\backslash\text{DeclareMathOperator}\{\langle\text{commande}\rangle\}\{\langle\text{nom}\rangle\}$

Cette commande définit la $\langle\text{commande}\rangle$ qui affiche l'opérateur nommé $\langle\text{nom}\rangle$.

```
\DeclareMathOperator{\cat}{Cat}
```

A standard example is \cat , the 2-category of all (small) categories.

A standard example is Cat , the 2-category of all (small) categories.

8. Commandes propres aux mathématiques

(Usage avancé) Précautions en cas d'opérations binaires non courantes

Si, dans des opérations binaires, un opérateur¹⁷ est suivi par un opérateur binaire courant de L^AT_EX (`\circ`, `\cdot`, `\wedge`, etc.), les espaces horizontales les séparant seront correctes.

En revanche, si l'opérateur binaire impliqué n'est pas courant, il convient de le déclarer au moyen de la commande `\BinaryOperators`.

`\BinaryOperators{⟨opérateurs binaires⟩}`

Cette commande assure que les *⟨opérateurs binaires⟩*¹⁸ seront, dans des opérations binaires, correctement espacés des opérateurs les précédant.

```
\newcommand{\mybinop}{\mathbin{*}}
```

```
\begin{tabular}{>{${}l<{${}0{ : }l}>{}}
\grad \cdot F & \text{bon} \\
\grad \mybinop F & \text{mauvais} \\
\grad \mybinop F & \text{bon (grâce à \verb|\BinaryOperators{\mybinop}|)}
```

$\text{grad} \cdot F$: bon
 $\text{grad} * F$: mauvais
 $\text{grad} * F$: bon (grâce à `\BinaryOperators{\mybinop}`)

8.6 Divers

Remarque 8.6 – Commandes propres au français (bis)

Les commandes suivantes ne sont définies/redéfinies que pour les articles en français.

`\leq`

Cette commande affiche « \leq ».

17. Prédéfini ou défini au moyen de la commande `\DeclareMathOperator`.

18. Séparés par des virgules.

Environnement	Titre (ici en français)
<code>theorem</code>	Théorème
<code>corollary</code>	Corollaire
<code>conjecture</code>	Conjecture
<code>proposition</code>	Proposition
<code>lemma</code>	Lemme
<code>axiom</code>	Axiome
<code>definition</code>	Définition
<code>remark</code>	Remarque
<code>example</code>	Exemple
<code>notation</code>	Notation
<code>proof</code>	Preuve

TABLE 4 – Environnements de type « théorème » fournis

`\geq`Cette commande affiche « \geq ».

8.7 Environnements de type « théorème »

Pour faciliter la composition des théorèmes et objets analogues, la classe `nwejmart` fournit des environnements prêts à l’emploi et permet d’en créer de nouveaux si besoin est (cf. commande `\newtheorem`^{p. 26}).

Environnements de type « théorème » prédéfinis

La table 4 liste les théorèmes et objets analogues prédéfinis par la classe `nwejmart` avec :

en colonne 1 le nom des environnements correspondants ;

en colonne 2 leurs titres récurrents (automatiquement traduits dans la langue de l’article).

Remarque 8.7 – « Théorèmes » non numérotés

Chacun des environnements de la table 4 page précédente admet une version étoilée créant une version non numérotée de l’objet de type « théorème » correspondant.

```
\begin{theorem}
  Tout espace métrisable séquentiellement compact est compact.
\end{theorem}
\begin{definition}[congruence modulo $n$]
  Soit $n$ un entier supérieur ou égal à 2. Deux entiers $a$ et $b$
  sont dits congruents modulo $n$ si $a - b \in n\mathbb{Z}$
\end{definition}
\begin{remark*}
  Une des plus belles relations mathématiques est :
  \[
    e^{i\pi} + 1 = 0.
  \]
\end{remark*}
\begin{proof}
  Tout ce qui est rare est cher. Or un cheval bon marché est rare.
  Donc un cheval bon marché est cher.
\end{proof}
```

Théorème 1 – *Tout espace métrisable séquentiellement compact est compact.*

Définition 1 (congruence modulo n) – Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Deux entiers a et b sont dits congruents modulo n si $a - b \in n\mathbb{Z}$

Remarque – Une des plus belles relations mathématiques est :

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Preuve. Tout ce qui est rare est cher. Or un cheval bon marché est rare. Donc un cheval bon marché est cher. \square

On remarque dans l’exemple précédent que les « théorèmes » ont des mises en forme variables. La classe `nwejmart` fournit effectivement trois styles de « théorèmes », `theorem`, `definition` et `proof`, dont les caractéristiques sont indiquées à la table 5 page suivante.

Style	Titre récurrent	Contenu	« Théorèmes » concernés
<code>theorem</code>	gras, romain, numéroté	italique	théorèmes, corollaires, conjectures, propositions, lemmes, axiomes
<code>definition</code>	gras, romain, numéroté	romain	définitions, remarques, exemples, notations
<code>proof</code>	non gras, italique, non numéroté	romain, terminé par un carré blanc	preuves

TABLE 5 – Styles de « théorèmes » fournis

Environnements de type « théorème » personnels

Si les environnements de « théorème » fournis par la classe ne suffisent pas, la commande `\newtheorem→p. 26` permet d'en créer de nouveaux.

`\newtheorem[<option(s)>]{<nom>}`

Cette commande crée un nouvel environnement \LaTeX , *<nom>*, destiné à la composition d'un « théorème » dont, par défaut :

- le titre récurrent est *<Nom>*¹⁹ ;
- le style est `theorem`.

Cette commande crée également l'environnement étoilé *<nom>** produisant des occurrences *non* numérotées de ce « théorème ».

Si les valeurs par défaut du titre récurrent (*<Nom>*) ou du style (`theorem`) ne conviennent pas, il suffit spécifier celles souhaitées en *<option(s)>* au moyen des clés `title` et `style` suivantes.

`title=<titre récurrent>` (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Cette clé permet de spécifier un *<titre récurrent>* différent de *<Nom>*, valable quelle que soit la langue de l'article.

`style=theorem|definition|proof` (pas de valeur par défaut, initialement `theorem`)

Cette clé permet de spécifier le style du « théorème » à créer, au moyen des valeurs `theorem`, `definition` et `proof`.

Si besoin est, il est même possible de spécifier des titres récurrents différents selon la langue utilisée au moyen des clés suivantes :

19. C'est-à-dire, quelle que soit la langue de l'article, le *<nom>* de l'environnement \LaTeX dont l'initiale est en majuscule.

8. Commandes propres aux mathématiques

`title/english=`*<titre récurrent en anglais>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

`title/french=`*<titre récurrent en français>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

`title/german=`*<titre récurrent en allemand>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

`title/dutch=`*<titre récurrent en néerlandais>* (pas de valeur par défaut, initialement vide)

Ces clés permettent de spécifier un *<titre récurrent>* différent de *<Nom>* pour la langue correspondante.

```
\newtheorem{article}
\newtheorem[title/french=Fait,style=definition]{fact}
```

```
\begin{article}[dit premier]
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [...]
\end{article}
\begin{fact*}
Tout ce qui est rare est cher.
\end{fact*}
\begin{fact}
Un cheval bon marché est rare.
\end{fact}
```

Article 1 (dit premier) – *Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [...]*

Fait – Tout ce qui est rare est cher.

Fait 1 – Un cheval bon marché est rare.

8.8 Listes d'hypothèses ou d'assertions

Dans les articles en mathématiques, il est fréquent que les auteurs aient à lister des assertions ou des hypothèses et à s'y référer. Pour ce faire, la classe `nwejmart` fournit deux environnements qui s'emploient comme l'habituel environnement `enumerate` de listes ordonnées (numérotées) : `assertions`^{P. 28} et `hypotheses`^{P. 28}, dans lesquels chaque assertion ou hypothèse est introduite par la commande `\item`.

```
\begin{assertions}
<assertions>
\end{assertions}
```

Cet environnement compose une liste d'assertions.

```
\begin{hypotheses}
<hypothèses>
\end{hypotheses}
```

Cet environnement compose une liste d'hypothèses.

```
\begin{axiom}\label{mon-axiome}
  Chacune des assertions suivantes est admise.
  \begin{assertions}
    \item\label{rare-cher} Tout ce qui est rare est cher.
    \item\label{cheval} Un cheval bon marché est rare.
  \end{assertions}
\end{axiom}
En vertu des \vref{rare-cher,cheval} de l'\vref{mon-axiome},
un cheval bon marché est cher.
```

Axiome 1 – *Chacune des assertions suivantes est admise.*

(A₁) *Tout ce qui est rare est cher.*

(A₂) *Un cheval bon marché est rare.*

En vertu des assertions (A₁) et (A₂) de l'axiome 1, un cheval bon marché est cher.

9 Commandes généralistes

En plus des commandes propres aux mathématiques, la classe nwejmart fournit des commandes généralistes destinées à faciliter la saisie d'un article à paraître dans la NWEJM.

```
\ie(*)
```

Cette commande affiche l'expression « c'est-à-dire » traduite dans la langue de l'article, sous sa forme :

non étoilée : en version abrégée « c.-à-d. » ;

étoilée : en version *non* abrégée « c'est-à-dire ».

9. Commandes généralistes

`\Ie(*)`

Cette commande affiche l'expression « C'est-à-dire » traduite dans la langue de l'article, sous sa forme :

non étoilée : en version abrégée « C.-à-d. » ;

étoilée : en version *non* abrégée « C'est-à-dire ».

`\century(*)`{*numéro*}

Cette commande affiche l'ordinal du *numéro* ^{20 21} d'un siècle, suivi du mot « siècle » traduit dans la langue de l'article et de la mention éventuelle qu'il s'agit d'un siècle précédant notre ère. Ainsi :

Au `\century{-1}`, [...]. Plus tard, au `\century{8}`, [...]

Au 1^{er} siècle av. J.-C., [...]. Plus tard, au VIII^e siècle, [...]

La version étoilée n'affiche que l'ordinal (sauf si le *numéro* est négatif). Ainsi :

L'agriculture au `\century*{-1}` était [...].

La poésie du `\century*{19}` aura marqué [...].

L'agriculture au 1^{er} siècle av. J.-C. était [...]. La poésie du XIX^e aura marqué [...].

`\aside(*)`{*texte*}

Cette commande permet de composer du *texte* entre tirets longs, pour une « incise » (un peu à la manière de parenthèses).

Sous sa forme non étoilée, elle insère le *texte* entre deux tirets longs.

Sous sa forme étoilée, elle fait (seulement) précéder le *texte* d'un tiret, ce qui est à utiliser en fin de phrase.

Ainsi :

Des expériences `\aside{dans le monde \enquote{réel}}` ont même été suscitées par des expériences numériques.

Des expériences — dans le monde « réel » — ont même été suscitées par des expériences numériques.

20. Ce numéro doit être un nombre entier non nul, le cas échéant négatif.

21. En français et en allemand, *numéro* est composé en chiffre romain et en petites capitales.

et :

On soupçonne que non `\aside*`{par exemple on s'attend à ce que `$1/\pi$` ne soit pas une période}.

On soupçonne que non — par exemple on s'attend à ce que $1/\pi$ ne soit pas une période.

`\nwejm`

Cette commande affiche, sous sa forme :

non étoilée : la version abrégée « *NWEJM* » ;

étoilée : la version *non* abrégée « *North-Western European Journal of Mathematics* ».

10 Sélection d'outils fournis par des packages tiers

Cette section donne une liste d'outils (commandes et environnements) fournis par des packages automatiquement chargés par la classe `nwejmart`²².

Avertissement 10.1 – Liste des fonctionnalités des packages tiers non exhaustive

Cette liste est *non exhaustive* :

- seule une infime partie des packages existants est chargée par la classe ;
- seuls certains packages chargés par la classe sont cités ;
- seules certaines fonctionnalités des packages cités sont décrites. Le lecteur souhaitant en savoir davantage est invité à lire la documentation de ces packages.

10.1 Références croisées

Le package `cleveref`, utilisé conjointement avec le package `varioref`, rend la commande `\vref`²² de ce dernier très puissante.

22. L'Annexe B p. 38 liste ceux dont les fonctionnalités peuvent être utiles aux auteurs.

`\vref{<label>}`

Cette commande affiche le numéro d'un objet²³ labellisé par la commande `\label{<label>}` et :

- affiche (ou pas selon le contexte) le numéro de la page où se situe cet objet²⁴ ;
- détecte la nature de cet objet et fait précéder le numéro de celui-ci du mot clé correspondant²⁵ automatiquement traduit dans la langue de l'article²⁶ ;
- fait de la référence à l'objet (numéro et éventuel numéro de page) un lien hypertexte vers l'objet²⁷.

[...] on se reportera à l'`\vref{sec-canevas-de-fichier}` pour un canevas de fichier source [...]

[...] on se reportera à l'Annexe A p. 37 pour un canevas de fichier source [...]

10.2 « Équations » (non-)numérotées

Le lecteur, rompu à la composition de formules de mathématiques, connaît certainement le package `amsmath` et les environnements qu'il fournit :

- `equation`, `align`, `gather`, `multline` et `flalign` qui numérotent leur contenu ;
- `equation*`, `align*`, `gather*`, `multline*` et `flalign*` qui ne numérotent pas leur contenu ;

et utilise les premiers si (et seulement si, théoriquement) les contenus correspondants font l'objet de références croisées.

Avoir à choisir entre les versions numérotées ou pas présente au moins deux inconvénients pour l'utilisateur :

1. cela l'oblige à se poser à chaque fois la question de la pertinence de la numérotation de sa formule ;
2. son choix peut ultérieurement s'avérer caduc²⁸.

23. Section, équation, théorème, figure, tableau, etc.

24. Fonctionnalité fournie par le package `varioref`.

25. Fonctionnalité fournie par le package `cleveref`.

26. Fonctionnalité fournie par la classe `nwejmart`.

27. Fonctionnalité fournie par le package `hyperref`.

28. Et donc nécessiter de passer par exemple d'un environnement étoilé à un non-étoilé — donc avec ajout d'un label.

Pour pallier cela, la classe nwejmart charge automatiquement le package autonum qui :

1. permet de ne recourir qu'aux environnements non-étoilés ;
2. assure automatiquement que les formules effectivement numérotées seront celles, et seulement celles, s'avérant faire l'objet de références croisées au sein du document.

```
L'\vref{euler-identity} mérite une référence croisée.
\begin{equation}\label{euler-identity}
  \E[\I\pi]+1=0
\end{equation}
C'est bien la seule ici.
\begin{equation}\label{not-interesting}
  0=0
\end{equation}
Malheureusement.
\begin{equation}
  1=1
\end{equation}
```

L'équation (13) mérite une référence croisée.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{13}$$

C'est bien la seule ici.

$$0 = 0 \tag{14}$$

Malheureusement.

$$1 = 1 \tag{15}$$

10.3 Acronymes

Il est fréquent que des acronymes doivent figurer dans un article de mathématiques et le package glossaries propose pour cela une fonctionnalité à la fois très efficace et très simple : il suffit de recourir à ses commandes :

- $\backslash\text{newacronym}^{\rightarrow \text{p. 33}}$ pour *définir* un acronyme :
- $\backslash\text{gls}^{\rightarrow \text{p. 33}}$ (ou $\backslash\text{acrshort}^{\rightarrow \text{p. 33}}$) pour *afficher* un acronyme.

10. Sélection d'outils fournis par des packages tiers

`\newacronym{⟨clé⟩}{⟨forme courte⟩}{⟨forme longue⟩}`

Cette commande, à utiliser de préférence en préambule, définit un acronyme où :

1. `⟨clé⟩` identifie l'acronyme de manière unique dans le document ²⁹ ;
2. `⟨forme courte⟩` est l'acronyme en lui-même ;
3. `⟨forme longue⟩` est la signification de l'acronyme.

Avertissement 10.2 – Forme courte des acronymes : en bas de casse

La `⟨forme courte⟩` d'un acronyme est à saisir exclusivement en bas de casse (en minuscules) car elle sera en fait composée en petites capitales.

`\gls{⟨clé⟩}`

Cette commande affiche l'acronyme identifié par `{⟨clé⟩}` selon le principe suivant :

1. la 1^{re} occurrence de cette commande dans le document affiche l'acronyme sous sa forme *complète*, c'est-à-dire sa `⟨forme longue⟩` suivie de sa `⟨forme courte⟩` entre parenthèses ;
2. les occurrences suivantes affichent l'acronyme uniquement sous `⟨forme courte⟩`.

```
\newacronym{bap}{bap}{bounded approximation property}
```

```
\begin{enumerate}
\item \gls{bap},
\item \gls{bap}.
\end{enumerate}
```

1. bounded approximation property (BAP),
2. BAP.

`\acrshort{⟨clé⟩}`

Cette commande affiche la `⟨forme courte⟩` (seule) de l'acronyme, quel que soit le contexte ³⁰.

29. À l'auteur de veiller à ne pas utiliser deux fois la même clé pour identifier des acronymes distincts.

30. C'est-à-dire même si c'est la 1^{re} fois que l'acronyme est utilisé dans le document.

Remarque 10.1 – Commande `\acrshort` : utile dans un titre

La commande `\acrshort` peut être utile notamment dans le titre d’un article où l’on ne souhaite pas que soit détaillée la forme complète d’un acronyme.

Le package `glossaries` fournit bien d’autres commandes et offre bien d’autres fonctionnalités³¹.

10.4 Guillemets, citations

Le package `csquotes` est dédié aux citations, formelles et informelles, d’extraits de textes. Il propose notamment la commande `\enquote` suivante, simple d’emploi.

`\enquote{⟨texte⟩}`

Cette commande compose le `⟨texte⟩` entre guillemets, automatiquement adaptés :

- aux standards typographiques de la langue en cours. On pourra donc l’utiliser dès que du texte est à mettre entre guillemets ;
- au niveau (1 ou 2) de « citation » en cas d’emboîtement. On pourra donc également l’utiliser dès que du texte est à citer de façon informelle.

Il lui répondit : `\enquote{Courteline disait: \enquote{Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet.}}`

Il lui répondit : « Courteline disait : “Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet.” »

`\blockquote{⟨clé⟩}{⟨extrait⟩}`

Cette commande permet de citer un `⟨extrait⟩` de façon formelle³², la référence bibliographique correspondante devant figurer dans un des fichiers `.bib` ajoutés³³ et y étant identifiée par la clé `⟨clé⟩`.

`\citeauthor{Bitouze}` précise que :
`\blockquote{Bitouze}{%`

31. Pour plus de détails, cf. par exemple Brouzé, 2016b, *Conférence \LaTeX n° 7*.

32. C’est-à-dire avec précision de la source.

33. Au moyen de la commande `\addbibresource`

10. Sélection d'outils fournis par des packages tiers

```
\textins{Cette} commande compose les citations en détachant  
automatiquement du paragraphe courant celles qui sont  
longues\footnote{Par défaut, ce sont celles  
dépassant 3~lignes.}.%  
}.
```

BRIOUZÉ précise que : « [Cette] commande compose les citations en détachant automatiquement du paragraphe courant celles qui sont longues^a. »^b.

a. Par défaut, ce sont celles dépassant 3 lignes.

b. BRIOUZÉ, 2016a, *Conférence L^AT_EX* n° 6.

La commande `\blockquote`^{→p. 34} admet des arguments optionnels permettant d'ajouter du texte *⟨antérieur⟩* et/ou *⟨postérieur⟩* à la citation d'extrait³⁴.

10.5 Adresses Web (URL)

Le package `hyperref` fournit (entre autres) la commande `\url` qui permet de facilement afficher des adresses Web, aussi appelées « Uniform Resource Locator (URL) », même si elles comportent des caractères spéciaux de T_EX (#, %, _, ~, &, etc.) : ces caractères peuvent donc être saisis tels quels, sauf si la commande `\url` est utilisée dans l'argument d'une autre commande³⁵ auquel cas les caractères # et % sont alors à faire précéder de la commande « d'échappement » `\` (contre-oblique).

```
\url{⟨adresse Web⟩}
```

Cette commande affiche l'⟨adresse Web⟩ saisie *telle quelle* et fait d'elle un lien hypertexte.

Nous renvoyons aux instructions aux auteurs sur notre site Web
`\url{http://math.univ-lille1.fr/~nwejm/#Authors}`.

Nous renvoyons aux instructions aux auteurs sur notre site Web `http://math.univ-lille1.fr/~nwejm/#Authors`.

34. Pour plus de détails, cf. par exemple *ibid*.

35. Par exemple `\footnote`.

10.6 Listes en ligne

Le lecteur est certainement familier des environnements `itemize`, `enumerate` et `description` permettant de créer des listes respectivement non ordonnées³⁶, ordonnées³⁷ et « de description ». Le package `enumitem` fournit des versions étoilées de ces environnements qui composent ces listes « en ligne », c'est-à-dire au sein d'un même paragraphe³⁸.

```
\begin{itemize*}
  <liste>
\end{itemize*}
```

Cet environnement compose une liste « à puces » en ligne.

```
\begin{enumerate*}
  <liste>
\end{enumerate*}
```

Cet environnement compose une liste « numérotée » en ligne.

```
\begin{description*}
  <liste>
\end{description*}
```

Cet environnement compose une liste « de description » en ligne.

```
\begin{enumerate}
\item Les données que j'ai rassemblées [...]
\item Les données que j'ai recueillies sont
  \begin{enumerate*}
    \item disponibles publiquement sur internet : pages Web et CV des
      conférenciers ;
    \item accessibles par Wikipédia, par le précieux
      \enquote{mathematics genealogy project}
      (\url{http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/}) ;
    \item pour 60 des conférenciers pour lesquelles mes informations
      étaient trop lacunaires, [...].
  \end{enumerate*}
\end{enumerate}
```

36. « À puces ».

37. C'est-à-dire numérotées

38. Le but premier de ce package est de personnaliser les listes mais cela est déconseillé dans le cadre du NWEJM car cela pourrait contrevenir à la marche typographique qu'il a adoptée.

A. Canevas de fichier source typique

1. Les données que j'ai rassemblées [...]
2. Les données que j'ai recueillies sont (a) disponibles publiquement sur internet : pages Web et CV des conférenciers; (b) accessibles par Wikipédia, par le précieux « mathematics genealogy project » (<http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/>); (c) pour 60 des conférenciers pour lesquelles mes informations étaient trop lacunaires, [...].

A Canevas de fichier source typique

Le lecteur souhaitant écrire un article pour le *North-Western European Journal of Mathematics* trouvera ci-dessous un canevas de fichier source qui est un modèle typique d'article standard où les commandes et environnement moins fréquents ont été mis en commentaire. Il est attaché au fichier PDF de la présente documentation ³⁹.

Canevas de fichier source typique

```
% This is a template that may be used for the articles submitted to the
% North-Western European Journal of Mathematics.
%
% The language of the article is by default English. Should it be French, German
% or Dutch instead, it would be specified as \documentclass' option.
\documentclass[
% french % If the language of the article will be French
% german % If the language of the article will be German
% dutch % If the language of the article will be Dutch
]{nwejmart}
%
% Specify your own bibtex file, preferably at 'bibtex' format (don't forget
% the '.bib' extension below) in the argument of the \addbibresource command.
\addbibresource{}
%
% Should acronyms be used in the article, define them thanks to \newacronym
% command from 'glossaries' package as follows:
% - 1st argument: label of the acronym (also called key),
% - 2nd argument: short form of the acronym (lowercase!),
% - 3rd argument: long form of the acronym,
% and use them with \gls{label} (or, if needed, with \acrshort{label}).
% See 'glossaries' package's documentation for more details.
% \newacronym{}{}{}
%
\begin{document}
%
```

39. Pour l'extraire, il devrait suffire de cliquer sur l'icône ci-dessous. Il peut également être copié-collé : la plupart des afficheurs PDF permettent de sélectionner et de copier du texte.

```

% Title of the article. A short form (that will be displayed in the headers and
% in the volume's TOC) may be specified as optional argument.
\title{}
%
% Subtitle of the article, if any. A short form may be specified as optional
% argument.
% \subtitle{}
%
% Author(s) of the article:
% - one \author command per author,
% - mandatory argument entered as 'Last Name, First Name'.
% Use the key-value 'affiliation={affiliation}' optional argument for each
% affiliation of the author. An affiliation can be tagged
% ('affiliation=[tag]{affiliation}') and reused later
% (affiliationtagged={tag}).
\author[affiliation={}]{, }
% \author[affiliation={}]{, }
%
% The abstract is entered as usually.
\begin{abstract}
...
\end{abstract}
%
% The keywords are entered thanks to \keywords command, as a comma separated list.
\keywords{}
%
% The Mathematical Subject Classification (MSC) are entered thanks to \msc
% command, as a comma separated list.
\msc{}
%
% The title is made as usually. Be aware that author(s) will be displayed or
% updated only if a 'biber' run (cf. 'nwejm's documentation for more details).
\maketitle
%
% Acknowledgments, if any, are entered thanks to \acknowledgments command (and
% will be displayed just before the bibliography, thanks to the
% \printbibliography command).
% \acknowledgments{}
%
% Here comes the article's content.
...
% The \printbibliography command (from 'biblatex' package) displays the list of
% references (preceded by the acknowledgments, if any)
\printbibliography
%
\end{document}

```

B Packages chargés (ou pas) par la classe

B.1 Packages chargés par la classe

On a vu que, pour plusieurs de ses fonctionnalités, la classe `nwejmart` s'appuie sur des packages qu'elle charge automatiquement. Ceux dont les fonctionnalités

B. Packages chargés (ou pas) par la classe

peuvent être utiles aux auteurs d'articles du *NWEJM* sont répertoriés dans la liste suivante qui indique leur fonction et le cas échéant la ou les options avec lesquelles ils sont chargés.

En sus des outils propres à la classe *nwejmart*, tous ceux fournis par ces différents packages sont donc à disposition des auteurs de la *NWEJM*.

nag : signalement⁴⁰ de packages, commandes et environnements obsolètes :

options par défaut : `l2tabu`, `orthodox` ;

kpfonts : police principale du document :

options par défaut : `noDcommand`, `easyscs1` ;

graphicx : inclusion d'images ;

subcaption : sous-figures et sous-tableaux ;

adjustbox : ajustement de la position de boîtes, par exemple d'images ;

xspace : définition de commandes qui ne « mangent » pas l'espace qui suit ;

array : extension (et corrections de bogues) des environnements de tableaux ;

booktabs : tableaux d'allure professionnelle ;

csquotes : citations d'extraits informelles et formelles⁴¹ :

option par défaut : `autostyle` ;

réglage par défaut : `\SetCiteCommand{\autocite}` ;

biblatex : gestion puissante de la bibliographie ;

datetime2 : formats de dates et de (zones de) temps :

option par défaut : `useregional` ;

hyperref : support pour les liens hypertextes⁴² :

option par défaut : `hidelinks`, `pdfencoding=unicode`, `final`, `breaklinks`,
`hypertextnames=false` ;

glossaries : création de glossaires et (listes d')acronymes :

option par défaut : `nowarn` ;

varioref : références de pages intelligentes.

cleveref : références croisées intelligentes⁴³ ;

option par défaut : `french`, `ngerman`, `dutch`, `english`, `noabbrev`, `capitalize`.

40. Sous forme de *warnings*.

41. Avec citation des sources, cf. Section 10.4 p. 34.

42. Cf. Section 10.5 p. 35.

43. Cf. Section 10.1 p. 30.

B.2 Packages non chargés par la classe

La liste suivante, loin d'être exhaustive, répertorie des packages non chargés par la classe `nwejmart` mais pouvant se révéler utiles aux auteurs. En outre, lorsqu'ils sont chargés manuellement par l'utilisateur, certains d'entre eux se voient fixés par la classe `nwejmart` des options ou réglages dont les plus notables sont précisés.

tikz-cd : création simple de diagrammes commutatifs de très haute qualité⁴⁴ ;

pgfplots : création simple de graphiques (de dimensions 2 ou 3) de très haute qualité pour représenter des fonctions ou des données expérimentales ;

siunitx : gestion des nombres, angles et unités, et alignement vertical sur le séparateur décimal dans les tableaux :

option par défaut :

— `detect-all` ;

— `locale=FR` ou `UK` ou `DE` selon la langue de l'article ;

listings : insertion de listings informatiques ;

todonotes : insertion de « TODO »⁴⁵.

C Incompatibilités

Pour des raisons techniques, le `NWEJM` n'accepte pas de fichier source `.tex` chargeant le package `xy` et la classe `nwejmart` émet une erreur si tel est le cas. L'utilisateur ayant à composer des diagrammes « de type matriciel », notamment des diagrammes commutatifs, est invité à recourir au package `tikz-cd` à la fois moderne et convivial.

D Notations, syntaxe, terminologie et codes couleurs

Nous précisons ici les notations, syntaxe, terminologie et codes couleurs de la présente documentation.

⁴⁴. Le package `xy`, souvent utilisé pour de tels diagrammes, est incompatible avec la présente classe : cf. Annexe C.

⁴⁵. Rappels de points qu'il ne faut pas oublier d'ajouter, de compléter, de réviser, etc.

D.1 Commandes, environnements, clés, valeurs

Les commandes, environnements, clés et valeurs de clés sont systématiquement composés en fonte à chasse fixe. En outre, pour plus facilement les distinguer, ils figurent avec des couleurs propres :

- les commandes en bleu : `\commande` ;
- les environnements en « sarcelle » : `environnement` ;
- les clés en pourpre : `clé` ;
- les valeurs des clés en violet : `valeur`.

D.2 Arguments génériques

Pour expliquer le rôle d'une commande, il est parfois nécessaire d'indiquer à quoi celle-ci s'applique, autrement dit quel en est l'argument générique. Un tel argument est composé :

- en fonte à chasse fixe ;
- en italique ;
- entre chevrons simples ;


le tout en marron, ainsi : `<argument générique>`.

D.3 Liens hypertextes

Les liens hypertextes figurent en couleur, ainsi : lien hypertexte. La plupart des références aux commandes, environnements et clés définis dans la présente documentation, sont des liens hypertextes, surmontés du numéro de page où se trouve la cible correspondante (sauf si elle se situe sur la même page) :

- `\author`^{→ p. 7} ;
- `abstract`^{→ p. 8}.

D.4 Éléments « obligatoires »

L'icône  figurant en regard de certains éléments (commandes ou environnements), indique que ceux-ci sont « obligatoires ».

D.5 Codes sources

Les exemples qui illustrent la présente documentation sont constitués de codes sources et, le cas échéant, des « copies d'écran » correspondantes.

Ces codes sources figurent dans des cadres, pouvant comporter un titre, de couleur bleu :

- non ombrés s'ils doivent être saisis dans le corps du document ;

<code source>

<titre>

<code source>

- ombrés s'ils doivent être saisis en préambule du fichier.

<code source à insérer en préambule>

<titre>

<code source à insérer en préambule>

D.6 Espaces dans les codes sources

Pour éviter certaines confusions, les espaces dans les codes sources devant être saisis au clavier sont parfois matérialisés au moyen de la marque $_$.

D.7 Options

La présente classe, ainsi que certaines de ses commandes et certains de ses environnements, peuvent être modulés au moyen d'options, ou listes d'options (séparées par des virgules). Ces options peuvent se présenter sous la forme *<clé>=<valeur>* et la *<valeur>* passée à une *<clé>* peut être :

libre. Si une telle *<clé>* est (pour l'exemple) nommée *freekey*^{→ P. 43}, elle est alors documentée selon la syntaxe suivante :

freekey=*<valeur>* (*<valeurs par défaut et initiale>*)
<Description de freekey^{p. 43}>

imposée (parmi une liste de valeurs possibles). Si une telle *<clé>* est (pour l'exemple) nommée *choicekey^{p. 43}* et de valeurs imposées *valeur1, ..., valeurN*, elle est alors documentée selon la syntaxe suivante⁴⁶ :

choicekey=*valeur1|...|valeurN* (*<valeurs par défaut et initiale>*)
<Description de choicekey et de ses valeurs possibles>

Les *<valeurs par défaut et initiale>* d'une clé sont souvent précisées (entre parenthèses en fin de ligne). Elles indiquent ce que la clé vaut :

par défaut c'est-à-dire lorsque la clé *est* employée, mais *seule* c'est-à-dire sans qu'une valeur explicite lui soit passée ;

initialement c'est-à-dire lorsque la clé *n'est pas* employée.

Références

- BITOUZÉ, D. (4 juil. 2016a). *Conférence L^AT_EX n° 6. Bibliographie (biber/biblatex), citations d'extraits*. Université du Littoral Côte d'Opale. URL : <http://gte.univ-littoral.fr/members/dbitouze/pub/latex/diapositives-cours-d/conference-n-6/downloadFile/file/en-ligne6.pdf> (cf. p. 12, 35).
- BITOUZÉ, D. (4 juil. 2016b). *Conférence L^AT_EX n° 7. Glossaires et (liste d')acronymes, index*. Université du Littoral Côte d'Opale. URL : <http://gte.univ-littoral.fr/members/dbitouze/pub/latex/diapositives-cours-d/conference-n-7/downloadFile/file/en-ligne7.pdf> (cf. p. 34).

Index

A	<code>\arccosh</code> , 18
<code>\abs</code> , 19	<code>\arcsin</code> , 17
<code>abstract</code> , 8	<code>\arcsinh</code> , 18
<code>\acknowledgements</code> , 10	<code>\arctan</code> , 17
<code>\acrshort</code> , 33	<code>\arctanh</code> , 18
<code>\addbibresource</code> , 12, 34	<code>\Argch</code> , 18
<code>affiliation</code> , 7	<code>\Argsh</code> , 18
<code>affiliationtagged</code> , 7	<code>\Argth</code> , 18
<code>\arccos</code> , 17	<code>\articlesetup</code> , 5

46. Comme souvent en informatique, la barre verticale séparant les valeurs possibles signifie « ou ».

`\aside(*)`, 29
`assertions`, 28
`\author`, 7
`\autocite`, 12
`autostyle`, 39
`axiom`, 24

B

`\bbC`, 16
`\bbD`, 16
`\bbK`, 16
`\bbN`, 16
`\bbQ`, 16
`\bbR`, 16
`\bbZ`, 16
`\BinaryOperators`, 23
`\blockquote`, 34
`\brc`, 19
`breaklinks`, 39
`\brk`, 19

C

`capitalize`, 39
`\cdot`, 23
`\century(*)`, 29
`\ch`, 17
`\circ`, 23
`\cite`, 12
 classe
 liste
 nwejm, 2, 3
 nwejmart, 3, 4, 11, 14, 24, 25, 27, 28, 30–32, 38–40

Clés

`affiliation`, 7
`affiliationtagged`, 7
`autostyle`, 39
`breaklinks`, 39
`capitalize`, 39
`detect-all`, 40
`dutch`, 4, 39
`easyscsl`, 39
`english`, 4, 39

`final`, 39
`french`, 4, 39
`german`, 4
`gradient`, 5
`hidelinks`, 39
`hypertextnames`, 39
`l2tabu`, 39
`left`, 20
`locale`, 40
`ngerman`, 4, 39
`noabbrev`, 39
`noDcommand`, 39
`nowarn`, 39
`orthodox`, 39
`pdfencoding`, 39
`right`, 20
`style`, 26
`subscript`, 20
`title`, 26
`title/dutch`, 27
`title/english`, 27
`title/french`, 27
`title/german`, 27
`useregional`, 39
`utf8`, 3

`conjecture`, 24
`corollary`, 24
`\cosh`, 17
`\cot`, 17
`\cotan`, 17
`\curl`, 22

D

`DE`, 40
`\DeclareMathOperator`, 22
`definition`, 24–26
`description`, 36
`description*`, 36
`detect-all`, 40
`\dif`, 21
`\Div`, 21
`\div`, 21
`dutch`, 4, 39

Index

E

`\E`, 15

`easyscs1`, 39

`english`, 4, 39

`\enquote`, 34

`enumerate`, 27, 36

`enumerate*`, 36

Environnements

`abstract`, 8

`assertions`, 28

`axiom`, 24

`conjecture`, 24

`corollary`, 24

`definition`, 24

`description`, 36

`description*`, 36

`enumerate`, 27, 36

`enumerate*`, 36

`example`, 24

`hypotheses`, 28

`itemize`, 36

`itemize*`, 36

`lemma`, 24

`notation`, 24

`proof`, 24

`proposition`, 24

`remark`, 24

`theorem`, 24

`example`, 24

F

`final`, 39

`FR`, 40

`french`, 4, 39

G

`\geq`, 24

`german`, 4

`\gls`, 33

`grad`, 5, 21

`gradient`, 5

H

`hidelinks`, 39

`hypertextnames`, 39

`hypotheses`, 28

I

`\I`, 15

`\Ie(*)`, 29

`\ie(*)`, 28

`\item`, 27

`itemize`, 36

`itemize*`, 36

K

`\keywords`, 9

L

`l2tabu`, 39

`left`, 20

`lemma`, 24

`\leq`, 23

`\leqqeq`, 19

`\lg(*)`, 15

`\llnorm`, 19

`\lnorm`, 19

`locale`, 40

`\log(*)`, 15

`\lpnorm`, 19

`\lrrangle`, 19

M

`\maketitle`, 9

`\mathscr`, 14

`\msc`, 9

N

`nabla`, 5, 21

`\newacronym`, 33

`\NewPairedDelimiter`, 20

`\newtheorem`, 26

`ngerman`, 4, 39

`noabbrev`, 39

`noDcommand`, 39

`\norm`, 18–20

`\norm*`, 19

`notation`, 24`nowarn`, 39`\nwejm`, 30**O**`orthodox`, 39**P**

package

liste

adjustbox, 39

amsmath, 14, 31

amssymb, 14

amsthm, 14

array, 39

autonum, 32

babel, 4

biblatex, 7, 11, 12, 39

booktabs, 39

cleveref, 30, 31, 39

csquotes, 34, 39

datetime2, 39

enumitem, 36

glossaries, 32, 34, 39

graphicx, 39

hyperref, 31, 35, 39

inputenc, 3

kpfonts, 14, 39

listings, 40

mathtools, 14

nag, 39

pgfplots, 40

rsfso, 14

siunitx, 40

subcaption, 39

thmtools, 14

TikZ, 3

tikz-cd, 40

todonotes, 40

varioref, 30, 31, 39

xspace, 39

xy, 40

`pdfencoding`, 39`\printbibliography`, 12`proof`, 24–26`proposition`, 24`\prt`, 19**R**`remark`, 24`right`, 20`\rot`, 22**S**`\section`, 11`\set`, 16`\sh`, 17`\sinh`, 17`style`, 26`subscript`, 20`\subtitle`, 6`\supnorm`, 19`\supp`, 22**T**`\tanh`, 17`\textcite`, 12`\th`, 18`theorem`, 24–26`\title`, 5, 26`title/dutch`, 27`title/english`, 27`title/french`, 27`title/german`, 27**U**`UK`, 40`\url`, 35`useregional`, 39`utf8`, 3**V**

Valeurs

`DE`, 40`definition`, 25, 26`FR`, 40

Index

`grad`, 5

`nabla`, 5, 21

`proof`, 25, 26

`theorem`, 25, 26

`UK`, 40

`\vref`, 31

W

`\wedge`, 23