Лабораторная работа №5

Модель эпидемии (SIR)

Оганнисян Д. Б.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Докладчик

- Оганнисян Давит Багратович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- · 1132226440@pfur.ru
- https://dbogannisyanNKA.github.io/ru/



Цель работы

Построить модель SIR в xcos и OpenModelica.

- 1. Реализовать модель SIR в в *xcos*;
- 2. Реализовать модель SIR с помощью блока Modelica в в xcos;
- 3. Реализовать модель SIR в OpenModelica;
- 4. Реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в хсоз (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica;
- 5. Построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ);
- 6. Сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

Выполнение лабораторной работы

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t), \end{cases}$$

где eta – скорость заражения, u – скорость выздоровления.

Зафиксируем начальные данные:

$$\beta=1,\,\nu=0,3,s(0)=0,999,\,i(0)=0,001,\,r(0)=0.$$




Рис. 1: Задание переменных окружения в хсоѕ

Реализация модели в xcos




Рис. 2: Модель SIR в хсоs




Рис. 3: Задание начальных значений в блоках интегрирования




Рис. 4: Задание начальных значений в блоках интегрирования




Рис. 5: Задание конечного времени интегрирования в хсоз




Рис. 6: Эпидемический порог модели SIR при $\beta=1, \nu=0.3$




Рис. 7: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica




Рис. 8: Параметры блока Modelica для модели SIR



Рис. 9: Параметры блока Modelica для модели SIR




Рис. 10: Эпидемический порог модели SIR при $\beta=1, \nu=0.3$



В процессе выполнения данной лабораторной работы была построена модель SIR в *xcos*.