

FECHA: 2026-03-10**HORAS:** 3**DÍAS:** 1☐ **INSTALACION** ☐ **MTTO. PREVENTIVO** ☒ **MTTO. CORRECTIVO** ☐ **Asesoría** ☐ **Consulta** ☐ **Otros**Equipo: ☒ **Nuevo** ☐ **Usado****Institución:** PRUEBA**Servicio:** RADIOLOGIA**Responsable:** DAVID BRACHO**Equipo:**

SAGINOVA

Marca:

ALEMANIA

Modelo:

-

Serie:

103

Comentarios

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Descripción del Problema / Falla:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Accesorios y/o Partes:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Observaciones:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas

periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Materiales Utilizados

- prueba (Cant: 1) - Ref: prueba
- prueba 2 (Cant: 3) - Ref: prueba3
- prueba 3 (Cant: 4) - Ref: prueba 4
- prueba4 (Cant: 4) - Ref: prueba5

Responsable técnico

Nombre: SAGINOVA

OPR (Cuando aplique)

Nombre: prueba

Responsable de la Institución

Nombre: SAGINOVA

www.artcorporationsa.com

Calle 89 A No 20-25 Telf: +57 4748364 Bogotá DC Colombia