

FECHA: 2026-03-10

HORAS: 3

DÍAS: 1

☐ INSTALACION ☐ MTTTO. PREVENTIVO ☒ MTTTO. CORRECTIVO ☐ Asesoría ☐ Consulta ☐ OtrosEquipo: ☒ Nuevo ☐ Usado**Institución:** PRUEBA**Servicio:** RADIOLOGIA**Responsable:** DAVID BRACHO**Equipo:**

SAGINOVA

Marca:

ALEMANIA

Modelo:

-

Serie:

103

Comentarios

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Descripción del Problema / Falla:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Accesorios y/o Partes:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Observaciones:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Materiales Utilizados

- prueba (Cant: 1) - Ref: prueba
- prueba 2 (Cant: 3) - Ref: prueba3
- prueba 3 (Cant: 4) - Ref: prueba 4

Responsable técnico
Nombre: SAGINOVA**OPR (Cuando aplique)**
Nombre: prueba**Responsable de la Institución**
Nombre: SAGINOVA

www.artcorporationsa.com

Calle 89 A No 20-25 Telf: +57 4748364 Bogotá DC Colombia