Ejemplos de casos en el Biga Data Informe preliminar

Bases de Datos Avanzadas

Escuela Superior Informática (UCLM) Mario Pérez Sánchez-Montañez y David Camuñas Sánchez 20 de abril de 2020

Resumen

Una *base de datos XML* constituye un sistema software que da persistencia a datos almacenados en formato *XML*. Estos datos pueden ser interrogados, exportados y serializados. Las bases de datos *XML* están generalmente asociadas con las bases de datos documentales.

En nuestro caso, crearemos una Base de Datos XML, para el almacenamiento sobre información del fondo de inversión de **BBVA BOLSA USA**, FI regulado por la Comisisión Nacional del Mercado de Valores (*CNMV*). Centrándonos en el primer semestre del año 2019.

Keywords: Base de datos documental, XML, CNMV, Banco BBVA, USA

Introducción

El **Big Data** (*macrodatos*, *datos masivos*, *inteligencia de datos*), se conoce como el análisis masivo de datos. Esto es una cantidad de datos tan sumamente grande, que las aplicaciones que se dedicaban al procesamiento de datos que tradicionalmente se venían usando no son capaces de tratar y poner en valor en un tiempo razonable. Este término ha estado en uso desde la década de 1990.

Este término tambien hace referencia, a las nuevas tecnologías que hacen posible el almacenamiento y procesamiento de datos, además del uso que se hace de la información obtenida a través de ellas.

Tipos de datos que existen

A continuación, se dará una breve explicación de los tipos de datos existentes, y de los cuales hace uso esta tecnología (*Big Data*).

Datos estruturados

Estos se suelen usar en el tratamiento de datos. Ya que sus principales características son que pueden ser almacenados en tablas, y que tienen definido su formato.

Algunos datos de este tipo son:

- Números.
- Cadenas de caracteres.
- Fechas.

XML Schema

XML Schema es un lenguaje utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa y explícita, más allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML [5].

Como se ha mencionado anteriormente el esquema XML lo hemos generado con la herramienta *Liquid Studio*. El resultado han sido un total de nueve archivos y dada la complejidad del esquema resultante no hemos incluido en la memoria los esquemas. Aunque, estos se pueden visualizar en forma de imagen y en formato *xsd* en los archivos de*XML-Schema* del entregable.

A continuación se mostrará un ejemplo sencillo, en este caso sobre el esquema del elemento *CommunicattionWays*, el cual forma parte (es un subelemento) del elemento *InformeFIM*.

El elemento **CommunicattionWays**, esta formado por dos subelementos, los cuales son: *CommunicattionType* indica el tipo de comunicación que se lleva a cabo, y *CommunicattionValue* indica en este caso que el valor sera almacenado en un atributo de tipo String. Se puede observar su representación en la Figura 1




Figura 1: Representación Schema XML del elemento Communicattion Ways

Donde el código fuente del respectivo archivo de tipo *XSD* sería el siguiente:

```
ref="q1:Xcode_UN3155.EM" />
                  </xs:sequence>
               </rs:complexType>
           </xs:element>
           <xs:element minOccurs="0" name="CommunicationValue">
               <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                      <xs:extension base="xs:string">
                          <xs:attribute name="contextRef"</pre>
                          type="xs:string" use="optional" />
                      </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
               </rs:complexType>
           </xs:element>
       </xs:sequence>
   </rs:complexType>
</xs:element>
```

Estructura de un elemento de la base de datos

La estructura de los tipos de **elementos** que forman esta base de datos, es la *básica*, dado que cada elemento consta de sus distintos tipos de atributos que lo forman. La peculiraridad que tiene es que, podemos encontrar elementos formando otros elementos, a estos tipos se les llama **subelementos**.

Esto se debe a una relación de *herencia* entre el elemento principal y los distintos subelementos que lo forman. Tambien cabe destacar, que cada subelemento, puede tener sus propios atributos.

En la Figura 2 se puede apreciar mejor esta explicación.




Figura 2: Estructura de un elemento

Como se puede observar, por ejemplo dentro del elemento *InformeFIM*, encontramos el elemento *DatosFondoCompartimentoFIM*, que a la vez este esta formado por los elementos *DatosEconomicosFIM* y *InversionesFinancierasFIM*, cada uno con sus multiples atributos y subelementos que lo forman.

Transformación XSL

En esta sección vamos a ver un ejemplo sencillo de transformación *XSL*, (ya que la tranformación de la base de datos de forma completa es bastante complejo).

Transformando un elemento de los que esta formada nuestra base de datos que hemos visto en la sección anterior a un *HTML* sencillo.

Las transformaciones *XSL* o *XSLT* es un estándar de la organización W3C que presenta una forma de transformar documentos XML en otros archivos del mismo o distinto formato. Los archivos XSLT realizan la transformación del documento utilizando una o varias reglas de plantilla.

Estas reglas de plantilla unidas al documento fuente a transformar alimentan un procesador de XSLT, que realiza las transformaciones deseadas poniendo el resultado en un archivo de salida, o, como en el caso de una página web, las hace directamente en un dispositivo de presentación tal como el monitor del usuario [3].

Para realizar esta transformación hemos creado un nuevo archivo xml a partir del original, en el cual hemos incluido una parte de la etiqueta *InformeFIM*. Además de esto, hemos modificado las etiquetas, haciéndolas más sencillas, porque la transformación no se realizaba correctamente con las etiquetas originales. El código xml utilizado para la transformación se puede observar en el siguiente listado:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <InformeFIM>
       <InformacionGeneralFIM>
           <DenominacionFondo>BBVA BOLSA USA, FI</DenominacionFondo>
           <DescripcionGeneral>
              <RegistroCNMV decimals="0" unitRef="pure">0974</RegistroCNMV>
              <XCode_TipoInforme_02>02</XCode_TipoInforme_02>
              <XCode_PeriodoInforme_02>02</XCode_PeriodoInforme_02>
              <AnoInforme>2019</AnoInforme>
              <Xcode_ISO4217.EUR>EUR</Xcode_ISO4217.EUR>
           </DescripcionGeneral>
           <RatingDepositario>A-</RatingDepositario>
           <FondoCompartimentos>false/FondoCompartimentos>
       </InformacionGeneralFIM>
       <DatosFondoCompartimentoFIM>
           <FechaRegistroFondo>1997-05-14/FechaRegistroFondo>
           <PoliticaDivisaFIM>
              <CategoriaFIM>
                  <XCode_TipoFIM_08>08</XCode_TipoFIM_08>
                  <XCode_VocacionInversora_09>09</XCode_VocacionInversora_09>
                  <PerfilRiesgo>6 en una escala del 1 al 7</PerfilRiesgo>
```

La transformación creada se puede apreciar en el siguiente listado:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   <xsl:template match="/">
       <html>
          <body>
              <h2>Informe
              <xsl:value-of select=</pre>
              "InformeFIM/InformacionGeneralFIM/DenominacionFondo"/>
              </h2>
              Ao Informe: <xsl:value-of select=
              "InformeFIM/InformacionGeneralFIM/DescripcionGeneral/
              AnoInforme"/>
              <br/>
              Divisa: <xsl:value-of select=
              "InformeFIM/InformacionGeneralFIM/DescripcionGeneral/
              Xcode_ISO4217.EUR"/>
              <br/>
              Calificacin: <xsl:value-of select=
              "InformeFIM/InformacionGeneralFIM/RatingDepositario"/>
              <br/>
              Fecha de registro: <xsl:value-of select=
              "InformeFIM/DatosFondoCompartimentoFIM/FechaRegistroFondo"/>
              <br/>
              Perfil de riesgo: <xsl:value-of select=
```

```
"InformeFIM/DatosFondoCompartimentoFIM/PoliticaDivisaFIM/
             CategoriaFIM/PerfilRiesgo"/>
             <br/>
             Poltica de inversin: <xsl:value-of select=
             "InformeFIM/DatosFondoCompartimentoFIM/PoliticaDivisaFIM/
             PoliticaInversion"/>
             <br/>
             Operativa en Derivados: <xsl:value-of select=
             "InformeFIM/DatosFondoCompartimentoFIM/PoliticaDivisaFIM/
             OperativaDerivados"/>
             <br/>
          </body>
      </html>
   </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

La idea de este código es construir un *HTML* para mostrar algunos elementos relevantes del informe del fondo de inversión, para ello se hace uso de elementos *HTML* y de la función *XSL*, *value-of select*=. Esta función selecciona un elemento del XML que se desea convertir, indicándole la ruta a seguir dentro de las etiquetas [9]. El resultado en *HTML* de la trasformación se puede apreciar en la figura 3.

Informe BBVA BOLSA USA, FI

```
Año Informe: 2019
Divisa: EUR
Calificación: A-
Fecha de registro: 1997-05-14
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7
Política de inversión: Fondo que invierte en las principales compañías de bolsa americana. La cartera del fondo está por lo tanto invertida en USD dólar, sin que se realice cobertura a euros.
Operativa en Derivados: El Fondo ha realizado operaciones en instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión y cobertura.La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso.Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
```

Figura 3: Resultado de la transformación XSL

Ejemplos de consulta

Uno de los principales objetivos de estas consultas, es la comprobación de que nuestra base de datos funciona de forma correcta, debido a que con una serie de consultas, se puede observar que nuestra base de datos ha almacenado de forma correcta (estructura, formato...) los datos que componen la información.

En nuestro caso cada nodo o elemento por el que esta formada la base de datos es distinta información sobre el primer semestre de este banco, la cual los atributos que la forman son los explicados anteriormente en el apartado anterior.

A continuación se mostrarán una serie de consultas realizadas a nuestra base de datos, junto con su resultado.

Devolver toda la información de los datos económicos del FIM

Consulta

```
for $i in xbrl/InformeFIM/DatosFondoCompartimentoFIM
return $i/DatosEconomicosFIM'
```

Resultado

```
<iic-fim:DatosEconomicosFIM</pre>
 xmlns:iic-fim="http://www.cnmv.es/iic/fim/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
 xmlns:iic-ges="http://www.cnmv.es/iic/ges/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-lc-es="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-es/2008-01-30"
 xmlns:dgi-est-gen="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/est-gen/2008-01-30"
 xmlns:xbrll="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:iic-com="http://www.cnmv.es/iic/com/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-lc-int="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-int/2008-01-30"
 xmlns:iic-com-fon="http://www.cnmv.es/iic/mep/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-types="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/types/2008-01-30"
 xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
 <iic-com:IndiceRotacionCartera</pre>
   contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_da"
   decimals="2"
   unitRef="pure">0.46
 </iic-com:IndiceRotacionCartera>
 <iic-com:IndiceRotacionCartera</pre>
   contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_dpp"
   decimals="2"
   unitRef="pure">1.59
 </iic-com:IndiceRotacionCartera>
 <iic-com:IndiceRotacionCartera</pre>
   contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_daa"
```

```
decimals="2"
  unitRef="pure">0.46
  </iic-com:IndiceRotacionCartera>
   .
  .
  </iic-fim:DatosEconomicosFIM>
```

Devolver todas los datos sobre las Comparativas de rentabilidad media

Consulta

■ En XQuery:

```
for $i in xbrl/ComparativaRentabilidadMedia
return $i
```

En XPath:

xbrl/ComparativaRentabilidadMedia

Resultado

```
<iic-ges:ComparativaRentabilidadMedia</pre>
 xmlns:iic-ges="http://www.cnmv.es/iic/ges/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
 xmlns:iic-fim="http://www.cnmv.es/iic/fim/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-lc-es="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-es/2008-01-30"
 xmlns:dgi-est-gen="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/est-gen/2008-01-30"
 xmlns:xbrll="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
 xmlns:iic-com="http://www.cnmv.es/iic/com/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-lc-int="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-int/2008-01-30"
 xmlns:iic-com-fon="http://www.cnmv.es/iic/mep/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-types="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/types/2008-01-30"
 xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">
   <iic-ges:ComparativaVocacionMonetarioCortoPlazoPatrimonio</pre>
     contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_da"
     decimals="0" unitRef="EUR">0
   </iic-ges:ComparativaVocacionMonetarioCortoPlazoPatrimonio>
   <iic-ges:ComparativaVocacionMonetarioCortoPlazoParticipes</pre>
     contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_da"
     decimals="0" unitRef="pure">0</
   <iic-ges:ComparativaVocacionRentaFijaEuroPatrimonio</pre>
     contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_da"
     decimals="0" unitRef="EUR">4095230000
   </iic-ges:ComparativaVocacionRentaFijaEuroPatrimonio>
   <iic-ges:ComparativaVocacionRentaFijaEuroParticipes</pre>
```

```
contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_da"
    decimals="0" unitRef="pure">107911
    </iic-ges:ComparativaVocacionRentaFijaEuroParticipes>
    .
    .
    </iic-ges:ComparativaRentabilidadMedia>
```

Devolver el valor de las inversiones financieras al exterior

Consulta

```
for $i in xbrl/InversionesFinancieras/InversionesFinancierasValorEstimado/InversionesFinancierasExterior
return $i/InversionesFinancierasValor
```

Resultado

```
<iic-com:InversionesFinancierasValor</pre>
   xmlns:iic-com="http://www.cnmv.es/iic/com/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
   xmlns:iic-fim="http://www.cnmv.es/iic/fim/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:iic-ges="http://www.cnmv.es/iic/ges/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:dgi-lc-es="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-es/2008-01-30"
   xmlns:dgi-est-gen="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/est-gen/2008-01-30"
   xmlns:xbrll="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   xmlns:dgi-lc-int="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-int/2008-01-30"
   xmlns:iic-com-fon="http://www.cnmv.es/iic/mep/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:dgi-types="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/types/2008-01-30"
   xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
   contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_ipy"
   decimals="2"
   unitRef="EUR">13031000
</iic-com:InversionesFinancierasValor>
<iic-com:InversionesFinancierasValor</pre>
   xmlns:iic-com="http://www.cnmv.es/iic/com/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
   xmlns:iic-fim="http://www.cnmv.es/iic/fim/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:iic-ges="http://www.cnmv.es/iic/ges/1-2009/2009-03-31"
   xmlns:dgi-lc-es="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-es/2008-01-30"
   xmlns:dgi-est-gen="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/est-gen/2008-01-30"
   xmlns:xbrll="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   xmlns:dgi-lc-int="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-int/2008-01-30"
   xmlns:iic-com-fon="http://www.cnmv.es/iic/mep/1-2009/2009-03-31"
```

```
xmlns:dgi-types="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/types/2008-01-30"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_ia"
decimals="2"
unitRef="EUR">61101000
</iic-com:InversionesFinancierasValor>
```

Devolver el valor de una inversión financiera en el exterior (la obtendremos por su identificador)

Consulta

```
for $i in xbrl/InversionesFinancieras/InversionesFinancierasValorEstimado/
InversionesFinancierasExterior
where $i/CodigoISIN = "US912828Q525"
return $i/InversionesFinancierasValor
```

Resultado

```
<iic-com:InversionesFinancierasValor</pre>
 xmlns:iic-com="http://www.cnmv.es/iic/com/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
 xmlns:iic-fim="http://www.cnmv.es/iic/fim/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:iic-ges="http://www.cnmv.es/iic/ges/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-lc-es="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-es/2008-01-30"
 xmlns:dgi-est-gen="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/est-gen/2008-01-30"
 xmlns:xbrll="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:dgi-lc-int="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/lc-int/2008-01-30"
 xmlns:iic-com-fon="http://www.cnmv.es/iic/mep/1-2009/2009-03-31"
 xmlns:dgi-types="http://www.xbrl.org.es/es/2008/dgi/gp/types/2008-01-30"
 xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
 contextRef="Anexo1_4190_S1_2019_ipy"
 decimals="2"
 unitRef="EUR">13031000
</iic-com:InversionesFinancierasValor>
```

12

Referencias

- 1. http://basex.org/. Basex.
- 2. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/Introduccion_a_XML. Introducción a xml.
- 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Stylesheet_Language_ Transformations. Transformaciones xsl.
- 4. https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_inversiÃşn. Definición fondo de inversión.
- 5. https://es.wikipedia.org/wiki/XML_Schema. Xml schema.
- 6. https://www.cnmv.es/portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif= V81726200&vista=1&fs=12/04/2020. Bbva bolsa usa, fi.
- 7. https://www.liquid-technologies.com/. Liquid studio 2020.
- 8. https://www.w3schools.com/xml/tryxslt.asp?xmlfile=cdcatalog&xsltfile=cdcatalog_ex2. Generar xslt.
- 9. https://www.w3schools.com/xml/xsl_value_of.asp. Xsl value of.
- 10. https://www.xml.com/. Xml.