

Actividad 4.12
Tema 4. Transformacion Modelo Relacional
Curso 25/26
David Carrero Jiménez

1. regla de transformacion de entidades y atributos

Moto(#id, cilindrada, modelo, matricula, marca)
pedido(#id, fecha, importe, hora)
producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Repartidor(#id, edad-d, nombre, apellidos, dni, email, fecha_nac)
Cliente(#id, nombre, apellido, telefono)

telefono_repartidor(#repartidor id, telefono)
repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, BC, MR)

direccionEnvio_clientes(#cliente id, direccion envio)
cliente_id → Clientes(NOT NULL, BC, MR)

2. regla transformacion relaciones M:N

Moto(#id, cilindrada, modelo, matricula, marca)
pedido(#id, fecha, importe, hora)
producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Repartidor(#id, edad-d, nombre, apellidos, dni, email, fecha_nac)
Cliente(#id, nombre, apellido, telefono)

telefono_repartidor(#repartidor id, telefono)
repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, BC, MR)

direccionEnvio_clientes(#cliente id, direccion envio)
cliente_id → Clientes(NOT NULL, BC, MR)

pedido_producto(#pedido id, #producto id, cantidad, precio)
pedido_id → Pedidos(NOT NULL, BC, MR)
producto_id → Productos(NOT NULL, BR, MR)

3. regla transformacion relaciones 1:N

Moto(#id, cilindrada, modelo, matricula, marca)
producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Repartidor(#id, edad-d, nombre, apellidos, dni, email, fecha_nac)
Cliente(#id, nombre, apellido, telefono)

telefono_repartidor(#repartidor id, telefono)
repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, BC, MR)

direccionEnvio_clientes(#cliente id, direccion envio)
cliente_id → Clientes(NOT NULL, BC, MR)

pedido_producto(#pedido id, #producto id, cantidad, precio)
pedido_id → Pedidos(NOT NULL, BC, MR)
producto_id → Productos(NOT NULL, BR, MR)

pedido(#id, fecha, importe, hora, cliente id)
cliente_id → Clientes(NOT NULL, BR, MR)

4. regla transformacion relaciones 1:1:M

Moto(#id, cilindrada, modelo, matricula, marca)
producto(#id, precio, descripcion, categoria)
Repartidor(#id, edad-d, nombre, apellidos, dni, email, fecha_nac)

Cliente(#id, nombre, apellido, telefono)
 telefono_repartidor(#repartidor id, telefono)
 repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, **BC**, MR)
 direccionEnvio_clientes(#cliente id, direccion envio)
 cliente_id → Clientes(NOT NULL, **BC**, MR)
 pedido_producto(#pedido id, #producto id, cantidad, precio)
 pedido_id → Pedidos(NOT NULL, **BC**, MR)
 producto_id → Productos(NOT NULL, **BR**, MR)
 pedido(#id, fecha, importe, hora, cliente_id)
 cliente_id → Clientes(NOT NULL, **BR**, MR)
 Entrega(#pedido id, #repartidor id, moto_id, distancia_recorrida,
 tiempo_transcurrido)
 pedido_id → Pedido(NOT NULL, **BR**, MR)
 repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, **BR**, MR)
 moto_id → Moto(NOT NULL, **BR**, MR)

5. transformacion definitiva

Moto(#id, cilindrada, modelo, matricula, marca)
 producto(#id, precio, descripcion, categoria)
 Repartidor(#id, edad-d, nombre, apellidos, dni, email, fecha_nac)
 Cliente(#id, nombre, apellido, telefono)
 telefono_repartidor(#repartidor id, telefono)
 repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, **BC**, MR)
 direccionEnvio_clientes(#cliente id, direccion envio)
 cliente_id → Clientes(NOT NULL, **BC**, MR)
 pedido_producto(#pedido id, #producto id, cantidad, precio)
 pedido_id → Pedidos(NOT NULL, **BC**, MR)
 producto_id → Productos(NOT NULL, **BR**, MR)
 pedido(#id, fecha, importe, hora, cliente_id)
 cliente_id → Clientes(NOT NULL, **BR**, MR)
 Entrega(#pedido id, #repartidor id, moto_id, distancia_recorrida,
 tiempo_transcurrido)
 pedido_id → Pedido(NOT NULL, **BR**, MR)
 repartidor_id → Repartidor(NOT NULL, **BR**, MR)
 moto_id → Moto(NOT NULL, **BR**, MR)