PideYa: estado del proyecto y roles de acceso

Resumen para el grupo. Se basa en el código del backend y de la app Android compartidos hasta ahora.

1. Qué falta frente a lo que pide el curso

Requisito del curso	Estado	Detalle
API en Java conectando web y app	**Listo**	Backend Spring Boot consumido por la app Android.
Base de datos SQL	**Listo**	MySQL.
Diagrama ER	**Pendiente**	Aún no se ha hecho.
Ciclo de entrega (recibir, hacer, recoger, entregar)	**Parcial**	Solo hay 3 estados y el servidor no valida el orden.
Asignar el repartidor más cercano	**Parcial**	Existe la asignación manual; en el código compartido los repartidores no tienen coordenadas.
Métodos de pago (efectivo o tarjeta)	**Parcial**	Solo en la app; el backend no los guarda.
Reseñas	**Parcial**	Solo del pedido; faltan reseñas de repartidor y restaurante.
Mapas	**Parcial**	La web los tiene; la app usa GPS pero no muestra mapa.
Descuentos o promociones	**Pendiente**	No existe nada en el backend.
Panel administrativo	**Pendiente**	Solo hay registro de admin, sin más endpoints.
Página web completa	**No verificado**	No se revisó el código completo; Alex indica que ya trae el mapa.
Documentación técnica, diagramas por rol y manual de usuario	**Pendiente**	Aún no se ha hecho.
Algo creativo	**Listo**	Código de entrega de 4 dígitos y ubicación del cliente.

Listo = funciona. Parcial = existe pero incompleto. Pendiente = no existe. No verificado = no se pudo revisar.

2. Acceso por rol

Rol	Dónde entra	Cómo se crea	Qué hace
Admin	Panel web	El primero, a mano (Postman o directo en MySQL). Los demás los crea otro admin.	Gestiona usuarios, restaurantes, repartidores, pedidos y reportes.
Repartidor	App Android	Lo da de alta el admin desde el panel, o se registra y espera aprobación.	Ve pedidos disponibles, toma uno y confirma la entrega.
Restaurante	Panel web	Se registra o lo crea el admin.	Administra su menú y atiende pedidos.

Recomendación: que el admin cree a los repartidores, porque ese endpoint ya existe y solo habría que llamarlo desde el panel. Hoy el backend no controla el acceso (todas las rutas están abiertas), por lo que hace falta devolver el tipo de usuario en el login, proteger la creación de admins y, idealmente, usar JWT con roles.